Abwasserleitungen nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100

Regenwasser	ø Gr.	- an die Grundleitung
Schmutzwasser	GL	- Grundleitung
Mischwasser	ø Ü.	- Lieferung unter der Decke
	ü.B.	- im Bodenaufbau

Alle Regen- und Schmutzwasser-Grundleitungen aus PVC-Kanalrohr nach DIN 19534.

Alle Schmutz- und Regenwasserfallleitungen oberhalb der Kellersohle aus SML-Gußrohr.

Alle Objektanschlüsse und Fallstrangentlüftungen aus PP-Kunststoffrohr.

EINZELANSCHLUSSWERTE

	DU's	DN
Waschtisch	0,5	50
Dusche	0,8	70
Waschmaschine (6 kg)	0,8	50
Urinal	0,5	50
Spüle	0,8	50
Ausguß	0,8	50
Bodenablauf DN 70	1,5	70
Bodenablauf DN 100	2,0	100
WC	2,0	100

Alle nicht dimensionierten Rohrleitungen sind DN 110.

Regenwasser
Regenwasser (vorhanden)
Schmutzwasser
Schmutzwasser (vorhanden)
Grundleitung Schmutzwasser
Grundleitung Regenwasser
Schmutzwasser über Fettabscheider
Regenwasser über Fettabscheider
Schmutzwasser über Abscheideranlage
Regenwasser über Abscheideranlage
Abwasser biologisch belastet (rote Linie)

DN 1000,57 l/s = Nennweite / r 5,2 Rohrmaterial/Gefälle %

Flächenbezeichnung
A
Flächengröße 123,45 m² 100 %
Befestigungsgrad

Detail Vorwände Sanitär

Plattenbelag Fallleitung GEBERIT duofix DN 100 Stütz- und Dehnschuhe alle 4m vorsehen!

Plattenbelag Anbindetg. (Anschluss SAN-Obj. senkrechte Leitungsführung zwischen 2 Profilen)

Plattenbelag WH DN 70 (Tangier Ring® + SIKA-Ug. kreuzt senkrechte Profile)

Plattenbelag UP-Spülkasten Vormauerung von Massivwand (Tangier Ring® + SIKA-Ug. kreuzt senkrechte Profile)

Plattenbelag UP-Spülkasten (Tangier Ring® + SIKA-Ug. kreuzt senkrechte Profile)

Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm

Gebert duofix DN100 mit Gebert Stein-Dis Stütz- und Dehnschu RS ø2 d110 mm Spannweiten DN 125

Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm

Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm

Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm Gebert Duofix

Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm Gebert Duofix

Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm Gebert Duofix