

Fugenabstand der Holzleisten max. 10 mm

### Schnitt A-A' Sitzdeck

Absturzicherung mit Sichtschutz im Bereich Bushalt Überdachung

OK Mauer

OK Belag Bushalt

OK Holzdeck + 0.90

OK Holzdeck + 0.45

OK Belag Schulhof + 0.00

OK Belag Schulhof

Stützmauer Beton

DKM 208.10

Dimensions: 2.51, 1.55, 90, 45, 96, 11, 25

Diese dient zur Aussteifung und zur Aufnahme der Deckkonstruktion.  
Verläuft zwischen den beiden L-Stahlwinkel der Grundkonstruktion.  
Abmessungen: RR60/40 mm, Materialstärke: s = 3,2 mm  
Länge 900 bis 1500 mm  
Oberfläche: feuerverzinkt

Technical drawing of a site plan showing a building layout with various features and elevations. The drawing includes a 'Pflasterbelag' (paved area) on the left, a 'Hecke' (hedge) on the right, and a 'Bushaltestelle' (bus stop) at the bottom. The building has a 'Tor LW 3,80' (gate) and a 'Tür LW 1,25' (door). The roof is labeled 'Liegendeck' (flat roof) and 'Überdachung' (overhang). The drawing shows a 'Pp' (paved area) and an 'Abfall' (waste) area. Elevation points are marked with '208,92' and '208,80'. Slopes are indicated with '1,4%' and '2,2%'. A 'Zisterne' (cistern) is shown at the bottom left. The drawing is dated '2010.40' and '21.06.85'.

| J     |                     |       |        |
|-------|---------------------|-------|--------|
| I     |                     |       |        |
| H     |                     |       |        |
| G     | NUR ZUR KALKULATION |       |        |
| F     |                     |       |        |
| E     |                     |       |        |
| D     |                     |       |        |
| C     |                     |       |        |
| B     |                     |       |        |
| A     |                     |       |        |
| Index | Änderung            | Datum | Bearb. |

Bearb. : es