

Geschoss Nummer	Geschoss Name	Element ID	Raum- nummer	Zugehöriger Raumname	Von Raum	Breite	Höhe	Türblatt Maß	Türblatt	Oberlicht	Öffnungs- richtung	2D Vorschau	3D Vordarstellung	Licht ausschnitt (LA)	Flügelanzahl	Wandart	Wandstruktur	Wand- dicke	Brandschutz	Rettungsweg	Schallschutz	Widerstands- klasse	Bänder	Zarge	Schließgruppe	Panikfunktion	Zubehör	Beschlag	Gewerk	Zuordnung Tür	Klemmschutz	Elektro	BZ Wunsch	Anstoßschutz	Feuchtraum			
-1	UG		1.001	V_für 1TR	V_für	2,50	2,65	---	Aluminiumrahme n, Glasfüllung	<Nicht definiert>	L			-	<Nicht definiert>	Stahlbeton	Innenwand, einseitig Putz	0,25	Feuerhemmend, tauchschicht- und selbstschließende Tür Nach DIN EN 179	1, RW > 1,20m; PH-RD	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	<Nicht definiert>	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>								
-1	UG	1.002 T02	1.002	V_für	S_Vorraum	1,01	2,65	0,96+2,13	vollwandig; gefällt 1-fach; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			-	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Türdrücker; Elektronik- gerundet	Tischlerarbeiten	TI	---							
-1	UG	1.004 T01	1.002	V_für	V_für	2,00	2,65	1,95+2,15'	gefällt 1-fach; Glausschnitt; Oberlicht; Seitenfeld	ja - Glasfeld	L			LA	2 Flügel	Stahlbeton	Innenwand	0,26	Blindzylinder	2, RW 8Z	arf. Re > 320k	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Türdrücker; Elektronik- gerundet	Tischlerarbeiten	TI	---							
-1	UG	1.005 T01	1.005	R_Personal	V_für	1,01	2,65	0,96+2,16	vollwandig; gefällt 1-fach; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			-	1 Flügel	Stahlbeton	Innenwand	0,26	-	-	arf. Re > 320k	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Türdrücker; Elektronik- gerundet	Tischlerarbeiten	TI	---							
-1	UG	1.006 T01	1.006	R_Büro	R_Personal	1,01	2,65	0,96+2,16	vollwandig; gefällt 1-fach; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			-	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	arf. Re > 320k	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Türdrücker; Elektronik- gerundet	Tischlerarbeiten	TI	---							
-1	UG	1.007 T01	1.007	R_BT Betreuung	R_BT Betreuung	2,50	2,65	2,45+2,13	gefällt 1-fach; Glausschnitt; Oberlicht; Seitenfeld	ja - Glasfeld	L			LA	2 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	arf. Re > 320k	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Türdrücker; Elektronik- gerundet	Tischlerarbeiten	TI	---							
-1	UG	1.008 T01	1.008	R_BT Bewegungsräum	V_für	2,00	2,65	1,95+2,15'	gefällt 1-fach; Glausschnitt; Oberlicht; Seitenfeld	ja - Glasfeld	L			LA	2 Flügel	Stahlbeton	Innenwand	0,26	Blindzylinder	2, RW 8Z	arf. Re > 320k	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Türdrücker; Elektronik- gerundet	Tischlerarbeiten	TI	---							
-1	UG	1.010 T01	1.010	S_Vorraum	S_WC-H	1,01	2,65	0,96+2,17'	vollwandig; gefällt 1-fach; Oberlicht	ja - Glasfeld	L			-	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 10 cm	0,10	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Türdrücker; Elektronik- gerundet	Tischlerarbeiten	TI	---							
-1	UG	1.010 T02	1.010	S_Vorraum	S_WC-D	1,01	2,65	0,96+2,16	vollwandig; gefällt 1-fach; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			-	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 10 cm	0,10	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Türdrücker; Elektronik- gerundet	Tischlerarbeiten	TI	---							
0	EG	0.004 T01	0.004	V_für	S_WC-L	0,88'	2,65	0,83'+2,16	vollwandig; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			-	1 Flügel	Holzrahmenbau	Innenwand Holzrahmenbau	0,29'	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>								
0	EG	0.004 T03	0.004	V_für	<Nicht definiert>	1,01	2,65	0,96+2,16	vollwandig; Oberlicht	ja - Glasfeld	L			-	1 Flügel	Holzrahmenbau	Innenwand Holzrahmenbau	0,29'	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>								
0	EG	0.004.1 T01	0.004	V_für	S_WC-H	1,01	2,65	0,96+2,17'	vollwandig; Oberlicht	ja - Glasfeld	L			-	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>								
0	EG	0.004.1 T02	0.004	V_für	S_WC-D	1,01	2,65	0,96+2,17'	vollwandig; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			-	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>								
0	EG	0.006 T01	0.006	R_Pers.	S_Vorraum	0,88'	2,13'	0,83'+2,11	vollwandig	nein	L			-	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>								
0	EG	0.007 T01	0.007	L_Lager	S_Küche	1,01	2,13'	0,96+2,11	vollwandig	nein	R			-	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>								
0	EG	0.009 T01	0.008	S_WC-K	S_WC-K	0,88'	2,13'	0,83'+2,11	vollwandig	nein	L			-	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>								
0	EG	0.010 T02	0.010	S_Küche	S_Vorraum	0,88'	2,13'	0,83'+2,11	Glausschnitt	nein	L			LA	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>								
0	EG	0.011 T01	0.004	V_für	V_für	1,01	2,65	0,96+2,16	Glausschnitt; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			LA	1 Flügel	Holzrahmenbau	Innenwand Holzrahmenbau	0,29'	-	<Nicht definiert>	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>							
0	EG	0.012 T01	0.010	S_Küche	S_Küche	1,01	2,13'	0,96+2,11	Glausschnitt	nein	L			LA	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>								
0	EG	0.012 T02	0.012	S_Vorbereitung	S_Spülk.	1,01	2,13'	0,96+2,11	Glausschnitt	nein	L			LA	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>								
0	EG	0.012.1 T01	0.004	V_für	V_für	1,01	2,65	0,96+2,16	<1> Glausschnitt; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			LA	1 Flügel	Holzrahmenbau	Innenwand Holzrahmenbau	0,29'	-	2, RW	<Nicht definiert>	-	2, RW	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>					
0	EG	0.014 T01	0.004	V_für	V_für	1,01	2,65	0,96+2,16	<1> Glausschnitt; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			LA	1 Flügel	Holzrahmenbau	Innenwand Holzrahmenbau mit gedämmter Isulationskass e	0,29'	-	2, RW	arf. Re > 320k	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>								
0	EG	0.014 T02	0.014	R_BT Bb	R_BT Hausaufg.	1,01	2,65	0,96+2,16	Glausschnitt; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			LA	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>								
0	EG	0.017 T01	0.017	R_Hauser.	R_Hauser.	1,01	2,57'	0,96+2,16	vollwandig; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			-	1 Flügel	Holzrahmenbau	Innenwand Holzrahmenbau	0,29'	-	<Nicht definiert>	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Aluminiumumfas- ungstarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	TI	<Nicht definiert>							
1	OG	1.002 T01	1.010	R_Gruppe 3	<Nicht definiert>	2,50	2,13'	2,50+2,13'	gefällt 1-fach; Oberlicht; Glasfüllung; Seitenfeld	ja - Glasfeld	L			Glasfüllung	2 Flügel	Holzrahmenbau	Innenwand Holzrahmenbau mit gedämmter Isulationskass e	0,29'	-	-	arf. Re > 320k	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	Stahlzarge	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	Mo	<Nicht definiert>								
1	OG	1.002 T01_a	1.010	R_Gruppe 3	<Nicht definiert>	2,50	0,51'	---	Oberlicht; Aluminiumrahme n, Glasfüllung; Seitenfeld	ja - Glasfeld				Glasfüllung	1 Flügel	Holzrahmenbau	Innenwand Holzrahmenbau mit gedämmter Isulationskass e	0,29'	Feuerhemmend, tauchschicht- und selbstschließende Tür	PH-RD	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50k	<Nicht definiert>	-	<Nicht definiert>	-	Tischlerarbeiten	Mo	<Nicht definiert>								
1	OG	1.002.1 T01	1.013	S_Vorraum	S_Vorraum	1,01	2,65	0,96+2,16	gefällt 1-fach; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			-	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 35 cm	0,35	-																			

Geschoss Nummer	Geschoss Name	Element ID	Raum- nummer	Zugehöriger Raumname	Von Raum	Breite	Höhe	Türblatt-Maß	Türblatt	Oberlicht	Öffnungs- richtung	2D Vorschau	3D Vordersicht	Licht ausschnitt (LA)	Flügelanzahl	Wandart	Wandstruktur	Wand- dicke	Brandschutz	Rettungsweg	Schallschutz	Widerstands- klasse	Bänder	Zarge	Schließgruppe	Punktfunktion	Zubehör	Beschlag	Gewerk	Zuordnung Tür	Klemmschutz	Elektro	StZ Wunsch	Anstoßschutz	Feuchtraum		
1	OG	1.004 T03	1.004	R_Klasse 6	R_Gruppe 1	1,01	2,65	0,96×2,16	gefälsct, 1-fach; Glasausschnitt; Oberlicht	ja - Glasfeld	L			LA	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	-	anf. Rw ≥ 37dB	-	3-teilig Edelstahl 3-50s	Aluminiumumfas- sungsarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	-	Tischlerarbeiten	Ti	<Nicht definiert>					
	OG	1.005 T01	1.005	R_Gruppe 1	R_Gruppe 2	1,01	2,65	0,96×2,16	gefälsct, 1-fach; Glasausschnitt; Oberlicht	ja - Glasfeld	L			LA	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	-	anf. Rw ≥ 37dB	-	3-teilig Edelstahl 3-50s	Aluminiumumfas- sungsarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	-	Tischlerarbeiten	Ti	<Nicht definiert>					
1	OG	1.007 T01	1.007	R_Klasse 7	<Nicht definiert>	1,01	2,65	0,96×2,16	gefälsct, 1-fach; Glasausschnitt; Oberlicht	ja - Glasfeld	L			LA	1 Flügel	Holzrahmenbau	Innenwand Holzrahmenbau mit gedämmter Installationsab- we	0,29"	-	-	-	anf. Rw ≥ 32dB	-	3-teilig Edelstahl 3-50s	Aluminiumumfas- sungsarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	-	Tischlerarbeiten	Ti	<Nicht definiert>					
1	OG	1.007 T02	1.007	R_Klasse 7	R_Gruppe 2	1,01	2,65	0,96×2,16	gefälsct, 1-fach; Glasausschnitt; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			LA	1 Flügel	Holzrahmenbau	Innenwand Holzrahmenbau mit gedämmter Installationsab- we	0,29"	-	-	-	anf. Rw ≥ 37dB	-	3-teilig Edelstahl 3-50s	Aluminiumumfas- sungsarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	-	Tischlerarbeiten	Ti	<Nicht definiert>					
	OG	1.007 T03	1.007	R_Klasse 7	R_Klasse 5	1,01	2,65	0,96×2,16	gefälsct, 1-fach; Glasausschnitt; Oberlicht	ja - Glasfeld	L			LA	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	-	anf. Rw ≥ 37dB	-	3-teilig Edelstahl 3-50s	Aluminiumumfas- sungsarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	-	Tischlerarbeiten	Ti	<Nicht definiert>					
1	OG	1.008 T01	1.008	R_Klasse 5	<Nicht definiert>	1,01	2,65	0,96×2,16	gefälsct, 1-fach; Glasausschnitt; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			LA	1 Flügel	Holzrahmenbau	Innenwand Holzrahmenbau mit gedämmter Installationsab- we	0,29"	-	-	-	anf. Rw ≥ 32dB	-	3-teilig Edelstahl 3-50s	Aluminiumumfas- sungsarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	-	Tischlerarbeiten	Ti	<Nicht definiert>					
1	OG	1.009 T01	1.009	R_Gruppe 4	R_Gruppe 3	1,01	2,65	0,96×2,16	gefälsct, 1-fach; Glasausschnitt; Oberlicht	ja - Glasfeld	L			LA	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	-	anf. Rw ≥ 37dB	-	3-teilig Edelstahl 3-50s	Aluminiumumfas- sungsarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	-	Tischlerarbeiten	Ti	<Nicht definiert>					
1	OG	1.009 T02	1.009	R_Gruppe 4	R_Klasse 5	1,01	2,65	0,96×2,16	gefälsct, 1-fach; Glasausschnitt; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			LA	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	-	-	-	anf. Rw ≥ 37dB	-	3-teilig Edelstahl 3-50s	Aluminiumumfas- sungsarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	-	Tischlerarbeiten	Ti	<Nicht definiert>					
1	OG	1.013 T01	1.013	S_Vorraum	S_WC-H	1,01	2,65	0,96×2,16	vollständig gefälsct, 1-fach; Oberlicht	ja - Glasfeld	L			-	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 10 cm	0,10	-	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50s	Aluminiumumfas- sungsarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	-	Tischlerarbeiten	Ti	<Nicht definiert>					
1	OG	1.013 T02	1.013	S_Vorraum	S_WC-D	1,01	2,65	0,96×2,16	vollständig gefälsct, 1-fach; Oberlicht	ja - Glasfeld	R			-	1 Flügel	Trockenbau	GK 2-Lagen 10 cm	0,10	-	-	-	<Nicht definiert>	-	3-teilig Edelstahl 3-50s	Aluminiumumfas- sungsarge 2- teilig	-	<Nicht definiert>	-	-	Tischlerarbeiten	Ti	<Nicht definiert>					