



FUSSBODENAUFBAUTEN OBERGESCHOSS:			
Treppenhäuser		2. WC's	
Fliesen in Dornleib	10 mm	Beschichtung	3 mm
Abgehängte Kiefer	5 mm	Sekundärdrainage	2 mm
schwimmender Zement-/Festleisch	60 mm	schwimmender Zement-/Festleisch	80 mm
PE-Folie	10 mm	PE - X40 R16 mm	30 mm
Trittschalldämmung EPS PS WLG 040	30 mm	Trittschallde FBR PS WLG 040	30 mm
Wärmedämmung EPS WLG 035	40 mm	Wärmedämmung EPS WLG 035	35 mm
Summe:	150 mm	Summe:	150 mm
3. Flurs, Betreuungsräume, Büros, Garderobe, Speisesaal, Teeküche		4. Putzraum, Lager	
Liniolium	2,5 mm	Liniolium	2,5 mm
Spachtelung	2,5 mm	Spachtelung	2,5 mm
schwimmender Zement-/Festleisch	60 mm	schwimmender Zement-/Festleisch	60 mm
PE - X40 R16 mm	30 mm	PE-Folie	10 mm
Trittschallde FBR PS WLG 040	30 mm	Trittschalldämmung EPS	30 mm
Wärmedämmung EPS	35 mm	Wärmedämmung EPS	55 mm
Summe:	150 mm	Summe:	150 mm
5. Technik			
Ettrichbeschichtung	3 mm		
schwimmender Zement-/Festleisch	60 mm		
PE-Folie	10 mm		
Trittschalldämmung EPS	30 mm		
Wärmedämmung EPS	35 mm		
Abklebung	10 mm		
Summe:	148 mm		