



1 : 50	1400 x 841	5-019	a
--------	------------	-------	---

FUSSBOEDENAUFBAUEN ERDGESCHOSS:			
Treppenhalle, Lager-Küche:		2. WCs	
Reinigen in Dornbret	10 mm	Beschichtung	3 mm
Ausgleich Betondecke	25 mm	Schwarzbildschichtung	2 mm
schwimmender Zementestrich	60 mm	schwimmender Zement-Fliesestrich	79 mm
PS-Folie		PS-Xu Rohr 16 mm	3 mm
Trittschalldämmung EPS, PS WLG 035	30 mm	Trockenlage FBR, PS WLG 040	30 mm
Ausgleich Betondecke	45 mm	Wärmelämmung EPS, WLG 035	15 mm
Dampfsperre Aufbaustrich	1 mm	Dampfsperre Aufbaustich	1 mm
Summe:	150 mm	Summe:	150 mm
3. Flur, Betreuerungsbüro, Büros, Garderobe, Speiseaal, Toilette		4. Windfang, Putzraum, Lager	
Linoleum	2,5 mm	Linoleum	2,5 mm
Spachtelung	2,5 mm	Spachtelung	2,5 mm
schwimmender Zement- Fliesestrich	35 mm	schwimmender Zementestrich	35 mm
PS-Xu Rohr 16 mm	3 mm	PS-Folie	3 mm
Ausgleich FBR, PS WLG 040	30 mm	Trittschalldämmung EPS	30 mm
Wärmelämmung EPS	35 mm	Wärmelämmung EPS	55 mm
Dampfsperre Aufbaustrich	1 mm	Dampfsperre Aufbaustich	1 mm
Summe:	150 mm	Summe:	150 mm
5. Küche		6. ELI, HAH	
Reinigen in Dornbret	10 mm	Estreichbeschichtung	3 mm
Ausgleich Betondecke	25 mm	schwimmender Zementestrich	30 mm
schwimmender Zement- Fliesestrich	80 mm	PS-Folie	3 mm
PS-Xu Rohr 16 mm	3 mm	Trittschalldämmung EPS	30 mm
Trockenlage FBR, PS WLG 040	30 mm	Wärmelämmung EPS	55 mm
Wärmelämmung EPS	35 mm	Dampfsperre Aufbaustich	1 mm
Dampfsperre Aufbaustrich	1 mm		
Summe:	150 mm	Summe:	149 mm