



FUSSBODENAUFBAUTEN OBERGESCHOSS:				
Treppenhäus:		2 WC's		
Fliesen in Dünnbett	10 mm	Bezeichnung		3 mm
Ausguss/ Kante	5 mm	Sekundärabdichtung		2 mm
schwimmender Zementestrich	60 mm	schwimmender Zement-Fliestrich		80 mm
PE-Folie		PE - Xa Rott 16 mm		30 mm
		Tackelvlies FBR - PS WLG 040		30 mm
Trittschalldämmung EPS_ PS WLG 040	30 mm	Wärmedämmung EPS_ WLG 035		35 mm
Wärmedämmung EPS_ WLG 035	45 mm			
Summe:	150 mm	Summe:		150 mm
1 Flure, Betriebsräume, Büros, Garabere, Speiseisä, Teelische		4 Putzraum, Lager		
Linoleum	2,5 mm	Linoleum		2,5 mm
Spechtelung	2,5 mm	Spechtelung		2,5 mm
schwimmender Zement- Fliestrich	80 mm	schwimmender Zementestrich		60 mm
PE - Xa Rott 16 mm	30 mm	PE-Folie		30 mm
Tackelvlies FBR - PS WLG 040	30 mm	Trittschalldämmung EPS		55 mm
Wärmedämmung EPS	35 mm	Wärmedämmung EPS		
Summe:	150 mm	Summe:		150 mm
5 Technik				
Estrichbeschichtung	3 mm			
schwimmender Zement- Fliestrich	60 mm			
PE-Folie	30 mm			
Trittschalldämmung EPS	30 mm			
Wärmedämmung EPS	45 mm			
Abdichtung	10 mm			
Summe:	148 mm			