



PUSSBOEDENAUFBAUTEN OBERGESCHOSS:				
<b>Treppenhause:</b>		<b>2. WC's</b>		
Fliesen in Doppelst.	10 mm	Beschichtung		3 mm
Asphaltdi Veste	10 mm	Sekundärabdichtung		2 mm
schwimmende Zementest.	60 mm	schwimmende Zement-Fliesestich		80 mm
PE-Folie		PE-Xa-Rohr 16 mm		30 mm
		Tackelwolle EPS, PS WLG 05		30 mm
Trittschalldämmung EPS, PS WLG 040	30 mm			
Wärmedämmung EPS, WLG 035	40 mm	Wärmedämmung EPS, WLG 035		30 mm
<b>Summe:</b>	<b>145 mm</b>	<b>Summe:</b>		<b>145 mm</b>
<b>3. Flur, Betreuerdingen, Büro, Garderobe, Speiseaal, Teelüche</b>				
Linoleum	2,5 mm	Linoleum		2,5 mm
Spezialbelag	2,5 mm	Spezialbelag		2,5 mm
schwimmende Zement-Fliesestich	80 mm	schwimmende Zementest.		70 mm
PE-Xa-Rohr 16 mm		PE-Folie		30 mm
Asphaltdi Veste (FBI, PS WLG 040)	10 mm	Trittschalldämmung EPS		40 mm
Wärmedämmung EPS	30 mm	Wärmedämmung EPS		30 mm
<b>Summe:</b>	<b>145 mm</b>	<b>Summe:</b>		<b>145 mm</b>
<b>5. Technik</b>				
Estrichbeschichtung	3 mm			
schwimmende Zement-Fliesestich	70 mm			
PE-Folie				
Trittschalldämmung EPS	30 mm			
Wärmedämmung EPS	40 mm			
Abdichtung	5 mm			
<b>Summe:</b>	<b>148 mm</b>			