Allgemeine Hinweise

Plannummerierungen

5 Leistungsphase Ausführung

3-stellige Plannummer = Pläne auf Blattformat größer als DIN A3
z.B. **A501** = Architektenplan, großes Blattformat
4-stellige Plannummer = Pläne auf Blattformat DIN A3 oder kleiner
z.B. **A5001** = Detailplan Architektur

6 = Abbruchplan z.B. **X501**
D = Deckenspiegel z.B. **D501**

Türhöhen + Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF, soweit nicht anders angegeben.

Farbcodierung Objekte und Maße

Wandverstärkungen

Heizung, Sanitär, Elektro

Medizintechnik Aufsicht

Medizintechnik Untersicht

Symbole und Beispiele

Raum 1
0,00 m² 0,000
0,00 m SO BO

Raumnummer für Beschriftung
Raumnummer nach Raumprogramm
Lichte Raumhöhe bei abgeh. Decken
Boden
Deckenunterkante
Umfang in m
Fläche in m²

A000 — Hinweis auf Übersichtsplan Format größer als DIN A3

A0000 — Hinweis auf Einzelheit- und Detailplan Format DIN A4 oder DIN A3

T-0-000 RD + S — Tür Ebene 0-Raummummer 000 Brandschutzanforderung

A5E-E001 — Hinweis auf Wandabwicklung, Detailplan A56 (000: (Raummummer)

OKFF ±0,00 / OKRF -0,00 — Höhenkote mit Angabe der Fertigbodenhöhe Rohbodenhöhe

OKFF ±0,00 / OKRD -0,10 — Höhenkote mit Angabe der Fertigbodenhöhe Rohbodenkante

75,80 NHN — Höhe über Meeresspiegel

A / A540 — Schnittlinienverlauf Plannr. Schnitt

abzubrechende Bauteile

unsichtbare Kanten

unsichtbare Kanten über Zeichnungsebene

A — Achsfolgebezeichnung

Änderung zum vorhergehenden Planstand

47 dB — Schallschutzanforderung an Wände
Brandschutzanforderung an Wände

fb — Brandabschnitt

Brandabschnitt

Brandschutz

BW	Brandwand (fb+ih+hB)
Bauart BW	Bauart Brandwand (fb+ih+hB)
fb	feuerbeständig (F90, T90)
ih	feuerhemmend (F30, T30)
hfh	hochfeuerhemmend (F60, T60)
nb	nicht brennbar
RD	rauchdicht
s	selbstschließend
S	Schließsicherung
M	Mechanische Bearsprüchung

Tür Bestand

Tür neu

Wandoberflächen

P	Putz	**PA**	Putz + Anstrich
F	Fliesen	**PT**	Putz + Tapete
T	Tapete	**GA**	GK-Wand gespachtelt + Anstrich
A	Anstrich	**SMW**	Sichtmauerwerk verfugt
TP	Trockenputz	**FGL**	Fugengleitbrich
SM	Sichtmauerwerk		
WS	Wandschutz		

Beispiele für Durchbrüche, Schlitze und Kanäle

WD-E 25/25 — Wanddurchbruch für Elektro Größe des Durchbruchs 25x25 cm Oberkante 10 cm unter UKRD
OK= -0,100 UKRD

KD-S Ø 16 — Kernbohrung für Sanitär Durchmesser der Kernbohrung 16 cm Mittelpunkt Kernbohrung 30 cm unter UKRD
MKB = -0,300 UKRD

BD-S 25/25 — Bodendurchbruch für Sanitär Größe 25x25 cm

DD-H 25/25 — Deckendurchbruch für Heizung Größe 25x25 cm

BD-S Ø 25 — Bodendurchbruch für Sanitär, Ø 25 cm

WS-E 20/15/70 — Wandschlitz für Elektro Größe 20x15x70 cm Oberkante 10 cm unter UKRD
OK= -0,100 UKRD

BDO-AR	A533	Ansicht Süd	06.08.2026	G

Ind.	Art der Änderung	ges.	Datum
U			
T			
S			
R			
Q			
P			
O			
N			
M			
L			
K			
J			
I			
H			
G	Aktualisierung Planstand	EXN	06.08.2026
F	Aktualisierung Planstand inkl. MW Durchbrüche	EXN	29.04.2026
E	Anpassung Dachentwässerung	EXN	20.04.26
D	Anpassung Fenster- und Türlieferung	EXN	06.03.26
C	Segmenung Pavre-Dämmung, Fenster Öffnungsart, Lüftungsentnahme	EXN	28.01.26
B	Aktualisierte Tore, Fallrohre, Wegeleitn., Lüftungsöffnungen, Vordach	EXN	18.11.25
	Änderungen und Ergänzungen		
A	Planfreigabe		

A
P
HLS
ELT
T
B
F

Bauvorhaben
Errichtung/Erweiterung/Umbau am Bildungszentrum der HWK Dortmund
Ardeystraße 93
44139 Dortmund

Bauherr
Handwerkskammer Dortmund

Ardeystraße 93
44139 Dortmund

Planinhalt
Ansicht Süd

Bezugshöhe +0,00 = +87,25 ü. NHN

BDO-AR

ges: EXN	Plan-Nr.: A533	Index: G	
Blattgröße (tuh mm): 1450 x 594 mm	Maßstab: 1:50		
Unterschrift Architekt:	Leistungsphase: 5		
Unterschrift Bauherr:	Datum Index: 06.08.2026		