Allgemeine Hinweise

Plannummerierungen

5 Leistungsphase Ausführung

3-stellige Plannummer = Pläne auf Blattformat größer als DIN A3
z.B. **A501** = Architektenplan, großes Blattformat
4-stellige Plannummer = Pläne auf Blattformat DIN A3 oder kleiner
z.B. **A3001** = Detailplan Architektur

E = Elektroplan z.B. **E501**
D = Deckenspiegel z.B. **D501**

Türhöhen + Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF, soweit nicht anders angegeben.

Farbcodierung Objekte und Maße

Wandverstärkungen

Heizung, Sanitär, Elektro

Medizintechnik Aufsicht

Medizintechnik Untersicht

Symbole und Beispiele

Raum 1
0.00 m² / 0.00 m
0.00 / 0.00
SO / BO
Raumnummer für Beschriftung
Raumnummer nach Raumprogramm
Lichte Raumhöhe bei abgeh. Decken
Boden
Deckenaufbau
Umfang in m
Fläche in m²

A000 — Hinweis auf Übersichtsplan Format größer als DIN A3

A0000 — Hinweis auf Einzelheit- und Detailplan Format DIN A4 oder DIN A3

T-0-000 RD + S — Tür Etwer 0-Raumnummer 000 Brandschutzanforderung

A56-E001 — Hinweis auf Wandabwicklung, Detailplan A56 E001 (Raumnummer)

OKFF ±0,00 / OKRD -0,00 — Höhenkote mit Angabe der Fertigfußbodenhöhe Rohbodenhöhe

OKFF ±0,00 / OKRD -0,10 — Höhenkote mit Angabe der Fertigfußbodenhöhe Rohbodenhöhe

75.80 NHN — Höhe über Meeresspiegel

A540 — Schnittlinienverlauf Plannr. Schnitt

abzubrechende Bauteile

unsichtbare Kanten

unsichtbare Kanten (bei Zeichnungsebene)

A — Achsbrennbezeichnung

Änderung zum vorhergehenden Planstand

47 dB — Schallschutzanforderung an Wände
Brandschutzanforderung an Wände

fb — Brandabschnitt

Brandabschnitt

Brandschutz

BW Brandwand (fb+ih+hb)
Bauart BW Bauart Brandwand (fb+ih+hb)
fb feuerbeständig (F90, T90)
hb feuerhemmend (F30, T30)
hfh hochfeuerhemmend (F60, T60)
nb nicht brennbar
RD rauchdicht
s selbstschließend
i dichtschließend
M Mechanische Beanspruchung

Tür Bestand

Tür neu

Wandoberflächen

P Putz
F Fliesen
T Tapete
A Anstrich
TP Trockenputz
SM Sichtmauerwerk
WS Wandschutz
PA Putz + Anstrich
PT Putz + Tapete
GA GK-Wand gespachtelt + Anstrich
SMW Sichtmauerwerk verfugt
FGL Fugenglattstrich

Beispiele für Durchbrüche, Schlitze und Kanäle

WD-E 25/25 OK= -0.100 UKRD — Wanddurchbruch für Elektro Größe des Durchbruchs 25x25 cm Oberkante 10 cm unter UKRD

KB-S Ø 15 MKB = -0.300 UKRD — Kernbohrung für Sanitär Durchmesser der Kernbohrung 16 cm Mittelpunkt Kernbohrung 30 cm unter UKRD

BD-S 25/25 — Bodendurchbruch für Sanitär Größe 25x25 cm

DD-H 25/25 — Deckendurchbruch für Heizung Größe 25x25 cm

BD-S Ø 25 — Bodendurchbruch für Sanitär, Ø 25 cm

WS-E 20/15/70 OK= -0.100 UKRD — Wandschlitz für Elektro Größe 20x15x70 cm Oberkante 10 cm unter UKRD

BDO-AR	A534	Ansicht West	06.08.2026	G

Ind.	Art der Änderung	gez.	Datum
U			
T			
S			
R			
Q			
P			
O			
N			
M			
L			
K			
J			
I			
H			
G	Aktualisierung Planstand	EXN	06.08.2026
F	Aktualisierung Planstand inkl. MW Durchbrüche	EXN	29.04.2026
E	Anpassung Dachentwässerung	EXN	20.04.26
D	Anpassung Fenster- und Türteilung	EXN	06.03.26
C	Begrenzung Pavre-Dämmung, Fenster (Pfosten/geteilt), Lüftungsöffnung	EXN	28.01.26
B	Aktualisierte Tore, Fallrohre, Wegeleitn., Lüftungsöffnungen, Vordach	EXN	18.11.25
A	Planfreigabe		

Änderungen und Ergänzungen

A	P
P	
O	HLS
ELT	
T	
B	
F	

Bauvorhaben
Errichtung/Erweiterung/Umbau am Bildungszentrum der HWK Dortmund
Ardeystraße 93
44139 Dortmund

Bauherr
Handwerkskammer Dortmund

Ardeystraße 93
44139 Dortmund

Planinhalt
Ansicht West

Bezugshöhe +0,00 = +87,25 ü. NHN

gez.: EXN

Plan-Nr.: A534 | Index: G

Blattgröße (Isoh mm): 1450 x 594 mm

Maßstab: 1:50

Unterschrift Architekt:

Leistungsphase: 5

Unterschrift Bauherr:

Datum Index: 06.08.2026

BDO-AR