## Wortabkürzungen

| | |
|---|---|
| AD | Abgehängte Decke |
| A | Anstrich |
| B | Boden |
| BA | Brandabschnitt |
| BE | Bodeneinlauf |
| BK | Bodenkanal |
| BRH | Brüstungshöhe (ab OKFF) |
| BRK | Brüstungskanal |
| BS | Bodenschritt |
| BM | Brandmelder |
| D | Decke |
| DD | Deckendurchbruch |
| DS | Deckenschlitz |
| DE | Dacheinlauf |
| E | Elektro |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
| ES | Estrich |
| ESG | Einscheibensicherheitsglas |
| FBH | Fußbodenheizung |
| BD | Fußbodendurchbruch |
| FF | Fertigfußboden |
| FE | Fenster |
| FLÖ | Feuerlöscher |
| FBS | Fußbodenschlitz |
| FT | Fertigteil |
| FSA | Feststellanlage |
| FU | Fundament |
| GEL | Geländer |
| GK | Gipskarton |
| GL | Geländer |
| H | Heizung |
| HK | Heizkörper |
| K | Küchenplanung |
| KB | Kernbohrung |
| KL | Klinker |
| KU | Kunststoff |
| L | Lüftungstechnik |
| LH | Lichte Höhe |
| M | Medizintechnik |
| N | Nachrichtentechnik |
| NÜ | Notüberlauf |
| OK | Oberkante |
| | OKFF Oberkante Fertigfußboden |
| | OKRF Oberkante Rohfußboden |
| | OKBR Oberkante Brüstung |
| OTS | Obentürschliesser |
| RF | Rohfußboden |
| RD | Rohdecke |
| RH | Raumhöhe (im Lichten)/Raumhoch |
| RR | Regenrohr |
| RWA | Rauch-Wärme-Abzug |
| S | Sanitär |
| ST | Sturz |
| STG | Steigung (Treppen, Rampen) |
| T | Tür |
| TA | Tapete |
| TP | Trockenputz |
| TR | Treppe |
| UK | Unterkante |
| ÜZ | Überzug |
| UZ | Unterzug |
| UV | Unterverteilung |
| VK | Vorderkante |
| VM(H) | Vormauerung (Höhe) |
| VS | Vorsatzschale |
| VSG | Verbundsicherheitsglas |
| WV | Wandverstärkung |
| W | Wand |
| WA | Wandansicht |
| WD | Wanddurchbruch |
| WDVS | Wärmedämmverbundsystem |
| WS | Wandschutz |
| WSW | Wandschiltz waagerecht |
| WSS | Wandschiltz senkrecht |

## Bodenbeläge

| | |
|---|---|
| B1 | Werksteln |
| B2 | Epoxidharz |
| B3 | Kautschuk |
| B4 | Fliesen |
| B5 | Parkett |
| B6 | Staubbindender Anstrich |
| B7 | Teppich |
| B8 | Sauberlaufzone |
| B9 | Feinsteinzeug |

## Decken

| | |
|---|---|
| D1 | Deckenstreifplatten |
| D2 | Heiz-/Kühldecke + Akustik |
| D3 | Rohdecke |
| D4 | Anstrich |
| D5 | Deckendämmung TG |
| D6 | OK glatt |
| D7 | GK Akustik |

## Allgemeine Hinweise

Plannummerierungen

**5** Leistungsphase Ausführung

3-stellige Plannummer = Pläne auf Blattformat größer als DIN A3
z.B. **A501**
= Architektenplan, großes Blattformat
4-stellige Plannummer = Pläne auf Blattformat DIN A3 oder kleiner
z.B. **A5001**
= Detailplan Architektur

**X** = Abbruchplan z.B. **X301**
**D** = Deckenspiegel z.B. **D501**

Türhöhen = Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF, soweit nicht anders angegeben

Farbcodierung Objekte und Maße

Wandverstärkungen

Heizung, Sanitär, Elektro

**Medizintechnik Aufsicht**

**Medizintechnik Untersicht**

## Symbole und Beispiele

Raum 1
0,00 m² 0,00
0,00 m D0 B0
1.001
1.1111

Raumnummer für Beschriftung
Raumnummer nach Raumprogramm
Lichte Raumhöhe bei abgäh. Decken
Bodenart
Deckenart
Bodenfläche in m²
Fläche in m²

A000 — Hinweis auf Übersichtsplan Format größer als DIN A3

A0000 — Hinweis auf Einzelheb- und Detailplan Format DIN A4 oder DIN A3

T-0-000
RD + S — Tür Ebene 0-Raummummer 000 Brandschutzanforderung

1 / 2 / 3 / 4 — A56-E001 — Hinweis auf Wandabwicklung, Detailplan A56 0000 (Raummummer)

OKFF±0,00 / OKRF-0,00 — Höhenkote mit Angabe der Fertigbodenhöhe / Rohbodenhöhe

OKFF ±0,00 / OKRD -0,10 — Höhenkote mit Angabe der Fertigbodenhöhe / Höhenkote mit Angabe der Rohdeckenhöhe

75,80 NHN — Höhe über Meeresspiegel

A / A540 — Schnittlinienverlauf Plannr. Schnitt

abzubrechende Bauteile

unsichtbare Kanten

unsichtbare Kanten über Zeichnungsebene

A — Achslinienbezeichnung

Änderung zum vorhergehenden Planstand

47 dB / fb — Schallschutzanforderung an Wände / Brandschutzanforderung an Wände

Brandabschnitt

**Brandabschnitt**

Brandschutz

| | |
|---|---|
| **BW** | Brandwand (B+mb+M) |
| **Bauart BW** | Bauart Brandwand (B+nb+M) |
| **fb** | feuerbeständig (F90, T90) |
| **fh** | feuerhemmend (F30, T30) |
| **hfh** | hochfeuerhemmend (F60, T60) |
| **nb** | nicht brennbar |
| **RD** | rauchdicht |
| **S** | selbstschließend |
| **d** | dichtschließend |
| **M** | Mechanische Beanspruchung |

Tür Bestand

Tür neu

Wandoberflächen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **P** | Putz | **PA** | Putz + Anstrich |
| **F** | Fliesen | **PT** | Putz + Tapete |
| **T** | Tapete | **GA** | GK-Wand gespachtelt + Anstrich |
| **A** | Anstrich | **SMV** | Sichtmauerwerk verfugt |
| **TP** | Trockenputz | **FGL** | Fugenglattstrich |
| **SM** | Sichtmauerwerk | | |
| **WS** | Wandschutz | | |

Beispiele für Durchbrüche, Schlitze und Kanäle

WD-E 25/25
OK= -0,100 UKRD — Wanddurchbruch für Elektro Größe des Durchbruchs 25x25 cm Oberkante 10 cm unter UKRD

KB-S Ø 16
MKB = -0,300 UKRD — Kernbohrung für Sanitär Durchmesser der Kernbohrung 16 cm Mittelpunkt Kernbohrung 30 cm unter UKRD

BD-S 25/25 — Bodendurchbruch für Sanitär Größe 25x25 cm

DD-H 25/25 — Deckendurchbruch für Heizung Größe 25x25 cm

BD-S Ø 25 — Bodendurchbruch für Sanitär, Ø 25 cm

WS-E 20/15/70
OK= -0,100 UKRD — Wandschlitz für Elektro Größe 20x15x70 cm Oberkante 10 cm unter UKRD

| BDO-AR | D502.1 | KFZ Erw. Deckenspiegel 1.OG A | 29.07.2026 | B |
|---|---|---|---|---|

| Ind. | Art der Änderung | gez. | Datum |
|---|---|---|---|
| | Änderungen und Ergänzungen | | |
| A | Planfreigabe | | |

| | |
|---|---|
| A | |
| P | |
| HLS | |
| ELT | |
| T | |
| B | |
| F | |

Bauvorhaben
Errichtung/Erweiterung/Umbau am Bildungszentrum der HWK Dortmund
Ardeystraße 93
44139 Dortmund

Bauherr
Handwerkskammer Dortmund

Ardeystraße 93
44139 Dortmund

Planinhalt
KFZ Erw. Deckenspiegel 1.OG A

**Bezugshöhe +0,00 = +87,25 ü. NHN**

gez.: EXN
Plan-Nr.: D502.1
Index: B
Blattgröße (bxh mm): 1189 x 841 mm
Maßstab: 1:50
Unterschrift Architekt:
Leistungsphase: 5
Unterschrift Bauherr:
Datum Index: 29.07.2026

# BDO-AR