Allgemeine Hinweise

Plannummerierungen

5 Leistungsphase Ausführung

3-stellige Plannummer = Pläne auf Blattformat größer als DIN A3
z.B. **A501** = Architekturplan, großes Blattformat

4-stellige Plannummer = Pläne auf Blattformat DIN A3 oder kleiner
z.B. **A5601** = Detailplan Architektur

X = Abbruchplan z.B. **X501**
D = Deckenspiegel z.B. **D301**

Türhöhen + Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF, soweit nicht anders angegeben

Farbcodierung Objekte und Maße

Wandverstärkungen

Heizung, Sanitär, Elektro

Medizintechnik Aufsicht

Medizintechnik Untersicht

Symbole und Beispiele

Raumnummer für Beschilderung
Raumnummer nach Raumprogramm
Lichte Raumhöhe bei abgeh. Decken
Bodenbelag
Deckenart
Umfang in m
Fläche in m²

A000 — Hinweis auf Übersichtsplan Format größer als DIN A3

A0000 — Hinweis auf Einzelheit- und Detailplan Format DIN A4 oder DIN A3

T-0-000 RD + S — Tür Ebene 0 Raumnummer 000 Brandschutzanforderung

Hinweis auf Wandabwicklung, Detailplan A56 0000 (Raumnummer)

OKFF ±0,00 / OKRF-0,00 — Höhenkote mit Angabe der Fertigbodenhöhe Rohbodenhöhe

OKFF ±0,00 — Höhenkote mit Angabe der Fertigbodenhöhe

OKRD -0,10 — Höhenkote mit Angabe der Rohdeckenhöhe

75,80 NHN — Höhe über Meeresspiegel

A / A540 — Schnittlinienverlauf Plannr. Schnitt

abzubrechende Bauteile

unsichtbare Kanten

unsichtbare Kanten über Zeichnungsebene

A — Achslinienbezeichnung

Änderung zum vorhergehenden Planstand

47 dB / fb — Schallschutzanforderung an Wände Brandschutzanforderung an Wände

Brandabschnitt

Brandabschnitt

Brandschutz

BW	Brandwand (ftb+nb+M)
Bauart BW	Bauart Brandwand (ftb+nb+M)
ftb	feuerbeständig (F90, T90)
fh	feuerhemmend (F30, T30)
hfh	hochfeuerhemmend (F60, T60)
nb	nicht brennbar
RD	rauchdicht
S	selbstschließend
d	dichtschließend
M	Mechanische Beanspruchung

Tür Bestand

Tür neu

Wandoberflächen

P	Putz	**PA**	Putz + Anstrich
F	Fliesen	**PT**	Putz + Tapete
T	Tapete	**GA**	GK-Wand gespachtelt + Anstrich
A	Anstrich	**SWV**	Sichtmauerwerk verfugt
TP	Trockenputz	**FGL**	Fugenglattstrich
SM	Sichtmauerwerk		
WS	Wandschutz		

Beispiele für Durchbrüche, Schlitze und Kanäle

WD-E 25/25 OK= -0,100 UKRD — Wanddurchbruch für Elektro Größe des Durchbruchs 25x25 cm Oberkante 10 cm unter UKRD

KB-S Ø 16 MKB = -0,300 UKRD — Kernbohrung für Sanitär Durchmesser der Kernbohrung 16 cm Mittelpunkt Kernbohrung 30 cm unter UKRD

BD-S 25/25 — Bodendurchbruch für Sanitär Größe 25x25 cm

DD-H 25/25 — Deckendurchbruch für Heizung Größe 25x25 cm

BD-S Ø 25 — Bodendurchbruch für Sanitär, Ø 25 cm

WS-E 20/15/70 OK= -0,100 UKRD — Wandschlitz für Elektro Größe 20x15x70 cm Oberkante 10 cm unter UKRD

BDO-AR | A531 | Ansicht Nord | 20.04.2026 | E

U			
T			
S			
R			
Q			
P			
O			
N			
M			
L			
K			
J			
I			
H			
G			
F			
E	Anpassung Dachentwässerung	EXN	20.04.26
D	Anpassung Fenster- und Türteilung	EXN	06.03.26
C	Begrenzung Perim.Dämmung, Fenster Öffnungsart, Lüftungseinhausung	EXN	28.01.26
B	aktualisierte Tore, Fallrohre, Abgrabs., Lüftungsöffnungen, Vordach	EXN	18.11.25
Ind.	Art der Änderung	gez.	Datum
	Änderungen und Ergänzungen		
A	Planfreigabe		

A	
P	
HLS	
ELT	
T	
B	
F	

Bauvorhaben
Errichtung/Erweiterung/Umbau am Bildungszentrum der HWK Dortmund
Ardeystraße 93
44139 Dortmund

Bauherr
Handwerkskammer Dortmund

Ardeystraße 93
44139 Dortmund

Planinhalt
Ansicht Nord

Bezugshöhe +0,00 = +87,25 ü. NHN

BDO-AR

gez:	EXN	Plan-Nr.	A531 / Index E
Blattgröße (bxh mm):	1189 x 594 mm	Maßstab:	1:50
Unterschrift Architekt:		Leistungsphase:	5
Unterschrift Bauherr:		Datum Index:	20.04.2026