





Türtechnik	
Obentürschließer	OTS, Türblattmontage mit Gleitschiene
Feststellanlage	nein
Laserscanner	nein
Flächentaster	nein
Panikfunktion	ja, Vollplanik
Schließart	selbstverriegelndes Motorschloss

sonstige Merkmale	
Rettungsweg	ja
lichte Durchgangsbreite	min. 0,90 m
lichte Durchgangshöhe	min. 2,10 m
Barrierefrei	ja (Nullschwelle)
Fingerklemmschutz	ja

- | | |
|---|--|
|  | <p>überzug</p> <p>öhe Rohbau (von OKFF bis OK Brüstung roh)</p> <p>öhe fertig (von OKFF bis OK Fensterbank)</p> <p>öhe Rohbau (von OKFF bis UK Rohdecke)</p> |
| LH | lichte Kaumhöhe fertig (von OKFF bis UK Decke fertig) |
| EUV | Elektrounterverteilung |
| HKV | Heizkreisverteiler |
|  | Bemaßung - Allgemein |
|  | Bemaßung - Ausbau |
|  | Bemaßung - S+D Planung |
|  | Maß für Toleranzausgleich |
|  | zwingend einzuhaltendes Maß |

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.

Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.

Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.

Alle Höhenangaben sind auf OKKF bezogen, sofern nicht anders vermerkt.

Baufrei Holzbau

[illegible]