

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

34 MALERARBEITEN

34.07 MALERARBEITEN HAUS 7

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
gemäß VOB/C DIN 18299

0.1 Beschreibung des Bauvorhabens

Die Handwerkskammer Dortmund beabsichtigt an ihrem Standort Barbarastraße 7 in Dortmund einen freistehenden Neubau zu errichten.

Die erdgeschossige, als Massivbau in Stahlbeton, bauseits, errichtete Halle dient dem Schulungsbetrieb für die Verarbeitung von Kunststoffbauteilen. Der Neubau erhält eine vorgehängte Fassade aus Verblendmauerwerk.

Diese Leistungsbeschreibung erfasst die notwendigen Arbeiten für die Beschichtungsarbeiten an Wänden, Decken und Böden sowie Lackierarbeiten.

0.1.1. Lage der Baustelle

Das Gebäude liegt auf dem Grundstück der Handwerkskammer Dortmund, Barbarastraße 7 in 44357 Dortmund-Mengede, auf dem ehemaligen Gelände der Zeche "Adolf von Hansemann".

Das Baufeld befindet sich am südlichen Rand des Grundstücks und grenzt im Süden an den Hansemannpark. Westlich des Grundstücks verläuft die L654, östlich grenzt eine Bahnstrecke an

Auf dem Gelände befinden sich weitere Gebäude der Handwerkskammer. Diese Gebäude sind während der Baumaßnahme durchgehend in Benutzung, es findet Schulungsbetrieb statt. Es ist deshalb von allen Mitarbeitern des AN darauf zu achten, dass keine Lärmbelästigungen, sowie Verschmutzungen im Bereich der öffentlichen Straßen sowie der Zuwege zum Baufeld auf dem Grundstück hervorgerufen werden.

Das Gelände wird ausschließlich über die Barbarastraße erschlossen. Von dort aus findet auch die Andienung der Baustelle statt.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe von den gegebenen Örtlichkeiten des Bauvorhabens zu überzeugen. Leistungen, die aus Unkenntnis der Örtlichkeit erforderlich werden, werden nicht gesondert vergütet.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen

Wenn vorhanden, im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Das Schulungsgebäude wird als erdgeschossiges Gebäude in Stahlbetonbauweise mit vorgehängter Klinkerfassade errichtet. Ein Vordach aus Stahlbeton-Fertigteilen verläuft entlang der Eingangsseite. Ein nach oben offene Einhausung aus Stahlbeton auf dem Dach dient als Lüftungszentrale. Dachoberlichter als Shedkonstruktionen.

Das Gebäude erhält eine Flachdachabdichtung mit Gründachaufbau, darauf wird eine PV-Anlage errichtet. Außenfenster und -türen aus Leichtmetallprofilen. Der Ausbau erfolgt mit unverputzten Massivwänden aus Kalksandstein bzw. Leichtbauwänden aus Gipskarton.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Bodenbelag als Industrieparkett auf Zementestrich. 0.1.4 -0.1.5 Verkehrsverhältnisse Die vom Bauherrn benutzen Zufahrten und Stellflächen sind von Beeinträchtigungen freizuhalten. Zur Orientierung und als Grundlage dient der Baustelleneinrichtungsplan der Architekten (s. Anlage). Die Straßen und Wege in der Umgebung, sind immer von Lieferfahrzeugen, Baumaschinen und Materialien freizuhalten. Ausserhalb des Baufeldes können keine Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. Feuerwehruzufahrten sind jederzeit freizuhalten. 0.1.6 Nutzbarkeit von Transportwegen Es sind die freigegeben Zufahrten auf dem Grundstück zu nutzen. Materialtransporte sind vom AN eigenverantwortlich durchzuführen. Die Objektüberwachung des AG ist vor dem beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben schriftlich in Kenntnis zu setzen. Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte Gelände bzw. die genutzte bauliche Anlage und Gebäude in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. 0.1.7 Anschlüsse für Wasser und Energie Die Anschlüsse werden vom Bauherrn gestellt. Das Einrichten und Vorhalten der Baustrom- und Bauwasserversorgung obliegt dem AN Rohbauarbeiten. Für die Stellung von Baustrom und Bauwasser wird kein Abzug vorgenommen. 0.1.8 Zur Benutzung überlassenen Flächen Die Baustelleneinrichtungsflächen sind dem Baustelleneinrichtungsplan des Auftraggebers zu entnehmen. Die Zuweisung der für die Baustelleneinrichtung des AN erforderlichen Flächen erfolgt durch den AG nach Maßgabe des Baustelleneinrichtungsplans und den damit zu Verfügung stehenden Flächen. Hierzu hat der AN vor Auftragserteilung die benötigten Flächen der Objektüberwachung des AG bekannt zu geben und mit ihr abzustimmen. 0.1.9 Bodenverhältnisse Die Flächen im Umgriff sind gepflastert. Erdarbeiten erfolgen über den AN Rohbau 0.1.10 Hydrologische Verhältnisse Für die Leistungen des Bieters nicht relevant. 0.1.11-0.1.12 Besondere umweltrechtliche Vorgaben Abbruch und Entsorgungsarbeiten haben gemäß der gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Die entsprechenden Befähigungsnachweise der Mitarbeiter sind,sofern für die Leistung relevant, vor Auftragsvergabe vorzulegen. Die erforderlichen Entsorgungsnachweise sind unaufgefordert im Rahmen der Ausführung mit der Abrechnung vorzulegen. 0.1.13 Schutzgebiete Im Baufeld sind keine Schutzgebiete ausgewiesen. 0.1.14 Schutz von Bäumen und Grundflächen Schutz von Pflanzen, Bauteilen und Zufahrtswegen Nachbargrundstücke, Nachbargebäude, öffentliche und Baustellenverkehrsflächen sind vom Auftragnehmer bei				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Benutzung durch ihn vor Beschädigung zu schützen. Falls eine Beschädigung erfolgt, hat der Auftragnehmer nach Meldung des Schadens bei der Objektüberwachung den ursprünglichen Zustand auf eigene Kosten wieder herzustellen. Der Auftraggeber ist berechtigt, falls der Auftragnehmer nicht unverzüglich, spätestens jedoch zwei Tage nach Aufforderung dieser Festlegung nachkommt, auf Kosten des Auftragnehmers die Reparaturen durch Dritte durchführen zu lassen. Falls durch die Beschädigung Gefahr in Verzug ist und der Auftragnehmer für die Bauleitung nicht zu erreichen ist, ist die Bauleitung berechtigt, in diesem Falle unverzüglich die Beseitigung auf Kosten des Auftragnehmers vorzunehmen. Die notwendigen Absprachen um Genehmigungen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten einzuholen. Der erforderliche Zeitvorlauf ist zu berücksichtigen. 0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs. Das Baufeld befindet sich im rückwärtigen Bereich eines privaten Grundstücks. Evtl. vom Bieter benötigte Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsflächen sind vom Bieter eigenständig zu veranlassen und die Gebühren zu übernehmen. 0.1.16 Vorhandene Anlagen, Abwasser und Versorgungsanlagen. Für die Leistungen des Bieters nicht relevant. 0.1.17 Bekannte und vermutete Hindernisse nach derzeitigem Kenntnisstand keine 0.1.18 Kampfmittelsondierung Für die Leistungen des Bieters nicht relevant. 0.1.19 - 0.1.20 Maßnahmen gemäß Baustellenverordnung; wenn erforderlich im Leistungsverzeichnis erwähnt 0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen Für die Leistungen des Bieters nicht relevant. 0.1.22 Vom Auftraggeber veranlasste Vorarbeiten Im unmittelbaren Baufeld wurde bauseits bereits ein Teilabbruch der angrenzenden Halle durchgeführt. 0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer Vorausgegangene Arbeiten wie die Errichtung des Rohbaus sind zum Zeitpunkt der Ausführung abgeschlossen. Es ist mit der Tätigkeit weiterer Gewerke zeitgleich an der Maßnahme zu rechnen. 0.2 Angaben zur Ausführung 0.2.1 Arbeitsabschnitte Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in einem Arbeitsabschnitt. 0.2.2 besondere Erschwernisse Soweit vorhanden, im LV beschrieben 0.2.3 Vorgaben aus SiGe Plan Werden im SiGe Plan definiert 0.2.4 Leistungen zur Unfallverhütung 0.2.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen Es erfolgen keine Arbeiten in kontaminierten Bereichen 0.2.6 Besondere Anforderungen an die				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Baustelleneinrichtung Im LV definiert.				
	0.2.7 Gerüste Siehe Regelungen im Leistungsverzeichnis				
	0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste Siehe Regelungen im Leistungsverzeichnis				
	0.2.9 Vorhaltungen Vorhaltungen für die Dauer der eigenen Arbeitszeit. Nähere Regelungen im LV Text.				
	0.2.10 - 0.2.15 Verwendung wiederaufbereiteter Stoffe Es sind die Regelungen im LV Text zu beachten				
	0.2.16 Stoffe und Bauteile die vom AG beigestellt werden. Keine Zu Baustrom und Bauwasser sh. Pkt. 0.1.7				
	0.2.17 Leistungen des AG für Abladen, Lagern und Transportieren Keine				
	0.2.18 Leistungen für andere Unternehmen Siehe Regelungen im LV Text				
	0.2.19 - 0.2.21 entfällt				
	0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen. Die Abrechnung erfolgt elektronisch. Die Abrechnungsunterlagen sind über den vom AG eingerichteten Planserver (Awaro) zu führen.				

VERTRAGSBEDINGUNGEN

RECHNUNGSSTELLUNG

Rechnungen sind mit prüfbarer Aufmaßberechnung und Aufmaßplänen, 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und die Aufmaßberechnung als GAEB-Datei (D11) über die Plattform AWARO der Objektüberwachung zur Verfügung zu stellen. Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung in cc zu setzen.
Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmäße sind kumuliert aufzustellen.
Neu abzurechnende Mengen sind im Aufmaß kenntlich zu machen das Aufmaß und die dem Aufmaß beizufügenden Aufmaßpläne sind vor Übermittlung mit der Objektüberwachung abzustimmen. Die Nummerierung und Reihenfolge der Positionen in der Rechnung und im Aufmaß sind gemäß Leistungsverzeichnis aufzustellen.
Abschlagsrechnungen sind nur zulässig bei signifikanter Leistungserbringung bzw. Erhöhung von mindestens 10 % ober alle 6 KW.
Nicht vom AN übernommene Korrekturen des AG werden mit 250 € in Abzug gebracht.

Die Nachträge sind mit der Begründung ggfs. Planunterlage und Einheitspreiskalkulation zu jeder Position 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und als GAEB-Datei (D86) der Objektüberwachung über die Plattform AWARO zuzustellen.
Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung in cc zu setzen.

Die Ausführungsfristen berücksichtigen Werkzeuge von

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Montag bis einschließlich Samstag. Als reguläre Arbeitszeit gelten die Zeiten von 7.00 bis 19.00 Uhr an Arbeitstagen (Montag-Samstag) Für Arbeiten innerhalb dieses Zeitraum erfolgt keine zusätzliche Vergütung. VERTEILUNG DER GEFAHR Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung ab. Die Umlage beträgt 0,15 % der Bruttoabrechnungssumme. AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN Die für die Ausführung notwendigen Unterlagen werden dem Auftragnehmer über den Planserver zur Verfügung gestellt. AUSFÜHRUNG Die vom Auftragnehmer als Nachunternehmer beschäftigten Firmen fallen nicht unter die Koordinationspflicht des Auftraggebers. Baubesprechungen finden regelmäßig, einmal wöchentlich statt. Die Teilnahme ist für den AN während seiner Ausführungszeit bzw. 3 KW vor Beginn der Ausführung verpflichtend. Darüber hinaus ist folgendes vereinbart: Während der gesamten Bauzeit ist ein Bautagebuch mit Tagesbericht zu führen. Dieser Bericht muss folgende Mindestangaben erhalten: - Wetterlage - Anzahl der Mitarbeiter auf der Baustelle - Einsatz von Geräten und Maschinen - Ausgeführte Leistungen - Terminbeurteilungen - besondere Vorkommnisse - besondere Anweisungen des Auftraggebers Als Vertreter des Auftraggebers gilt die Objektüberwachung. Die Bauleitung hat auf der Baustelle das Hausrecht. Die Beschäftigung von Mitarbeitern ohne gesetzliche Meldung (Unfallversicherung, Sozialversicherung, Anmeldung zur Lohnsteuer etc.) ist bei der Ausführung verboten. Kopien der Sozialversicherungs-Nachweise sind durch die Bauleiter der jeweiligen Firmen auf der Baustelle vorzuhalten. Die Handwerkskammer behält sich stichprobenartige Überprüfungen vor. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber ausdrücklich von allen Schäden, die sich aus gesetzlicher Handlungsweise ergeben oder ergeben können, frei. STUNDENLOHNARBEITEN Stundenlohnnachweise werden von der Bauleitung und dem Auftraggeber im 14-tägigen Abstand unterzeichnet.. Vor Beginn der Arbeiten ist die Baustelle mit der Objektüberwachung der Architekten zu begehen. Es erfolgt die Einweisung in die auszuführenden Arbeiten und die Baustelle. Auf besonders zu schützende Bauteile wird hingewiesen. An diesem Termin müssen die Fachbauleiter der einzelnen Firmen, die an der Baumaßnahme beteiligt sind, teilnehmen. Es ist durch den Auftragnehmer sicher zu stellen, das jeder Arbeiter auf der Baustelle, auch wenn er der deutschen Sprache nicht mächtig ist, die Anweisungen versteht und umsetzen kann. Ebenso muss bei allen				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Arbeiten durchgehend ein Vorarbeiter anwesend sein, der der deutschen Sprache in Schrift und Wort uneingeschränkt mächtig ist. Besonderheiten Vom AN ist für die Dauer der auszuführenden Arbeiten ein deutschsprachiger Bauleiter oder Vorarbeiter täglich und dauerhaft auf der Baustelle vorzusehen. Der Bauleiter/ Vorarbeiter steht als ständiger Ansprechpartner für den Bauherrn und seiner Vertreter zur Verfügung. Bedenken Hat der Auftragnehmer Bedenken gemäß VOB Teil B § 4 Ziffer 4 oder wegen sonstiger Vorbedingungen und Begleitumstände, muss er die Objektüberwachung oder Fachingenieure davon umgehend schriftlich in Kenntnis setzen. Bei Unterlassung dieser Pflicht trägt der Auftragnehmer die Haftung uneingeschränkt allein. HINWEIS ZUR ÜBERMITTLUNG VON DOKUMENTEN UND SCHRIFTVERKEHR Die Übermittlung aller Dokumente und jeglicher Schriftverkehr erfolgt ausschließlich über AWARO. Dokumente und Schriftverkehr, die nicht in AWARO eingestellt sind, gelten als nicht zugestellt, nicht existent. ZTV ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN Dieser Leistungsbeschreibung liegen die DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, die Technischen Richtlinien für Maler- und Lackiererarbeiten vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS-Merkblätter) zugrunde. Für die Ausführung der Arbeiten gelten DIN 18 363 und 18 366 der VOB/C und die darin aufgeführten Normen und Vorschriften. 1.0 LEISTUNGSUMFANG Alle Preise sind für die komplette Ausführung der Arbeiten, einschließlich Lieferung der Stoffe, Lagerung inclusive deren Wetterschutz, zu kalkulieren und einzutragen. Dazu gehören auch das Abkleben von Bauteilen und sonstiger farbempfindlicher Baukörper und Gegenständen, Maßnahmen zum Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Einhaltung der geltenden Vorschriften sowie das Anbringen von Farbmustern in beurteilungsfähiger Größe. Nebenleistungen, die zum werkgerechten Standard gehören, wie Schleifen, Entstauben, Ausbessern kleinerer Untergrundschäden usw. werden nicht gesondert aufgeführt, diese sind jedoch grundsätzlich zu kalkulieren und zu erfüllen. Alle Stoffe müssen in Originalverpackung des Herstellers angeliefert und verarbeitet werden. Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. Bei Beschichtungssystemen müssen alle eingesetzten Stoffe zwingend vom selben Hersteller stammen. Die eingesetzten Anstrichsysteme sind bei Auftragsvergabe mit den Architekten abzustimmen und schriftlich festzulegen. Alle Beschichtungsaufbauten sind innerhalb eines				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Herstellersystems auszuführen. Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen. Farbtöne: Werden Farbtöne für die fertige Leistung nicht einzeln genannt, so sind diese mit der Bauleitung festzulegen. In Anlehnung an das StLB (Z) 663 gelten folgende Farbtonabstufungen: "leicht getönt" bis 12% Volltonfarbenanteil (Abtönstufe 6 bis 9) "mittel getönt" über 12% bis 50% Volltonfarbenanteil (Abtönstufe 4 bis 5) "satt getönt" über 50% bis 90% Volltonfarbenanteil (Abtönstufe 2 bis 3) "Vollton" über 90% Volltonfarbenanteil (Abtönstufe 1 und Standardfarbton) Farbverunreinigungen an angrenzenden Bauteilen sind sofort zu beseitigen und nicht erst im Nachgang. Wenn einzelne Bauteile (soweit dies in der jeweiligen Position vermerkt ist), vor Ort im Spritzverfahren beschichtet werden, sind sämtliche anderen Bauteile wie z. B. Fenster, Kabelkanäle, Stahltüren, Fußböden (auch Estrich) etc. zu schützen. Der zusätzliche Aufwand für das Schützen wird nicht separat vergütet. Der Bieter kann sich vor Ort und durch Einsicht in die Ausführungspläne einen Überblick über die zu schützenden Flächen verschaffen. Bei Anstricharbeiten ist außerhalb der Arbeitszeiten dafür zu sorgen, dass keine Materialien oder Gerüstteile in Fluchtwegen gelagert werden. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. GERÜSTE Die Gerüststellung für die eigene Leistung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. In der Maßnahme ist in Räumen ohne abgehangene Decken dabei von einer lichten Raumhöhe von ca. 4,05 m ab OK Estrich auszugehen. Die Höhe von Räumen mit zu beschichtenden Decken oder Friesen bzw. oberflächenfertigen Rasterdecken beträgt bis ca. 3,35 m ab OK Estrich. GK-Randverkleidung der Oberlichter bis ca. 5,35 m ab OK Estrich Anforderungen Nachhaltigkeit Die im Systemaufbau zum Einsatz kommenden Produkte – wie Spachtelmassen, Grundierungen und Innendispersionsfarben in weißer und farbiger Ausführung mit Ausnahme von Beschichtungsstoffen mit speziellen, funktionalen Eigenschaften oder Anwendungsbereichen – sind ausschließlich als konservierungsmittelfreie Qualität einzusetzen.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die konservierungsmittelfreie Materialqualität muss auf den Gebinden eindeutig deklariert sein.

FABRIKATSANGABEN

angebotenes Beschichtungssystem Wand- und Deckenflächen
Dispersionsfarbe

.....
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Wandflächen
Silikatfarbe

.....
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Betonlasur

.....
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Böden Technikräume

.....
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Decken außen
Dispersionsfarbe

.....
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Lackierarbeiten innen

.....
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Lackierarbeiten außen

.....
(vom Bieter einzutragen)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

34.07.10 BAUSTELLENEINRICHTUNG

VORBEMERKUNG ZUR BAUSTELLENEINRICHTUNG

1. Hinweis

Für die Baustelleneinrichtung gelten die Ausführungen in den ergänzenden Angaben zum Bauvorhaben und der allgemeinen Vorbemerkungen und Vertragsbedingungen.

2. Vergütung der Baustelleneinrichtung

Alle für die Maßnahmen notwendigen Gegenstände der Baustelleneinrichtung sind vom AN für die Durchführung seiner Arbeit zu besorgen und bereitzustellen. Eine entsprechende Leistungsbeschreibung mit eingesetzten Baustelleneinrichtungsgegenständen, Maschinen, Kränen, Hebezeugen sowie etwa anfallende Gebühren etc. ist vom Bieter auf dem hierfür vorgesehen Blatt des Leistungsverzeichnisses aufzustellen, mit Preisen zu versehen und als Teil des Angebotes mit anzugeben.

In der Position Baustelleneinrichtung sind entweder die Kosten einzusetzen oder zu vermerken, dass die Kosten in den Einheitspreisen der Leistungspositionen einkalkuliert sind.

3. Strom und Wasser

Strom und Wasserversorgung sind in den Vertragsbedingungen dieser Unterlagen geregelt.

4. Genehmigungen

Alle erforderlichen Genehmigungs-, Sicherungsmaßnahmen, Anträge und die zeichnerische Darstellung des Bestandes sowie die dabei anfallenden Gebühren sind Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

Weitere evtl. notwendige Angaben können bei der Bauleitung angefordert werden..

34.07.10.01 Baustelleneinrichtung Malerarbeiten

Baustelleneinrichtung Malerarbeiten;
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

1,000 St

34.07.10.02 Produktdokumentation Malerarbeiten

Erstellen einer Produktdokumentation und Übergabe an den Bauherrn nach Abschluß der Baumaßnahme vor der baulichen Abnahme des Gewerks.

Die Dokumentation umfaßt folgende Angaben:

verwendete Farbqualitäten und Bezeichnung der Farbtöne mit Bezugsadressen für

- alle Anstrichsysteme,
- Lasuren
- Lacke

Zusammenstellung der Unterlagen in Dateiform als PDF.

1,000 St

Projekt	BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ Hansemann Haus 7
----------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe	34.07.10	BAUSTELLENEINRICHTUNG			
--------------	-----------------	------------------------------	--	--	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
34.07.20	VORBEREITENDE ARBEITEN				
34.07.20.01	Reinigen von grober Verschmutzung Wandflächen bes. Lstg. Reinigung von Wandflächen, von grober Verschmutzung, als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.10 DIN 18363	57,000	m2		
34.07.20.02	Reinigen von grober Verschmutzung Deckenflächen bes. Lstg. Reinigung von Deckenflächen, von grober Verschmutzung, als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.10 DIN 18363 Deckenhöhe bis ca. 3,25 m OKF	31,000	m2		
34.07.20.03	Schutzabdeckung von Fenstern, Türen, innen bes. Lstg. Besondere Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, innen einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.11 DIN 18363 Abdeckung bestehend aus: Abdeckfolie PE und Klebeband	50,000	m2		
34.07.20.04	Abdeckvlies Bodenflächen, innen, bes. Lstg. Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von Bodenflächen einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung. als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.11 DIN 18363 Abdeckung bestehend aus: Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband	30,000	m2		
34.07.20.05	Staubdichter Schutz von Bau- und Anlagenteilen bes. Lstg ?? Besonderer staubdichter Schutz von Bau- und Anlagenteilen, innen, einschließlich Abklebearbeiten, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.11 DIN 18363 Abdeckung bestehend aus: Abdeckplane extra stark Dicke ca. 0,05 mm und Klebeband	15,000	m2		
34.07.20.06	Verunreinigungen mit Schwamm trocken entfernen Verunreinigungen, beschichtungsfeindliche Ablagerungen durch trockene Reinigung mit einem Schwamm entfernen.	57,000	m2		

Projekt	BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ Hansemann Haus 7
----------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
34.07.20.07	Ableben Flächenwechsel Anstrich Ableben der Flächen für den Neuanstrich gegen nicht zu beschichtende Stahlbeton-Wandflächen, mit Klebeband, Abziehen und Entsorgen des Klebebands nach Fertigstellen des Anstrichs.	300,000	m		
Summe	34.07.20	VORBEREITENDE ARBEITEN			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
34.07.30	WANDFLÄCHEN				
	WANDFLÄCHEN - KS-MAUERWERK/ANSTRICH Lufttrockenes, saugfähiges Sichtmauerwerk innen, z. B. Kalksandstein, Ziegelstein u. Ä. mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, stumpfmatt, Nassabrieb Klasse 2 oder seidenmatt, Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 behandeln. Bauteil: Wandflächen Art und Beschaffenheit: unverputzes KS- Sichtmauerwerk				
34.07.30.01	Grundanstrich/ Tiefgrund Kalksandstein-Sichtmauerwerk, Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern. Grundanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreiem, wasserverdünnbaren Tiefgrund. konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei	154,000	m2		
34.07.30.02	Dispersionsfarbe, Klasse 1, SM Kalksandstein-Sichtmauerwerk, Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R- Klasse 1 Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R- Klasse 1 konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l) Glanzgrad: seidenmatt Standardfarbton: weiß	127,000	m2		
34.07.30.03	Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln. Laibungstiefe: ca. 5 cm umlaufend an Rahmentüren mit Blockzargen	35,000	m		
34.07.30.04	Wandanstrich Raum Prüfstücke 0-021 Silikat Wandanstrich Raum Prüfstücke 0-021 Silikatfarbe, Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern. Grundanstrich nass in feucht mit Silikatgrundierung konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.07.30.04) ...

Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363 für Decken- und Wandanstriche auf verkieselungsfähigen, mineralischen Untergründen. konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei

Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 3
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 6 m²/l)
Glanzgrad: stumpfmatt
Farbton weiß

27,000 m2

WANDFLÄCHEN - GK/ANSTRICH

34.07.30.05 Sonderverspachtelung Q3

Sonderverspachtelung von Gipskartonwänden:
Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.
Herstellen der Oberflächengüte Q3 für erhöhte Anforderungen durch breiteres Anspachteln der Fugenbereiche und ganzflächiges Abporen der übrigen Fläche mit Handspachtel LF .

Vohandener Untergrund: neu erstellte GK-Ständerwände, Oberfläche bauseits Q2 verspachtelt

207,000 m2

34.07.30.06 Grundierung der gespachtelten Fläche

Grundierung der gespachtelten Fläche mit lösemittelfreiem Tiefgrund

207,000 m2

34.07.30.07 Wandflächen Dispersion GK, Klasse 1, SM

Wandflächen, Gipskarton-Ständerwände,

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1
Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei

Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: seidenmatt
Standardfarbton: weiß

207,000 m2

WANDFLÄCHEN STAHLBETON/ANSTRICH

Lufttrockene, glatt geschalte Betonflächen innen mit lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, stumpfmatt, Nassabrieb Klasse 1 oder seidenmatt,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 behandeln. Bauteil: neue Stahlbeton- Innenwände und -stützen				
34.07.30.08	Verunreinigungen, Trennschichten mechanisch entfernen Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder Mehlkornschichten mechanisch entfernen. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.	112,000	m2		
34.07.30.09	Grundanstrich/ Tiefgrund Stahlbetonwände, Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern. Grundanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreiem, wasserverdünnbaren Tiefgrund. konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei	112,000	m2		
34.07.30.10	Dispersionsfarbe, Klasse 1, SM Stahlbetonwände. Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1 Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 1 konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfnachweis Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l) Glanzgrad: seidenmatt Standardfarbton: weiß	112,000	m2		
Summe	34.07.30 WANDFLÄCHEN				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
34.07.40	WANDFLÄCHEN STAHLBETON LASUR				
	Lufttrockene, unbehandelte Betonflächen innen mit mit seidenmatter, carbonatisierungsbremsender, wasserverdünnbarer Dispersionsbeschichtung farblos behandeln. Bauteil: Wandflächen sowie Stützen und Pfeilervorlagen Art und Beschaffenheit: neue Stahlbeton-Bauteile Ausführung bis UK Abhangdecke, in Räumen ohne Abhangdecken raumhoch				
34.07.40.01	Beton innen / Betonschutz LF wasserverdünnbar, farblos				
	Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Grundanstrich mit wasserverdünnbarer, farbloser Schutzbeschichtung auf Reinacrylat-Dispersionsbasis. Zwischen- und Schlussanstrich mit wasserverdünnbarer, farbloser Schutzbeschichtung auf Reinacrylat-Dispersionsbasis.				
		328,000	m2		
34.07.40.02	Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln				
	Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln. Laibungstiefe: ca. 25 cm				
		110,000	m		
34.07.40.03	Betonschutz LF Stützen				
	Betonschutz LF wie in Pos. 34.07.40.01 beschrieben, jedoch an freistehenden Stahlbetonstützen und Stahlbeton-Pfeilervorlagen in KS-Mauerwerkswänden				
		23,000	m2		
Summe	34.07.40 WANDFLÄCHEN STAHLBETON LASUR				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
34.07.50	TECHNIKRÄUME				
	TECHNIKRÄUME WANDFLÄCHEN				
34.07.50.01	Wand MW/GK, waschbest. KL. 3, Anstrich Wandflächen aus KS-Mauerwerk, unverputzt, sowie Gipskarton-Ständerwerk, in Technikräumen mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300 (waschbeständig nach DIN 53 778), schadstoffgeprüft, streichen. Stahlbeton-Außenwände bleiben unbehandelt. Leistungsumfang: Verunreinigungen, Trennmittelrückstände u. Ä. nach Art des Bieters von den vorgenannten Bauteilen entfernen. Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern. Grundanstrich mit Lacryl Tiefgrund LF Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe ELF Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3, Kontrastverhältnis: Klasse 1, bei 6 m ² /l, Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300. Farbton weiß Ausführung im Anstrichverfahren Technikräume ohne Abhangdecke Wandhöhe bis ca. 4,05 m OKF	96,000	m2		
34.07.50.02	Zulage für erhöhten Aufwand hohe Inst.dichte Zulage für erhöhten Aufwand, z.B. Abdekarbeiten, erschwerte Zugänglichkeit, für den Anstrich von Flächen für Bereiche mit erhöhter Installationsdichte.	96,000	m2		
34.07.50.03	Zulage vorgezogene Ausführung Wände Technikräume Zulage zu den Anstricharbeiten in Technikräumen, für Ausführung des Wandanstrichs vorgezogen vor der Hauptleistung	96,000	m2		
	TECHNIKRÄUME BODENFLÄCHEN				
34.07.50.04	Untergrund vorbehandeln Sinter- und minderfeste Schichten sowie haftungsfeindliche Substanzen restlos entfernen. Bodenflächen ausreichend aufräumen.	23,000	m2		

Projekt	BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ Hansemann Haus 7
---------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
34.07.50.05	Bodenversiegelung und Anstrich 1k-Methacryl Unbehandelte Bodenflächen aus Zementestrich, innen, mit umweltschonender, einkomponentiger Methacryl- Bodenversiegelung, wasserverdünnbar, behandeln: Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit sowie Haftfähigkeit prüfen Grundanstrich mit Methacryl-Bodenversiegelung, waaseverdünnt gem. Herstellervorschrift. Zwischen- und Schlußanstrich mit Methacryl- Bodenversiegelung. Farbton grau nach Palette des Herstellers, etwa RAL 7023 Der Anstrich ist an allen Wänden 10 cm als Sockel hoch zu ziehen. Dies ist in separater Position erfasst. Ausführungsort Heizzentrale, ELT, DV	23,000	m2		
34.07.50.06	Sockel h=10 cm Anstrich Sockel h=10 cm Anstrich aus vor beschriebener Bodenversiegelung an Massivwänden aus Stahlbeton, KS-Mauerwerk sowie GK- Ständerwerk anbringen	29,000	m		
34.07.50.07	Zulage vorgezogene Ausführung Böden Technikräume Zulage zu den Anstricharbeiten in Technikräumen, für Ausführung der Bodenbeschichtung vorgezogen vor der Hauptleistung	23,000	m2		
Summe	34.07.50 TECHNIKRÄUME				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
34.07.60	DECKENFLÄCHEN				
	DECKENFLÄCHEN INNEN				
34.07.60.01	Deckenfrieze Gipskarton glatt/ Dispersion waschbest. Kl.3 Deckenfrieze aus Gipskarton mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300 (waschbeständig nach DIN 53 778), behandeln: Leistungsumfang: Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern. Grundanstrich Tiefgrund LF Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe ELF Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3, Kontrastverhältnis: Klasse 2, Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300. Farbton weiß Frieze in verschiedenen Einzelbreiten bis ca. 80,5 cm Deckenhöhe bis ca. 3,30 m OKF	33,000	m2		
34.07.60.02	Anstrich Decke Gipskarton Akustik waschbest. Kl.3 Gipskarton-Akustikdecken, zum Teil mit bauseits gespachtelten Friesen, mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300 (waschbeständig nach DIN 53 778), behandeln: Vorhandene Decken Rundlochung Leistungsumfang: Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern. Grundanstrich Tiefgrund LF Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe ELF Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3, Kontrastverhältnis: Klasse 2, Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300. Farbton weiß Deckenhöhe bis ca. 3,25 m OKF	7,000	m2		
34.07.60.03	Rev.klappen zum Anstrich ausbauen Zulage für Deckel von Revisionsklappen, Ausbauen, zum deckenden Anstrich um ein Verkleben zu verhindern, streichen und nach Trocknungszeit wieder einbauen. Anstrich ist Teil der Flächenposition	5,000	St		
34.07.60.04	GK-Randverkleidung Oberlicht, 1,20 x 3,00 m incl. Gerüst				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.07.60.04) ...</i>					
	Vierseitige GK-Randverkleidung eines bauseitigen Oberlichtes beschichten, wie unter Pos. 34.07.60.01 beschrieben				
	Gips-Formteil in L-Form, ca. 50 x 200 mm, vierseitig umlaufend, z.T. geneigt in Neigung des Oberlichtelements Qualität der vorhandenen Spachtelung: Q 2				
	Abmessungen Oberlicht: ca. 1,20 x 3,00 m Arbeitshöhe:bis 5,35 m OKF				
	Gerüststellung für die Ausführung der eigenen Leistung ist einzurechnen				
		3,000	St		
	DECKENFLÄCHEN AUSSEN				
34.07.60.05	Voranstrich zementgebundene Deckenplatte Tiefgrund Voranstrich des Untergrundes aus zementgebundener Deckenplatte, bauseits malerfertig gespachtelt und geschliffen, mit Tiefgrund, lösungsmittelfrei, wasserverdünnbar, passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen keine verdünnte Binderfarbe), im Sprüh- oder Streichverfahren nach Herstellervorschrift aufbringen. Deckenhöhe bis ca. 3,50 m				
		29,000	m2		
34.07.60.06	Beschichtung zementgebundene Deckenplatte Kl. 1 Decke einschl. Deckenschürzen und Versprünge, sowie aller Wandanschlüsse, Randprofile und -fugen, Deckenhöhe bis ca. 3,50 m, Ausführung auf geschlossenen zementgebundener Deckenplatte der abgehängten Decken als Erstbeschichtung, Oberfläche bauseits malerfertig gespachtelt und geschliffen, Qualitätsstufe Q3, wie folgt behandeln: - Grundbeschichtung mit Dispersionsvoranstrich, passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen, wasserverdünnbar, (keine verdünnte Binderfarbe), - Zwischenanstrich mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasserverdünnbar, ~ Schlussbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasserverdünnbar, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, stumpfmatt Farbton: weiß RAL 9010				
		29,000	m2		
Summe	34.07.60 DECKENFLÄCHEN				

Projekt	BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ Hansemann Haus 7
----------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
34.07.70	ANSTRICHARBEITEN SONSTIGE LEISTUNGEN				
34.07.70.01	Elastische Fugen / Acryl 8/5 mm Fuge mit Acryl-Dichtungsmasse, einkomponentig, einschließlich erforderlicher Hinterfüllung verfüllen. Fugengröße: ca. 8 / 5 mm Bauteil: Anschlussfugen an Zargen, Ecken und dem Übergang zwischen unterschiedlichen Wandoberflächen	388,000	m		
34.07.70.02	Elastische Fugen / Silikon 8/5mm Fuge mit Silikon-Dichtungsmasse einkomponentig, einschließlich erforderlicher Hinterfüllung verfüllen. Fugengröße: 8 / 5 mm Bauteil: Anschlussfugen an Zargen, Ecken und dem Übergang zwischen unterschiedlichen Wandoberflächen	50,000	m		
34.07.70.03	Zulage Ausführung vorgezogen Maler Zulage zu den Positionen der Malerarbeiten, für die Ausführung vorgezogen vor der Hauptleistung, nach Aufforderung durch die Bauleitung. Ausführung von einzelnen, nicht zusammenhängenden Teilflächen .	165,000	m2		
34.07.70.04	Zulage Ausführung zeitversetzt Maler Zulage zu den Positionen der Malerarbeiten für die Ausführung zeitversetzt im Nachgang zur Hauptleistung, nach Aufforderung durch die Bauleitung. Ausführung von einzelnen, nicht zusammenhängenden Teilflächen .	95,000	m2		
34.07.70.05	Zulage Kleinflächen Wand Maler Zulage für die Anstricharbeiten an Wandflächen, Ausführung von Kleinflächen bis 2,5 m2	10,000	St		
Summe	34.07.70 ANSTRICHARBEITEN SONSTIGE LEISTUNGEN				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
34.07.80	LACKIERARBEITEN				
	LACKIERARBEITEN INNEN				
34.07.80.01	Zargen 0,885 -1,01/2,135 m Werkseitig grundierte Stahlumfassungszargen innen, mit Polyurethan-Acryllackfarbe, glänzend, behandeln: Maße: ca. 0,885 - 1,01 / 2,135 m, Maulweiten bis ca. 17,5 cm Untergrundvorbehandlung: Vorhandene Grundierung auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Lose Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrostet Grundierte Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen mit 2K-Epoxi-Haftgrund grundieren. Grundanstrich mit 2K-Epoxi-Haftgrund Beispachteln von Schadstellen mit 2K-Epoxi-Reparaturfüller Zwischen- und Schlussanstrich mit 2K-PUR-Acryllack RAL-Ton nach Wahl des AG Farbvorschlag RAL Standardton gem. Farbkonzept des Architekten Ausführungsart: Hoch- / Niederdruckspritzen einschließlich der erforderlichen Abdeckarbeiten	15,000	St		
34.07.80.02	Zargen/Oberlicht 1,01 / 3,25 m lackieren Stahlumfassungszargen innen wie vor, jedoch: Zargen mit Oberlicht Maße: 1,01 / 3,25 m, Maulweite bis ca. 17,5 cm	4,000	St		
34.07.80.03	Multifunktions-Innentüre, 2,26 / 3,28 m Multifunktions-Innentüre, 2,26 / 3,28 m 2-flügelig, mit geschlossenem Oberlicht mit Blockzarge bauseits verzinkt und grundiert sonst wie vor behandeln	1,000	St		
34.07.80.04	Anstrich Unterverteilerkästen etc Anstrich von grundierten Unterverteilerkästen und Feuerlöschkästen etc., einschließlich Vorarbeiten Farbe: weiß, z.B. RAL 9010	2,000	m2		
34.07.80.05	Anstrich Rohre bis DN 100 (Abwasser)				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.07.80.05) ...

Grundierung und Anstrich von Entwässerungsleitungen
für
Regenwasser,

Farbton: RAL 9010
Durchmesser : bis 100 mm

50,000 m

34.07.80.06

Anstrich Rohre bis DN 60 (Gas,Wasser,Heizung)

Grundierung und Anstrich von Versorgungsleitungen für
Gas, Wasser und Heizung
Farbton: entsprechend den DIN-Vorschriften
Durchmesser : bis 60 mm

20,000 m

34.07.80.07

Stahlwinkel feuerverzinkt Deckenanschluss

Grundierung und Anstrich von Stahlwinkeln, 60/40/6
mm, feuerverzinkt, als Deckenanschluss des KS-
Sichtmauerwerks montiert,
einschließlich Vorarbeiten

Farbe: weiß, z.B. RAL 9010

Montagehöhe ca. 4,05 m OKF

125,000 m

LACKIERARBEITEN AUSSEN

34.07.80.08

Multifunktions-Außentüren, bauseitig grundiert

Multifunktions Türen,
Werkseitig verzinkte und grundierte Stahlblech-
Außentüren,

Maße: bis 264 / 323 cm,
2-flügelig mit geschlossenem Oberlicht,
jeweils beidseitig
mit Blockzarge

Untergrund vorbereiten durch Reinigen, Entfetten und
Anschleifen.

Ausführung eines zweischichtigen Beschichtungssystems:
2K-Epoxidharz-Zwischenbeschichtung, 80–120 µm
2K-Polyurethan-Deckbeschichtung, 50–80 µm
Kanten und Falze gesondert vorbeschichten.

Korrosionsschutzklasse C3–C4 nach DIN EN ISO 12944.
Gesamtschichtdicke ca. 130–200 µm.

RAL-Ton der bauseitigen Fenster, 7016 anthrazitgrau

3,000 St

Summe

34.07.80

LACKIERARBEITEN

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

34.07.90

STUNDENLOHNARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITEN

1. Für die Ausführung von Leistungen im Stundenlohn gelten die Technischen Bestimmungen der DIN 18 299 VOB/C Allgemeine Regelungen sowie alle darin enthaltenen bzw. darauf verwiesenen Richtlinien und Vorschriften.
2. Alle angegebenen Preise für Löhne, Materialien und Stoffe sind Festpreise und gelten bis zur Fertigstellung der vertraglichen Leistung.
3. Stundenlohnarbeiten dürfen grundsätzlich nur nach vorheriger Ankündigung durch den AN und erst nach Aufforderung / Beauftragung durch den Auftraggeber ausgeführt werden.
Unterbleibt bzw. fehlt die Anordnung bzw. Zustimmung des Auftraggebers so sind die Leistungen nach Einheitspreisen und Mengen abzurechnen. Evtl. nicht im Leistungsverzeichnis enthaltene bzw. vorgesehene Arbeiten begründen nicht die Abrechnung nach Stundenlohnpreisen. Vielmehr obliegt es dem Auftragnehmer für derartige Leistungen - vor Ausführung der Arbeiten - ein Nachtragsangebot auf Grundlage des Hauptangebotes vorzulegen.

Die Nachweispflicht für die angefallene Leistung obliegt dem Auftragnehmer. Dies bedeutet, dass der Auftragnehmer Grund und Aufwand von zusätzlichen, evtl. in Stundenlohn abzurechnenden Leistungen nachträglich nachzuweisen hat, soweit nicht eine Zustimmung des Auftraggebers schriftlich vorliegt.
4. Sämtliche angebotenen Preise sind frei Bau- bzw. Arbeitsstelle. D.h., dass über die angebotenen Stundenlohn- bzw. Material- und Gerätepreise hinaus keine weitere Vergütung für Fahrtkosten, Transportkosten, Hilfsstoffe sowie für Warte- und Pausenzeiten erfolgt.

Es werden nur die auf der Baustelle geleisteten Arbeits- bzw. Einsatzstunden vergütet. Zeiten für An- und Abfahrt zur Baustelle werden nicht vergütet.
5. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass zur Ausführung der angeordneten Tagelohnarbeiten das jeweils dafür geeignete Arbeitspersonal (Helfer bzw. Facharbeiter) eingesetzt wird. Dem Auftraggeber bleibt es vorbehalten, die entsprechenden Arbeitskräfte bzw. die Lohngruppe zu bestimmen.

Dies gilt auch für die spätere Anerkennung der entsprechenden Lohngruppen im Rahmen der Tagelohnberichte. Die Gegenzeichnung der Regiezettel durch den Auftraggeber bzw. die Bauleitung kann nicht als Anerkennung der darin ggf. eingetragenen Lohngruppe gewertet werden.

Es bleibt der Rechnungsprüfung vorbehalten, eine für die jeweiligen Arbeiten zutreffende Lohngruppe einzusetzen, soweit der Einsatz eines höher qualifizierten Personals nicht vor Ausführung der jeweiligen Regieleistung ausdrücklich vom Auftraggeber bzw. der Bauleitung genehmigt wurde.
6. Für Bauleitungs- und Aufsichtspersonal erfolgt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

grundsätzlich keine Vergütung.

7. Der Aufwand der beauftragten Stundenlohnarbeiten ist durch entsprechende Tagelohnzettel täglich zu belegen und dem Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigtem unverzüglich (spätestens innerhalb 1 Woche) zur Bestätigung vorzulegen. Nachträglich bzw. verspätet oder gar erst mit Rechnungsstellung vorgebrachte Stundenlohnarbeiten oder vorgelegte Tagelohnzettel werden nicht mehr anerkannt.

s. hierzu auch Vorbemerkungen
, werden innerhalb von 14 Tagen unterzeichnet
Die Beweispflicht für die Rechtmäßigkeit und Höhe der entsprechenden Leistungen verbleibt vollständig beim Auftragnehmer.

8. Die Gegenzeichnung der rechtzeitig vorgelegten Tagelohnzettel durch den Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten gilt nicht als Anerkennung oder Zustimmung zur Abrechnung in Regie. Die Prüfung nach evtl. Abrechnung über Leistungspositionen wird ausdrücklich vorbehalten.

Verrechnungssatz für Löhne
Die Verrechnungssätze sind auf Anforderung des AG aufgliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Wagnis und Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für die vom AG angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- u. Feiertags- oder sonstige tarifliche Mehrarbeit (Überstunden) werden in Höhe der tariflichen Vereinbarungen zusätzlich vergütet.

Dies gilt nicht, wenn der AN diese Mehraufwendungen aufgrund von ihm selbst verursachten Umständen (Terminverzug oder dgl.) zu vertreten hat. Sonstige Zuschläge wie Auslöse o. dgl. werden nicht vergütet.

Hinweis für die Bearbeitung des Angebotes

Soweit der Bieter keine Arbeitskräfte, die in den nachstehenden Positionen aufgeführt sind, beschäftigt, so hat er dies anzugeben und als Einheitspreis den der nächsthöheren Vergütungsgruppe, aus der er Arbeitskräfte beschäftigt einzusetzen.

34.07.90.01

Bauvorarbeiter/in Malerarbeiten

Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter/in Malerarbeiten

auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,000 h

34.07.90.02

Baufacharbeiter/in Malerarbeiten

Projekt	BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ Hansemann Haus 7
----------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.07.90.02) ...</i>					
	Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter/in Malerarbeiten auf Anordnung des AG ausführen, sonst wie vor	20,000	h	_____	_____
34.07.90.03	Bauhelfer/in Malerarbeiten Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/in Malerarbeiten auf Anordnung des AG ausführen, sonst wie vor	20,000	h	_____	_____
Summe	34.07.90	STUNDENLOHNARBEITEN			_____
Summe	34.07	MALERARBEITEN HAUS 7			_____
Summe	34	MALERARBEITEN			_____

Projekt	BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ Hansemann Haus 7
----------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG Malerarbeiten (VE 329 H7)

34.07.10	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
34.07.20	VORBEREITENDE ARBEITEN				
34.07.30	WANDFLÄCHEN				
34.07.40	WANDFLÄCHEN STAHLBETON LASUR				
34.07.50	TECHNIKRÄUME				
34.07.60	DECKENFLÄCHEN				
34.07.70	ANSTRICHARBEITEN SONSTIGE LEISTUNGEN				
34.07.80	LACKIERARBEITEN				
34.07.90	STUNDENLOHNARBEITEN				
34.07	MALERARBEITEN HAUS 7				
34	MALERARBEITEN				

Angebotssumme netto	EUR
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
Angebotssumme brutto	EUR