## Wortabkürzungen

| | |
|---|---|
| AD | Abgehängte Decke |
| A | Anstrich |
| B | Boden |
| BA | Brandabschnitt |
| BE | Bodeneinlauf |
| BK | Bodenkanal |
| BRH | Bratzungshöhe (ab OKFF) |
| BRK | Brandschutz |
| BS | Bodenschlitz |
| BM | Brandmelder |
| D | Decke |
| DD | Deckendurchbruch |
| DS | Deckenschlitz |
| DL | Dachablauf |
| E | Estrich |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
| ES | Estrich |
| ESG | Einscheibensicherheitsglas |
| FBH | Fußbodenheizung |
| BD | Fußbodendurchbruch |
| FF | Fertigfußboden |
| FL | Fliesen |
| FLÜ | Fußbodenscharfer |
| FBS | Fußbodenschlitz |
| FT | Fertigteil |
| FSA | Feststellanlage |
| FU | Fundament |
| GEL | Geländer |
| GL | Glaselement |
| GL | Gleitrohr |
| H | Heizung |
| HK | Heizkörper |
| K | Küchenplanung |
| KB | Kernbohrung |
| KL | Klinker |
| KU | Kunststoff |
| L | Lüftungstechnik |
| LH | Lichte Höhe |
| M | Medizintechnik |
| N | Nachrichtentechnik |
| NG | Notgeländer |
| OK | Oberkante |
| | OKFF Oberkante Fertigfußboden |
| | OKRF Oberkante Rohfußboden |
| | OKBK Oberkante Brüstung |
| OTS | Obertürschließer |
| RF | Rohfußboden |
| RH | Rauchhaube |
| RH | Rohrdurchsche (im Lichten)Raumhoch |
| RR | Regenrohr |
| RWA | Rauch-Wärme-Abzug |
| S | Sanitär |
| ST | Sturz |
| STG | Steigung (Treppen, Rampen) |
| T | Tür |
| TA | Tapete |
| TP | Trockenputz |
| TR | Treppe |
| UK | Unterkante |
| UZ | Überzug |
| UZ | Unterzug |
| UV | Unterverteilung |
| VK | Vorderkante |
| WH(H) | Wandhydrant (Höhe) |
| VS | Vorsatzschale |
| VSG | Verbundsicherheitsglas |
| WV | Wandverstärkung |
| W | Wand |
| WA | Wandansicht |
| WD | Wanddurchbruch |
| WDVS | Wärmedämmverbundsystem |
| WS | Wandschutz |
| WSW | Wandschlitz waagrecht |
| WSS | Wandschlitz senkrecht |

### Legende Deckenspiegel:

D1 Deckenstahlplatten
D2 Raster-Kühldecke, mit Randfries
D3 ohne (Kühldecke)
D4 Anstrich
D5 Deckendämmung EG
D6 GK-Glatt
D7 GK-Akustik mit Randfries (Glatt)
D8 GK-Raster
D9 Stahlblech-Einlegekassetten gelochte Ausführung, mit schwarzem Akustikvlies eingeklebt (innenseitig)
Streckmetall-Einlegekassette
Rauchmelder AKD
Rauchmelder in Zwischendecke
Lautsprecher Akustischer Signalge
Bewegungsmelder Präsenzmelder
Lüftung
Einbau - Lichtband
Einbau - Deckenleuchte
Sicherheitsbeleuchtun

## Allgemeine Hinweise

Planumnmerierungen

**S** Leistungsphase Ausführung

3-stellige Plannummer = Pläne auf Blattformat größer als DIN A3
z.B. **A501** = Architekturplan, großes Blattformat
4-stellige Plannummer = Pläne auf Blattformat DIN A3 oder kleiner
z.B. **A5001** = Detailplan Architektur

**X** = Abbruchplan z.B. **X501**
**D** = Deckenspiegel z.B. **D501**

Tür/Innen = Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF, soweit nicht anders angegeben

Farbcodierung Objekte und Maße

**Wandverstärkungen**
**Heizung, Sanitär, Elektro**
**Medizintechnik Aufsicht**
**Medizintechnik Untersicht**

## Symbole und Beispiele

Raum 1
0,00 m² 0,00
0,00 m 00 B0
L1H1
L1H1
Raumnummer für Beschriftung
Raumnummer nach Raumgruppen
Lichte Raumhöhe bei abgeh. Decken
Boden
Deckenart
Umfang in m
Fläche in m²

A000 — Hinweis auf Übersichtsplan Format größer als DIN A3

A0000 — Hinweis auf Einzelheit- und Detailplan Format DIN A4 oder DIN A3

**T-0-000** / RG + 0 — Tür Ebene 0-Raumnummer 000 Brandschutzanforderung

A56-E001 — Hinweis auf Wandabwicklung, Detailplan A56 0000 (Raumnummer)

OKFF ±0,00 / OKBF -0,00 — Höhenkote mit Angabe der Fertigbodenhöhe Rohbodenhöhe

OKFF ±0,00 — Höhenkote mit Angabe der Fertigbodenhöhe

OKRD -0,10 — Höhenkote mit Angabe der Rohdeckenhöhe

75,80 NHN — Höhe über Meeresspiegel

A / A540 — Schnittlinienverlauf Plan= Schnitt

abzubrechende Bauteile

unsichtbare Kanten

unsichtbare Kanten über Zeichnungsebene

A — Achslinienbezeichnung

Änderung zum vorhergehenden Planstand

F0 dB — Schallschutzanforderung an Wände
fb — Brandschutzanforderung an Wände

Brandabschnitt

**Brandabschnitt**

Brandschutz

**BW** Brandwand (B+m/b+M)
**Bauart BW** Bauart Brandwand (B+mb+M)
**fb** feuerbeständig (F90, T30)
**fh** feuerhemmend (F30, T30)
**hb** hochfeuerhemmend (R60, T60)
**nb** nicht brennbar
**nbb** nicht brennbar
**b** widerstandsfähig
**d** dichtschließend
**M** Mechanische Beanspruchung

Tür Bestand

Tür neu

Wandoberflächen

**P** Putz
**F** Fliesen
**T** Tapete
**A** Anstrich
**TP** Trockenputz
**SM** Sichtmauerwerk
**WS** Wandschutz
**PA** Putz + Anstrich
**PT** Putz + Tapete
**GA** GK-Wand gespachtelt + Anstrich
**SMV** Sichtmauerwerk verfugt
**FGL** Fugenglattstrich
**SB** Sichtbeton

Beispiele für Durchbrüche, Schlitze und Kanäle

WD-E 20/50 OK= -0,100 UKRD — Wanddurchbruch für Elektro Größe des Durchbruchs 20x25 cm Oberkante 10 cm unter UKRD

KB-S Ø 15 MKB = -0,300 UKRD — Kernbohrung für Sanitär Durchmesser der Kernbohrung 16 cm Mittelpunkt Kernbohrung 30 cm unter UKRD

BD-S 25/25 — Bodendurchbruch für Sanitär Größe 25x25 cm

DD-H 25/25 — Deckendurchbruch für Heizung Größe 25x25 cm

BD-S Ø 25 — Bodendurchbruch für Sanitär, Ø 25 cm

WS-E 20/15/70 OK= -0,100 UKRD — Wandschlitz für Elektro Größe 20x15x70 cm Oberkante 10 cm unter UKRD

| | | | |
|---|---|---|---|
| BDO-AR\H3\D502-2 | H3 1.Obergeschoss Deckenspiegel, Teil2 | | 16.10.2026 | B |

| Ind. | Art der Änderung | gez. | Datum |
|---|---|---|---|
| | Änderungen und Ergänzungen | | |
| A | Planfreigabe | | 27.01.2026 |

U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B

Architektur: A, P, HLS, ELT, T, B, F

Bauvorhaben
Errichtung, Erweiterung und Umbau am Bildungszentrum der Handwerkskammer Dortmund
Ardeystraße 93, 44139 Dortmund

Bauherr
Handwerkskammer Dortmund

Ardeystraße 93
44139 Dortmund

A502-1 A502-2

Planinhalt
H3 1.Obergeschoss Deckenspiegel, Teil2

**Bezugshöhe OKFF EG = +0,00 = +86,50 ü NHN**

gez: PUJ / SBN
Plan-No: D502-2
Index: B
Blattgröße (hoh mm): 1350 x 841 mm
Maßstab: 1:50
Unterschrift Architekt:
Leistungsphase: 5
Unterschrift Bauherr:
Datum Index: 16.10.2026

BDO-AR-H3