S02
DN1000 B
Deckel
tagwasserdicht mit
Steinzeughalbschale
D=71,57
S=69,21
T=2,36

Revi-Öffnung
DN400 PP
gem TGA-
Planung

R07
DN1000 B
D=71,36
S=69,51
T=1,85

R06
DN1000 B
D=71,45
S=69,79
T=1,66

siehe Planung Büro PBH/
Entwässerungsantrag

WA Revisionsöffnung RW
30 x 30 x 11,5 cm
Höhe UK = 72,26m ü.NN,
bzw. gem. Klinkermaß

WA Revisionsöffnung RW
30 x 30 x 11,5 cm
Höhe UK = 72,56m ü.NN,
bzw. gem. Klinkermaß

WA Revisionsöffnung RW
30 x 30 x 11,5 cm
Höhe UK = 72,75m ü.NN,
bzw. gem. Klinkermaß

OK Gelände -0,38
= 71,55 ü.NHN

OK Gelände -0,43
= 71,50 ü.NHN

OK Gelände -0,08
= 71,85 ü.NHN

OK Gelände -0,03
= 71,90 ü.NHN

OK GEL. 71.54m ü.NN.
Aussparung Einspeisung
WA: 72 x 72 x 30
Höhe: UK WS= 72.00m ü.NN
bzw. gem. Klinkermaß

Gemeinschafts-
bereich - Terrasse

6 Fahrradlehnbügel

533-02-00-07-01
Wohnen
A: 14,73 m²
B: PVC/ Vinyl
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-07-K
Küche
A: 10,04 m²
B: PVC/ Vinyl
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-07-F
Flur
A: 5,30 m²
B: PVC/ Vinyl
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-07-02
Wohnen
A: 14,46 m²
B: PVC/ Vinyl
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-07-B
Bad
A: 3,93 m²
B: Fliesen
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-08-00
Flur 01
A: 25,05 m²
B: Beschichtung
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-01-00-15-01
Gemeinschaftsbereich
A: 66,41 m²
B: PVC/ Vinyl
D: AHD GK, glatt
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-01-00-15-02
WC 01
A: 5,07 m²
B: Fliesen
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-09-00
Flur 02
A: 14,04 m²
B: Beschichtung
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-12-00
TRH
A: 29,80 m²
B: Beschichtung
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-11-00
Lobby
A: 16,25 m²
B: Beschichtung
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-14-00
Technik 01
A: 8,21 m²
B: antist. Beschichtung
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-01-K
Küche
A: 10,04 m²
B: PVC/ Vinyl
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-01-01
Wohnen
A: 14,73 m²
B: PVC/ Vinyl
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-01-F
Flur
A: 5,30 m²
B: PVC/ Vinyl
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-01-02
Wohnen
A: 14,46 m²
B: PVC/ Vinyl
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-01-B
Bad
A: 3,93 m²
B: Fliesen
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-02-01
Wohnen
A: 19,71 m²
B: PVC/ Vinyl
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-02-B
Bad
A: 3,93 m²
B: Fliesen
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-03-01
Wohnen
A: 19,71 m²
B: PVC/ Vinyl
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-03-B
Bad
A: 3,93 m²
B: Fliesen
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-04-B
Bad
A: 3,93 m²
B: Fliesen
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-04-01
Wohnen
A: 19,71 m²
B: PVC/ Vinyl
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-05-01
Wohnen
A: 19,71 m²
B: PVC/ Vinyl
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-05-B
Bad
A: 3,93 m²
B: Fliesen
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

533-02-00-10-00
Technik
A: 24,29 m²
B: antist. Beschichtung
D: Rohdecke
OK FF: ±0,00m
OK RF: -0,22m

Vorrichtung
Schmutzwasser / KW
und Untertischgerät
(opt. WW) für Küche

NRA - Auslöser
EG und letztes
Geschoss

50 - 80 % Grundfläche der
Gemeinschaftsräume als
Absorberfläche

Absenkung Bodenplatte
um 25cm

abgehängte
Decke im WC

abgehängte
Decke im Bad

Klärung Art und Grösse
Sauberlaufzone

leichte Gitterwand

PuMI
Raum

Speicherlade-
system

ISP
GW3-BT2

Regal

Tronsole Typ F

Tronsole Typ L

Tronsole Typ I

Tronsole Typ I
Aussicht Fuge/Tronsole

Verrohrung Elektro
in Attikadecke

Duschkoffer in GK mit min. Abhängung

WD auf ca. 1,50 m hoch sein!

WD 30*10
OKWD=UKRD

Absenkung Bodenplatte
um 25cm

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein
der Auftragnehmer.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.

Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.

Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.

Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders vermerkt.

FA Fußbodenaussparung
FD Fußbodendurchbruch
DA Deckenaussparung
DD Deckendurchbruch
WA Wandaussparung
WD Wanddurchbruch
KB Kernbohrung
RH Rohrhülse (einbetoniert)
Holzkonstruktion tragend
Stahlbeton
Sichtbeton
WU-Beton
unbewehrter Beton
Stahlbetonfertigteil
tragendes Mauerwerk
nichttragendes Mauerwerk
Gipskarton
Dämmung weich
Dämmung hart
Holz
Holzwerkstoff
Naturstein
Stahl
Schotter
Sand, Füllboden
gewachsener Boden
OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRF Oberkante Rohfußboden
UKRD Unterkante Rohdecke
VK Vorderkante
UZ/ÜZ Unterzug / Überzug
BRH Brüstungshöhe Rohbau (von OKFF bis OK Brüstung roh)
BRH$_{fertig}$ Brüstungshöhe fertig (von OKFF bis OK Fensterbank)
LH$_{roh}$ lichte Raumhöhe Rohbau (von OKFF bis UK Rohdecke)
LH lichte Raumhöhe fertig (von OKFF bis UK Decke fertig)
EUV Elektrounterverteilung
HKV Heizkreisverteiler

Maßketten
Bemaßung - Allgemein
Bemaßung - Ausbau
Bemaßung - S+D Planung
2,25 Maß für Toleranzausgleich

533_B2

Grundriss EG

±0,00 = 72,70 (B1), 71,93 (B2) m ü.NHN

Projekt: Neubau Wohnheime
Gescherweg B2
Gescherweg
48161 Münster

Bauherr: Studierendenwerk Münster

Bismarckallee 5
48151 Münster
fon Tel. (Bh)
email info@stw-muenster.de

Architekt: Heupel GmbH

Am Mittelhafen 16
48155 Münster
fon 0251-686617-0
office@heupel-architekten.de

Planinhalt: Grundriss EG
Plannr.: 533_706_5_B2_GR_--_000_02
Maßstab: 1:50
Erstelldatum: 10.12.2024
Druckdatum: 14.11.2025
Blattgröße: 750 x 800
gezeichnet: MD
geprüft: MH

N

Baufrei für Rohbau

Datum	Index	gez	Änderungen / Beschreibung
14.11.2025	02	MD	Planstand baufrei Rohbau