



Legende Deckenplan

- AHD, GK glatt
- AHD, MF-Decke 62,5 x 62,5 cm, Feuchtraum
- AHD MF-Decke 62,5 x 62,5 cm, Feuchtraum freitragend einschl. Weilsparnträger
- AHD, MF-Decke 62,5 x 62,5 cm
- AHD, MF-Decke freigespannt, verdeckt, direkt / indirekt demonierbar 31.25 x 200 / 180 / 160 / 150 / 120 / 100 cm
- Putz
- Infrarot-Heizplatten
- Lüftungsdecke bauseits
- Decken m. Heiz- und Kühlsysteme GK glatt
- Decken m. Heiz- und Kühlsysteme GK Akustikdecke
- Deckenverstärkung
- AHD, Zementboard glatt für Außenbereich

TGA-Einbauten in Rasterdecken sind grundsätzlich mitlig in ein Rasterfeld zu setzen!

Legende Deckenbeleuchtung
Ausschnittsmaße gem. Angabe ELT

- 1 Aufbauleuchte
- 2 Spiegelleuchte
- 3 Wandleuchte gem. Angabe ELT
- 4 Einbauleuchte QR 62,5x62,5 cm
- 5 Einbauleuchte LF-Raster, 100 x 6,5 cm
- 6 Aufbauleuchte D= 80 cm in GK
- 7 Einbauleuchte D= 40 cm in GK
- 8 Lichtkanal Typ n.Angabe, Länge gem. Grundriss
- 9 Einbauleuchte D= 20 cm in LF-Raster
- 10 Aufbauleuchte außen D= 30 cm
- 12 Einbauleuchte Downlight D=10 cm
- Brandschutzkanal 130 für ELT-Trasse
- Kühldecke Register
- Unterkonstruktion GK-Decke
- Brandschutz-Bekleidung HLS

Legende

Stahlbeton	Brandwand	Bauart Brandwand
Sichtbeton	Feuchtraumtragend	Feuchtraumtragend
Mauerwerk tragend	Mauerwerk nichttrag.	Mauerwerk nichttrag.
Mauerwerk hochfest	Trackenbau/ Schallschutzplatte	Trackenbau/ Schallschutzplatte
Feuchtraum/ Zementgeb. Platte	Feuchtraum/ Zementgeb. Platte	Feuchtraum/ Zementgeb. Platte
Bruch	Bruch	Bruch
Betonfertigteil	Betonfertigteil	Betonfertigteil
Erdreich	Erdreich	Erdreich
Wärmedämmung	Wärmedämmung	Wärmedämmung
Dämmung druckfest	Dämmung druckfest	Dämmung druckfest
Wandverstärkung WW	Wandverstärkung WW	Wandverstärkung WW
Brandwand	Brandwand	Brandwand
Bauart Brandwand	Bauart Brandwand	Bauart Brandwand
Wand feuerbeständig	Wand feuerbeständig	Wand feuerbeständig
Wand feuerhemmend	Wand feuerhemmend	Wand feuerhemmend

BRHR Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank
BRHR Brüstungshöhe von OKFF bis OK Rohrbüstung
Türhöhe Angabe Türhöhe von OKFF bis UK Sturz
Unterzug Breite / Höhe von UK bis UK Rohdecke

RH Rohhöhe im Raum von OKFF bis UK Rohdecke
LH Lichte Höhe von OKFF bis UK Abhangdecke

Planung Fachingenieur HLS
Planung Fachingenieur ELT
Planung Küchenplaner

G	29.01.2026	Ergänzung Brandschutz-Bekleidung HLS, Legende akt.	hs
F	27.01.2026	Legende angepasst, Deckenversprung Bespr. Pers.	kk
E	20.01.2026	Deckenhöhe R 503 und 504 gem. Angabe TGA 19.01.26	kk
D	19.01.2026	Anpassungen gem. Abklärung Ausschreibung, Deckenhöhe Bespr. Pers.	kk
C	16.12.2025	Akt. Deckenbeleuchtung Typen, Ergänzung Legende Leuchten	hs
B	08.12.2025	Deckenplan aktuell, Typen Deckenfächer, Vermessung, Anpassung	hs
A	18.03.2025	Vorbauzug raus, Anpassung Leuchten TRH 5	cm
VA	10.03.2024	Plan erstellt	cm
Index	Datum	Änderung	grk

Alle Pläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit der Statik!
Maße sind örtlich zu prüfen!
Bitte Schnitte beachten!
Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären!

Planungsstand

Ausführungsplanung

Plot-Nr. 4000

Deckenplan EG

Projekt: Erweiterungsbau inkl. Frischküche
Am Marksbach 28
44269 Dortmund

Bauherr: Hüttenhospital gGmbH
Am Marksbach 28
44269 Dortmund

Planung: weicken architekten

Platanenallee 15, 59425 Unna
Tel.: 02303/25025-0 info@weickenarchitekten.de
Fax: 02303/2502599 www.weickenarchitekten.de

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Architekt

Projekt-Nr.	Zeichen	Maßstab	Erstelldatum	Indexdatum	Index
20-294N	DP_EG	1:50	10.05.2024	29.01.2026	G

H/B = 891 / 1350 (1:20m)

Altplan 2023