

Massive Wand –
(Beton/Mauerwerk)

Installationsebene für
Sanitärleitungen

UA- und UW-Profil

Achsabstand
max. 62,5cm nach
stat. Erfordernis

kunststoffverstärkte Zementfaserplatten
2x 12,5mm

hochgeführte mineralische
Abdichtung im Verbund

Feinsteinzeugfliese, Format,
Verlegung, Farbe und Fabrikat
gem. Bemusterung/Fliesenspiegel
im Dünnbettverfahren

DN100 gem. Angaben TGA
z.B. 2.18 WC D

62,5

41,5

7,5

2,5

1,5

22

26,5

DN50 gem. Angaben TGA
z.B. 2.21 WC H

gültig für Räume 2.17, 2.23, 2.26 und 2.33

31^{cm}

DN50 gem. Angaben TGA
z.B. 2.17 DU D

12
5
17
2

DN50 gem. Angaben TGA
z.B. 2.28 Vorraum H

62⁵

Abbildung 1

Abbildung 2

Feinsteinzeugfliese, Format, Verlegung, Farbe und Fabrikat
gem. Bemusterung/Fliesenspiegel im Dünnbettverfahren

hochgeführte mineralische Abdichtung im Verbund

kunststoffverstärkte Zementfaserplatten 2x 12,5mm

UA- und. UW-Profil

Achsabstand max. 62,5cm nach stat. Erfordernis

Installationsebene für Sanitärleitungen

UA- und. UW-Profil

Achsabstand max. 62,5cm nach stat. Erfordernis

kunststoffverstärkte Zementfaserplatten 2x 12,5mm

hochgeführte mineralische Abdichtung im Verbund

Feinsteinzeugfliese, Format, Verlegung, Farbe und Fabrikat
gem. Bemusterung/Fliesenspiegel im Dünnbettverfahren

kunststoffverstärkte Zementfaserplattenstreifen $\geq 300\text{mm}$ hoch, ca. alle 900mm, 12,5mm/2x12,5mm abhängig vom Wandhohlraum

2.64 WC

2.65 WC

62.5

20.5

11.5

5

1.5

4.5

33.5

UK Abhangendecke

Drehstiftdübel

UW-Profil

Leitungsführung >>

DECKENANSCHLUSS an Rohdecke

MASSIVWAND

- Massive Wand (Beton/Mauerwerk)
- Installationsebene für Sanitärleitungen
- UA-Profil; Achsabstand max. 62,5cm, nach stat. Erfordernis
- Zementfaserplatten 2x 12,5mm
- Feinsteinzeugfliese, Format, Verlegung, Farbe und Fabrikat gem. Bemusterung/Fliesenpegel im Dünnbettverfahren verlegt mit hochgeführter mineralischer Abdichtung im Verbund

FUSSBODENAUFBAU:

- * Fliesen im Dünnbett/Fliesenkleber Verlegung und Fabrikat gem. Fliesenplan mineralisch verfügt
- * Fliesenkleber, abgestimmt und geeignet für das Abdichtungssystem,
- * Verbundabdichtung gem. DIN18534
- * Estrich vorbereiten, reinigen
- * Zementestrich 2-lagig obere Lage d=6,5cm, auf Trennlage gem. DIN18560-4
- PE-Folie als Trennlage
- untere Lage im Gefälle, im Verbund, gem. DIN18560-3 auf kugelgestrahlter Betonfläche (LEISTUNG GEWERK Estrich- u. Fliesenarbeiten)

Gefälle siehe Grundriss Gefälleplan >>>

BODENANSCHLUSS auf Rohboden

- Einbaubereich 2
- h= 2.80 - 3.50m
- Profile, Verbindungsmittel und Verankerungen in Korrosivitätsklasse gem. DIN EN ISO 12944: C4(H)
- die Stoßfugen sind mit geeignetem Fugenmaterial vollflächig zu verkleben, z.B. Reaktionsharz

[illegible]

Technical drawing of a mechanical part, showing five views (BT 1 to BT 5) on a grid. The drawing includes dimension lines and labels A through Q.

The views are:

- BT 1: Top view (shaded gray)
- BT 2: Front view (left side, unshaded)
- BT 3: Side view (middle, unshaded)
- BT 4: Front view (right side, shaded gray)
- BT 5: Side view (bottom, unshaded)

The drawing includes dimension lines and labels A through Q.

VORABZUG

ARCHITEKT _____

_____ UNTERSCHRIFT

				MASSTAB	1:10	ZEICHNUNGSNR.
PROJEKTNUMMER	ERSTELLDATUM	PROJEKTL EITUNG	GEZEICHNET	INDEX	V1	WD003.04
2021-805	26.06.2026					