

Aluminium-Tür in PR-Fassade
barrierefrei und schwellenlos gem. DIN 18040
Türprofil Wasserauslassöffnung

Abdeckrost: Längsstabrost, Stahl verzinkt
Offene Kastenrinne mit Übergangsbogen DN 50
Nennmaß 150 mm, Höhe 100 mm
Belastungsklasse K3
System für Abdichtung nach DIN 18533
g (ACO Profileline Free für barrierefreie Schwellen)

Pflaster	80 mm
Bettung	40 mm
Schottertragschicht	150 mm
Frostschuttschicht	230 mm

40

Wärmedämmelement
 $U_f < 2,90 \text{ W/m}^2\text{K}$

120 mm Perimeterdämmung, WLS 045

Drainage- und Schutzmatte
(Produkt der Planung Sopro KellerDrainSystem)

10 mm	Fliesen R 10-A
8 mm	Fliesenmörtel
75 mm	Zementestrich mit Fußbodenheizung
1 mm	PE-Folie
20 mm	Trittschalldämmung WLS 040
100 mm	EPS Wärmedämmung WLS 035
5 mm	bituminöse Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte
300 mm	Betonsohle
100 mm	Sauberkeitsschicht
1 mm	PE-Folie, 2-lagig
100 mm	Sauberkeitsschicht
400 mm	Schottertragschicht

UK Schwelle:
Metallprofil mit Stahlwinkel

eingelassene Bürsteneinlage
mit Einbaurahmen Aluminium

30

30

50

$$H/B = 297 / 420 \text{ (0.12m}^2\text{)}$$

Projekt:	1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh Berliner Straße 37 B, 59320 Ennigerloh
Bauherr:	Stadt Ennigerloh Marktplatz 1 59320 Ennigerloh

VORABZUG

Detail Eingang

Datum: 17.07.2026	Maßstab: 1:20	Plannummer: 5809
Gezeichnet:	Blattgröße: H/B 297/420	Planschlüssel: A05-009-5v00