

Höhenangaben im Grundriss:	Höhenangaben in Schnitten und Ansichten:
 - OKF = Oberkante fertiger Fußboden - OKR = Oberkante Rohfußboden	 Oberkante Fertighöhe
 OKF = Oberkante bestehender Fußboden	 Oberkante Rohhöhe
 OKF = Oberkante fertiger Fußboden	

① WC-Anlage für Leitungen bis Max DIN 100

② Kombi-Anlagen (Waschbecken, Duschen, Urinale) mehr als ein Objekt

③ Einzelobjekte (Waschbecken, Dusche, Urinale)

Bodenabläufe, Einbauteile sowie Wand- und Deckendurchführungen sind den entsprechenden Haustechnikplänen zu entnehmen. Die genaue Lage muß mit dem Architekten abgestimmt werden.

Ausführung nichttragendes Mauerwerk gemäß DIN 1053 T1, Abschnitt 8.1.3 und DIN 4103 T1
siehe auch Merkblatt der deutschen Gesellschaft für Mauerwerksbau, Anschluß Mauerwerkswand
an Stahlbetonwand per Mauerwerkanschlußschiene oder gleichwertig.

Bei der Angabe von Fertigteilstürzen (FST) ist die Wand, soweit nicht anders beschrieben, oberhalb der Stürze bis UK Behälterdecke auszumauern.

Bei gemauerten Öffnungen sind die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, in den Fugen und Steinen homogen glatt zu ziehen.

AUSFÜHRUNGSPLAN

H/B = 841 / 1189 (1.00m ²)	Allplan 202
--	-------------