



Stahlbeton nach Statik	unbewehrter Beton nach Statik	tragendes Mauerwerk nach Statik	nichttragendes Mauerwerk	nichttragendes Mauerwerk	Trockenbau
WU-Stahlbeton nach Statik	Stahlbeton nach Statik mit Brandschutzanforderungen	tragendes Mauerwerk nach Statik mit Brandschutzanforderungen	nichttragendes Mauerwerk mit Brandschutzanforderungen	nichttragendes Mauerwerk	Trockenbau mit Brandschutzanforderungen

LEGENDE:

Höhenangaben im Grundriss:

Höhenangaben in Schnitten und Ansichten:

Abkürzungen:

AK = Außenkante
AG-T = Aufputzplatten mit Glas
B1 = schwer entflammbar
BA = Bodenbelag plus Dimensionsangabe
BR = Brüstungshöhe
d = durchdringend
DD = Deckendurchbruch
F30 = feuerhemmendes Bauteil
F60 = feuerbeständiges Bauteil
FD = Fußbodenkantenstreifen
FST = Fertiggleis
GG-T = Gießblech
HK-T = Holz-Kunststoff
KB = Korbbohrung
LK = Leihkappe
NA = Notausgang / Notausgang
OK = Oberkante
OKD = Oberkante Decke
OKF = Oberkante fertig
OKFF = Oberkante fertig Fußboden

RS = Rauchschutzwand
RWA = Rauchschutzwand
s = selbstschließend
St-T = Stahlbeton
STG = Stiegung
T30 = feuerschutzglas feuerhemmend
T50 = feuerschutzglas feuerbeständig
UK = Unterkante
ULD = Unterkante Decke
UZ = Unterzug
UZ = Überzug
VK-T = Vollkanten
VK = Vorderkante
VK-T = Vollkantenöffner
VM = Vermauerung
WD = Wandschutzwand
WS = Wandschutzwand
2.221 = Türe für Türleiste

OKFF = Oberkante roh Fußboden
RS = Rauchschutzwand
RWA = Rauchschutzwand
s = selbstschließend
St-T = Stahlbeton
STG = Stiegung
T30 = feuerschutzglas feuerhemmend
T50 = feuerschutzglas feuerbeständig
UK = Unterkante
ULD = Unterkante Decke
UZ = Unterzug
UZ = Überzug
VK-T = Vollkanten
VK = Vorderkante
VK-T = Vollkantenöffner
VM = Vermauerung
WD = Wandschutzwand
WS = Wandschutzwand
2.221 = Türe für Türleiste

Höhenangaben im Grundriss:

Höhenangaben in Schnitten und Ansichten:

Abkürzungen:

AK = Außenkante
AG-T = Aufputzplatten mit Glas
B1 = schwer entflammbar
BA = Bodenbelag plus Dimensionsangabe
BR = Brüstungshöhe
d = durchdringend
DD = Deckendurchbruch
F30 = feuerhemmendes Bauteil
F60 = feuerbeständiges Bauteil
FD = Fußbodenkantenstreifen
FST = Fertiggleis
GG-T = Gießblech
HK-T = Holz-Kunststoff
KB = Korbbohrung
LK = Leihkappe
NA = Notausgang / Notausgang
OK = Oberkante
OKD = Oberkante Decke
OKF = Oberkante fertig
OKFF = Oberkante fertig Fußboden

RS = Rauchschutzwand
RWA = Rauchschutzwand
s = selbstschließend
St-T = Stahlbeton
STG = Stiegung
T30 = feuerschutzglas feuerhemmend
T50 = feuerschutzglas feuerbeständig
UK = Unterkante
ULD = Unterkante Decke
UZ = Unterzug
UZ = Überzug
VK-T = Vollkanten
VK = Vorderkante
VK-T = Vollkantenöffner
VM = Vermauerung
WD = Wandschutzwand
WS = Wandschutzwand
2.221 = Türe für Türleiste

OKFF = Oberkante roh Fußboden
RS = Rauchschutzwand
RWA = Rauchschutzwand
s = selbstschließend
St-T = Stahlbeton
STG = Stiegung
T30 = feuerschutzglas feuerhemmend
T50 = feuerschutzglas feuerbeständig
UK = Unterkante
ULD = Unterkante Decke
UZ = Unterzug
UZ = Überzug
VK-T = Vollkanten
VK = Vorderkante
VK-T = Vollkantenöffner
VM = Vermauerung
WD = Wandschutzwand
WS = Wandschutzwand
2.221 = Türe für Türleiste

Alle Maße der Architekten- und Ingenieurpläne sind vom Unternehmer verantwortlich vor Baubeginn zu prüfen. Abweichungen sind der Bauleitung sofort mitzuteilen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen Schal-, Bewehrungs- und Haustechnikplänen. Sämtliche Maßangaben von bestehenden Bauteilen sind lichte Fertigmaße. Sämtliche Höhenangaben (Türhöhen usw.) gelten von OKFF soweit nicht anders vermerkt.

Bodenabstände, Einbauelemente sowie Wand- und Deckendurchdringungen sind den entsprechenden Haustechnikplänen zu entnehmen. Die genaue Lage muß mit dem Architekten abgestimmt werden.

Nichttragende Wände dürfen nicht kraftschlüssig an die Decken angeschlossen werden!
Anschlüsse von F30/F60-Wänden gemäß DIN 4102 TEIL 4 in Rauchabschnittswänden ist für die Fugenausbuchtung geeignetes Material zu verwenden!

Ausführung nichttragendes Mauerwerk gemäß DIN 1053 T1, Abschnitt 8.1.3 und DIN 4103 T1 siehe auch Merkblatt der deutschen Gesellschaft für Mauerwerksbau, Anschluß Mauerwerkswand an Stahlbetonwand per Mauerwerksanschlußstreifen oder gleichwertig.

Mauerwerkswände ≤ 11,5 dürfen nicht geschnitten werden.

Die Ausführung vom Mauerwerk nur mit Standardformaten (max. L = 49 cm, max. H = 24 cm).

Bei der Angabe von Fertiggleislagen (FST) ist die Wand, soweit nicht anders beschrieben, oberhalb der Stütze bis UK Rohdecke auszumauern.

Angabe in m² der Räume sind Fertigmaße.

Bei gemauerten Öffnungen sind die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, in den Fugen und Steinen hängen lassen zu ziehen.

Bei Trockenbauwänden sind bei Öffnungen die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, mit der in den Räumen verwendeten Plattenqualität fugenlos einfach zu beplanken.

Dies ist kein Ausführungsplan. Der Plan dient lediglich der Übersicht.
Der aktuelle Stand der Planung und der entsprechende Planungs-Index sind dem jeweiligen Ausführungsplan 1:50 zu entnehmen

ÜBERSICHTSPLAN

PROJEKT:
Neubau Kombibad Maintal
Edmund-Seng-Straße 19
63477 Maintal

BAUHER:
Magistrat der Stadt Maintal
Klosterhofstr. 4-6
63477 Maintal

ARCHITEKT:
T. GERTH-KOHL
E. info@gerth-kohl.de

ZEICHNUNG:
UNTERGESCHOSS -4.60

MAßSTAB:
1:100

INDEX:
3

ZEICHNUNGSNR.:
WÜ001

PROJEKTNUMMER:
2021-005

ERSTELLDATUM:
25.10.2024

PROJEKTLÖSUNG:
GEGENSTAND

INDEX:
3

PROJEKTLEITER:
T. GERTH-KOHL

ZEICHNER:
E. info@gerth-kohl.de

PROJEKTNUMMER:
2021-005

ERSTELLDATUM:
25.10.2024

PROJEKTLÖSUNG:
GEGENSTAND

INDEX:
3

PROJEKTLEITER:
T. GERTH-KOHL

ZEICHNER:
E. info@gerth-kohl.de