

Die Stahlfachwerk-Trägerüberhöhungen richten sich nach der maximalsten vertikalen charakteristischen Verformung gemäß dem Statischen Nachweis des Tragwerkplaners, differenziert nach den jeweilig ermittelten Werten unter Eigengewicht (=ständige Lasten). Des Weiteren sind die Durchbiegungen unter Schneelast zu berücksichtigen!

[illegible]

## AUSFÜHRUNGSPLAN



|                           |              |                |            |         |      |               |
|---------------------------|--------------|----------------|------------|---------|------|---------------|
| ACHSEN m - n              |              |                |            | MAßSTAB | 1:10 | ZEICHNUNGSNR. |
| PROJEKTNUMMER             | ERSTELLDATUM | PROJEKTLEITUNG | GEZEICHNET | INDEX   | 1    | WD001.63      |
| 2021-805                  | 31.03.2025   |                |            |         |      |               |
| H/B = 594 / 1189 (0.71m²) |              |                |            |         |      | Allplan 2024  |



AUSSENBEREICH  
Ansicht Norden

**HOLZLAMMELLEN FASSADE**  
aus Holzprofilbremern, senkrecht verlegt,  
Profilgeometrie z.B. Rechteckleisten,  
Stärke 40mm und 65mm, Holzart Tanne, Profilhöhe 40mm,  
Oberfläche gehobelt.  
Werkseigend veredelt mit ölbasierter, farbiger UV-Schutz Pigmentierung,  
schmutz- und wasserabweisend,  
geschützt gegen Pilzbefall nach DIN 68800-3.  
Die Befestigung erfolgt nicht sichtbar von Hinten mithilfe von Hutprofilen,  
auf T-Tragprofilen  
(Farbton n. Angabe des AG).

