

Angebotsaufforderung

**Neubau Kombibad Maintal
24.09.2026**

1. Funktionsgarantie

Es wird gefordert, dass voll funktionstüchtige Geräte, Maschinen und Anlagen gemäß dem heutigen Stand der Großküchen-Gerätetechnik angeboten, geliefert und gebrauchsfertig aufgestellt werden.

2. Leistungsverzeichnis (LV)

Die freigelassenen Textstellen im Leistungsverzeichnis sind vollständig auszufüllen. Dies trifft besonders für die Firmenfabrikatsangabe und die Typennummern zu. Die Haftung verbleibt in jedem Falle bei dem Auftragnehmer (Kücheneinrichter), bzw. dem Lieferanten (Hersteller).

Die Preise sind an den gezeichneten Stellen einzutragen und komplett aufzuaddieren.

Unvollständig ausgefüllte Angebote, die dadurch nicht voll vergleichbar sind, scheiden für einen Zuschlag aus.

Änderungsvorschläge und/oder "Sonderangebote" sind im Rahmen dieser Ausschreibung nicht erwünscht.

Prospektunterlagen, technische Datenblätter, Beschreibungen, Fotos usw. sind für alle zum LV gehörenden Positionen auf Anforderung kurzfristig vorzulegen.

3. Ausführung

Die Ausführung aller Geräte muss dieser "Allgemeinen Vorbemerkung und Geräteschreibung" bei der Lieferung entsprechen, sofern bei den einzelnen Positionen nichts anderes beschrieben ist.

Anlagen, Blöcke, Zeilen bzw. systemgebundene Geräte sind grundsätzlich aus einer Fertigung (gleicher Hersteller) anzubieten und zu liefern.

Innenräume von Tischen und Schränken sind im Bereich der Rückwand / Seitenwand und festen Böden so auszubilden, dass keine Schmutzfugen entstehen.

Bestehende Hohlräume zwischen Wand und Gerät sind mit geeigneten Mitteln zu schließen.

Die Bauweise aller Einrichtungsteile und Geräte bzgl. Leichter Reinigungsmöglichkeit und Hygiene muss dem heutigen Stand der Technik entsprechen bzw. den Anforderungen im LV, H2 nach DIN.

4. Vorschriften

Der Auftragnehmer (Kücheneinrichter) muss den Nachweis erbringen, dass alle technischen Küchengeräte und Anlagen einschließlich der Spülmaschinen und ggf. der Abfall-Entsorgungsanlage den zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe gültigen Vorschriften, Bestimmungen, Richtlinien, LMHV- HACCP; DIN- bzw. EU-Normen usw. sowie der Produzentenhaftung entsprechen.

5. Prüfzeichen

Elektrogeräte: VDE-Bestimmungen und Vorschriften

Gasgeräte: DVGW-Bestimmungen

Dampfgeräte: Dampfkessel-VO sowie Druckbehälter-VO

Unfallverhütungsvorschriften, d. h. GS-Zeichen
Sicherheitsregeln für Küchen, Richtlinien des VdS.
Elektrisch beheizte Geräte müssen nach VDE gebaut und
geprüft sein. Die Prüfung ist durch Prüfsertifikat
nachzuweisen. Angebote, bei denen wichtige Geräte
diese Prüfung nicht aufweisen, können von der Wertung
ausgeschlossen werden.
Thermische Seriengeräte, wie Heißluftdämpfer,
Kochkessel, Kippbratpfannen usw., müssen der Schutzart
IPX 4 - IPX 6 entsprechen. Das gleiche gilt für
Spülmaschinen.

6. Gastronorm

Es sind bei allen Geräten und Einrichtungen Elemente
zu verwenden, deren Abmessungen der Gastronorm
entsprechen. Ein Austausch von Laden, Blechen, Borden
und Einsätzen, die alle Gastronormabmessungen haben
sollen, muss möglich sein.

Alle Schubladen in Tischen und in Schränken sind mit
Gastronormeinsätzen zu versehen und in
Teleskopschienen zu führen. Auch wenn es im
Leistungsverzeichnis nicht besonders gefordert wird,
sind
die o. g. Gastronormeinsätze mitzukalkulieren und
mitzuliefern. Die Ausstattung und Größe nach Wahl des
Auftraggebers (AG).

7. Installations- und Montagepläne

Die dem LV beiliegenden Installationspläne dienen als
Grundlage für den zu erstellenden Installationsplan
des Kücheneinrichters nach Auftragsvergabe. Es wird
darauf hingewiesen, dass keine wesentlichen
(konzeptionellen) Änderungen durchgeführt werden
können.

Für die gesamten Leistungen sind vom Kücheneinrichter
spätestens 3 Wochen nach Auftragserhalt Pläne im
Maßstab 1:20 mit allen technischen Angaben für
Nennaufnahme, Anschlusswert usw., bauliche Maßnahmen
(Schlitze, Durchbrüche, Fundamente, Sockel usw.) mit
Installationsangaben (Elektro, Sanitär, Heizung,
Lüftung usw.) zur Montage vorzulegen; bzw. es ist ein
Abgleich mit den bereits durch den Planer
hergestellten Installationszeichnungen herzustellen.
Alle Pläne unterliegen einem sorgfältigen
Korrekturdienst durch den Auftragnehmer. Eine
Überprüfung und Freigabe durch den Auftraggeber wird
verlangt. Darüber hinaus verpflichtet sich der
Kücheneinrichter, alle notwendigen Abklärungsgespräche
in Zusammenarbeit mit der Objektüberwachung und den
ausführenden Fachingenieuren und Fachfirmen
(Elektrogewerk, Sanitär, Lüftungsgewerk usw.)
vor Ort zu führen.

Es sind für wichtige installationsintensive Geräte
Einzelzeichnungen (Maß- und Anschlusszeichnungen)
sowie Schaltpläne rechtzeitig zur Verfügung zu
stellen. Der Baukörper ist vom Kücheneinrichter zu

besichtigen, (alle Maße sind am Bau zu prüfen!), ggf. sind Maßnahmen notwendig. Vor der Montage sind die bauseits verlegten Installationen zu überprüfen (Anschlusspunkte).

8. Installationssystem

Alle Medienzu- und -abführungen werden unterhalb der Küchendecke (Fußboden) heran- und abgeführt. Wandanstehende Geräte werden zum größten Teil mittels Installationen "aus der Wand kommend" (adWk), oder "aus dem Boden kommend" (adBk) ver- und entsorgt. Diese Arbeiten werden durch das TGA Gewerk erbracht. Diese Installationen sind in der Wand von unten (ohne Deckendurchführungen, d. h. außerhalb der Isolationsschicht) heran- und abzuführen. Diese Ausnahme bilden die Abführung der Dünste, der Wrasen und Brüden, die nach oben abgeführt werden.

9. Installationsmedien

Die Medien bzw. Installationen stehen ab dem Zeitpunkt der Gerätemontage nach Angaben des Kücheneinrichters zur Verfügung für Probelauf, Inbetriebnahme, Funktionsprüfung usw. Elektro, 230 V Wechselstrom und 400 V Drehstrom sowie Steuerleitungen und alle für den Betrieb der elektrischen Anlagen erforderlichen Installationen. Sanitär, Abwasser, Tauwasser Heizung, Prozesswärme, Niederdruckdampf von 0,4 - 0,5 barÜ bzw. 1 bar Lüftung, Abluft, Wrasen, Dünste Kälte, Kältemittel, Steuerleitung. Wasser wird als Bauwasser aus separaten Bauwasseranschlüssen zur Verfügung gestellt. Beprobtes und freigegebenes Wasser in Trinkwasserqualität ist zeitversetzt erst zur Inbetriebnahme und zum Probetrieb verfügbar. Gegebenenfalls erforderliches Weichwasser steht nicht zur Verfügung. Sollte Weichwasser zum Betreiben der Anlage benötigt werden, ist die dafür erforderliche Wasseraufbereitung mit in den Einheitspreis der entsprechenden Position einzurechnen.

10. Elektroinstallationen

Für die Geräte gilt die VDE EN 60335/1, alle Anschlüsse, bzw. die Installation VDE geprüft, alle hiernach gebaut. Die Geräte sind für Einphasen-Wechselstrom 230 V, 50 Hz bei Kleingeräten und für Drehstrom 400/230 V mit Mittelleiter 50 Hz bei Großgeräten vorgesehen. Die Elektrozuleitungen (EZ) sind in den Installationsplänen als Empfehlung mit Querschnitt (unmittelbar vor dem Gerät) angegeben. Sofern nichts anderes vermerkt ist, sind die Leitungen vom Gewerk Elektro bis 1 Meter über Oberfläche Fertigfußboden verlegt (Schnittstelle). Die Geräte sind herstellerseits bis zu den Anschlussklemmen fertig installiert. Diese Festlegung gilt sinngemäß auch für

eventuelle Steuerleitungen usw. Die Deckendurchführung erfolgt in Rohrhülsen (evtl. gemeinsam mit den anderen Medien in

Flanschplatte mit mehreren Rohrhülsen). Bei Installationen aus der Wand können Anschlusskästen gesetzt werden. Diese Arbeiten werden durch das TGA Gewerk erbracht.

Hauptschalter, Sicherungen, FI-Schalter usw. für bestimmt Großgeräte, wie Kippbratpfannen, Kochkessel oder Großfriteusen, werden durch das Gewerk ELT in die örtliche Küchenverteilung gesetzt. Das Schützfabrikat ist mit dem Gerätelieferanten zur gegebenen Zeit abzustimmen. Bei Heißluftdämpfern und Spülmaschinen sind die Relais und Schütze im Gerät eingebaut.

Hauptschalter sind für die Geräte nicht üblich, außer bei Spülmaschinen. Sofern erforderlich, sind diese mit den notwendigen Sicherungen in die Verteilung (Zuständigkeit: Gewerk ELT) zu installieren. Es wird die vorgeschriebene Erdung durchgeführt. Werden FI-Schalter als zusätzliche Schutzmaßnahme gefordert, muss die Mindest-Auslösestromstärke 0,5 A betragen (für jedes Gerät einzeln Schutzschaltung, d. h. Nullung mit separatem Schutzleiter).

Großküchen, Spülküchen, Kühlräume usw. sind Feuchträume. Dementsprechend ist installiert. Die Großküchengeräte sind mindestens spritzwassergeschützt und zum Teil strahlwassergeschützt auszuführen.

Nach, bzw. während der Montage der Geräte (Aufstellung, Ausrichten usw.) ist der Anschluss durch den Auftragnehmer selbst herzustellen. Alle hierfür erforderlichen Teile und Kleinteile wie Stecker, Klemmen, Isolierungen usw. sind durch den AN beizubringen.

11. Sanitärinstallationen

Alle einschlägigen Vorschriften des Wasserfaches, insbesondere

aber DIN 1988, DIN 1986 und die zutreffenden DVGW-Arbeitsblätter sind zu beachten.

-Kaltes Trinkwasser (Kaltwasser "KW" ca. 10°C), hart, 24° dH

-Warmes Trinkwasser (Warmwasser "WW", ca. 50°C), hart

-Weichwasser (verschnitten), kalt, Trinkwasserqualität

-0 - 3° dH für Geräte,

-3 - 6° dH für Heißluftdämpfer

-0 - 3° dH für Spülmaschinen

-3° dH für Kaffeemaschinen

-Abwasser, Tauwasser

Alle Versorgungsmedien sind in den Installationsplänen mit Querschnitt (unmittelbar vor dem Gerät) angegeben. Die Anschlusspunkte werden in den Plänen definiert und vermaßt.

Zum Gewerk TGA gehört die Verlegung aller Leitungen einschließlich Lieferung der Rohrhülsen etc., bis 50 mm oberhalb der Decke (Fertigfußboden) oder des Gerätesockels (Schnittstelle). Bei Installationsbrücke bis 175 mm über Fertigfußboden. Absperrventile,

Rückflussverhinderer, Geruchsverschlüsse usw. sind unterhalb der Decke anzuordnen (Gewerk TGA).

Das Gewerk TGA verlegt alle Leitungen mit Innengewindeanschluss bündig mit gefliester Wand (Schnittstelle). Absperrventile sind unterhalb der Decke anzuordnen.

-Kalt- und Warmwasser sind in Kupferrohren nach DIN EN 1057 oder in Edelstahlrohren nach DIN EN 806 zu verlegen.

-Weichwasser ist in Edelstahl- oder Kunststoffleitungen zu verlegen

-Für Abwasser werden innen emaillierte muffenlose Gussrohre EML empfohlen.

Tauwasser aus den Kühlräumen (von den Verdampfern) wird über Rohrleitungen (zwischen Isolation und Mauerwerk) nach unten geführt. Ca. 1,5 m über Oberkante Fertigfußboden ist der Anschluss (Schnittstelle TGA/Kücheneinrichter) an die Abwasserleitung vorzusehen (Rohrleitung: Gewerk TGA).

Die Kühlräume erhalten keine Bodeneinläufe (Gefahr des Austrocknens). Bodeneinläufe sowie deren Abwasserleitungen gehören komplett zum Gewerk TGA. Entlüftungsleitungen von Abwasserleitungen sind ebenfalls Arbeiten des Gewerks TGA. Die Lagen sind vorgegeben.

Für Druckdämpfer sind ggf. integrierte Dampfvornichter vorzusehen.

Nach, bzw. während der Montage der Geräte (Aufstellung, Ausrichten usw.) ist der Anschluss durch den Auftragnehmer selbst herzustellen. Alle hierfür erforderlichen Teile und Kleinteile wie Rohrmaterialien, Armaturen, Geruchsverschlüsse usw. sind durch den AN beizubringen.

12. Lüftungsinstallationen

Abluft, Wärmeabgaben, Dünste, Wrasen etc. werden über Dunstabsaughauben oder mittels Lüftungsdecke abgeführt (Gewerk TGA. Wrasen aus der Geschirrspülmaschine werden mittels Chromnickelstahlrohren bis Oberkante Spülmaschine geführt (Gewerk TGA). Dort übernimmt der Absaugkanal den Wrasen (Schnittstelle TGA/Kücheneinrichter), der durch das Gewerk TGA verlegt wird. Es erfolgt keine kraftschlüssige Verbindung.

Haubenaufsätze aus Edelstahl zum Verschließen des Zwischenraumes Oberkante Haube bis Unterkante Zwischendecke max. Höhe in mm sind durch den Kücheneinrichter zu liefern/montieren. Gewindestangen Dübel und Muttern sind im Lieferumfang der Haube enthalten.

Fabrikat: nach Wahl des Bieters

Typ: nach Wahl des Bieters

13. Kälteanlagen/Kühlzellen

Die Kälteanlagen, Kühlzellen und kältespezifische Geräte werden in diesem LV nicht ausgeschrieben (s.

separates LV).

14. Lieferung und Montage

Die thermischen Gargeräte werden auf einen fliesenbeschichteten Betonsockel (Gewerk Bau/ Höhe = 150 - 200 mm - Fertigmaß) aufgestellt.

Installationsöffnung und Deckendurchbruch (bauseits) zur Einbringung der Medien (Ver- und Entsorgung) lt. Angabe Installationsplan.

Alle Durchbrüche, Schlitz- und Öffnungen sind nach dem Anschließen der Geräte bauseits dauerhaft zu verschließen.

Alle Maurer-, Stemm-, Verputz- und sonstige Bauarbeiten sind Leistungen des Gewerkes Bau. Das Erstellen des Geräte-Betonsockels und der Fundamentplatten für Maschinen sind bauseitige Leistungen.

Bei einteiligen Kochblöcken wird auf den durch den Gewerk Bau erstellten 150 mm Betonsockel aufgestellt und ausgerichtet. Wandanstehende Geräte sind hinten 25 - 50 mm aufzukanten und mit einer durchgehenden CNS Z-Leiste mit Endkappen zu versehen.

Die Anlieferung des Kleininventars und der Geräte lt. LV an den entsprechenden Einsatzstellen positioniert (nach Weisung des AG). Sämtliche Verpackungen entsorgt und Geräte gereinigt, sowie in Betrieb genommen, montiert und Bedienpersonal eingewiesen.

Fugen, Wandanschlüsse oder andere Übergänge mittels Silikonmaterial, sind durch das Gewerk Küche "kostenfrei" zu erstellen. Dies betrifft alle Bereiche!

Der AN ist verpflichtet, vor Lieferung exakte Bauaufmasse zu nehmen sowie eine Baubegehung durchzuführen, damit die Transportwege sichergestellt sind.

Entsprechend diesen Transportwegen sind die Baulängen der Geräte sowie deren Teilung einzurichten.

Entsprechende Mehr- oder Minderpreise sind im Angebot zu berücksichtigen, Maßabweichungen durch Bautoleranzen sind in die Einzelpreise einzuschließen.

15. Allgemeines zu den Geräten

Der Küchenblock und/oder die Geräte und die Heißluftdämpfer für Elektroheizung müssen VDE/GS-Prüfzeichen haben. Die Prüfung ist durch Zertifikat nachzuweisen. Die Schutzart muss IPX4 bis IPX6, d. h. strahlwassergeschützt sein (wie bereits in Ziffer 1.5 gefordert).

Um diesen optimalen Feuchtigkeitsschutz sicherzustellen, sind die Frontverkleidungen großflächig (mit wenig Fugen) auszubilden. Frontblenden und Schalterachsen sind abzudichten. Alle Geräte müssen einheitliches Design haben. Alle Geräte sind, je nach Aufstellung und Zusammengehörigkeit, mit einem einheitlichen Schliffbild der Edelstahl-Abdeckung bzw. Verkleidung auszuführen.

Es wird Feinschliff Korn 320 gefordert.

Die nach DIN vorgeschriebene Oberflächenbelastung der Heizkörper von Friteusen
= 5 W/cm² darf nicht überschritten werden. Der Sicherheitsthermostat und die vorgeschriebene Kaltzone sind auszuführen. Die Verbindungen der einzelnen Geräte erfolgt nach Aufstellung gegebenenfalls auch durch bündig aufgesetzte Spezialklemmstege - die Klemmstege sind in die Einzelpreise einzukalkulieren. Abdeckungen für Spülen und Arbeitstische sind dreiseitig zweifach 50 mm abzukanten (lt. LV) und an der Wandseite 50 mm aufzukanten. Die abgekanteten Längsseiten sind mit Tropfnasen auszubilden. Die Unterseite ist mit Edelstahlprofilen zu verstärken. Zwischen den Profilen sind Antidröhnplatten aufzukleben. Es wird ein einheitliches Schliffbild von Korn 240 gefordert.

16. Abnahme und Übergabe

Der eigentlichen Abnahme wird ein eintägiger Probetrieb (Probekochen) vorangehen. Dabei werden die Geräte bestimmungsgemäß aufgeheizt. Kessel können mit Wasser zur Erwärmung betrieben werden. Sofern Lebensmittel gegart werden sollen, sind diese durch den Auftraggeber zu stellen. Hierbei wird auch die Einweisung des Nutzers erfolgen.

Bei Unstimmigkeiten sind Leistungsprüfungen sowohl für die Heizung als auch für die Garleistung nach den DIN-Normen der Reihe 18851 us. (Großküchengeräte) vorzunehmen.

Bis zur Abnahme hat der AN die Geräte und Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen vor Verschmutzung, Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Die Abnahme und Übergabe erfolgt nach mängelfreier Ausführung und Funktion der Geräte und Anlagen vom Auftragnehmer an den Auftraggeber (Nutzer). Die Betriebs- bzw. Bestandsunterlagen sind spätestens bei der Übergabe in 1- facher Ausfertigung digital auf dem Poolarserver und in 1- facher Ausfertigung analog (DIN A 4-Ordner, Zeichnung gefaltet) vorzulegen. Sie müssen enthalten:

- Installationspläne (Maßstab 1:20)
 - Maß und Anschlusszeichnungen der wichtigsten Geräte
 - Schaltpläne der wichtigsten Geräte
 - Betriebsanleitungen, Bedienungs- und Wartungsanweisungen
 - Zertifikate bei Prüfung und behördlichen Abnahmen
 - Mess- und Prüfprotokolle
 - Bestätigung der Einweisung des Bedienpersonals
- Mehrkosten, die durch Unklarheiten im LV evtl. entstehen könnten, werden vom AG später nicht vergütet. Der Bieter bestätigt mit seiner rechtsverbindlichen Unterschrift und Firmenstempel, den Inhalt der Leistungsbeschreibung auf das Genaueste gelesen zu haben und das nachfolgende LV nach den entsprechenden Vorgaben erarbeitet und anerkannt zu haben. Abweichungen von Güte und Qualität der geforderten Produkte können nicht akzeptiert werden. Änderungen in

Bezug auf die Planung und die damit verbundenen
veränderten neuen Arbeitsabläufe bedürfen der
Ausdrücklichen Genehmigung des Auftraggebers.

Datum / Stempel / Unterschrift des Bieters

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.	Spülen			
1.1.	SORTIERTISCH UNTERFAHRBAR MIT VERLÄNGERTER ARBEITSPLATTE Ausführung: mit umlaufendem Profilrand, Öffnung und Anschluß an Verbindungstisch Gefälle zum Ablauf ABM: B 1700 T 750 H 900 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	Stck		
1.2.	UNTERSCHRANK 3SEITIG GESCHLOSSEN FÜR SORTIERTISCH 1.1 Material: CNS 1.4301 ABM: B 750 T 560 H 850 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	Stck		
1.3.	HANDWASCHBECKEN FÜR SORTIERTISCH 1.1 Auslaufprägung: 2" Material: Chromnickelstahl ABM: B 240 T 360 H 150 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	Stck		
1.4.	EINHEBELTISCHBATTERIE FÜR 1.3 Ausführung: Einlocharmatur für: Netzbetrieb Auslad./Auslaufhöhe: 95/103mm Durchflussmenge: 6,5 l/min Anschlusswert: 230V Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	Stck		
1.5.	OBERREGAL FÜR KÖRBE 2-SEITIG Ausführung: Bord mit umlaufendem Profilrand			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
	Gefälle zum Ablauf 4 Rohrsteher aus Vierkanthrohr 40x40mm zur Befestigung auf TP inkl.: Ablaufstutzen 1/2" Material: CNS 1.4301 ABM: B 1100 T 600 H 570 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
1.6.	MEHRZWECKBEHÄLTER/ ABFALLTONNE Ausführung: fahrbar Material: Chromnickelstahl ABM: B 508 T 279 H 630 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
1.7.	MEHRZWECKBEHÄLTER/ ABFALLTONNE Ausführung: fahrbar Material: Chromnickelstahl ABM: B 508 T 279 H 630 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
1.8.	ZULAUFTEISCH MIT GEFÄLLE UND 2 BECKEN Ausführung: mit umlaufendem Profilrand, hintere Aufkantung 350 mm hoch Becken links: 500x500x 180 mm Becken rechts: 600x400x 260 mm Material: Chromnickelstahl Gefälle zum Ablauf ABM: B 1700 T 700 H 900 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
1.9.	ZWEILOCH STANDARMATUR mit: Einhebel-Standbatterie und Schwenkventil L 250mm, H 490mm und Rückflussverhinderer			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
		Tischbohrung ø: 2x 22 mm Auslaufhöhe: 770 mm Material: verchromt		
		Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
1.10.		KORBDURCHSCHUBMASCHINE für: Kalt-/Warmwasseranschluss Leist./h: 70 Körbe/1680 Teller T.heizung: 2,5kW,Boiler:12,4kW Programmlaufzeit:52/75/180 Sek Einschubhöhe: 560 mm Korbmaß: 500 x 500mm/600 x 500 mm Anschlusswert: 400V 16,3kW ABM: B 735 T 742 H ca 1610 mm		
		Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
1.11.		ABLAUFTISCH MIT GEFÄLLE Unterbau: offen hintere Aufkantung 350 mm hoch Material: Chromnickelstahl ABM: B 1600 T 740 H 900 mm		
		Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
1.13.		WANDBORD 2 ETAGEN VERSTELLBAR 300 Ausführung: höhenverstellbar Bord: 3-seitig abgekantet Rückseite: aufgekantet Anzahl der Wandschienen: 2 Anzahl der Konsolen: 4 Material: CNS 1.4301 ABM: B 1300 T 300 H 600 mm		
		Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
Summe 1.		Spülen		
2.	Vorbereitung			
2.1.	ELEKTRO KOMBIDÄMPFER SPACE COMBI COMPACT SpaceCombi® MagicPilot 6.1 Ausführung: Tischgerät mit: Flexi-Rack Garraum, Schlauchbrause, MP-KT-Fühler, E-Optimierungsanlagenanschluss für: Heißluft, Softdämpfen, Combidämpfen, Expressdämpfen Material: CNS Anschlusswert: 400V 10,4kW ABM: B 550 T 787 H 784 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
2.3.	UNTERGESTELL SONDERBAU MIT DREHTÜR zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel 1 Fach rechts, offen, für GN Winkelschienen 1 Fach links mit Drehtür, Ablageboden verstellbar Vierkantrohrgestell 3-seitig geschlossen Material: CNS 1.4301 ABM: B 800 T 850 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
2.4.	ARBEITSTISCH zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausführung: Unterbau offen Material: CNS ABM: B 350 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
2.5.	UMLUFTKÜHLTISCH 1x3, 1x2 AUSZÜGE/ 1DREHTÜRE, zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
		Ausf.: Zentralkühlung Verdampfer aus CNS mit Umluft 1 Türelement 1x2 Schubladen mit Vollauszügen 1x3 Schubladen mit Vollauszügen incl. Rahmenheizung, IF links Abdeckung 50 mm hoch aus CNS Temperatur:Regelb. -2 bis +8°C Kälteleistung:340 Watt VT-10°C ABM: B 1600 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
2.6.		WANDBORD 2 ETAGEN VERSTELLBAR 300 Ausführung: höhenverstellbar Bord: 3-seitig abgekantet Rückseite: aufgekantet Anzahl der Wandschienen: 2 Anzahl der Konsolen: 4 Material: CNS 1.4301 ABM: B 1100 T 300 H 500 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
2.7.		MIKROWELLE AUF WANDKONSOLE mit: Auftaustufe, Schaltuhr, automatischer Fehlerdiagnose Garraum: 22 l, 330x330x180 mm Garraumvolumen: 18 Liter Leistung: 340, 1050, 2100 Watt Gehäuse: Edelstahl Anschlusswert: 230V 2,59kW ABM: B 510 T 470 H 335 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
2.8.		ARBEITSSCHRANK MIT MÜLLKIPPER UND BECKEN zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausführung mit Einbauhandwaschbecken (400/500/250 mm) oben nahtlos eingeschweißt vorne Abfallkipper mit Edelstahleinsatz herausnehmbar; Kipper arretierbar		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
		Fachbreite B = 450 mm Material: CNS 1.4301 ABM: B 500 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____ 1,000 stck		
2.9.		EINHEBELTISCHBATTERIE FÜR POS. 2.8 Ausf: Spezial-Keramikkartusche mit hoher Durchflussrate Tischbohrung ø: 50 mm mit Stützen: G 1 1/2" Ausladung: 250 mm Auslaufhöhe: 200 mm Material: verchromt Modell: _____ Hersteller: _____ 1,000 stck		
2.10.		WANDBORD 2 ETAGEN VERSTELLBAR 300 Ausführung: höhenverstellbar Bord: 3-seitig abgekantet Rückseite: aufgekantet Anzahl der Wandschienen: 2 Anzahl der Konsolen: 4 Material: CNS 1.4301 ABM: B 1100 T 300 H 500 mm Modell: _____ Hersteller: _____ 1,000 stck		
2.11.		ARBEITSSCHRANK MIT SCHUBLADENBLOCK zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausführung mit 3 Kastenschubladen Material: CNS 1.4301 ABM: B 400 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____ 1,000 stck		
2.12.		TRANSPORTWAGEN Ausführung: mit 3 Borde		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
	Hersteller: _____			
	1,000	stck		
2.16.	ARBEITSTISCH zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausführung: Unterbau offen Material: CNS ABM: B 400 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
2.17.	ARBEITSSCHRANK MIT SCHUBLADENBLOCK zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausführung mit 3 Kastenschubladen Material: CNS 1.4301 ABM: B 400 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
2.18.	WANDBORD 2 ETAGEN VERSTELLBAR 300 Ausführung: höhenverstellbar Bord: 3-seitig abgekantet Rückseite: aufgekantet Anzahl der Wandschienen: 2 Anzahl der Konsolen: 4 Material: CNS 1.4301 ABM: B 1100 T 300 H 500 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
2.19.	UMLUFT KÜHLTISCH 2x3, 1x2 AUSZÜGE/ 1 DREHTÜRE, zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausf.: Zentralkühlung Verdampfer aus CNS mit Umluft 1 Türelement 1x2 Schubladen mit Vollauszügen 2x3 Schubladen mit Vollauszügen incl. Rahmenheizung, IF links Abdeckung 50 mm hoch aus CNS Temperatur: Regelb. -2 bis +8°C Kälteleistung: 340 Watt VT-10°C			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
		ABM: B 2100 T 700 H 700 mm		
		Modell: _____		
		Hersteller: _____		
	1,000	stck		
2.20.		TOPPINGSTATION FÜR KÜHLTISCH Ausführung zentralgekühlt Temp.-Bereich: bei 43 °C UT und 60 % RF: +2 bis +8 °C Anschlusswert: 186 W / 230 V Kälteleistung bei VT -10 °C: 130 W Wärmeabgabe: 182 W Energieverbrauch: 0,8 kWh / 24h Sortieraufsatz mit statischer Kühlung außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 innen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 Innenraum zur Aufnahme von GN-Behältern 1/4, 1/6 und 1/9 bis 150 mm Höhe geeignet 3-seitig geschlossener Glasaufsatz elektronische Steuerung, Digitalanzeige automatische Abtauung ABM: B 1150 T 275 H 425 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
2.21.		WANDBORD 2 ETAGEN VERSTELLBAR 300 Ausführung: höhenverstellbar Bord: 3-seitig abgekantet Rückseite: aufgekantet Anzahl der Wandschienen: 2 Anzahl der Konsolen: 4 Material: CNS 1.4301 ABM: B 1100 T 300 H 500 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
Summe 2.		Vorbereitung		
3.		Ausgabe Rückbereich		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
3.1.	UMLUFTGEWERBEKÜHLSCHRANK NK Ausf.: Eigenkühlung, 1-türig Kapazität: 23 x GN2/1 Temperatur: -2 bis +12°C Kälteleistung(-10°C VT): 340W inkl.: 4 Tragroste, Fußpedal Kältemittel: R290 Energieeffizienzklasse: A Klimaklasse: 5 Nettonutzinhalt: 424 l Jahresverbrauch: 325 kWh Innen/Außen: CNS 1.4301 Anschlusswert: 230V 0,28kW ABM: B 700 T 800 H 2050 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
3.2.	UMLUFTGEWERBEKÜHLSCHRANK TK Ausf.: Eigenkühlung, 1-türig Kapazität: 23 x GN2/1 Temperatur: -22 bis -15°C Kälteleistung(-30°C VT): 560W inkl.: 4 Tragroste, Fußpedal Kältemittel: R290 Energieeffizienzklasse: C Klimaklasse: 5 Nettonutzinhalt: 424 l Jahresverbrauch: 1778 kWh Innen/Außen: CNS 1.4301 Anschlusswert: 230V 0,4kW ABM: B 700 T 800 H 2050 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	3,000	stck		
3.3.	GRIDDLEPLATTE zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Typ: SUPRA Bratfläche: 505x545x35 mm, Bratplatte: glatt, PowerBlock mit: 2 getrennt beheizb.Zonen, Sicherheitstemperaturbegrenzer und SUPRA-Kontaktheizkörper Material: CNS Anschlusswert: 400V 9,6kW ABM: B 600 T 700 H 750 mm			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
		Modell: _____		
		Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.4.		ARBEITSTISCH zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausführung: Unterbau offen Material: CNS ABM: B 400 T 700 H 750 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.5.		ELEKTRO FRITEUSE zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel 2 Wannen: 180 x 400 x 230 mm Inhalt: 2x 12,5 Liter mit: Temperaturregler und verstärkter Heizleistung Material: CNS Anschlusswert: 400V 20,0kW ABM: B 600 T 700 H 750 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.6.		WANDHALTER V2A FÜR GN BEHÄLTER 1/1 Materialstärke: 1,5 mm CNS für: GN Behälter 1/1 zur Montage oberhalb Pos. 3.5 Material: CNS 1.4301 ABM: B 600 T 325 H 30 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.7.		INFRA WARMHALTEWANNE zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel mit: Keramik-Flächenstrahler Wannenmaß: 305 x 510 x 215 mm mit: gelochtem Einlegeboden Material: CNS Anschlusswert: 230V 0,8kW		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
		ABM: B 400 T 700 H 750 mm		
		Modell: _____		
		Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.8.		ELEKTRO FRITEUSE zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel 1 Wanne: 180 x 400 x 235 mm Inhalt: 1x 12,5 Liter mit: Temperaturregler und verstärkter Heizleistung Material: CNS Anschlusswert: 400V 10,0kW ABM: B 400 T 700 H 750 mm		
		Modell: _____		
		Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.9.		WANDHALTER V2A FÜR GN BEHÄLTER 1/2 Materialstärke: 1,5 mm CNS für: GN Behälter 1/1 zur Montage oberhalb Pos. 3.8 Material: CNS 1.4301 ABM: B 400 T 325 H 30 mm		
		Modell: _____		
		Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.10.		ARBEITSTISCH zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausführung: Unterbau offen Material: CNS ABM: B 400 T 700 H 750 mm		
		Modell: _____		
		Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.11.		ELEKTRO BAIN MARIE zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Wanne: GN 1/1, 305 x 510 mm x 215 mm mit: indirekter Beheizung und Trockenheizschutz		

Ordnungszahl	Menge	Einheit		Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
			Material: CNS Anschlusswert: 220-240V 1,5kW ABM: B 400 T 700 H 750 mm Modell: _____ Hersteller: _____ 1,000 stck		
3.12.			KOCHER INDUKTION 2FACH zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Typ: INDUKTION-2 mit: 2 Heizzonen, je 3,5 kW Ceran-Kochfeld: 299 x 534 mm mit: elektron. Topferkennung Material: CNS Anschlusswert: 400V 7,0kW ABM: B 400 T 700 H 750 mm Modell: _____ Hersteller: _____ 1,000 stck		
3.14.			ARBEITSTISCH zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausführung: Unterbau offen Material: CNS ABM: B 400 T 700 H 750 mm Modell: _____ Hersteller: _____ 1,000 stck		
3.15.			ARBEITSSCHRANK MIT HANDWASCHBECKEN zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausführung mit Einbauhandwaschbecken (240/350/150 mm)oben nahtlos eingeschweißt Material: CNS 1.4301 ABM: B 400 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____ 1,000 stck		
3.16.			WANDBORD 2 ETAGEN VERSTELLBAR 300 Ausführung: höhenverstellbar Bord: 3-seitig abgekantet		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
		Rückseite: aufgekantet Anzahl der Wandschienen: 2 Anzahl der Konsolen: 4 Material: CNS 1.4301 ABM: B 750 T 300 H 600 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.17.		EINHEBELTISCHBATTERIE Ausf: Spezial-Keramikkartusche mit hoher Durchflussrate Tischbohrung ø: 50 mm mit Stützen: G 1 1/2" Ausladung: 250 mm Auslaufhöhe: 200 mm Material: verchromt Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.18.		ARBEITSSCHRANK MIT SCHUBLADENBLOCK zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausführung mit 3 Kastenschubladen Material: CNS 1.4301 ABM: B 400 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.19.		ARBEITSSCHRANK MIT MÜLLKIPPER zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel vorne Abfallkipper mit Edelstahleinsatz herausnehmbar; Kipper arretierbar Material: CNS 1.4301 ABM: B 500 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.20.		ARBEITSSCHRANK FÜR KAFFEEMASCHINE zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
		Ausf.: allseitig geschlossen 2 x doppelwandige Flügeltür Vierkantrohrgestell mit: Ablage- und Zwischenboden mit: Arbeitsplatte schalldämmend unterfüttert, Ab-/Aufkantung 50 mm Material: CNS 1.4301 ABM: B 1000 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.22.		ARBEITSTISCH zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausführung: Unterbau offen Material: CNS ABM: B 400 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.23.		UNTERBAUKÜHLSCHRANK Umluft-Gewerbekühlschrank, unterbaufähig , inkl. Tischplatte Ausf.: Eigenkühlung, 1-türig Temperaturbereich 1: 1 bis 15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF Kälteleistung Verdampfertemperatur: 253 W / -10 °C (VT) Anschlusswert (Elektro): 0,16 kW / 230 V / 1 / 50 Hz ABM: B 600 T 615 H 850 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
3.24.		OBERSCHRANK MIT ZWEI SCHIEBETÜREN Ausf.: allseitig geschlossen, doppelwandige Schiebetüren mit: glattem Ablageboden und höhenverstellb. Zwischenboden Material: CNS 1.4301 ABM: B 750 T 330 H 600 mm Modell: _____ Hersteller: _____		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
	1,000	stck		
3.25.	OBERSCHRANK MIT ZWEI SCHIEBETÜREN Ausf.: allseitig geschlossen, doppelwandige Schiebetüren mit: glattem Ablageboden und höhenverstellb. Zwischenboden Material: CNS 1.4301 ABM: B 750 T 330 H 600 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
3.26.	ARBEITSSCHRANK MIT MÜLLKIPPER UND BECKEN zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausführung mit Einbauhandwaschbecken (400/500/250 mm) oben nahtlos eingeschweißt vorne Abfallkipper mit Edelstahleinsatz herausnehmbar; Kipper arretierbar Fachbreite B = 450 mm Material: CNS 1.4301 ABM: B 500 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
3.27.	EINHEBELTISCHBATTERIE Ausf: Spezial-Keramikkartusche mit hoher Durchflussrate Tischbohrung ø: 50 mm mit Stützen: G 1 1/2" Ausladung: 250 mm Auslaufhöhe: 200 mm Material: verchromt Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
Summe 3.	Ausgabe Rückbereich			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
4.	Ausgabe Frontbereich			
4.1.	UNTERBAUREGAL Unterbauregal als selbsttragende Konstruktion zur Auflage der Arbeitsplatte Steher aus Vierkantrohr zur Aufnahme von 2 verstellbaren Einlegeböden. Höhenverstellbare Edelstahl-Schraubfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Material: CNS 1.4301 ABM: B 1180 T 730 H 800 mm (an Wandverlauf anpassen) Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.1.1.	ARBEITSPLATTE Purenitplatte als durchgehende Arbeitsplatteplatte für die Pos.4.1 - 4.6 L = 4180 mm, T = 740mm, H = 50mm angepasst an Wandverlauf Beschichtet mit EGGER HPL F206 ST9 Pietra Grigia mit passender ABS Kante. Ausschnitt für Einbauhandwaschbecken 4.1.2 ist vorzusehen. Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	Stck		
4.1.2.	EINBAUHANDWASCHBECKEN (240/350/150 mm) zum einbau in Arbeitsplatte 4.1.1 Inklusive Einhebel Tischbatterie Ausf: Spezial-Keramikkartusche mit hoher Durchflussrate Tischbohrung ø: 50 mm mit Stutzen: G 1 1/2" Ausladung: 250 mm Auslaufhöhe: 200 mm Material: verchromt Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.2.	UNTERSCHRANK MIT DREHTÜREN zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel ohne Tischplatte			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
	Ausf.: allseitig geschlossen 2 x doppelwandige Flügeltür Vierkantrohrgestell Ab-/Aufkantung 50 mm Material: CNS 1.4301 ABM: B 1000 T 700 H 650 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.3.	ENTFÄLLT			
				
4.4.	ARBEITSSCHRANK MIT SCHUBLADENBLOCK zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel ohne Tischplatte Ausführung mit 3 Kastenschubladen Material: CNS 1.4301 ABM: B 400 T 700 H 650 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.5.	ARBEITSSCHRANK MIT MÜLLKIPPER zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel ohne Tischplatte vorne Abfallkipper mit Edelstahleinsatz herausnehmbar; Kipper arretierbar Material: CNS 1.4301 ABM: B 400 T 700 H 650 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.6.	UMLUFT KÜHLTISCH 1 X 2 UND 1 X 3 AUSZÜGE zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel ohne Tischplatte Ausf.: Zentralkühlung Verdampfer aus CNS mit Umluft 1x2 Schubladen mit Vollauszügen 1x3 Schubladen mit Vollauszügen incl. Rahmenheizung, IF links			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
		Temperatur: Regelb. -2 bis +8°C Kälteleistung: 340 Watt VT-10°C ABM: B 1200 T 700 H 650 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
4.7.		EISTRUHE FAHRBAR Ausführung: stille Kühlung, abgeschrägt, gewölbter Glas- schiebedeckel, fahrbar Temperatur: -13 bis -23°C Bruttoinhalt: 296 Liter inkl.: Rollen, Schloss, 1 Korb Innen: Aluminium, gehämmert Außen: Stahlblech weiß Anschlusswert: 230V 0,237kW ABM: B 1014 T 675 H 9100 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
4.8.		UMLUFT GEWERBEKÜHLSCHRANK NK Ausf.: Eigenkühlung, 1-türig Kapazität: 23 x GN2/1 Temperatur: -2 bis +12°C Kälteleistung(-10°C VT): 340W inkl.: 4 Tragroste, Fußpedal Kältemittel: R290 Energieeffizienzklasse: A Klimaklasse: 5 Nettonutzinhalt: 424 l Jahresverbrauch: 325 kWh Innen/Außen: CNS 1.4301 Anschlusswert: 230V 0,28kW ABM: B 700 T 800 H 2050 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
4.9.		UMLUFT GEWERBEKÜHLSCHRANK NK Ausf.: Eigenkühlung, 1-türig Kapazität: 23 x GN2/1 Temperatur: -2 bis +12°C		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
		Kälteleistung(-10°C VT): 340W inkl.: 4 Tragroste, Fußpedal Kältemittel: R290 Energieeffizienzklasse: A Klimaklasse: 5 Nettonutzinhalt: 424 l Jahresverbrauch: 325 kWh Innen/Außen: CNS 1.4301 Anschlusswert: 230V 0,28kW ABM: B 700 T 800 H 2050 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
4.10.		EISTRUHE FAHRBAR Ausführung: stille Kühlung, abgeschrägt, gewölbter Glas- schiebedeckel, fahrbar Temperatur: -13 bis -23°C Bruttoinhalt: 296 Liter inkl.: Rollen, Schloss, 1 Korb Innen: Aluminium, gehämmert Außen: Stahlblech weiß Anschlusswert: 230V 0,237kW ABM: B 1014 T 675 H 9100 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		
4.11.		UMLUFT KÜHLTISCH 1 X 2 UND 1 X 3 AUSZÜGE zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel ohne Tischplatte Ausf.: Zentralkühlung Verdampfer aus CNS mit Umluft 1x2 Schubladen mit Vollauszügen 1x3 Schubladen mit Vollauszügen incl. Rahmenheizung, IF links Temperatur:Regelb. -2 bis +8°C Kälteleistung:340 Watt VT-10°C ABM: B 1200 T 700 H 650 mm Modell: _____ Hersteller: _____		
	1,000	stck		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
4.12.	ARBEITSSCHRANK MIT MÜLLKIPPER zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel ohne Tischplatte vorne Abfallkipper mit Edelstahleinsatz herausnehmbar; Kipper arretierbar Material: CNS 1.4301 ABM: B 400 T 700 H 650 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.13.	ARBEITSSCHRANK MIT SCHUBLADENBLOCK zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel ohne Tischplatte Ausführung mit 3 Kastenschubladen Material: CNS 1.4301 ABM: B 400 T 700 H 650 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.14.	UNTERSCHRANK MIT DREHTÜREN zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel ohne Tischplatte Ausf.: allseitig geschlossen 2 x doppelwandige Flügeltür Vierkanthrohrgestell mit Einlegeboden verstellbar Material: CNS 1.4301 ABM: B 1000 T 700 H 650 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.14.1.	ARBEITSPLATTE Purenitplatte als durchgehende Arbeitsplatteplatte für die Pos.4.11 - 4.14 L = 3030 mm, T = 740mm, H = 50mm Beschichtet mit EGGER HPL F206 ST9 Pietra Grigia mit passender ABS Kante.			
	1,000	stck		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
4.15.	ENTFÄLLT			
				
4.16.	UNTERSCHRANK MIT DREHTÜREN Tischplatte als Purenitplatte beschichtet mit EGGER HPL F206 ST9 Pietra Grigia mit passender ABS Kante. Ausf.: allseitig geschlossen 2 x doppelwandige Flügeltür Vierkanthrohrgestell mit: Ablage- und Zwischenboden Material: CNS 1.4301 ABM: B 780 T 700 H 800 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.17.	OBERSCHRANK MIT ZWEI SCHIEBETÜREN Ausf.: allseitig geschlossen, doppelwandige Schiebetüren mit: glattem Ablageboden und höhenverstellb. Zwischenboden Material: CNS 1.4301 ABM: B 700 T 330 H 600 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.18.	UMLUFT GEWERBEKÜHLSCHRANK NK Ausf.: Eigenkühlung, 1-türig Kapazität: 23 x GN2/1 Temperatur: -2 bis +12°C Kälteleistung(-10°C VT): 340W inkl.: 4 Tragroste, Fußpedal Kältemittel: R290 Energieeffizienzklasse: A Klimaklasse: 5 Nettonutzzinhalt: 424 l Jahresverbrauch: 325 kWh Innen/Außen: CNS 1.4301 Anschlusswert: 230V 0,28kW ABM: B 700 T 800 H 2050 mm Modell: _____			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
	Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.19.	UMLUFT GEWERBEKÜHLSCHRANK NK Ausf.: Eigenkühlung, 1-türig Kapazität: 23 x GN2/1 Temperatur: -2 bis +12°C Kälteleistung(-10°C VT): 340W inkl.: 4 Tragroste, Fußpedal Kältemittel: R290 Energieeffizienzklasse: A Klimaklasse: 5 Nettonutzinhalt: 424 l Jahresverbrauch: 325 kWh Innen/Außen: CNS 1.4301 Anschlusswert: 230V 0,28kW ABM: B 700 T 800 H 2050 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	Stck		
4.20.	UNTERBAUKÜHLSCHRANK Umluft-Gewerbekühlschrank, unterbaufähig , inkl. Tischplatte Ausf.: Eigenkühlung, 1-türig Temperaturbereich 1: 1 bis 15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF Kälteleistung Verdampfertemperatur: 253 W / -10 °C (VT) Anschlusswert (Elektro): 0,16 kW / 230 V / 1 / 50 Hz ABM: B 600 T 615 H 850 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.21.	OBERSCHRANK MIT ZWEI SCHIEBETÜREN Ausf.: allseitig geschlossen, doppelwandige Schiebetüren mit: glattem Ablageboden und höhenverstellb. Zwischenboden Material: CNS 1.4301 ABM: B 650 T 330 H 600 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
4.22.	ARBEITSSCHRANK FÜR KAFFEEMASCHINE zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausf.: allseitig geschlossen 2 x doppelwandige Flügeltür Vierkantrohrgestell mit: Ablage- und Zwischenboden mit: Arbeitsplatte schalldämmend unterfüttert, Ab-/Aufkantung 50 mm Material: CNS 1.4301 ABM: B 1000 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.24.	OBERSCHRANK MIT ZWEI SCHIEBETÜREN Ausf.: allseitig geschlossen, doppelwandige Schiebetüren mit: glattem Ablageboden und höhenverstellb. Zwischenboden Material: CNS 1.4301 ABM: B 750 T 330 H 600 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.26.	ARBEITSSCHRANK MIT SCHUBLADENBLOCK zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausführung mit 3 Kastenschubladen Material: CNS 1.4301 ABM: B 400 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.27.	ARBEITSSCHRANK MIT MÜLLKIPPER zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel vorne Abfallkipper mit Edelstahleinsatz herausnehmbar; Kipper arretierbar Material: CNS 1.4301 ABM: B 500 T 700 H 700 mm Modell: _____			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
	Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.28.	ARBEITSSCHRANK MIT HANDWASCHBECKEN zur Aufstellung auf bauseitigem Sockel Ausführung mit Einbauhandwaschbecken (240/350/150 mm) oben nahtlos eingeschweißt Material: CNS 1.4301 ABM: B 400 T 700 H 700 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.29.	EINHEBELTISCHBATTERIE Ausf: Spezial-Keramikkartusche mit hoher Durchflussrate Tischbohrung ø: 50 mm mit Stützen: G 1 1/2" Ausladung: 250 mm Auslaufhöhe: 200 mm Material: verchromt Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.30.	EISTRUHE FAHRBAR Ausführung: stille Kühlung, abgeschrägt, gewölbter Glas- schiebedeckel, fahrbar Temperatur: -13 bis -23°C Bruttoinhalt: 296 Liter inkl.: Rollen, Schloss, 1 Korb Innen: Aluminium, gehämmert Außen: Stahlblech weiß Anschlusswert: 230V 0,237kW ABM: B 1014 T 675 H 9100 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.31.	UMLUFT KÜHLTISCH 1 X 2 UND 1 X 3 AUSZÜGE, 1 DREHTÜRE ohne Tischplatte Ausf.: Zentralkühlung Verdampfer aus CNS mit Umluft			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
	1 Türelement 1x2 Schubladen mit Vollauszügen 1x3 Schubladen mit Vollauszügen incl. Rahmenheizung, IF links Temperatur:Regelb. -2 bis +8°C Kälteleistung:340 Watt VT-10°C ABM: B 1660 T 700 H 800 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.32.	ARBEITSSCHRANK MIT SCHUBLADE UND DREHTÜR ohne Tischplatte Ausf.: allseitig geschlossen 1 x doppelwandige Flügeltür 1 x Schublade mit Vollauszug Material: CNS 1.4301 ABM: B 300 T 700 H 800 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
4.32.1.	ARBEITSPLATTE Purenitplatte als durchgehende Arbeitsplatteplatte für die Pos.4.31 - 4.32 L = 1990 mm, T = 740mm, H = 50mm Beschichtet mit EGGER HPL F206 ST9 Pietra Grigia mit passender ABS Kante.			
	1,000	Stck		
Summe 4.	Ausgabe Frontbereich			
5.	Lager/Sonstiges			
5.1.	REGALANLAGE LAGER 1 Fachlast: max. 150 kg Feldlast: max. 600 kg Auflagenanzahl pro Feld: 4 Stk Höhenrastermaß: 150 mm Material: Edelstahl (1.4301) 1x ABM: B 750 T 500 H 1800 mm			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
	1x ABM: B 860 T 500 H 1800 mm 1x ABM: B 890 T 500 H 1800 mm 3x ABM: B 980 T 500 H 1800 mm 1x ABM: B 1080 T 500 H 1800 mm			
	Modell: _____			
	Hersteller: _____			
	6,520 lfm			
5.2.	REGALANLAGE LAGER 2 Fachlast: max. 150 kg Feldlast: max. 600 kg Auflagenanzahl pro Feld: 4 Stk Höhenrastermaß: 150 mm Material: Edelstahl (1.4301) 1x ABM: B 860 T 500 H 1800 mm 1x ABM: B 900 T 500 H 1800 mm 2x ABM: B 970 T 500 H 1800 mm 1x ABM: B 980 T 500 H 1800 mm 1x ABM: B 990 T 500 H 1800 mm 1x ABM: B 1070 T 500 H 1800 mm			
	Modell: _____			
	Hersteller: _____			
	6,740 lfm			
5.3.	KONFISKATKÜHLER 2 T Ausf.: Zentralkühlung für 2 x 120 l Mülltonne Außenmaße: Breite: 1200 mm Tiefe: 745 mm Höhe: 1440 mm(inkl. Aggregat) Tiefe bei geöffn. Tür: 1344 mm, Temp.-Bereich: 2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF Kälteleistung 640 W -10 °C (VT) Abfall- / Konfiskatkühler für die Kühlung von organischen Abfällen außen CNS 1.4301 und innen CNS 1.4301. Inkl. Auffahrrampe (39cm tief) zur leichten Einbringung der Tonnen. Türen mit leicht wechselbaren Magnetsteckdichtungen(nicht abschließbar/Innenaufstellung) Edelstahl Stellschienen auf dem Korpusboden zur besseren Gewichtsverteilung. Anschlusswert Elektro: 540 W 230 V Modell: AK 120/2 Typ 4 H 04 Hersteller: hefa			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
	1,000	stck		
5.4.	HANDWASCHBECKEN WANDMONTAGE Ausführung: zur Wandmontage selektiv gesteuerte Armatur mit: Auslaufprägung 1 1/2" Becken: 420x260x150mm Material: CNS 18/10 Anschlußwert: 230V ABM: B 500 T 500 H 150 mm Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
5.5.	ZWEILOCH WANDARMATUR Ausführung: Zweigriffmischer mit: Abgangsgewinde mit Schlauchanschluss G 1/2" und Edelstahlventilsitzen Anschlußdistanz: 153 +/- 8mm Material: Chrom Griffe: Coronachrom-Metall Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
5.6.	5.6 – 5.20 GESONDERTE AUSSCHREIBUNG KÄLTETECHNIK			
5.8.	REGALANLAGE KÜHLUNG / LAGER Fachlast: max. 150 kg Feldlast: max. 600 kg Auflagenanzahl pro Feld: 4 Stk Höhenrastermaß: 150 mm Material: Edelstahl (1.4301) 2x ABM: B 700 T 500 H 1800 mm 2x ABM: B 800 T 500 H 1800 mm 1x ABM: B 980 T 500 H 1800 mm 2x ABM: B 1000 T 500 H 1800 mm 2x ABM: B 1080 T 500 H 1800 mm 1x ABM: B 1100 T 500 H 1800 mm 2x ABM: B 1200 T 500 H 1800 mm Modell: _____ Hersteller: _____			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
				
5.21.	VOLLENTSALZUNG MIT ANZEIGEEINHEIT mengengesteuerte Einzelanlage Durchfluss/h: 300 Liter/Kapazität (1°dH): 3000 Liter Wasserdruck max.: 6 bar Material: Stahl Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
5.22.	VOLLENTSALZUNG MIT ANZEIGEEINHEIT mengengesteuerte Einzelanlage Durchfluss/h: 300 Liter/Kapazität (1°dH): 3000 Liter Wasserdruck max.: 6 bar Material: Stahl Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
5.23.	VOLLENTSALZUNG MIT ANZEIGEEINHEIT mengengesteuerte Einzelanlage Durchfluss/h: 300 Liter/Kapazität (1°dH): 3000 Liter Wasserdruck max.: 6 bar Material: Stahl Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
5.24.	VOLLENTSALZUNG MIT ANZEIGEEINHEIT mengengesteuerte Einzelanlage Durchfluss/h: 300 Liter/Kapazität (1°dH): 3000 Liter Wasserdruck max.: 6 bar Material: Stahl Modell: _____ Hersteller: _____			
	1,000	stck		
5.25.	TABLETTSAMMELWAGEN Tablettwagen 2 Abteile Ausf.: Rahmenkonstruktion aus			

[illegible]

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
mechanischer Teile - Ausführen der zur sicheren Funktion erforderlichen Pflegearbeiten - Beseitigen kleiner Störungen, soweit Sie innerhalb der normalen Wartungszeit behoben werden können - Entkalkungen (sofern erforderlich) Abrechnung: Arbeitszeit, Fahrtgeld sowie Wegezeit sind im Preis mit einzurechnen. Gegebenenfalls erforderliche Ersatzteile bis zu einem Gesamtwert von EUR 350,- netto sind im Preis enthalten. Personal: Der Wartungsdienst ist von geschultem Fachpersonal durchzuführen. Termine: Jede Durchsicht/Wartung ist dem Betreiber der Anlage 48 Stunden vorher anzukündigen. Wartungsintervall: 1 x jährlich (Einzelpreis); Beauftragung voraussichtlich für 4 Jahre				
	1,000	Stck		Nur Einh.-Preis
Summe 5.		Lager/Sonstiges		
LV Summe netto:				
USt:				
LV Summe brutto:				

Alle angegebenen Maße sind vor Ort zu prüfen!
 Alle anzubietenden Preise verstehen sich inklusive Lieferung / Montage!
 Alle Deckplatten sind in HPL-beschichteter Ausführung zu liefern!