ZUGEHÖRIGE ZEICHNUNGEN

Belüftung Schmutzwasser
NW90
RS= -2.64 m
RS= 204.86m ü.NHN
Verteiler für Solarabsorber
NW250
RS= -3.54 m
RS= 203.96m ü.NHN
NW180
RS= -3.48 m
RS= 204.02m ü.NHN
NW160
RS= -3.47 m
RS= 204.03m ü.NHN
NW160
RS= -3.47 m
RS=204.03m ü.NHN
OK NEU Gelände= -1.86 (=205.64m ü. NHN)
-1.86 (=205.64m ü. NHN)
P15
Liege
1.01
Aufsicht Schwimmmeister
Raum mit Kinnagerät
1.00 OKFF
1.00 OKFF
Schalt-schränke
Kühlschrank
800
1.07
Einzelfundament 150/150
Gründung Stahlkonstruktion
Einzelfundament 150/150
Gründung Stahlkonstruktion
Einzelfundament 150/150
Gründung Stahlkonstruktion
Streifenfundament 100 *70 cm
C25/30
Innenkante Edelstahlbecken
WT 2.00m
Fundament für Fallwehr
Fundament für Fallwehr
Fundament für Fallwehr
Fundament für Fallwehr
Fundament für Fallwehr
Fundament für Fallwehr
301
Sportbecken
Neue Sprungbecken
13.50m x 10.03m
WT 1.70 / 2.00m
Wasserspiegel= 2.00
(=205.50m ü. NHN)
Schlitze
75 MP
Konstruktive Einzel- und Streifenfundamente
zur Montage des Beckenbodens nach Herstellerangaben
Fundament für Bodenkanal Ausführung nach Angaben des Beckenherstellers
Innenkante Edelstahlbecken
WT 2.00m
Streifenfundament 185/0.6m
C25/30
Einzelfundament 150/150
Gründung Stahlkonstruktion
Einzelfundament 115/115
Gründung Stahlkonstruktion
NW250
RS= -3.74 m
RS= 203.76m ü.NHN
Einzelfundament 115/115
Gründung Stahlkonstruktion
NW250
RS= -3.75 m
RS= 203.75m ü.NHN
Einzelfundament 150/150
Gründung Stahlkonstruktion
Verteiler für Solarabsorber
NW250
RS= -3.93 m
RS= 204.17m ü.NHN
Fundament Treppe zu 3m Sprungturm
Fundament für 3m Plattform
Fundament für 1m Sprungbrett
Fundament für 1m Sprungbrett
Fundament für 3m Plattform
Fußwehr
Fußwehr
Fußwehr
Fußwehr
Fußwehr
Fußwehr
Fußwehr
Fußwehr
Fußwehr
Rastschutz entfernt
Innenkante Edelstahlbecken oberhalb Rastschutz
Zu Strahldüse DN 65 W 2.0=150 Achse -3.60 / -5.00
Zu Strahldüse DN 65 W 2.0=150 Achse -3.60 / -5.00
Zu Strahldüse DN 65 W 2.0=150 Achse -3.60 / -5.00
3.02
Springerbecken
10.20m x 11.60m
WT 1.80m
Wasserspiegel= 2.00
(=205.50m ü. NHN)
Bodenplatte (25/30 Wu)
D= 50 cm
OK Bodenplatte
-5.81 (=202.69m ü. NHN)
-5.81 (=202.69m ü. NHN)
OK Rastschutz
-3.40 (=203.90m ü. NHN)
-3.40 (=203.90m ü. NHN)
Schlitze
75 MP
Schlitze
75 MP
Hydraulik Hubtribünen
Hydraulik Hubtribünen
Ausgleichsbecken
Ausgleichsbecken
Überlauf DN 200
Überlauf DN 200
Überlauf DN 200