

FB-Aufbau:
Gesamtstärke 190mm

- 0,5mm Fußbodenbelag, z.B Linoleum o.ä.
- 2mm Spachtelmasse
- 65mm Zementestrich CT-C35-F5-S65 (n. DIN 18560)
- 0,2mm 1-Lagen PE Folie als Trenn- und Gleitschicht
- 20mm EPS 040 DES sg. Druckbelastbarkeit Ds, Trittschalldämmung (gem. DIN 4109-1 und Wärmeschutzgutachten) dynamische Steifigkeit $s' < 30\text{MN/m}^3$
- 100mm XPS 035 DEO Dm, trittfeste Wärmedämmschicht
- PE-Folie gegen Restfeuchte / Feuchtigkeitsisolierung bzw. Sperrschicht
- Verbundestrich als Ausgleichsschicht

OKFF = +0,30

VK Rampe

Rampe 6% Neigung

FB-Aufbau:
Gesamtstärke 190mm

- 15mm Belag, z.B. keram. Belag (Fliesen) o.ä.
Sanitäranlagen R10
- 2-komp. Verbundabdichtung mit Gewebeeinlage zum flexiblen Abdichten von hochbeanspruchten Nassbereichen mit chemischer Einwirkung, Beanspruchungsklasse A (gem. Merkblatt ZDB)
- 55mm Zementestrich CT-C35-F5-S55 (n. DIN 18560)
- 0,2mm 1-Lagen PE Folie als Trenn- und Gleitschicht
- 20mm EPS 040 DES sg. Druckbelastbarkeit Ds, Trittschalldämmung (gem. DIN 4109-1 und Wärmeschutzgutachten) dynamische Steifigkeit $s < 30 \text{ MN/m}^2$
- 100mm XPS 035 DEO Dm, trittsteife Wärmedämmung
- PE-Folie gegen Restfeuchte / Feuchtigkeitsisolierung bzw. Sperrschicht
- Verbundestrich als Ausgleichsschicht

OKFF = $\pm 0,30$

VK Rampe

Rampe 6% Neigung

**FB-Aufbau:
Gesamtstärke 155mm**

- 0,5mm Fußbodenbelag, z.B. Linoleum o.ä.
- 2mm Spachtelmasse
- 65mm Zementestrich CT-C35-F5-S65 (n. DIN 18560)
- 0,2mm 1-Lagen PE Folie als Trenn- und Gleitschicht
- 20mm EPS 040 DES sg. Druckbelastbarkeit D_s , Trittschalldämmung (gem. DIN 4109-1 und Wärmeschutzgebiichten) dynamische Steifigkeit $s' < 30 \text{ MN/m}^2$
- 65mm XPS 030 DEO Dm, trittfeste Wärmedämmschicht
- PE-Folie gegen Restfeuchte / Feuchtigkeitsisolierung bzw. Sperrschicht
- Bestandsgeschossdecke

Rampe 6% Neigung

VK Rampe

OKFF = 0,00

Rampe 6% Neigung

bestands-geschosssoebecke

GKFF = 0.00

VK Rampe

5 cm

10 cm

10 cm

10 cm

35 cm

Das Diagramm zeigt einen Querschnitt einer Straße mit einer 6%igen Rampe. Die Beschriftungen sind:

- Rampe 6% Neigung
- VK Rampe (mit einem Pfeil auf die Vertikale der Rampe)
- OKFF = 0,00

Die Querschnittelemente sind wie folgt dargestellt:

- Straßenoberfläche:** Gezeigt als rote gestrichelte Linie.
- Böschung:** Gezeigt als Bereich mit rotem Kreuzschraffur-Muster.
- Gründungssohle:** Gezeigt als graue Fläche am unteren Rand.

Die vertikalen Abstände sind wie folgt markiert:

- s_1 : Abstand von der Straßenspitze zur ersten Böschungshöhe.
- s_2 : Abstand zwischen den beiden Böschungshöhen.
- s_3 : Abstand von der zweiten Böschungshöhe zur Sohle.
- s_4 : Gesamter Abstand von der Straßenspitze zur Sohle.

Zeichen OKFF= Fertigflusboden Abkürzungen allgemein

Brandschutz

Durchbruchangaben und Beschriftung BD Bodendurchbruch
BD Bodendurchbruch
BD Bodendurchbruch

Wandbelag	DO	Doppelboden
	FL	Fiesen
	G	Gitterrost

FL	Fliessen	SB	Beton sichtbar belassen	STA	Stahlankerplatte
G	Glasverkleidung	SM	Sichtmauerwerk		Minierung zu Oberflächenebene

- Der Plan ist nur gültig in Verbindung mit der geprüften Statik, der

- Höhenangaben zu Wandöffnungen an Türen und Toren beziehen sich auf die Gewichte des Einbauelementes, das Radiale und nicht den Nischen

• Trauerwerk pers. Fachleistung Trauerwerk So. STP Innenleute; zB Trauerwerkleistung, Lastenleistung, IEC: 51

• Wärmeschutz gem. Fachplanung Bauphysik Fa. STB Bauphysik GmbH: GEG Nachweis; Thermodynamisch Bauteilesimulation

Info

- Innenausbau an Bestandsstützen
- Massivwände an Bestandsstützen (ca. 2cm Fuge zwischen den beiden Bauteilen)

Baulicher Wärmeschutz

Weitere Angaben zur Fensterliste und bauphysikalischen Nachweis Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Index	Änderung
-------	----------

Projektnummer	LP	Fachplaner	Planinhalt
---------------	----	------------	------------

[illegible]

vivante

VIVANTES SERVICE GMBH
42403 Berlin, Aspen-Allee 30-30

PROJEKT 0004[illegible]

PLANUNG

Neue Grünstraße 18
10178 Berlin

Leistungsdetail Kampfer

Blattgröße	Bearbeitet	Maßstab
A3	AS	1:5