

Detail 01 M. 1:5

Detail 02 M. 1:5

Detail 03 M. 1:5

Detail 04 M. 1:5

Schnitt 1	M. 1:20
-----------	---------

Schnitt 2	M. 1:20
-----------	---------

LEGENDE Baunull = 00,00m = +34,51m NHN

[illegible][illegible]

Durchdringungen und Beschriftung				Bodenbelag		Deckenbelag	
	Wanddurchbruch	BD	Bodendurchbruch	AD	Dispersionsanstrich	AD	Dispersionsanstrich
	Wandnisch	DD	Deckendurchbruch	AG	Grunderputz	AG	Grunderputz
	Kernbohrzone	BS	Bodenaustragung	BE	Zementestrich	AND	Abstrichputz
	Bodendurchbruch	DS	Deckendurchbruch	EP	Epoxyharz-Epoxyestrich	AL	Altpolier, wasserfest
	Bodenaustragung	DE	Deckennisch	CE	Zementestrich	AD	Deckenkegel
	Deckendurchbruch	WD	Wanddurchbruch	ES	Estrich	HW	Holzwerk
		WS	Wandnisch	DO	Doppelboden	LB	Lochblech
		KB	Kernbohrung				
			Vermessung				
			Architektur				

In Blau dargestellt: Angabe von TGA
In Schwarz, Rot dargestellt: Angabe von Architektur

Wandbelag		G		G		G	
AD	Dispersionsmstrich	H	Holz	LN	Linoleum	M	Marmor
AG	Grundanstrich	MT	Mittel-Tierwand	N	Naturstein	RA	Resteerdicke
AS	Anstrich, scheuerbeständig	PA	Parquet	PS	Polystyrol	RD	Rohdreck
AW	Anstrich, wasserfest	NA	Naturstein	PE	Polyethylen-Beschichtung	SB	Schweißung
AF	Silikatanstrich, feuchthebeständig	PR	Plaster-Riegel-Fassade	PVC	PVC-Belag/Vinyl	WD	Deckendämmung
FG	Fugenabstreicher	P	Putz	RF	Reflektier		
FL	Fliesen			STA	Stahlankerplatte		
GK	Gipsverkleidung	B	Beton sichtbar belassen				
GL	Gipskartensandwände	STP	Zement-Sperreplatte				

Hinweise zu Oberflächen

Allgemeine Bemerkungen und Hinweise

- Alle Maßangaben sind vor der Ausführung eigenverantwortlich auch vor
- Lichte Raumhöhen reichen von der Oberfläche der Fertigkonstruktion

- Ort zu prüfen.
- Der Plan ist nur gültig in Verbindung mit der geprüften Statistik, der freigegebenen Planung der ausführenden Firmen, dem brandschutztechnischen Nachweis und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen.
- Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bzw. dem Planverfasser anzuzeigen.
- Simultane Verweise auf andere Zeichnungen beziehen sich jeweils auf
 - des Bodens bis zur Unterfläche der Fertigkonstruktion der Decke,
 - Untersuchungen werden im Einzelfall der Freilegung des Architekten,
 - Darstellung Technischer Anlagen nur nachrichtlich,
 - Bei allen Deckenanschlüssen von Wänden sind die zu erwartenden Deckendurchbiegungen (nach Angabe des Statikers) zu berücksichtigen,
 - Sondierung (Freilegung) Bestandsleitungen mittels Handschachtung

- Höherangaben zu Wandöffnungen an Türen und Türen beziehen sich auf die Oberkante der Fertigkonstruktion des Bofens und reichen bis zur Unterkante des Rohbausturzes.
- Zur Befestigung der TGA-Einbauten sowie weiterer Einbauten sind innerhalb der Trockenbauwände (+Installationswände) UA-Profile vorzusehen.

Grundlage

- Tragwerk gem. Fachplanung Tragwerk Fa. STB Ingenieure: sh. Tragwerksplanung, Lastenplanung, IFC: SBW-VZ-II, STB_LP5_TWP
- Elektrotechnik gem. Fachplanung ELT Fa. GENIUS Ingenieurbüro IT GmbH IFC: SBW-VZ-II, IGG_LP3_EL7SuD
- HLK gem. Fachplanung HLK Fa. IGW Ing.-gesellschaft Weinstock mbH HLK-Planung, IFC: SBW-VZ-II, IGW_LP3_GAHZGKALNSAREUEMLRTISANuS
- Küchenplanung gem. Küchenplanung Fa. GIEL Planungsgesellschaft: Darstellung nachrangig, IFC: SBW_VZ-II, GPG_LP5_KüchentechnikLP5_SuD

* Kühlenbaum: gen. Kühlenbaumplanung FA. GIEL Planungsgesellschaft; Darstellung nachrangig, iF: SBW, VZ-II, GPG, LP3, Kühlenbaum
 * Brandschutz: gen. Brandschutzplanung FA. b04 Architekten GmbH; Brandschutzkonzept, Brandschutzplanung
 * Wärmeschutz: gen. Fachplanung Bauphysik FA. STB Bauphysik GmbH; GEG Nachweis, Thermodynamische Raumsimulation, Hygrothermische Bauteilsimulation
 * Angaben Schallschutz: gen. Fachplanung Bauphysik FA. STB Bauphysik; Schallschutznachweise LP3 und Raumakustische Bemessung LP3
 * Verkehrsplanung: gen. Verkehrsplanung FA. HOFFMANN-LEICHTER
 * Baubiologie: gen. Baubiologiekollegium FA. EBEL Scientific Consulting GmbH
 * Baugrund: sh. Baugrundeigenschaften BBIG GmbH

- Unfrüheste Bestandsleistungen gem. Bestandsleistungsplan: exakte Lage nicht ermittelbar und nur Informativ übernommen.

Info

- Blitzschutz nicht dargestellt! sh. Fachplanung Elektrotechnik
- Darstellung Fachplanung und Möblierung nachrangig
- Bauwerksabdichtung nach DIN und a R.d.T. Dampfbremse: sd-Wert $\geq 10m$, auf der warmen Seite der Dämmung anzubringen

- eine dauerhaft leuchtende Ausfüllung der Dampfbrücke ist zwingend erforderlich!
- Verformungen der Bestandskonstruktion bei allen Anschlüssen an tragenden Bauteilen ist gem. TWP zu berücksichtigen
- Stahlträger an Kranbahn (mindestens im Bereich, wo die Kranbahn auf den Hallenstützen aufliegt)
- Innenausbau an Bestandsstützen
- Massivwände an Bestandsstützen (ca. 2cm Fuge zwischen den bestehenden Bauteilen)
- Abschluss Innenwände an thermische Hülle bzw. Abhangdecke hinsichtlich Durchdringung Stahlträger
- Grundwasser: ztGHW 33,85 NNH Nordost / ztGHW 33,45 NNH Südwest gem. Bodengutachten

Baulicher Wärmeschutz
Höchstwerte für Hüllflächengruppen nach GEG A3
in Bestandselementen mit U_{max} = Höchstwerte * 1,25 (& 50 mit Rundungssregel)

Nachweis der Gleichwertigkeit des Uw-Wertes der Fenster durch den Hersteller.
Weitere Angaben Sh. Fensterliste und Bauphysikalischen Nachweis Gebäudeenergiegesetz (GEG)

VZ	Erstausgabe zur Abstimmung mit Fachplanung	24.04.2026
03	Planausgabe zur FLB	13.08.2026
02	Ausgabe zur FLB	17.07.2026
Index	Änderung	Datum

Projektnummer	LP	Fachplaner	Planinhalt	Plantteil	Index
---------------	----	------------	------------	-----------	-------

0804	A	AR_	DT800	--	03
------	---	-----	-------	----	----



BAUHERR

vivantes

NETZWERK FÜR GESUNDHEIT

vertreten durch

VIVANTES SERVICE GMBH
13407 Berlin, Aroser Allee 72-78

Geschäftsführung

PROJEKT	0 8 0 4 Speiseverteilzentrum SBW VZ II Seidelbastweg 145, 12357 Berlin
----------------	--

--	--

PLANUNG **HPP**
Architekten

HPP Architekten GMBH

Neue Grünstraße 18
10179 Berlin

Ausführungsplanung - Teilleistung LPH 5	Treppenschnitt Fluchttreppe 01
Fachdisziplin Architektur	Plannummer 2021117-27000-01

Architektur		0804AAR_D1800-03	
Blattgröße 1.188 x 0.841 = 1,00 m²	Bearbeitet JB	Maßstab 1:20 / 1:5	Ausgabedatum 13.08.2026