

Zeile Nr.	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
	VDI 3814 Blatt 1:2009-11																			
	GA-Funktionsliste																			
	1) Dauerbefehl: z.B. 0,I,II=2 BA Impulsbefehl: z.B. 0,I,II=3 BA Stellbefehl: z.B. Zu-0-Auf=2 BA Pulsweitenmod.=1 BA 2) aktiv oder passiv																			
	3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte von Fremdsystemen für interoperable Funktionen 4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse																			
	6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt 7) pro Eingangs-Benutzeradresse 8) z.B. Gerätstatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5) 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).																			

[illegible]

[illegible]

 Springer

der