








LEGENDE:			
ABKÜRZUNGEN:			
OK	Oberkante	RWA	Rauch/ Wärme-Abzugsanlage
UK	Unterkante	BE	Bodenauflage
VK	Vorderkante	BD	Bodendurchbruch
FF	Fertigfußboden	DD	Deckendurchbruch
RD	Rohdecke	WD	Wanddurchbruch
LRH	Lichte Raumhöhe Rohbau	WS	Wandschitz
AD	Abgehängte Decke	DA	Dachstuhl
UZ	Unterzug	NA	Notablauf
UEZ	Überzug	RS/ RD	Rauch- sicher / -dicht
GOK	Geländeschwamke	WV	Wärmwasser
BRH	Brüstungshöhe Rohbau	BD	Bodenauflage
OL	Oberlicht	ME	Elektromschluss
		(M)	Motor

BRANDSCHUTZ:

	Tür mit Rauchschutzfunktion		Zugang Feuerwehr
	Tür, feuerhemmend		Rettungsweg
	Tür, feuerhemmend mit Rauchschutzfunktion		Ablösungsfunktion Rauch
	Tür, dicht- und selbstschließend		automatische Rauchmelder
	fb = feuerbeständig		Handauflösbare Hausalarm
	fh = feuerhemmend		Bedienelemente Rauchablaube
	Tropfenwasserumfassungswand, feuerhemmend		Feuerlöscher

Wand/Bauteil mit Brandschutzanforderungen siehe Brandschutzkonzept			
SCHRAFFURIEREN:			
	WU-Beton		Estrich
	Stahlbeton bewehrt		Dämmung Mineralwolle
	Stahlbeton mit Stahlbeton-anforderung (hier einseitig)		Dämmung EPS/XPS
	Stahlbeton unbewehrt		Trockenbau
	Mauerwerk		Holzbauteile
	Kantenfertigteile		GIS - Wand
	Klinkerfassade		Kies
	Natursteinfassade		Dichtungsbahn
	Bestand		Fliesen
	Abbruch		

SYMBOLS:

	DD = Decken- durchbr.,_HLS		DD = Decken- durchbr.,_E		DD = Decken- durchbr.,_Arc
	BD = Boden- durchbr.,_HLS		BD = Boden- durchbr.,_E		BD = Boden- durchbr.,_Arc
	WD = Wand- durchbr.,_HLS		WD = Wand- durchbr.,_E		WD = Wand- durchbr.,_Arc
	WS = Wand- schlitz.,_HLS		WS = Wand- schlitz.,_E		WS = Wand- schlitz.,_Arc

	+/- 0,00 OKFF		
	- 0,18 OKRD		

Dieser Plan ist nur in farbiger Ausführung gültig!
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Schallplänen des Statikers. Fehlende Maßen sind aus den Schallplänen zu entnehmen.
Zusätzlich sind die Angaben zu Aussparungen, Schlitzen und Einlegeteilen für die Gewerke Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Aufzüge, etc. aus den Plänen der jeweiligen Fachingenieure zu beachten.
Tür- und Brüstungshöhen sind Rohbaumaße, gemessen ab OK Rohfußboden.
Abmessungen und Lage der Bodenplatte/Fundamente sind den Statikplänen zu entnehmen.

[illegible]

600201+03_5_GR_ROH_EG01_004



OK FFB EG: 0,00 = 113,39 m.0.NN

AUSFÜHRUNGSPLAN

AKTENNUMMER: 114 138+114 158	NUTZUNGSART: Schule + Tiefgarage	VORABZUG 21.09.2026
--	-------------------------------------	---------------------

PROJEKT:

114 138 Neubau und Sanierung Präsident-Mohr-Schule Ingelheim am Rhein

Schulstraße 12
55218 Ingelheim am Rhein

PLANINHALT:		GEZEICHNET: j/ch
Gebäude: 6002.01 -.04 Schule	ZWISCHENGESCHOSS u. EG	MASSSTAB: 1:50
Geschoss:		MASS:
AUFTRAGGEBER:		
Stadt Ingelheim am Rhein Friedhof-Nansen-Platz 1 55216 Ingelheim am Rhein		
ARCHITEKT: Harter+Kanzler&Partner Architekten Gretherstraße 8 79098 Freiburg		
FACHPLANER: ####		
INDEX:		
PLANNR.: ZWISCHENGESCHOSS u. EG		
DATENAME: 202301_PMS_Hauptgebäude		DRUCKDATUM: 21.09.2026