

The drawing illustrates the facade and floor plan of a three-unit residential building. The elevation shows three units with windows and doors, with dimensions in meters and millimeters. The floor plan shows the layout of the units and the building's footprint. The drawing includes labels for various components like 'Dämmung' (insulation), 'Leuchte in Fertigteil' (light fixture in precast part), 'VK Decke' (ceiling), 'Ausparung' (cutout), 'Klinker auf Fertigteil' (brick on precast part), 'AK Wand' (wall), 'Unterseite Sichtbeton' (underside of exposed concrete), and 'Winkel an darüberliegender Geschossdecke verankern' (angle anchored to the floor above).

Technical drawing of a window assembly cross-section showing three units: 06EG00.N-FT01-VD, 06EG00.N-FT02-VD, and 06EG00.N-FT03-VD. The drawing includes dimensions for height (18, 15, 28), width (3,65, 11,00), and depth (1). It also shows labels for 'OK Fertigteil +3,19', 'UK Fertigteil +3,01', and 'OK Aussparung +3,16'.

Ansichtsfläche Klinker

Klinker auf Fertigteilaussparung

Winkel an darüberliegender Geschossdecke verankern - Befestigungswinkel 200 x 80 x 360mm Ankertiefe: 100mm Dübel: FAZ II Plus 16/25R

Warmraum Klassenzimmer OG

OKFFB +3,77

Winkel an darüberliegender Geschossdecke verankern - Befestigungswinkel: 200 x 80 x 360mm Ankertiefe: 75mm Dübel: FAZ II Plus 16/25R

OKRD +3,59

Dämmung

UK UZ +3,16

Unterzug B-0.1 720x430

Führungsschiene Außenjalousie

Warmraum Speisesaal EG

unterseitige Tropfnase

Leuchte in Fertigteil

UK Decke +3,01

überdachter Außenraum

Ansicht Klinkerfassade

Dimensions:

- 15⁴³
- 11⁵
- 2
- 20
- 13⁵
- 20
- 36
- 20
- 20
- 18
- 20
- 36
- 4
- 13
- 3
- 10
- 23
- 5
- 2
- 1,07⁷⁵
- 2,08⁵
- 4
- 13
- 3
- 2,15⁵
- 1,07⁷⁵

Befestigungswinkel für Vordach

Stahlgüte: S235
 Blechdicke: $t = 10 \text{ mm}$
 Bohrloch: $d = 18 \text{ mm}$
 Dübel: FAZ II Plus 16/25 R
 Anzahl: 4 Dübel je Winkel
 Schweißnaht: Kehlnaht, $a = 5 \text{ mm}$

Dimensions: 25mm, 150mm, 25mm, 315mm, 360mm, 10mm, 40mm, 200mm, 80mm

ABKÜRZUNGEN:			
OK	Oberkante	BRH	Brüstungshöhe Rohbau
UK	Unterkante	OL	Oberlicht
VK	Vorderkante	RWA	Rauch/ Wärme-Abzugsanlage
FF	Fertigfußboden	BE	Bodeneinlauf
RD	Rohdecke	BD	Bodendurchbruch
LRH	Lichte Raumhöhe Rohbau	DD	Deckendurchbruch
AD	Abgehängte Decke	WD	Wandbruchbruch
UZ	Unterzug	WS	Wandschlitz
UEZ	Überzug	DA	Dachablauf
GOK	Geländeoberkante	NA	Nachablauf
		RS/ RD	Rauch -sicher / -dicht

	fb = feuerbeständig	Wand/Bauteil mit Brandschutzanforderungen siehe Brandschutzkonzept
	fh = feuerhemmend	
	Treppenraumumfassungswand, feuerhemmend	

	WU-Beton		Estrich
	Stahlbeton bewehrt		Dämmung Mineralwolle
	Stahlbeton mit Sichtbeton-anforderung (hier einseitig)		Dämmung EPS/XPS
	Stahlbeton unbewehrt		Trockenbau
	Mauerwerk		Holzbauteile
	Betonfertigteil		GIS - Wand
	Klinkerfassade		Kies
	Natursteinfassade		Dichtungsbahn
	Bestand		Fliesen
	Abbruch		

GEZ.:	DATUM:	ÄNDERUNGSINHALT:	INDEX NR.:

This architectural floor plan shows a lecture hall with a semi-circular seating arrangement. A red rectangle is drawn on the left side of the plan, highlighting the area of the front wall and the adjacent side wall. The plan includes details of the stage area, seating rows, and structural elements like columns and doors.

AKTENNUMMER: 114 204	NUTZUNGSART: Mensa	VORABZUG 17.09.2026
--------------------------------	-----------------------	---------------------

PLANINHALT:	GEZEICHNET: ch/lj
Gebäude: 6002.06 Mensa Fertigteil - Vordach Nord 06EG00.N-FT01-VD bis 06EG0.N-FT03-VD	MASSSTAB: 1:10, 1:20
AUFTRAGGEBER:	DATUM: 17.09.26
Stadt Ingelheim am Rhein Fridtjof-Nansen-Platz 1 55218 Ingelheim am Rhein	FORMAT: DIN A1 (841 x 594 MM)
ARCHITEKT:	GEPRÜFT:
Harter+Kanzler&Partner Architekten Gretherstraße 8 79098 Freiburg	GEPRÜFT DATUM:
FACHPLANER:	INDEX:
#####	PLANNR.: 600206_DT_ROH_--_001
DATEINAME: 202201_PMS_Mensa.pln	DRUCKDATUM: 17.09.2026