

Entkopplung Wandaufleger
Schöck Tronsole Typ Z-V-T-V1
(2 Stück je Treppenauf)

Entkopplung Wandaufleger
Schöck Tronsole Typ Z-V-T-V1
(2 Stück je Treppenauf)

15° 1,40 87 1,40 15°

222° 96° 222° 87 222° 96° 222°

Ansichtsflechte Sichtbeton

3 STG x 16,3 cm x 29 cm
Betonwerksteinbekleidung

Schöck Tronsole Typ
L-250-b

60094-FT01-TR
7 STG x 16,3 cm x 29 cm
Betonwerksteinbekleidung

Austrittsstufe UG Setztstufe

Schöck Tronsole Typ
L-420-b

Unterzug B-KG.5
60*24

10 STG x 16,3 cm x 29 cm
Betonwerksteinbekleidung

60094-FT02-TR

Heizkörper

Austrittsstufe EG 58cm

15° 1,40 15°

3,43 1,74 3,19 4,59

Architectural floor plan of a staircase landing (Treppenlauf) showing two views: "Ansichtfläche Schibeton" (top) and "Ansichtfläche Schibeton" (bottom). The plan includes dimensions, material specifications, and structural details.

Top View (Ansichtfläche Schibeton):

- Overall width: 1.69 m
- Overall height: 4.59 m
- Dimensions: 1.40 m, 0.96 m, 0.87 m, 0.22 m, 0.21 m, 0.15 m
- Structural details: Entkopplung Wandauflager, Schöck Tronsole Typ Z-V-T-V1 (2 Stück je Treppenlauf)
- Material: 3 STG x 16,4 cm x 29 cm Betonwerksteinbekleidung
- Structural element: Schöck Tronsole Typ L-250-b

Bottom View (Ansichtfläche Schibeton):

- Overall width: 1.69 m
- Overall height: 4.59 m
- Dimensions: 1.40 m, 0.96 m, 0.87 m, 0.22 m, 0.21 m, 0.15 m
- Structural details: Entkopplung Wandauflager, Schöck Tronsole Typ Z-V-T-V1 (2 Stück je Treppenlauf)
- Material: 10 STG x 16,39 cm x 29 cm Betonwerksteinbekleidung
- Structural element: Schöck Tronsole Typ L-420-b
- Structural element: Antrittsstufe EG Trittstufe
- Structural element: Austrittsstufe OG 58cm
- Structural element: Unterzug B-1.4 60*24

268^{cm}

Anschlussbügel für Treppenlauf

1 28 29 29

16 16 16

Podest
- Betonwerkstein 4,0cm
- Mörtel 2,0cm

Schöck Tronsole Typ L-250-b

+163°

Anschlussbügel für Treppenlauf

Abk. 8x Transclic® 2: Wandelement, bestehend aus Außenkasten, Innenkasten, Anschlussrahmen und integriertem Elastomerlagersystem (Eclou®), die im Bild leicht schraffiert sind. Das Traglelement ist optional erhältlich und wird in das Treppenelement einbetoniert.

ABKÜRZUNGEN:			
OK	Oberkante	RWA	Rauchl/ Wärme-Abzugsanlage
UK	Unterkante	BE	Bodeneinlauf
VK	Vorderkante	DD	Boodendurchbruch
FF	Fertigfußboden	DD	Deckendurchbruch
RD	Rohdecke	WD	Wanddurchbruch
LRH	Lichte Raumhöhe Rohbau	WS	Wandschlitze
AD	Abgehängte Decke	DA	Dachablauf
UZ	Unterzug	NA	Notablauf
GEZ	Überzug	RSJ RD	Rauch -sicher / -dicht
UOK	Übergängeoberkante	WW	Wärmwasser
BRH	Brüstungshöhe Rohbau	(E)	Elektronanschluss
OL	Oberlicht	(M)	Motor

	Tür mit Rauchschutzfunktion		Zugang Feuerwehr
	Tür, feuerhemmend		Rettungsweg
	Tür, feuerhemmend mit Rauchschutzfunktion		Ablösungsöffnung Rauch
	Tür, dicht- und selbstschließend		automatische Rauchmelder
	fb = feuerbeständig		Handauslösbare Hausalarm
	fh = feuerhemmend		Bedienstelle Rauchableitung
	Treppenraumumfassungswand, feuerhemmend		Feuerlöscher

SCHRAFFUREN:

	WU-Beton		Estrich
	Stahlbeton bewehrt		Dämmung Mineralwolle
	Stahlbeton mit Stahlbeton-anforderung (hier einseitig)		Dämmung EPS/XPS
	Stahlbeton unbewehrt		Trockenbau
	Mauerwerk		Holzbauteile
	Betonfertigteil		GIS - Wand
	Klinkerfassade		Kies
	Natursteinfassade		Dichtungsbahn
	Bestand		Fliesen
	Abbruch		

	DD = Decken-durchbr._Arc		DD = Decken-durchbr._Arc
	BD = Boden-durchbr._HLS		BD = Boden-durchbr._Arc
	WD = Wand-durchbr._HLS		WD = Wand-durchbr._Arc
	WS = Wand-schlitz_HLS		WS = Wand-schlitz_Arc

CEZ:	DATUM:	ÄNDERUNGSINHALT:	INDEX NR.
------	--------	------------------	-----------

[illegible]

[illegible]

000200 DT ROH = 002

[illegible][illegible]

OK FFB EG: 0,00 = 115,34 m.ü.NN

DETAILPLANUNG

ARTENNUMMER: NUTZUNGSART:

Ingelheim am Rhein

Schulstraße 12

ch/ij

Fertigteile - Treppe 06UG01-F101-1R; 06UG01-F102-1R; 1:20

AUFTRAGGEBER:	DATUM:
---------------	--------

Fridtjof-Nansen-Platz 1 22603 Hamburg, Deutschland	FORMAT:
---	---------

ARCHITEKT: _____ GEPRÜFT: _____

Handel-Konzern der drei Architekten
Grothestraße 8

#####	
-------	--

600206 DT_RCH == 002