

Technical drawing of a staircase section showing a concrete slab with 16 steps. The drawing includes dimensions for step height (17.13 cm), slab thickness (29 cm), and overall dimensions (4.64 m, 6.42 m, 1.78 m). Labels indicate 'Dauerelastische Fuge', 'Auflager Treppe', 'Schöck Trensole Typ L-420-b', 'Ansichtfläche Sichtbeton', and 'Ansichtfläche Klinker'.

Labels and dimensions:

- Trittsstufe
 - Betonwerkstein 4,0cm
 - Mörtel 2,0cm
 - Satzstufe
 - Betonwerkstein 2,0cm
 - Mörtel 4,0cm
- Schöck Trensole Typ L-420-b
- Dauerelastische Fuge
- Auflager Treppe
- 06EG00-FT05-TR
16 STG x 17,13 cm x 29 cm
- Ansichtfläche Sichtbeton
- Ansichtfläche Klinker
- Dimensions: 9, 4,64, 6,42⁵, 1,78⁵, 24, 1,46, 57⁴

Wandartiger Träger

T-3.4, 64

4.37

3.95

Schöck Tronselle Typ L-420-b

17°

1.78°

T-3a 2,05°

1.70°

17°

Wandscheibe als Auflager für Podest 17,5 cm

Dauerelastische Fuge

Ansischfläche Sichtbeton

Wandscheibe als Auflager für Podest 17,5 cm

Ansischfläche Sichtbeton

Staublaufmatte

Abdeckungsplatter an FT-T4 befestigt Entwässerung Abdeckung

06EG00-FT05-TR
16 STG x 17,13 cm x 29 cm

06EG00-FT06-TR
6 STG x 17,5 cm x 29 cm

Trittstufe
- Betonwerkstein 4,0 cm
- Mörtel 2,0 cm
Setzstufe
- Betonwerkstein 2,0 cm
- Mörtel 4,0 cm

Seitenfliche Podest
- Entkoppelung durch Schaumplatten
Schöck Tronselle Typ L-250-b

Kantenschutz Metall 4"x5 cm

Aufbau Podest
- Sauberkeitsmatte 2,0 cm
- Schwimmender Estrich 7,5 cm
- Dämmung 8,5 cm
- Stahlbetondecke 22,0 cm

Geländer umlaufend (Gestaltung noch ungeklärt)

Unterzug B-0,16 einbinden in Wandartigen Träger und UZ B-0,12

1.22

1.45

4.49

3.04

57°

1.22

1.46

57°

1.24

[illegible]

- bauteiliger Randdämmstreifen
- elastische Fuge

Aufbau Podest:
- Sauberkeitsmatte 2,0cm
- Schwimmender Estrich 7,5cm
- Dämmung 8,5cm
- Stahlbetondecke 22,0cm

Geländer umlaufend
(Gestaltung noch ungeklärt)

Abdeckungsgitter
an FT T-4 befestigt
Seitenfläche Podest
Einkapselung durch
Schaumplatten
Schöck Transole Typ F-250-b

Entwässerung
Abdeckungsgitter
in Hohlraum unter Treppe

Anschritt
Wandscheibe

Hohlraum
unter Treppe

F-3

Fundamente an F-3 anbinden,
um Setzungsunterschiede zu vermeiden

OK Gelände
+119,16

Anschritt
Wandscheibe

OK
Fundament
+119,36

Sprunggrube

Beef

1,06^m

1,35

1,22

1,00

0,20

1,31

0,20

1,23

[illegible]

Technical drawing of a door frame assembly (Fig. 10) showing dimensions and components. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - Top horizontal: 10, 160
 - Left vertical: 115
 - Right vertical: 110, 15, 105, 30, 30
 - Bottom horizontal: 160, 10
 - Internal horizontal segments: 61,5, 51,5, 51, 10, 10, 10
 - Internal vertical segment: 10
 - Overall right vertical: 260
- Labels:**
 - Clip-Scharnier
 - Elastomerlager Elodur®
 - Perforationsstreifen

ABKÜRZUNGEN:			
OK	Oberkante	RWA	Rauch/- Wärme-Abzugsanlage
UK	Unterkante	BE	Bodenanlauf
VK	Vorderkante	DD	Bodendurchbruch
FF	Fertigfußboden	DD	Deckendurchbruch
RD	Rohdecke	WD	Wanddurchbruch
LRH	Lichte Raumhöhe Rohbau	WS	Wandschlitzz
AD	Abgehängte Decke	DA	Dachablauf
UEZ	Überzug	NA	Notablauf
GOK	Geländeoberkante	RSI, RD	Rauch -sicher / -dicht
BRH	Brüstungshöhe Rohbau	WW	Wärmwasser
OL	Oberlicht	(E)	Elektroanschluss
		(M)	Motor

	Tür mit Rückschließfunktion		Zugang Feuerwehr
	Tür, feuerhemmend		Rettungsweg
	Tür, feuerhemmend mit Rückschließfunktion		Ablösungsöffnung Rauch
	Tür, dicht- und selbstschließend		automatische Rauchmelder
	fh = feuerbeständig		Handausgestellte Hausalarm
	fh = feuerhemmend		Bedienstelle Rauchableitung
	Treppenaussparfassungswand, feuerbeständig		Feuerlöscher

SCHRAFFUREN:	
	WU-Beton
	Stahlbeton bewehrt
	Stahlbeton mit Sichtbeton-anforderung (hier einseitig)
	Stahlbeton unbewehrt
	Mauerwerk
	Betonfertigteile
	Klinkerfassade
	Natursteinfassade
	Bestand
	Estrich
	Dämmung Mineralwolle
	Dämmung EPS/XPS
	Trockenbau
	Holzbauteile
	GIS-Wand
	Kies
	Dichtungsbahn
	Fliesen

	DD = Decken- durchbr.,_HLS		DD = Decken- durchbr.,_E		DD = Decken- durchbr.,_Arc
	BD = Boden- durchbr.,_HLS		BD = Boden- durchbr.,_E		BD = Boden- durchbr.,_Arc
	WD = Wand- durchbr.,_HLS		WD = Wand- durchbr.,_E		WD = Wand- durchbr.,_Arc
	WS = Wand- schlitz.,_HLS		WS = Wand- schlitz.,_E		WS = Wand- schlitz.,_Arc

Dieser Plan ist nur in farbiger Ausführung gültig!
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Schalplänen des Statikers. Fehlende Maßen sind aus den Schalplänen zu entnehmen.
Zusätzlich sind die Angaben zu Aussparungen, Schlitzten und Einleiteleitungen für die Gewerke Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Aufzüge, etc. aus den Plänen der jeweiligen Fachingenieure zu beachten.
Tür- und Brüstungshöhen sind Rohbaumaße, gemessen ab OK Rohfußboden.
Abmessungen und Lage der Bodenplatte/Fundamente sind den Statikerplänen zu entnehmen.

GEZ:	DATUM:	ÄNDERUNGSINHALT:	INDEX NR
------	--------	------------------	----------

[illegible]

The image is a detailed architectural floor plan of a building. It shows various rooms, corridors, and structural elements. A red rectangle is drawn on the plan, highlighting a specific area in the bottom right corner. This area appears to be a small room or a section of a larger room, possibly a bathroom or a storage area, given its size and location. The plan includes numerous lines, dimensions, and symbols typical of architectural drawings. The red rectangle is positioned in the lower right quadrant of the overall plan.

OK FFB EG: 0.00 = 115.34 m.o.NM

AKTENNUMMER: 114 204	NUTZUNGSART: Mensa	VORABZUG 21.09.2026
--------------------------------	-----------------------	---------------------

PROJEKT:

Neubau und Sanierung Präsident-Mohr-Schule Ingelheim am Rhein

Schulstraße 12
55218 Ingelheim am Rhein

PLANINHALT:	GEZEICHNET: dh/lj
-------------	----------------------

Gebäude: 6002.06 Mensa	MASSTAB:
Fertigteil - Treppe 06EG00-FT-05-TR + 06EG00-FT06-TR	1:20

AUFTRAGGEBER:	DATUM:
Stadt Ingelheim am Rhein	21.09.26
Fridtjof-Nansen-Platz 1	FORMAT:
55218 Ingelheim am Rhein	DIN A0 (1189 x 841 mm)

ARCHITEKT:	GEPRÜFT:
Harter+Kanzler&Partner Architekten Gretherstraße 8 79098 Freiburg	GEPRÜFT DATUM:

FACHPLANER: ####	INDEX:

PLANNR.: 600206_DT_ROH_--_003	
DATE/NAME: 202201 PMS Mensa.pln	DRUCKDATUM: 21.09.2026