

The diagram illustrates a two-lane road with a central barrier and sidewalks. Key elements include: Central Barrier (2): A red and white striped barrier with yellow lights, with a minimum width of 3.00 m. Sidewalks (Gehweg): Located on both sides of the road, with a minimum width of 1.30 m. Traffic Signs: A warning sign (Z 123) for workers is placed on the left sidewalk, and a yield sign is placed on the right sidewalk. A signal light (3) is positioned between the barrier and the left sidewalk. Dimensions: A distance of 20-30 m is indicated between the barrier and the signal light. A vertical line marks the 'Länge für die signaltechnische Berechnung'.	Regelplan B I/5 Zweistreifige Fahrbahn mit halbseitiger Sperrung Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage Längsabsperrung zur Fahrbahn durch doppelseitige Leitbaken Abstand max. 9 m Absperrschrankengitter am fahrbahnseitigen Baufeldrand Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3 ist zu beachten Querabsperrung durch Absperrschrankengitter mit mindestens 3 einseitigen gelben Warnleuchten und doppelseitige Leitbake mit doppel-seitiger gelber Warnleuchte Längsabsperrung zum Gehweg durch Absperrschrankengitter Warnleuchten gemäß RSA Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2 1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2 2) ☐ Absperrschrankengitter am Gehweg gegenüber anstatt zwischen Arbeitsbereich und Fahrbahn ☐ erforderliche Länge und Lage gemäß beigefügtem Lageplan geprüft und angeordnet 3) ☐ Signalzeitenplan ☐ Signallageplan ☐ Phasenfolgeplan als Anlage beigefügt und angeordnet <i>möglichst verkehrsabhängige Schaltung anordnen</i> 05.21
--	--