



# Aufmass-/Standortblatt

Auftraggeber :

Auftrag : K409 Umbeschilderung Sulzbach

Auftragsnummer : **21-0129SA**

Standort- angaben	L 126 FR Saarbrücken	Position	WW 27.1
	vNK 6708-104 nNK 6708-045 Stat + 1,285		

  

Seitenabstand  
**1500 mm**

Bodenfreiheit  
**1500 mm**

Gesamthöhe  
**1612 mm**

Gesamtbreite  
**1812 mm**

Gesamtfläche  
**2,92 m²**  
davon Schildfläche  
**2,92 m²**

Schildtiefe  
**40 mm**

Folie  
**RA 2**

Randprofil  
**AL-FORM II**

Windlast  
**1,20 kN/m²**

Teilsicherheitsbeiwert  
PAF 1, DIN EN 12899

  

Maßstab	<b>1 : 45</b>
---------	---------------

Aufsteller / Mast		Fundamente				
Typ		FB (mm)	FH (mm)	FL (mm)	Hauptkörper	Gesamt (m³)
TRI-Mast Typ 350,0 / 48,3 mm		600	850	1650	Aufsatz	0,842
		AB (mm)	AH (mm)	AL (mm)		0,113
Mastlängen		600	250	750		<b>0,954</b>
		Fußplatte : FP 20 x 120 x 200/FP 20 x 120 x 140				
3512 mm		Ankerstab mit Druckplatte: 6 x M16 x 400 - 4.6/tZn / 50x10 Ankerabstand: 350 / 140 x 373				
		Bewehrung : 2 x 4 - Ø 0 mm / L=1500 mm Bügel : 9 Bügel - Ø 10mm				
		Betonfestigkeitsklasse : C30/37				
Erstellt:						
Datum	Name	Achtung : Beim Aushub der Fundamente auf Versorgungsleitungen achten !				