

22-0222SU Los4 Schutznetze Bund_Land

Lfd. Nr.	Meisterei	Straße	Örtlichkeit	Stationierung	Stationierung	Länge in	Breite in	Fläche in m ²	Abstand vom Fahr-
20	4	B 268	Abg. L 156 - Michelbach - Abg. L 145 (linksseitig)	6507 019	6507 018	253	10,000	2.530	2 - 3
21	4	B 268	Abg. L 145 - Schmelz - (rechtsseitig)	6507 018	0657 016	75	5-16 m	682,50	5 - 12
22	4	L 143	Dillingen - Diefflen	6606 069	6606 026	zw. 4 und 19m		573	5
23	4	L 145	Abg. B 268 - Limbach	6507 018	6507 037			491	
24	4	L 145	Schattertrich - Limbach	6507 018	6507 037	?	?	?	?
25	4	L 156	OD Beckingen	6606 003 0,803	6606 003 0,903	100 m		2.500 m	5-15 m
26	4	L 170	Hilbringen - Mechern	6505 010	6505 014	195	10,000	1.950	
27	4	L 176	Mettlach - Weiße Mark	6405 303	6505 033	90	15,000	1.350	
28	4	L 366	Abg. L 149 - Wadern	6407 062	6407 089	285	20,000	5.700	1 - 2
29	4	L170	Rehlingen - Fremersdorf	6606 004	6505 010			685	1 - 2

Rückschnitt an Hangsicherungsnetz:

In den unten aufgeführten Bereichen der ist der Gehölzrückschnitt der Gehölzbegleitfläche durchzuführen.

Hangsicherungsnetze sind an steinschlaggefährdeten Abhängen oder Böschungen meist in aufliegender Bauweise verbaut. Es handelt sich in der Regel um stark-verzinkte Drahtgeflechte, die mit Felsankern fixiert sind.

Das Netz darf durch die Maßnahme nicht beschädigt werden.

Folgende Hangsicherungsnetze werden freigeschnitten:

Über die Benutzung gemeindeeigener oder privater Zufahrtsmöglichkeiten und ihre Belastbarkeit hat sich der Auftragnehmer vorher bei dem Wegeeigentümer zu erkundigen bzw. mit denselben eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen.

Für die Kalkulation eines Angebotes und die Ansicht ortstypischen Erfordernisse bei der Wahl der Gehölzrückschnittssysteme (beispielsweise Seilkranbringung, Hubsteigereinsatz usw.) wird eine Ortseinsicht empfohlen.