



TÜRLISTE

| Laufende Nr. | Tür-Nr. | Raumbezeichnung (Lage / Zuordnung) | Gewerk (LV) | DIN Anschlag | ein-/ zweiflügelig | Anforderung |            |             |                         |                | Öffnungsmaße      |                 |                 |                          |                    | Zarge                            |   |          |     | Türblatt   |       |          |                |            | Schloss / Beschlag |       |       |             |                   | Türausstattung |            |            |         |                       | Bemerkungen |
|--------------|---------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|---|----------|-----|------------|-------|----------|----------------|------------|--------------------|-------|-------|-------------|-------------------|----------------|------------|------------|---------|-----------------------|-------------|
|              |         |                                    |             |              |                    | Brandschutz | Notausgang | Wärmeschutz | Schallschutz (erf. R'w) | Einbruchschutz | Breite (m) Rohbau | Höhe (m) Rohbau | Tür + Oberlicht | li. Durchgangsbreite (m) | Wandstärke Roh (m) | Material Wand (seitt. Anschluss) | Material Sturz/Decke (oberer Anschluss) | Material | Art | Oberfläche | Farbe | Material | Glas/Oberlicht | Oberfläche | Kassetten          | Farbe | Kante | Vorrichtung | Beschlag Material | Bandseite      | Gegenseite | Kurzschlid | Rosette | autom. Drehtürantrieb |             |

Erdgeschoss

UZ=Umfassungszarge, BZ=Blockzarge, PR=Profilrahmen

|    |          |                                       |  |       |      |        |   |   |       |     |       |       |               |        |              |              |          |       |    |                   |                             |                          |   |                          |         |                             |                       |         |                       |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                              |   |   |   |
|----|----------|---------------------------------------|--|-------|------|--------|---|---|-------|-----|-------|-------|---------------|--------|--------------|--------------|----------|-------|----|-------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------------------|---|---|---|
| 1  | TO-02.01 | TH Neu                                | Metallbau  | DIN R | ein  | T30 RS | x | - | -     | -   | 1,4   | 2,5   | 2,135 + 0,365 | 1,2    | 0,175 - 0,30 | MW / Stb     | Stb      | Stahl | PR | pulverbeschichtet | RAL 9005, Tiefschwarz, matt | Stahl/Glas               | x | -                        | -       | RAL 9005, Tiefschwarz, matt | -                     | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | x | - | x | - | - | - | -  | Stahlglasement mit Oberlicht |   |   |   |
| 2  | TO-02.02 | TH Neu (Außentür)                     | Tischler   | DIN L | drei | T30 RS | x | - | -     | RC3 | 2,23  | 2,45  | -             | 1      | bis ca 0,30  | Fachwerk     | Fachwerk | Holz  | PR | beschichtet       | wie Haupteingangselement    | wie Haupteingangselement | - | wie Haupteingangselement | x       | wie Haupteingangselement    | Eckig                 | PZ      | Edelstahl             | Stange  | Drücker | - | - | x | x | - | x | - | - | 3-teilige Holztür mit 2 seitlichen Festelementen; mittleres Türelement mit Glasausschnitt und Wiener Sprossen. Abdeckleiste RAL 5021, Drehtürantrieb mit Taster und Außen-Bewegungsmelder. |                              |   |   |   |
| 3  | TO-03.03 | WC-B+Öffentlich                       | Tischler   | DIN R | ein  | dTs    | - | - | -     | -   | 1,135 | 2,135 | -             | > 0,90 | 0,175        | MW           | Stb      | Stahl | UZ | pulverbeschichtet | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                     | - | HLP beschichtet          | -       | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | - | - | - | - | WC-Beleganzeiger   |                              |   |   |   |
| 4  | TO-04.04 | WC-H                                  | Tischler   | DIN R | ein  | dTs    | - | - | -     | -   | 0,885 | 2,135 | -             | > 0,80 | 0,175        | MW           | Stb      | Holz  | UZ | pulverbeschichtet | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                     | - | HLP beschichtet          | -       | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | - | - | - | - | Transpondersystem mit WC-Beleganzeiger   |                              |   |   |   |
| 5  | TO-05.05 | WC-D                                  | Tischler   | DIN L | ein  | dTs    | - | - | -     | -   | 0,885 | 2,135 | -             | > 0,80 | 0,175        | MW           | Stb      | Holz  | UZ | pulverbeschichtet | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                     | - | HLP beschichtet          | -       | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | - | - | - | - | Transpondersystem mit WC-Beleganzeiger   |                              |   |   |   |
| 6  | TO-06.06 | Technik                               | Tischler   | DIN R | ein  | T30 RS | - | - | -     | -   | 0,885 | 2,135 | -             | > 0,80 | 0,175        | MW           | Stb      | Holz  | UZ | pulverbeschichtet | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                     | - | HLP beschichtet          | -       | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | x | - | - | - | -  |                              |   |   |   |
| 7  | TO-07.07 | Besprechungsraum -Teeküche            | Tischler   | -     | ein  | -      | - | - | 45 dB | -   | 0,885 | 2,135 | -             | > 0,80 | 0,15         | TB           | TB       | -     | -  | pulverbeschichtet | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                     | - | HLP beschichtet          | -       | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Griff   | Griff   | - | - | - | - | - | - | - | - | Schiebetür / Schiebetürsystem  |                              |   |   |   |
| 8  | TO-07.08 | Teeküche                              | Tischler   | DIN R | ein  | T30 RS | - | - | 42 dB | -   | 1,01  | 2,5   | 2,135 / 0,365 | > 0,90 | -            | Fachwerk     | Fachwerk | Holz  | UZ | beschichtet       | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                     | x | Lackiert                 | x       | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | x | - | - | - | -  |                              |   |   |   |
| 9  | TO-08.09 | Besprechungsraum Stadmarketing        | Tischler   | -     | ein  | T30 RS | - | - | 45 dB | -   | 1,01  | 2,5   | 2,135 / 0,365 | > 0,90 | bis ca 0,30  | Fachwerk     | Fachwerk | Holz  | UZ | beschichtet       | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                     | x | Lackiert                 | x       | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | x | - | - | - | -  |                              |   |   |   |
| 10 | TO-09.10 | Windfang                              | TÜR FÜR DIE TISCHLERARBEITEN NICHT BERÜCKSICHTIGEN - WIRD SEPARAT INSTANDGESETZT |       |      |        |   |   |       |     |       |       |               |        |              |              |          |       |    |                   | -                           | Bestand                  | - | Bestand                  | Bestand |                             |                       |         |                       |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                              |   | Zweiflügelige Bestands-Eingangstür aufarbeiten! |   |
| 11 | TO-21.11 | Hauptflur                             | TÜR FÜR DIE TISCHLERARBEITEN NICHT BERÜCKSICHTIGEN - WIRD SEPARAT INSTANDGESETZT |       |      |        |   |   |       |     |       |       |               |        |              |              |          |       |    |                   | -                           | Bestand                  | - | Bestand                  | Bestand |                             |                       |         |                       |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                              |   |   | Windfang zweiflügelige bestands Profilrahmentür, steht unter Denkmalschutz! |
| 12 | TO-10.12 | Stadmarketing: Info-Point + Tourismus | Tischler   | DIN R | ein  | T30 RS | - | - | 37 dB | -   | 1,01  | 2,5   | 2,135 / 0,365 | > 0,90 | bis ca 0,30  | Fachwerk     | Fachwerk | Holz  | UZ | beschichtet       | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                     | x | Lackiert                 | x       | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | x | x | x | - | -  |                              |   |   |   |
| 13 | TO-11.13 | Stadmarketing 1                       | Tischler   | DIN R | ein  | T30 RS | - | - | 37 dB | -   | 1,01  | 2,5   | 2,135 / 0,365 | > 0,90 | bis ca 0,30  | Fachwerk     | Fachwerk | Holz  | UZ | beschichtet       | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                     | x | Lackiert                 | x       | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | x | - | - | - | -  | -                            |   |   |   |
| 14 | TO-11.14 | Info Point / Stadmarketing 1          | Tischler   | DIN R | ein  | -      | - | - | 37 dB | -   | 0,95  | 2,01  | -             | > 0,80 | bis ca 0,25  | Fachwerk     | Fachwerk | Holz  | UZ | beschichtet       | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                     | - | Lackiert                 | x       | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -                            |   |   |   |
| 15 | TO-12.15 | Stadmarketing 1 / Stadmarketing 2     | Tischler   | DIN R | ein  | -      | - | - | 37 dB | -   | 0,93  | 2,01  | -             | > 0,80 | bis ca 0,30  | Fachwerk     | Fachwerk | Holz  | UZ | beschichtet       | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                     | - | Lackiert                 | x       | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -                            |   |   |   |
| 16 | TO-12.16 | Stadmarketing 2                       | Tischler   | DIN R | ein  | T30 RS | - | - | 37 dB | -   | 1,01  | 2,5   | 2,135 + 0,365 | > 0,90 | bis ca 0,34  | Fachwerk/ MW | Fachwerk | Holz  | UZ | beschichtet       | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                     | x | Lackiert                 | x       | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | x | - | - | - | -  | -                            |   |   |   |
| 17 | TO-13.17 | Stadmarketing 2 / Stadmarketing 3     | Tischler   | DIN R | ein  | -      | - | - | 37 dB | -   | 0,83  | 2,01  | -             | > 0,70 | bis ca 0,30  | Fachwerk     | Fachwerk | Holz  | UZ | beschichtet       | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                     | - | Lackiert                 | x       | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -                            |   |   |   |
| 18 | TO-21.18 | Kellertür                             | TÜR FÜR DIE TISCHLERARBEITEN NICHT BERÜCKSICHTIGEN - WIRD SEPARAT INSTANDGESETZT |       |      |        |   |   |       |     |       |       |               |        |              |              |          |       |    |                   | -                           | Bestand                  | x | RAL 9003 Signalweiß      | Bestand | PZ                          | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker               | -       | -       | - | - | - | - | - | x | - | - | -  | -                            | - | Bestandstür zum KG aufarbeiten! (Ertüchtigung)  |   |

### TÜRLISTE

| Laufende Nr. | Tür-Nr. | Raumbezeichnung (Lage / Zuordnung) | Gewerk (LV) | DIN Anschlag | ein-/ zweiflügelig | Anforderung |            |             |                          |                | Öffnungsmaße      |                 |                 |                          |                    | Zarge                            |   |          |     | Türblatt   |       |          |                 |            | Schloss / Beschlag |       |       |             |                   | Türausstattung |            |            |         |                       | Bemerkungen |
|--------------|---------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|---|----------|-----|------------|-------|----------|-----------------|------------|--------------------|-------|-------|-------------|-------------------|----------------|------------|------------|---------|-----------------------|-------------|
|              |         |                                    |             |              |                    | Brandschutz | Notausgang | Wärmeschutz | Schallschutz (erf. R' w) | Einbruchschutz | Breite (m) Rohbau | Höhe (m) Rohbau | Tür + Oberlicht | li. Durchgangsbreite (m) | Wandstärke Roh (m) | Material Wand (seitl. Anschluss) | Material Sturz/Decke (oberer Anschluss) | Material | Art | Oberfläche | Farbe | Material | Glas(Oberlicht) | Oberfläche | Kassetten          | Farbe | Kante | Vorrichtung | Beschlag Material | Bandseite      | Gegenseite | Kurzschlid | Rosette | autom. Drehtürantrieb |             |

**Erdgeschoss**

UZ=Umfassungszarge, BZ=Blockzarge, PR=Profilrahmen

|    |          |                              |           |       |     |        |   |       |   |       |      |               |               |             |             |          |          |       |             |                     |                             |            |          |   |                     |                             |    |                       |                       |         |         |   |   |   |   |   |   |  |                              |
|----|----------|------------------------------|-----------|-------|-----|--------|---|-------|---|-------|------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------|-------|-------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------|---|---------------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|--|------------------------------|
| 19 | T0-17.19 | Nebenflur                    | Metallbau | DIN R | ein | T30 RS | x | -     | - | -     | 1,54 | 2,5           | 2,135 / 0,365 | 1,2         | -           | Fachwerk | Fachwerk | Stahl | PR          | pulverbeschichtet   | RAL 9005, Tiefschwarz, matt | Stahl/Glas | x        | - | -                   | RAL 9005, Tiefschwarz, matt | -  | PZ                    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | x | - | x | - | -  | Stahlglasement mit Oberlicht |
| 20 | T0-13.20 | Stadtmarketing 3             | Tischler  | DIN R | ein | -      | - | 42 dB | - | 1,01  | 2,5  | 2,135 / 0,365 | > 0,90        | 0,19 - 0,21 | Fachwerk    | Fachwerk | Holz     | UZ    | beschichtet | RAL 9003 Signalweiß | Holz                        | x          | Lackiert | x | RAL 9003 Signalweiß | Eckig                       | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | Drücker | -       | - | - | x | - | - | - |  |                              |
| 21 | T0-14.21 | Stadtmarketing 4             | Tischler  | DIN R | ein | -      | - | 42 dB | - | 1,01  | 2,5  | 2,135 / 0,365 | > 0,90        | 0,21        | Fachwerk    | Fachwerk | Holz     | UZ    | beschichtet | RAL 9003 Signalweiß | Holz                        | x          | Lackiert | x | RAL 9003 Signalweiß | Eckig                       | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | Drücker | -       | - | - | x | - | - | - |  |                              |
| 22 | T0-15.22 | Stadtmarketing 5             | Tischler  | DIN R | ein | -      | - | 42 dB | - | 1,01  | 2,5  | 2,135 / 0,365 | > 0,90        | 0,14        | Fachwerk    | Fachwerk | Holz     | UZ    | beschichtet | RAL 9003 Signalweiß | Holz                        | x          | Lackiert | x | RAL 9003 Signalweiß | Eckig                       | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | Drücker | -       | - | - | x | - | - | - |  |                              |
| 23 | T0-16.23 | Seniorenrat + Schiedsgericht | Tischler  | DIN R | ein | -      | - | 42 dB | - | 1,01  | 2,5  | 2,135 / 0,365 | > 0,90        | 0,14        | MW          | Stb      | Holz     | UZ    | beschichtet | RAL 9003 Signalweiß | Holz                        | x          | Lackiert | x | RAL 9003 Signalweiß | Eckig                       | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | Drücker | -       | - | - | x | - | - | - |  |                              |
| 24 | T0-17.24 | Nebenflur (Außenflur)        | Tischler  | DIN R | ein | -      | x | -     | - | 1,1   | 2,63 | 2,055 / 0,575 | > 0,90        | 0,18 - 0,25 | Fachwerk    | Fachwerk | Holz     | UZ    | beschichtet | RAL 9003 Signalweiß | Holz                        | x          | Lackiert | x | RAL 9003 Signalweiß | Eckig                       | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | Knauf   | -       | - | - | x | x | - | - | Unterer Türbereich massiv mit Kassette, oberer Bereich mit Glasausschnitten und Wiener Sprossen. Abdeckleiste in RAL 5021, Ausführung mit Panikfunktion. |                              |
| 25 | T0-18.25 | Familienervice Büro          | Tischler  | DIN L | ein | -      | - | 42 dB | - | 1,01  | 2,5  | 2,135 / 0,365 | > 0,90        | 0,14        | Fachwerk    | Fachwerk | Holz     | UZ    | beschichtet | RAL 9003 Signalweiß | Holz                        | x          | Lackiert | x | RAL 9003 Signalweiß | Eckig                       | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | Drücker | -       | - | - | x | - | - | - |  |                              |
| 26 | T0-19.26 | Büro                         | Tischler  | DIN L | ein | -      | - | 42 dB | - | 1,01  | 2,5  | 2,135 / 0,365 | > 0,90        | 0,24 - 0,28 | Fachwerk/MW | Fachwerk | Holz     | UZ    | beschichtet | RAL 9003 Signalweiß | Holz                        | x          | Lackiert | x | RAL 9003 Signalweiß | Eckig                       | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | Drücker | -       | - | - | x | - | - | - |  |                              |
| 27 | T0-20.27 | Server & ELT                 | Tischler  | DIN L | ein | T30    | - | -     | - | 0,885 | 2,5  | 2,135 / 0,365 | > 0,80        | 0,14        | MW          | MW       | Holz     | UZ    | beschichtet | RAL 9003 Signalweiß | Holz                        | x          | Lackiert | x | RAL 9003 Signalweiß | Eckig                       | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | Drücker | -       | - | - | x | x | - | - |  |                              |

Gesamtsumme Türen EG: 27  
 Metallbau: 2  
 Bestand (nicht bei aktuellem LV): 3  
 Tischler: 22

### TÜRLISTE

| Laufende Nr. | Tür-Nr. | Raumbezeichnung (Lage / Zuordnung) | Gewerk (LV) | DIN Anschlag | ein-/zweiflügelig | Anforderung |            |             |                         | Öffnungsmaße   |                   |                 |                 |                          | Zarge              |                                |   |          | Türblatt |            |       |          |                 | Schloss / Beschlag |           |       |       |             | Türausstattung    |           |            |            |         | Bemerkungen |
|--------------|---------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|---|----------|----------|------------|-------|----------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------------|-------------------|-----------|------------|------------|---------|-------------|
|              |         |                                    |             |              |                   | Brandschutz | Notausgang | Wärmeschutz | Schallschutz (erf. R'w) | Einbruchschutz | Breite (m) Rohbau | Höhe (m) Rohbau | Tür + Oberlicht | il. Durchgangsbreite (m) | Wandstärke Roh (m) | Material Wand (erf. Anschluss) | Material Sturz/Decke (oberer Anschluss) | Material | Art      | Oberfläche | Farbe | Material | Glas(Oberlicht) | Oberfläche         | Kassetten | Farbe | Kante | Vorrichtung | Beschlag Material | Bandseite | Gegenseite | Kurzschild | Rosette |             |

**1. Obergeschoss**

UZ=Umfassungszarge, BZ=Blockzarge, PR=Profilrahmen, EZ=Eckzarge

|    |          |                             |  |       |     |        |   |   |          |   |       |       |               |        |             |                               |                    |       |    |                                |   |            |   |                 |         |   |                       |         |                       |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|----------|-----------------------------|--|-------|-----|--------|---|---|----------|---|-------|-------|---------------|--------|-------------|-------------------------------|--------------------|-------|----|--------------------------------|---|------------|---|-----------------|---------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1  | T1-02.01 | TH Neu                      | Metallbau  | DIN R | ein | T30 RS | - | - | -        | - | 1,135 | 2,135 | -             | -      | 0,3         | Stb                           | Stb                | Stahl | EZ | pulverbeschichtet              | RAL 9005, Tiefschwarz, matt                 | Stahl/Glas | x | -               | -       | RAL 9005, Tiefschwarz, matt                 | -                     | BZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | x | - | x | x | x | Tür zum Aufzug, nicht abschließbar mit BMA geführter Daueröffnung und Kontakt zur Aufzugsteuerung |   |   |  |
| 2  | T1-02.02 | TH Neu                      | Metallbau  | DIN R | ein | T30 RS | x | - | -        | - | 1,4   | 2,5   | 2,135 + 0,365 | 1,2    | 0,175 - 0,3 | MW/Stb                        | Stb                | Stahl | PR | pulverbeschichtet              | RAL 9005, Tiefschwarz, matt                 | Stahl/Glas | x | -               | -       | RAL 9005, Tiefschwarz, matt                 | -                     | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | - | x | - | - | Stahlglasement mit Oberlicht  |   |   |  |
| 3  | T1-02.03 | TH Neu / Ratsaal            | Tischler   | DIN R | ein | T30 RS | x | - | 40dB     | - | 1,01  | 2,135 | -             | >0,90  | bis ca 0,30 | Stahlstützen / TB-Verkleidung | stützen/ TB-Verkle | Holz  | UZ | beschichtet                    | RAL 8022 Schwarzbraun / RAL 9003 Signalweiß | Holz       | - | -               | -       | RAL 8022 Schwarzbraun / RAL 9003 Signalweiß | -                     | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | x | x | - | x | - | 2.RW Tür vom Ratsaal, unterschiedliche Beschichtung in jeder Seite                                |   |   |  |
| 4  | T1-03.04 | WC-B                        | Tischler   | DIN R | ein | dTs    | - | - | -        | - | 1,135 | 2,135 | -             | > 0,90 | 0,175       | MW                            | Stb                | Stahl | UZ | pulverbeschichtet              | RAL 9003 Signalweiß                         | Holz       | - | HLP beschichtet | -       | RAL 9003 Signalweiß                         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | x | - | - |   |   |   |  |
| 5  | T1-04.05 | WC-H                        | Tischler   | DIN R | ein | dTs    | - | - | -        | - | 0,885 | 2,135 | -             | > 0,80 | 0,175       | MW                            | Stb                | Stahl | UZ | pulverbeschichtet              | RAL 9003 Signalweiß                         | Holz       | - | HLP beschichtet | -       | RAL 9003 Signalweiß                         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | x | - | - | WC-Beleganzeiger  |   |   |  |
| 6  | T1-05.06 | WC-D                        | Tischler   | DIN L | ein | dTs    | - | - | -        | - | 0,885 | 2,135 | -             | > 0,80 | 0,175       | MW                            | Stb                | Stahl | UZ | pulverbeschichtet              | RAL 9003 Signalweiß                         | Holz       | - | HLP beschichtet | -       | RAL 9003 Signalweiß                         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | x | - | - |   |   |   |  |
| 7  | T1-06.07 | Abt. 80 Wirtschaft - Büro 1 | Tischler   | DIN L | ein | -      | - | - | 42 dB    | - | 1,01  | 2,5   | 2,135 + 0,365 | > 0,90 | 0,15        | GK                            | GK                 | Stahl | UZ | pulverbeschichtet              | RAL 9003 Signalweiß                         | Holz       | x | Lackiert        | -       | RAL 9003 Signalweiß                         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | - | - | - |   |   |   |  |
| 8  | T1-08.08 | Abt. 80 Wirtschaft - Büro 2 | Tischler   | DIN L | ein | -      | - | - | 45 dB    | - | 1,01  | 2,5   | 2,135 + 0,365 | > 0,90 | 0,22        | Fachwerk                      | Fachwerk           | Holz  | UZ | beschichtet                    | RAL 9003 Signalweiß                         | Holz       | x | Lackiert        | x       | RAL 9003 Signalweiß                         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | - | - | - |   |   |   |  |
| 9  | T1-09.09 | Abt. 80 Wirtschaft - Büro 3 | Tischler   | DIN R | ein | -      | - | - | 42 dB    | - | 1,01  | 2,5   | 2,135 + 0,365 | > 0,91 | 0,21        | Fachwerk                      | Fachwerk           | Holz  | UZ | beschichtet                    | RAL 9003 Signalweiß                         | Holz       | x | Lackiert        | x       | RAL 9003 Signalweiß                         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | - | - | - |   |   |   |  |
| 10 | T1-10.10 | Abt. 80 Wirtschaft - Büro 4 | Tischler   | DIN R | ein | -      | - | - | 42 dB    | - | 1,01  | 2,5   | 2,135 + 0,365 | > 0,92 | bis ca 0,30 | Fachwerk                      | Fachwerk           | Holz  | UZ | beschichtet                    | RAL 9003 Signalweiß                         | Holz       | x | Lackiert        | x       | RAL 9003 Signalweiß                         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | - | - | - |   |   |   |  |
| 11 | T1-16.11 | Flur 1                      | Metallbau  | DIN L | ein | -      | x | - | -        | - | 3,77  | 2,5   | 2,135 + 0,365 | 1,2    | -           | Fachwerk                      | Fachwerk           | Stahl | PR | pulverbeschichtet              | RAL 9005, Tiefschwarz, matt                 | Stahl/Glas | x | -               | x       | RAL 9005, Tiefschwarz, matt                 | -                     | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | - | x | - | x | Türelement mit verglastem Seitenteil und Oberlicht, jeweils rechts und links                      |   |   |  |
| 12 | T1-13.12 | Ratsaal - Lobby             | Metallbau  | DIN L | ein | T30 RS | x | - | 45-52 dB | - | 1,4   | 2,5   | 2,135 + 0,365 | 1,2    | 0,22 - 0,25 | MW/ Fachwerk                  | MW/ Fachwerk       | Stahl | PR | pulverbeschichtet              | RAL 9005, Tiefschwarz, matt                 | Stahl/Glas | x | -               | x       | RAL 9005, Tiefschwarz, matt                 | -                     | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | - | x | x | x | Stahlglasement mit Oberlicht  |   |   |  |
| 13 | T1-12.14 | Küche                       | Tischler   | -     | ein | -      | - | - | -        | - | 1,01  | 2,135 | -             | > 0,91 | 0,15        | GK                            | GK                 | Holz  | -  | Holz, beschichtet + gestrichen | RAL 9003 Signalweiß                         | Holz       | - | Lackiert        | x       | RAL 9003 Signalweiß                         | Eckig                 | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Griff   | Griff   | - | - | - | - | - | - | - | Schiebetür, Klimaklasse II  |   |   |  |
| 14 | T1-13.15 | Ratsaal - Lobby             | TÜR FÜR DIE TISCHLERARBEITEN NICHT BERÜCKSICHTIGEN - WIRD SEPARAT INSTANDGESETZT |       |     |        |   |   |          |   |       |       |               |        |             |                               |                    |       |    |                                |   | Lackiert   | x | Bestand         | Bestand | PZ  | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker               | -       | -       | - | - | - | - | - | - | - | -   | - | - | Zweiflügelige Beständstür inkl. Vertäfelung aufarbeiten! |
| 15 | T1-15.16 | TH Bestand                  | Metallbau  | DIN L | ein | T30 RS | x | - | -        | - | 3,77  | 2,5   | 2,135 + 0,365 | 1,2    | -           | Fachwerk                      | Fachwerk           | Stahl | PR | pulverbeschichtet              | RAL 9005, Tiefschwarz, matt                 | Stahl/Glas | x | -               | -       | RAL 9005, Tiefschwarz, matt                 | -                     | PZ      | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | - | x | - | - | Türelement mit zwei nebeneinander stehenden verglasten Seitenteilen und Oberlicht                 |   |   |  |

Gesamtsumme Türen 1.OG: 15  
 Metallbau: 5  
 Bestand (nicht bei aktuellem LV): 1  
 Tischler: 9

# TÜRLISTE

| Laufende Nr. | Tür-Nr. | Raumbezeichnung (Lage / Zuordnung) | Gewerk (LV) | DIN Anschlag | ein-/zweiflügelig | Anforderung |            |             |                         |                | Öffnungsmaße      |                 |                 |                          |                    | Zarge                            |   |          |     | Türblatt   |       |          |                 |            | Schloss / Beschlag |       |       |             |                   | Türausstattung |            |            |         |                       | Bemerkungen |
|--------------|---------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|---|----------|-----|------------|-------|----------|-----------------|------------|--------------------|-------|-------|-------------|-------------------|----------------|------------|------------|---------|-----------------------|-------------|
|              |         |                                    |             |              |                   | Brandschutz | Notausgang | Wärmeschutz | Schallschutz (erf. R'w) | Einbruchschutz | Breite (m) Rohbau | Höhe (m) Rohbau | Tür + Oberlicht | li. Durchgangsbreite (m) | Wandstärke Roh (m) | Material Wand (seitl. Anschluss) | Material Sturz/Decke (oberer Anschluss) | Material | Art | Oberfläche | Farbe | Material | Glas(Oberlicht) | Oberfläche | Kassetten          | Farbe | Kante | Vorrichtung | Beschlag Material | Bandseite      | Gegenseite | Kurzschild | Rosette | autom. Drehtürantrieb |             |

## 2. Obergeschoss

UZ=Umfassungszarge, BZ=Blockzarge, PR=Profilrahmen

|    |          |  |           |       |     |        |   |   |       |       |       |               |               |        |             |             |             |       |                   |                             |                             |            |                 |          |                             |                             |       |                       |                       |         |         |   |   |   |   |   |   |  |                              |
|----|----------|--|-----------|-------|-----|--------|---|---|-------|-------|-------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|--|------------------------------|
| 1  | T2-02.01 | TH Neu                                   | Metallbau | DIN R | ein | T30 RS | x | - | -     | -     | 1,4   | 2,5           | 2,135 + 0,365 | 1,2    | 0,175 - 0,3 | MW/Stb      | Stb         | Stahl | PR                | pulverbeschichtet           | RAL 9005, Tiefschwarz, matt | Stahl/Glas | x               | -        | -                           | RAL 9005, Tiefschwarz, matt | -     | PZ                    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | - | x | - | -  | Stahlglasement mit Oberlicht |
| 2  | T2-03.02 | Pumi                                     | Tischler  | DIN R | ein | T30 RS | - | - | -     | 0,885 | 2,135 | -             | > 0,80        | 0,175  | MW          | Stb         | Holz        | UZ    | pulverbeschichtet | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                        | -          | HLP beschichtet | -        | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                       | ?     | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | Drücker | -       | - | - | x | x | - | - |  |                              |
| 3  | T2-04.03 | WC-Unisex                                | Tischler  | DIN R | ein | dTs    | - | - | -     | 0,885 | 2,135 | -             | > 0,80        | 0,175  | MW          | Stb         | Holz        | UZ    | pulverbeschichtet | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                        | -          | HLP beschichtet | -        | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                       | PZ    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | Drücker | -       | - | - | x | - | - | - |  |                              |
| 4  | T2-05.04 | Technik/Server                           | Tischler  | DIN R | ein | T30 RS | - | - | -     | 0,885 | 2,135 | -             | > 0,80        | 0,175  | MW          | Stb         | Holz        | UZ    | pulverbeschichtet | RAL 9003 Signalweiß         | Holz                        | -          | HLP beschichtet | -        | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                       | PZ    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | Drücker | -       | - | - | x | x | - | - |  |                              |
| 5  | T2-07.05 | Abt. 32 Ordnung - Sozial- & 1-Hilfe-Raum | Tischler  | DIN R | ein | -      | - | - | 45 dB | -     | 1,01  | 2,5           | 2,135 + 0,365 | > 0,90 | bis ca 0,25 | Fachwerk    | Fachwerk    | Holz  | UZ                | beschichtet + gestrichen    | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | X               | Lackiert | X                           | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ                    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | - | - | -  |                              |
| 6  | T2-08.06 | Abt. 32 Ordnung - Büro 1                 | Tischler  | DIN R | ein | -      | - | - | 45 dB | -     | 1,01  | 2,5           | 2,135 + 0,365 | > 0,90 | bis ca 0,25 | Fachwerk    | Fachwerk    | Holz  | UZ                | beschichtet + gestrichen    | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | X               | Lackiert | X                           | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ                    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | - | - | -  |                              |
| 7  | T2-09.07 | Abt. 32 Ordnung - Büro 2                 | Tischler  | DIN L | ein | -      | - | - | 42 dB | -     | 1,01  | 2,5           | 2,135 + 0,365 | > 0,90 | bis ca 0,25 | Fachwerk    | Fachwerk    | Holz  | UZ                | beschichtet + gestrichen    | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | X               | Lackiert | X                           | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ                    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | - | - | -  |                              |
| 8  | T2-10.08 | Abt. 32 Ordnung - Büro 3                 | Tischler  | DIN L | ein | -      | - | - | 42 dB | -     | 1,01  | 2,5           | 2,135 + 0,365 | > 0,90 | bis ca 0,25 | Fachwerk    | Fachwerk    | Holz  | UZ                | beschichtet + gestrichen    | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | X               | Lackiert | X                           | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ                    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | - | - | -  |                              |
| 9  | T2-11.09 | Abt. 32 Ordnung - Büro 4                 | Tischler  | DIN L | ein | -      | - | - | 42 dB | -     | 1,01  | 2,5           | 2,135 + 0,365 | > 0,90 | bis ca 0,25 | Fachwerk    | Fachwerk    | Holz  | UZ                | beschichtet + gestrichen    | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | X               | Lackiert | X                           | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ                    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | - | - | -  |                              |
| 10 | T2-12.10 | Abt. 32 Ordnung - Büro 5 / Büro 6        | Tischler  | DIN L | ein | -      | - | - | 42 dB | -     | 1,01  | 2,135         | -             | > 0,90 | bis ca 0,25 | Fachwerk/MW | Fachwerk/MW | Holz  | UZ                | beschichtet + gestrichen    | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | X               | Lackiert | X                           | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ                    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | - | - | - | -  |                              |
| 11 | T2-12.11 | Abt. 32 Ordnung - Büro 5                 | Tischler  | DIN L | ein | T30 RS | x | - | 42 dB | -     | 1,01  | 2,135         | -             | > 0,90 | bis ca 0,25 | Fachwerk    | Fachwerk    | Holz  | UZ                | beschichtet + gestrichen    | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | X               | Lackiert | X                           | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ                    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | x | - | -  |                              |
| 12 | T2-13.12 | TH Bestand                               | Metallbau | DIN L | ein | T30 RS | x | - | -     | 2,35  | 2,5   | 2,135 + 0,365 | 1,2           | -      | Fachwerk    | Fachwerk    | Stahl       | PR    | pulverbeschichtet | RAL 9005, Tiefschwarz, matt | Stahl/Glas                  | x          | -               | -        | RAL 9005, Tiefschwarz, matt | -                           | PZ    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | Drücker | -       | - | - | - | x | - | - | Türelement mit verglastem Seitenteil und Oberlicht, jeweils rechts und links |                              |
| 13 | T2-12.13 | Abt. 32 Ordnung - Büro 5                 | Tischler  | DIN R | ein | T30    | - | - | -     | 0,6   | 0,6   | -             | -             | 0,37   | Fachwerk    | Fachwerk    | Holz        | UZ    | pulverbeschichtet | RAL 9001, Cremeweiß, matt   | Holz                        | -          | HLP beschichtet | -        | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                       | PZ    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | -       | x       | - | - | - | - | - | - | Revisionsdurchgang   |                              |
| 14 | T2-09.14 | Abt. 32 Ordnung - Büro 2                 | Tischler  | DIN R | ein | -      | - | - | -     | 0,6   | 0,6   | -             | -             | 0,12   | GK          | GK          | Holz        | UZ    | pulverbeschichtet | RAL 9001, Cremeweiß, matt   | Holz                        | -          | HLP beschichtet | -        | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                       | PZ    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | -       | x       | - | - | - | - | - | - | Revisionsdurchgang   |                              |
| 15 | T2-08.15 | Abt. 32 Ordnung - Büro 1                 | Tischler  | DIN L | ein | -      | - | - | -     | 0,6   | 0,6   | -             | -             | 0,12   | GK          | GK          | Holz        | UZ    | pulverbeschichtet | RAL 9001, Cremeweiß, matt   | Holz                        | -          | HLP beschichtet | -        | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                       | PZ    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | -       | x       | - | - | - | - | - | - | Revisionsdurchgang   |                              |
| 16 | T2-12.16 | TH Neu                                   | Tischler  | DIN R | ein | T30    | - | - | -     | 0,6   | 0,6   | -             | -             | 0,21   | Fachwerk    | Fachwerk    | Holz        | UZ    | pulverbeschichtet | RAL 9001, Cremeweiß, matt   | Holz                        | -          | HLP beschichtet | -        | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig                       | PZ    | Edelstahl/Teillakiert | Drücker               | -       | x       | - | - | - | - | - | - | Revisionsdurchgang   |                              |

Gesamtsumme Türen 2.OG: 16  
 Metallbau: 2  
 Tischler: 14

### TÜRLISTE

| Laufende Nr. | Tür-Nr. | Raumbezeichnung (Lage / Zuordnung) | Gwerk (LV) | DIN Anschlag | ein- / zweiflügelig | Anforderung |            |             |                         |                | Öffnungsmaße      |                 |                 |                          |                    | Zarge                            |   |          |     | Türblatt   |       |          |                 |            | Schloss / Beschlag |       |       |             |                   | Türausstattung |            |            |         |                       | Bemerkungen |
|--------------|---------|------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|---|----------|-----|------------|-------|----------|-----------------|------------|--------------------|-------|-------|-------------|-------------------|----------------|------------|------------|---------|-----------------------|-------------|
|              |         |                                    |            |              |                     | Brandschutz | Notausgang | Wärmeschutz | Schallschutz (erf. R'w) | Einbruchschutz | Breite (m) Rohbau | Höhe (m) Rohbau | Tür + Oberlicht | li. Durchgangsbreite (m) | Wandstärke Roh (m) | Material Wand (seiti. Anschluss) | Material Sturz/Decke (oberer Anschluss) | Material | Art | Oberfläche | Farbe | Material | Glas(Oberlicht) | Oberfläche | Kassetten          | Farbe | Kante | Verrichtung | Beschlag Material | Bandseite      | Gegenseite | Kurzschlid | Resette | autom. Drehtürantrieb |             |

#### 3. Obergeschoss

UZ=Umfassungszarge, BZ=Blockzarge, PR=Profilrahmen

|    |          |                                       |          |       |      |        |   |   |       |   |       |       |               |        |             |             |          |       |    |                          |                             |            |   |                 |   |                             |       |    |                       |         |         |   |   |   |   |   |   |                    |  |
|----|----------|---------------------------------------|----------|-------|------|--------|---|---|-------|---|-------|-------|---------------|--------|-------------|-------------|----------|-------|----|--------------------------|-----------------------------|------------|---|-----------------|---|-----------------------------|-------|----|-----------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|--------------------|--|
| 1  | T3-02.01 | TH Neu                                | Metalbau | DIN R | ein  | T30 RS | x | - | -     | - | 1,4   | 2,5   | 2,135 + 0,365 | 1,2    | 0,175 - 0,3 | MW/Stb      | Stb      | Stahl | PR | pulverbeschichtet        | RAL 9005, Tiefschwarz, matt | Stahl/Glas | x | -               | - | RAL 9005, Tiefschwarz, matt | -     | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | - | x | - | -                  | Stahlgläselement mit Oberlicht                     |
| 2  | T3-03.02 | Kopierraum                            | Tischler | DIN L | ein  | -      | - | - | 42 dB | - | 1,01  | 2,5   | 2,135 + 0,365 | > 0,90 | bis ca 0,25 | Fachwerk    | Fachwerk | Holz  | UZ | beschichtet + gestrichen | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | X | Lackiert        | X | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | x | - | -                  |  |
| 3  | T3-04.03 | Trockenraum                           | Tischler | DIN L | ein  | -      | - | - | 42 dB | - | 0,885 | 2,135 | -             | > 0,90 | 0,15        | GK          | GK       | Holz  | UZ | pulverbeschichtet        | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | - | HLP beschichtet | - | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | x | - | -                  | Türunterschnitt von mind. 1,5 cm 60 m²/h           |
| 4  | T3-04.04 | Außendienst + Umkleide + Arbeitsplatz | Metalbau | DIN L | ein  | -      | - | - | 42 dB | - | 1,75  | 2,5   | 2,135 + 0,365 | 1,01   | -           | Fachwerk/GK | GK       | Holz  | ?  | pulverbeschichtet        | RAL 9005, Tiefschwarz, matt | Stahl/Glas | X | -               | - | RAL 9005, Tiefschwarz, matt | -     | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | - | x | - | -                  | Stahlgläselement mit Oberlicht                     |
| 5  | T3-05.05 | Feuerwehr 1                           | Tischler | DIN R | ein  | -      | - | - | 42 dB | - | 1,01  | 2,5   | 2,135 + 0,365 | > 0,90 | 0,15        | GK          | GK       | Holz  | UZ | beschichtet + gestrichen | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | X | Lackiert        | X | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | - | - |                    |  |
| 6  | T3-06.06 | Feuerwehr 2                           | Tischler | DIN L | ein  | -      | - | - | 42 dB | - | 1,01  | 2,5   | 2,135 + 0,365 | > 0,90 | 0,15        | GK          | GK       | Holz  | UZ | beschichtet + gestrichen | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | X | Lackiert        | X | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | - | - |                    |  |
| 7  | T3-06.07 | Feuerwehr 2                           | Tischler | DIN R | ein  | -      | - | - | 42 dB | - | 0,885 | 2,135 | -             | > 0,90 | 0,17        | GK          | GK       | Holz  | UZ | beschichtet + gestrichen | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | X | Lackiert        | X | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | - | - | - |                    |  |
| 8  | T3-07.08 | Abt. 32 Ordnung - Büro 2              | Tischler | DIN L | ein  | T30 RS | - | - | 42 dB | - | 0,885 | 2,135 | -             | > 0,90 | 0,15        | Fachwerk    | Fachwerk | Holz  | UZ | beschichtet + gestrichen | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | X | Lackiert        | X | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | x | x | - | -                  |  |
| 9  | T3-08.09 | TH Bestand                            | Metalbau | DIN R | ein  | T30 RS | x | - | -     | - | 1,72  | 2,5   | 2,135 + 0,365 | 1,01   | -           | Fachwerk    | Fachwerk | Stahl | PR | pulverbeschichtet        | RAL 9005, Tiefschwarz, matt | Stahl/Glas | x | -               | - | RAL 9005, Tiefschwarz, matt | -     | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | - | - | - | - | x | - | -                  | Türelement mit verglastem Seitenteil und Oberlicht |
| 10 | T3-08.10 | TH Bestand (Durchgang Dachboden)      | Tischler | -     | zwei | T30    | - | - | -     | - | 1,05  | 0,9   | -             | -      | bis ca 0,30 | Fachwerk    | Fachwerk | Holz  | EZ | pulverbeschichtet        | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | - | HLP beschichtet | - | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | Drücker | x | - | - | - | - | - | -                  | Revisionsdurchgang                                 |
| 11 | T3-04.11 | Außendienst + Umkleide + Arbeitsplatz | Tischler | -     | ein  | -      | - | - | -     | - | 0,6   | 0,6   | -             | -      | 0,12        | GK          | GK       | Holz  | EZ | pulverbeschichtet        | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | - | HLP beschichtet | - | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | -       | x | - | - | - | - | - | Revisionsdurchgang |  |
| 12 | T3-04.12 | Außendienst + Umkleide + Arbeitsplatz | Tischler | -     | ein  | -      | - | - | -     | - | 0,6   | 0,6   | -             | -      | 0,12        | GK          | GK       | Holz  | EZ | pulverbeschichtet        | RAL 9003 Signalweiß         | Holz       | - | HLP beschichtet | - | RAL 9003 Signalweiß         | Eckig | PZ | Edelstahl/Teillakiert | Drücker | -       | x | - | - | - | - | - | Revisionsdurchgang |  |

Gesamtsumme Türen 3.OG: 12  
 Metallbau: 3  
 Tischler: 9