

Fensterliste außen																													
Projekt- Nr. :		41423																											
Projekt :		GS Arnum																											
Stand		19.08.2026																											
Fenster-ID	Raum	Fenstertyp	Rohbaumaße ab OKFF		Wand		Aufteilung					Flügel				Material		Leibungsbe	Leibungsbekl.	Verglasung				Beschläge		Elektro		Ausstattung	Bemerkung
			Breite x Höhe (m)	Brüstungshöhe (m)	Wandstärke	Wandart	Öffnungsfl.	Dreh-Kipfenster	Festverglasung	Oberlicht	Türflügel	DIN links	DIN rechts	Türelement	1-flügelig	Alu-Pfosten-Riegel	Alu- Rahmen	GK (cm) 2 x 1,25cm	Alu - Leibung Anschluss Holzfassade (cm)	Brandschutz	Schallschutz	Energetischer Nachweis	3-fach Wärmeschutzverglasung	Fenstergriff Kipp-vor-Dreh	abschließbar	Raffstore	Entrauchungsfenster	Insektenschutzgitter	Zuleitungen / Schnittstellen

OG																														
FE.A.OG.02	2.02 Gruppe I Ganztag/ Hort	TYP E	2,81 x 2,22	0,385	0,631	HRB	1	1	1			1			1		1	27,0	25,5		Rw ≥ 33 dB	1,00 W/ m²K	1	1	1	1		ELT		
FE.A.OG.06	2.06 Aufenthalt Ganztag	TYP E	2,81 x 2,22	0,385	0,511	HRB	1	1	1			1			1		1	15,0	25,5		Rw ≥ 34 dB	1,00 W/ m²K	1	1	1	1		ELT		
FE.A.OG.06.2	2.06 Aufenthalt Ganztag	TYP E	2,81 x 2,22	0,385	0,511	HRB	1	1	1			1			1		1	15,0	25,5		Rw ≥ 34 dB	1,00 W/ m²K	1	1	1	1		ELT		
FE.A.OG.08.2	2.08 Multifunktionsraum	TYP E	2,81 x 2,22	0,385	0,511	HRB	1	1	1			1			1		1	15,0	25,5		Rw ≥ 33 dB	1,00 W/ m²K	1	1	1	1		ELT		
FE.A.OG.09	2.09 Diff.-Raum	TYP E	2,81 x 2,22	0,385	0,511	HRB	1	1	1			1			1		1	15,0	25,5		Rw ≥ 34 dB	1,00 W/ m²K	1	1	1	1		ELT		
FE.A.OG.02.2	2.02 Gruppe I Ganztag/ Hort	TYP E	2,81 x 2,22	0,385	0,511	HRB	1	1	1				1		1		1	15,0	25,5		Rw ≥ 33 dB	1,00 W/ m²K	1	1	1	1		ELT		
FE.A.OG.12.2	2.12 Gruppe II Ganztag/ Hort	TYP E	2,81 x 2,22	0,385	0,511	HRB	1	1	1			1			1		1	15,0	25,5		Rw ≥ 31 dB	1,00 W/ m²K	1	1	1	1		ELT		
FE.A.OG.05	2.05 Treppe	TYP F	1,00 x 2,22	0,385	0,588	HRB, HM	1	1				1			1		1	22,7	25,5	lichte Öffnung ≥ 0,5m²	–	1,00 W/ m²K	1	1	1	1	1	ELT		
FE.A.OG.07	2.07 Diff.-Raum	TYP F	1,00 x 2,22	0,385	0,511	HRB	1	1				1			1		1	15,0	25,5		Rw ≥ 32 dB	1,00 W/ m²K	1	1	1	1		ELT		
FE.A.OG.08	2.08 Multifunktionsraum	TYP F	1,00 x 2,22	0,385	0,511	HRB	1	1				1			1		1	15,0	25,5		Rw ≥ 33 dB	1,00 W/ m²K	1	1	1	1		ELT		
FE.A.OG.12	2.12 Gruppe II Ganztag/ Hort	TYP F	1,00 x 2,22	0,385		HRB	1	1				1			1		1	15,0	25,5		Rw ≥ 31 dB	1,00 W/ m²K	1	1	1	1		ELT		
FE.A.OG.13	2.13 Diff.-Raum	TYP F	1,00 x 2,22	0,385	0,4	HRB	1	1				1			1			4,0	25,5		Rw ≥ 31 dB	1,00 W/ m²K	1	1	1	1		ELT		
EG																														
FE.A.EG.18	1.18 Vorbereitung	TYP A	0,90 x 0,625	1,800	0,619	HRB	1	1				1			1		1	26,0	28,6		Rw ≥ 34 dB	1,00 W/ m²K	1	1				1		
FE.A.EG.14.5	1.14 Speiseraum	TYP Q	4,17 x 3,3	0,000	0,511	HRB	1		2	3	1	1		TU.A.EG.14.5		1		10,0	25,5		Rw ≥ 34 dB	1,00 W/ m²K	1		1	1		ELT		
FE.A.EG.14.4	1.14 Speiseraum	TYP R1	3,00 x 3,3	0,000	0,511	HRB	1	1	1	2		1				1		10,0	25,5		Rw ≥ 34 dB	1,00 W/ m²K	1	1	1	1		ELT		
FE.A.EG.14.3	1.14 Speiseraum	TYP R2	4,13 x 3,3	0,000	0,511	HRB	2	2	1	3		1	1			1		10,0	25,5		Rw ≥ 34 dB	1,00 W/ m²K	1	1	1	1		ELT		
FE.A.EG.14.2	1.14 Speiseraum	TYP R1	3,00 x 3,3	0,000	0,511	HRB	1	1	1	2			1			1		10,0	25,5		Rw ≥ 34 dB	1,00 W/ m²K	1	1	1	1		ELT		
FE.A.EG.14	1.14 Speiseraum	TYP Q	4,17 x 3,3	0,000	0,511	HRB	1		2	3	1		1	TU.A.EG.14		1		10,0	25,5		Rw ≥ 34 dB	1,00 W/ m²K	1				1		ELT	

- Alle Maße sind am Bau zu Prüfen!

GK: Gipskarton

HM: Holzmassivwand

HRB: Holzrahmenbau

E: Eckzarge

U: Umfassungszarge

B: Blockzarge

D: Durchgangszarge

ST: Stoßgriff

DK: Drehknopf
- H: Halbzylinder

N: Normalzylinder

NV: Normalzylinder mit Verlängerung

K: Kurzzyylinder

BZ: Blindzylinder

WG: Wechselgarnitur

WC: WC- Garnitur
- NS: Normalschloss (Riegel-Fallen-Schloss)

FF: Fluchtfunktionsschloss

DE: Drücker+Rosette; Edelstahl

KL: Kartenleser

Ü: Fluchttürüberwachung

X: Drücker+Rosette; Edelstahl

FS: Feuerschutz-Ausführung

DL: Drück.+Langschild kunststoffb.

RB: Rollbänder