

Legende Deckenspiegel

Decken Auf- & Einbauten

Sofern die Position der Auf- / Einbauten nicht bemaßt ist, sind Deckeneinbauten mittig in der Platte / eines Plattenstoßes zu positionieren. Bei einer Überschreitung der maximalen Belastung sind Verstärkungen in der UK der Decke vorzusehen.

Holzwoolleakustikplatten

D1	Holzwole Akustikplatten gefast, abgehängt Maße 1200 x 600 x 25 mm Bausstoffklasse DIN 4102-1 B-s1, d0 Schallabsorptionsauflage aus MWo d= mind. 50mm
----	---

D2	Holzwole Akustikplatten nicht gefast, abgehängt zwischen Deckenbalken Maße 1200 x 600 x 25 mm Bausstoffklasse DIN 4102-1 B-s1, d0 Schallabsorptionsauflage aus MWo d= mind. 50mm
----	---

Mineralfaserakustikplatten

D3	Mineralfaser Akustikplatten abgehängt D= 20 mm Bausstoffklasse DIN 4102-1 A2-s1, d0 Schallabsorptionsauflage aus MWo d= mind. 50mm
----	--

Gips- / Zementbauplattendecken

D4	1-lagig Gipsplatte glatt D=12,5mm Wassereintrwirkungsklasse WD-1 (A)
----	---

D5	1-lagig Gipsplatte glatt, imprägniert D=12,5mm Wassereintrwirkungsklasse W1-1 (H2)
----	---

D6	1-lagig Zementbauplatte o. glw. D=12,5mm Wassereintrwirkungsklasse W3-1 (Z)
----	--

D7	2-lagig Feuerschutzplatte D=12,5mm Wassereintrwirkungsklasse WD-1 (DF)
----	---

Wandanschlüsse / Fugen

Schattenfuge 2cm umlaufend

notwendige Schattenfuge Abluft 2cm umlaufend

- Einbauleuchte 44,5 cm
Gewicht: 2,5 kg
Einbautiefe/- durchmesser: 3,5 cm / 42 cm
Montageanweisung: Abhängung d. Leuchte an Rohdecke (aufgrund Durchmesser Leuchte)
- Einbauleuchte 23,4 cm
Gewicht: 1,1 kg
Einbautiefe/- durchmesser: 3,5 cm / 21,5 cm
- Einbauleuchte 31,6 cm
Gewicht: 1,7 kg
Einbautiefe/- durchmesser: 3,5 cm / 30 cm
- Einbauleuchte 27 cm
Gewicht: 0,773 kg
Einbautiefe/- durchmesser: mind. 6 cm / 25,7 cm
- Einbauleuchte 60 x 60 cm
Gewicht: 7,3 kg
Einbautiefe: 9,7 cm
- Anbauleuchte 60 cm
Gewicht: 7,5 kg
- Anbau/Pendelleuchte 68,1 cm
Gewicht: 5,8 kg
- Anbau/Pendelleuchte 84,5 cm
Gewicht: 8,5 kg
- Anbau/Pendelleuchte 1,009 cm
Gewicht: 11 kg
- Einbauleuchte Ausgabestresen
Gewicht:
Einbautiefe: 1,75 cm
- Anbau Leuchtstreifen 6 x 6 cm
Gewicht:
- Anbauleuchte 155,2 x 10,2 cm
Gewicht: 2,7 kg
- Spiegelleuchte 59,9 cm x 0,73 cm
- Wandleuchte 42,5 cm x 42,5 cm
- Präsenzmelder
- Deckenluftdurchlass
- Deckeneinbaulautsprecher
- Fluchtweg-Bereitschaftsleuchte
- Revisionsöffnung (demontierbare Platte)
- Revisionsklappe Einbau
- Lüftungsauslass
- Tellerventil / Drallausslass

Stahlbeton	Stahlbetonfertigteile	Mauerwerk	Dämmung	Kies- und Drainschicht	GK-Wand / Vorwandinstallation
WD = Wanddurchbruch	WA = Wandaussparung	VS = Wandschiltz	DD = Deckendurchbruch	DA = Deckenaussparung	DS = Deckenschiltz
H = Heizung	L = Lüftung	S = Sanitär	E = Elektro	G = Gas	BRH = Brüstungshöhe
±0,00 = 57.25 m üNN = OKFFB EG					
Alle Höhenangaben beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden.					
Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.					
Unstimmigkeiten sind vor Bauausführung mit den Planungsbüros zu klären.					

Projekt: 41423	Bearbeiter: JWIKB	Erst-Datum: 21.07.26	Maßstab: 1:50	Blattgröße: A0
Bauherr: Stadt Hemmingen Rathaushaus, 1, 30966 Hemmingen			Zeichnung: Grundriss Trockenbau Deckenspiegel EG	
Projekt: 41423 GS Arnrum Klappenberg 18, 30966 Hemmingen			Plan-Nummer: 41423-ARC-N: DS-00.001-302	

