



**Dach Speiseraum**  
(von oben nach unten)

- 80 mm ext. Dachbegrünung
- 10 mm 2x Sperschicht
- 40-220 mm Gefälledämmung 2%
- 120 mm Dämmung
- 5 mm Dampfsperre
- 25 mm OSB
- 20 mm Spezial Gipsplatte mit Brandschutzanforderung
- 600 mm Konstruktionsholz
- 385 mm Installationsebene
- 30 mm Grundprofil
- 30 mm Tragprofil
- 25 mm Holzvolleplatte

**Massivholzdecke Terrasse**  
(von oben nach unten)

- 20 mm Belag Fliesen
- Stelzlager
- 10 mm 2x Sperschicht/ Schutzbahn
- 40-220 mm Gefälledämmung 2%
- 12 mm Dämmung
- 10 mm Sperschicht
- 200 mm Brettschichtholz
- 107 mm Installationsebene
- 30 mm Grundprofil
- 30 mm Tragprofil
- 25 mm Holzvolleplatte

**Fußbodenaufbau EG**  
(von oben nach unten)

- 24 mm Fußbodenbelag Parkett
- 45 mm Heizestrich
- 20 mm Heizungsleitung
- 5 mm Trennlage
- 48 mm Systemplatte Heiz.
- 20 mm Expandierter Polystyrolschaum (EPS)
- Zusatzdämmung
- 60 mm Schüttung
- 200 mm Brettschichtholz
- 300 mm Installationsebene
- 30 mm Grundprofil
- 30 mm Tragprofil
- 25 mm Holzvolleplatte

Stahlbeton		Dämmung	
Stahlbetonfertigteile		Kies- und Drainschicht	
Mauerwerk		GK-Wand / Vorwandinstallation	
WD = Wanddurchbruch WA = Wandaussparung WS = Wandschlitz DD = Deckendurchbruch DA = Deckenaussparung DS = Deckenschlitz			
H = Heizung L = Lüftung S = Sanitär E = Elektro G = Gas BRH = Brüstungshöhe			
<b>±0,00 = 57.25 m üNN = OKFFB EG</b>			
Alle Höhenangaben beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden.			
Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.			
Unstimmigkeiten sind vor Bauausführung mit den Planungsbüros zu klären.			

Projektnr: 41423	Bearbeiter:	Erst.-Datum: 20.10.2025	Maßstab: 1:50	Blattgröße: A0
Bauherr: <b>Stadt Hemmingen</b> Rathauspl. 1, 30966 Hemmingen			Zeichnung: <b>Schnitt G-G</b>	
Projekt: <b>41423 GS Arnum</b> Klapperweg 18, 30966 Hemmingen			Plan-Nummer: <b>41423-ARC-N-SC-GG-5f03</b>	