Kastenrinne, 400mm
Materialdicke: 0,70 mm
Zuschnitt: 400 mm (5-teilig)
Standardlänge: 5000 mm, 3000 mm
Material: Aluminium
Oberfläche: beschichtet
Farbe: nach Angaben Architekt (NCS/RAL)
Rinnenhaken: Feder-Feder
Größe: 400/30 x 7
Oberfläche: beschichtet
Farbe: nach Angaben Architekt (NCS/RAL)
Einlaufblech
Material: Aluminium
Materialdicke: 0,70 mm
Farbe: nach Angabe Architekt (NCS/RAL)
Lochblech zur Be- und Entlüftung
Materialdicke: 0,70 mm
Material: Aluminium
Rundlochung: Ø 5 mm
Tropfblech (Unterdach)
Materialdicke: 0,70 mm
Material: Aluminium
Oberfläche: beschichtet
Farbe: nach Angaben Architekt (NCS/RAL)

Fußplatte 6 x 12 cm
Anschluss Sparren auf Fußplatte
Scheibenkopf- Holzschraube Ø8x200
e = jeden 2 Sparren (e ≤ 1,50m)

Windsogbefestigung
Anschluss Pfetten auf best. Holzdecke
Scheibenkopf (SK) Holzschraube Ø8x340
e = jeden 2 Sparren (e ≤ 1,50m)

Außenluftansaugung Küche und Gastro 9.000 m³/h
Lamellenhaube 900 x 900 mm, Höhe 670 mm
Mit Dachsockel (800x800 mm)
900 x 900 mm, Höhe über Dach min. 300 mm
Oberfläche: beschichtet
Farbe: nach Angaben Architekt (NCS/RAL)
Dachdurchführung: Lindab QDDFD 800 x 800
Anschluss Sparren auf Pfetten:
Scheibenkopf (SK) Holzschraube Ø8x280
e = jeden 2 Sparren (e ≤ 1,50m)
Windsogbefestigung
Anschluss Pfetten auf best. Holzdecke
Scheibenkopf (SK) Holzschraube Ø8x340
e = jeden 2 Sparren (e ≤ 1,50m)

Sockel Außenluftaunsaugung 800 x 800
Material: verzinktes Blech
Bis Montage von HLS von oben abdichten.

Fortluftausblas Küche 6.000 m³/h /(3.000 m³/h)
Deflektorhaube
Anschlussdurchmesser 450 und 630 mm
Oberflächebeschichtet
Farbe: nach Angabe Architekt (NCS/RAL)

Dachsockel 450 mm und 630 mm
Durchmesser: 450mm / 630 mm)
Material: verzinktes Blech
Bis Montage von HLS von oben abdichten.

Lüfterfirstelement
Material Lüfter: Edelstahl
Abkantungen: ....stk.
Material Abdeckhaube: Aluminium
Abkantungen: 6 stk.
Abdeckhaube Zuschnittsbreite: 395 mm.
PE-Dämmband als thermische Trennung
zwischen Lüfter und Abdeckhaube
Oberfläche: beschichtet
Farbe: nach Angaben Architekt (NCS/RAL)
Siehe Detailplan: AF5D - DC 005 A00 First-Lüfterelement

Dacheindeckung Aludoppelstehfalz
Dachneigung: 3°
< 7° mit Dichtband/Falzgel
Standarddeckung: Doppelstehfalz
Bandbreite: 600 mm
Achsmaß: 530 mm
Scharbreite: 520 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Material: Aluminium
Oberfläche: Beschichtet
Farbe: nach Angaben Architekt.
Bündnerfalz an aufgehenden Bauteilen einschließlich Rückkantung.
Aufstellhöhe: ..... mm
Dachaufbau Walmdach
Doppelstehfahldeckung
Unterspannbahn Sd ≤ 0,1 m
Schalung 24 mm
Luftraum 40 mm (Lattung 40x60)
Unterspannbahn Sd ≤ 0,1 m
Sparren 100/200 mm
Dämmung: MW nach DIN EN 13162
Wärmeleitfähigkeit λb ≤ 0,040 W/mK
Anwendungszeichen DZ nach DIN 4108-10
Variable Dampfbremse Auf bestehender Decke

Wasserfangkasten
Abmessung Kasten: .../.../...mm
Durchmesser Ablaufstutzen 120 mm Ø
Materialdicke: 0,80 mm
Abstand zur Fassade 30 mm.
Material: Aluminium
Oberfläche: beschichtet
Farbe: nach Angabe Architekt (NCS/RAL)
Wasserablaufrohr, rund, 120mm Ø
Mit Doppelfalz.
Materialdicke: 0,70 mm
Größe: 120 mm Ø
Länge: 3000 mm
Material: Aluminium
Oberfläche: beschichtet
Farbe: laut Angabe Architekt (NCS/RAL)
Rohrschellen
Material: Aluminium
Oberfläche: beschichtet
Farbe: laut Angabe Architekt (NCS/RAL)
Traufbrett
Dreischichtbrett 20mm
Oberfläche: gestrichen
Farbe: nach Angabe Architekt
(NCS/ RAL)
Traufschalung
Dreischichtbrett 20mm
Oberfläche: gestrichen
Farbe: nach Angabe Architekt
(NCS/ RAL)

Achse First

Wechsel in Sparrenebende
Zu-und Abluft

Einlaufblech
Lochblech
Tropfblech/Unterdach
Fußplatte 6/12
Sparren Neu 10/20
Firstplatte 12/24
Firstplatte 12/24
Montageplatte 320x125x40
Wechsel Neu 10/20 cm
Wechsel Neu 10/20 cm
Sparren Neu 10/20
Wechsel Neu 10/20 cm
Wechsel Neu 10/20 cm
Fußplatte 6/12
Traufbrett
Traufschalung
DN 3°
DN 3°

OK Firstlüfter +7,15
OK First +7,11
OK Traufe +6,83
OK Decke roh +6,56
Wasserfangkasten

Bestand Holzbalkendecke

Holzdielen	2,5/16
Balkenlage	10/18
Schlacke	10 cm
Blindboden	2,5 cm
Luft	5.5 cm
UK/ Schilfrohrmatte	2,5 cm
Putz	1,5 cm

Wandanschlussschare seitlich
Material: Aluminium
Oberfläche: beschichtet
Farbe nach Angabe Architekt (NCS/RAL)
Putzabschlussleiste mit Tropfkannte
integriertes, nach unten geführtes Abdeckblech
Material: Aluminium
Abkantungen: 3
Oberfläche: beschichtet
Farbe: nach Angabe Architekt (NCS/RAL)
Kappleiste / Wandanschlussprofil geschraubt
Bohrlöcher: im Abstand von 200 mm
Material: Aluminium
Bauhöhe: 40 mm

Scharen- Achsmaß
Ablufthauben
Zuluftthaube
Wechsel Neu 10/20 cm

Sprungmaß e Sparren Neu
Sparren Neu (10x20cm)

Gebäudeschema

Projektbezeichnung

Übersichtsgrafik

Projekt Nr.: -	Bauherr: Stadt Tuttlingen, Hochbau- und Gebäudemanagement, Herr Herrmann, Waghausstraße 10, 78532 Tuttlingen, Tel.: 07461 - 99 270, Fax: 07461 - 995 270, E-Mail: Stefan.Hermann@tuttlingen.de
Dienststelle: - Bauwerk: -	
Nutzer Geb. Nr: -	Objekt: Stadtbahnhof Tuttlingen, Konrad-Adenauer-Platz 1 und 1/1, 78532 Tuttlingen
Dateiname: AF5D - DC 003.dwg	
verknüpfte Dateien: -	Gebäude / Bauteil: - -
	Maßnahme: Sanierung Außenhülle, Errichtung von zwei Aufzügen
Layoutname: AF5D - DC 003	Planbezeichnung: Detail Walmdach über 1. OG, Schnitte, Ansichten
Plandatum: 11.11.2026	
Maßstab: 1:10 / 1:50	003 A 00
Plangröße in mm: 594 x 841 — Verfilmt am:	Plan erstellt: MH — Plan bearbeitet: - — Projektleitung: AB — Amtsleitung: - — Freigabe: -

H/B = 594 / 841 (0.50m²)

Allplan 2024