Legende

Höhenlage OKFFB EG = 0.00 = IFC - Höhe

Höhenkote Ausbau		Mauerwerk		F 30 Tauerhemmende Wand	
Höhenkote Rohbau		Bewehrter Beton/Stahlbeton		F 60 Nichtbeanhemmende Wand	
Höhenkote Rohbau + Ausbau		Unbewehrter Beton		F 90 Tauerbeständige Wand	
Höhenkote Ausbau		Fertigteil		BBW Wand in Bauart einer Brandwand	
Höhenkote Rohbau		Isolierb		BW Brandwand	
Höhenkote Rohbau + Ausbau		OK FFB Oberkante Fertigfussboden		T 30 Feuerschutzabschluss Feuerwiderstandsklasse T 30 (DIN 4102-5)	
WD Wandsturzbruch		OK RFB Oberkante Rohfussboden		T 90 Feuerschutzabschluss Feuerwiderstandsklasse T 90 (DIN 4102-5)	
BD Bodenbruchbruch/Schacht		OK BP Oberkante Bodenplatte		RS Rauchschutzbr. selbstschließend (DIN 18095)	
DD Deckenbruchbruch		OK RD Oberkante Decke Rohbau		DS dichtschließende Tür, dreiseitige Dichtung	
UZD Untersuzgurchbruch		UK RD Unterkante Decke Rohbau		FS Fahrschachtbr. gem. DIN 4102-5, DIN 18095 SE oder DIN EN 81-58	
FD Fundamentsbruchbruch		BRH Brüstungshöhe ü. OKFFB		G30 Feuerschutzverglasung 30 Min.	
WS Wandschlitz		VK Vorderkante		RWA Rauch- und Wärmeabzug	
WA Wandaussparung		RR Regenfallrohr		Erster Fluchtweg	
BAS Bodenaussparung		UV Unterverteiler		Zweiter Fluchtweg	
DAS Deckenaussparung		HLS Heizung / Lüftung / Sanitär			
WA + BD		E Elektro			
WA + DD		Bestand			
KB Kernbohrung - Wände		Wände / Decken Bestand			
KB Kernbohrung - Boden		Neu			
Änderungen aktueller Index		Abbruch			

Zeit-Vorlage

WAT : Stb.-Wand als wandartiger Träger gemäß Statik

NT : Stb.-Wand (nicht tragend)

Alle Maße sind vor Ort von den Auftragnehmern eigenverantwortlich zu prüfen.

Der Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen u. sämtlichen Detailplänen des Architekten u. der Fachingenieure Heizlänge u. Heizkonstruktion nach Angabe der HLS-Planung. Elektroverteiler nach Angabe des Elektroplaners. Unstimmigkeiten sind der Bauüberwachung vor Arbeitsbeginn zu melden. Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung von Haupt-unternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu prüfen.

Sämtliche Höhenangaben beziehen sich, wenn nicht gesondert angegeben, auf OKFFB.

Anschlüsse von nichtbegehbaren Wänden zu Decken dürfen nicht kraftschlüssig ausgebildet werden. Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend den Vorschriften ausführen. Arbeits- u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit dauerhaft wasserdicht zu verbinden.

Fachplanung HLS Heizungsplaner

Fachplanung E Elektroplaner

Fachplanung Statik Statiker

Planversand Plan Nr. 5200

d = digitale Form; p = Papierform

Index	Versand	Name

Indizes

Änderungen aktueller Index

Index	Datum	gez.	Änderung
0	05.05.2026	mg	

Projekt

Grundschule und Kindertagesstätte Estenfeld

Riemenschneiderstraße 26, 97230 Estenfeld



Planungsphase								Plan-ID (Gewerk)	Kurzname
Ausführungsplanung Bauteil II KiTa								A (ARCH)	GR_5200_0
Plansinhalt								Baumaßnahmen Nr.	BT II
BT II Grundriss Erdgeschoss								2020-489	
Kürzel	Phase	Bauteil	Planart	Ebene	Planteil	Plan Nr.	Index	Plan-ID	
GuKE	5	II	GR	G00	-	5200	0	A_GuKE_5_II_GR_G00_-_5200_0	
Gefertigt		Geprüft		Maßstab		Format HB		Erstellung	Stand
mg		-		1:50		1100 / 1800		14.12.2020	05.05.2026

Architekt

Bauherr

Gemeinde Estenfeld

Untere Riemenstraße 6
97230 Estenfeld

+49 9305 888 0
+49 9305 888 88
www.vgem-estenfeld.bayern.de