


	Verbundestrich (ZE)	<u>DF ALU</u>	Dehnfugenprofil Aluminium (DF ALU)
	Gussasphaltestrich (GA)	<u>AW V2A</u>	Abschlusswinkel Edelstahl (AW V2A)
	Calciumanhydritestrich (CA)	<u>ABSTW</u>	Abstellwinkel
	Epoxidharzestrich (EP)	<u>BF</u>	Bewegungsfugenprofil

Die in diesem Plan dargestellten Ausführungen bauseitiger Gewerke sind nach unseren Erkenntnissen für eine Gesamtbearbeitung dargestellt.

Für deren normgerechte Ausführung haftet der jeweilige Auftragnehmer. Er kann aus den zeichnerischen Darstellungen und den Ausführungsbeschreibungen ableiten, dass die Ausführung der Bauarbeiten im Sinne dieses Planes in Verbindung mit den dazugehörigen Plänen der Architekten, des Tragwerksplaners, der Fachingenieure und Fachfirmen (z.B. Aufzugsplan).

Die Ausführung der Bauarbeiten ist den Plänen und der Ausführung mit der Baubewachung zu klären. Änderungen dürfen nur nach geordneter Genehmigung des Planers und der örtlichen Baubewachung erfolgen. Sollten bauseits geänderte Ausführungen ohne Kenntnis des Planers und der örtlichen Baubewachung eingesetzt werden, kann dies ggf. zu Schäden an anderen Gewerken kommen, wofür der Planer und die örtliche Baubewachung keine Haftung übernehmen.

Die fertigungstechnisch und bauphysikalisch bestimmenden Angaben sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen.
Ebenso wie die vom Pläne angegebenen Zwangsmaße. Alle Maße sind am Bau zu nehmen und Stückzahlen eigenverantwortlich zu prüfen.
Sämtliche Unstimmigkeiten oder Bedenken gegen die Planung sind dem Planer und der örtlichen Bauüberwachung schriftlich mitzuteilen.
Eingetragene Stütz- und Brüstungshöhen beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußboden.
Fundamente, Fugendichtbänder und Bauteilschlansche Stahnbeton laut Statik, Schal- und Bewehrungsplänen.
Installations- und Einlegearbeiten Elektro sind den Elektroplänen zu entnehmen. Kanalleitungen und Höhen sind zu prüfen.

Bearbeitung auf Bestand sind unter Umständen nicht Absolut und können variieren. Bestandsmaße sind in der Regel Putzmaße.
Sämtliche Baukörperanschlüsse sind mit den diversen Fachfirmen abzuklären und schlagregen-, wind- und dämptisch auszuführen.
Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend der DIN-Vorschriften auszuführen.
Arbeits- und Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden.

Alle Kanten an Beton- / Sichtbetonbauteilen sind unter Verwendung von Dreiecks- oder Trapezleisten bzw. bei stumpfen Kanten mit einer Silikonfuge in der Schalung auszuführen, damit beim Ausschalen die Kanten nicht abreißen.

Fenster- und Türmaße, wenn nicht anders angegeben, sind lichte Maße.
Kanalschalen sind, wenn nicht anders angegeben, auf +/- 0.00 bezogen.

[illegible]

AUFBAUTEN / BELÄGE

Fußbodenaufbau
Fußbodenaufbauten sind entsprechend der Bezeichnung im Raumstempel in der Detailplanung aufgeführt.

Alle Wandaufbauten sind entsprechend der Bezeichnung in den Schnitten und Ausbaugrundrissen aufgeführt.

Auszufüllende Öffnungen bzw. Aussparungen in den Wänden sind mit Beton zu schließen oder mit Trockenbaukonstruktion verkleiden (*Trockenbauwände*).
Durchgang ohne Zarge: Leibungen sind mit Gipskarton zu verkleiden!
Alle Wand- und Deckendurchbrüche sind unter Beachtung des Brandschutzkonzeptes fachgerecht zu

WANDBELÄGE
In den Bädern und WC's werden Fliesen gemäß Farbkonzept und Fliesenspiegel mit dauerelastischer

Massive (verputzte) Wände in Räumen, die nicht gefliest werden, erhalten eine Raufasertapete oder ein

Alle Trockenbauwände erhalten ein Malervlies mit einem zweifachen Dispersionsfarbanstrich, mit Ausnahme der gefliesten Bereiche.

Bei Wandinstallationen sind die Vorwände aus Gipskartonständerwänden bis auf folgende Höhen zu montieren:

DECKEN
Alle Decken (ausgenommen Keller) werden vorgespachtelt und mit zweifachen Dispersionsfarbanstrich versehen. 1 Interhanddecken glatt mit Melandies und zweifachen Dispersionsfarbanstrich

FASSADE
Alle Fenster und Türeleibungen in der Vorhangsfassade sind mit einer 3-Seitige Leibungsbekleidung aus einem verzinkten und gepulvertem Stahlblech in Fenster-Türfarbe auszuführen.

Höhenbezug: $\pm 0,00$ m OKFF Etage -01 = 203,60 m NHN

Studierendenwerk Thüringen
Anstalt des öffentlichen Rechts

 studierendenwerk

Bauherr	Anstalt des öffentlichen Rechts Philosophenweg 22 07743 Jena	 sozial – modern – vielfältig
---------	--	---

	07743 Jena
Baumaß	Umbau, Sanierung und Erweiterung eines

Datums- nahme	Wohnhauses für Studierende 99089 Erfurt, Plauener Weg 8
------------------	--

Plan	- AUSBAU / ESTRICHARBEITEN - Grundriss Etage E04 - Teil 2
------	--

Plan - Nr.	445_5_AR_AP_E04_244_VORABZUG	Maßstab: M 1:50
------------	------------------------------	-----------------

Phase	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	gez. NK 06.05.2016 geä.
Aufgestellt		

ARCH

--	--	--
