

**Projekt** [0982] - Umbau und Sanierung Studierendenanlage Haus B in 98693 ILM

**Bauvorhaben** Umbau und Sanierung Studierendenanlage Haus B in 98693 Ilmenau, Max-Planck-Ring 9

**Bauherr** Studierendenwerk Thüringen, A.d.ö.R  
Philosophenweg 22  
D 07743 Jena

---

**Leistung** **INNENTÜREN UND ZARGEN** Vergabeeinheit VE314  
Öffentliche Ausschreibung

**Ausführung** Beginn 05.10.2026 Ende 25.01.2027

---

**Abgabe** 21.08.2026, 10:00:00 Online

**Bindefrist** 20.10.2026

---

|                      |                                          |     |       |
|----------------------|------------------------------------------|-----|-------|
| <b>Angebotssumme</b> | Angebotssumme netto                      | EUR | _____ |
|                      | Preisnachlass _____ %                    | EUR | _____ |
|                      | Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass | EUR | _____ |
|                      | zzgl. 19,00 % Mwst.                      | EUR | _____ |
|                      | Angebotssumme brutto                     | EUR | _____ |
|                      | Skonto _____ %                           | EUR | _____ |

---

Ort und Datum

---

Firmenstempel und Unterschrift

---

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Projekt | [0982] - Umbau und Sanierung Studierendenanlage Haus B in 98693 ILM |
|---------|---------------------------------------------------------------------|

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

---

### BAUBESCHREIBUNG

#### Baubeschreibung

##### 1. Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

**Studierenwerk Thüringen A.d.ö.R.**

**Philosophenweg 22**

**07743 Jena**

##### Beschreibung des Bauvorhabens:

Das Studierendenwohnheim Haus B in 98693 Ilmenau mit einer BGF von 3.340 m<sup>2</sup> befindet sich auf dem Flurstück 1433/25 mit einer Größe von 9.289 m<sup>2</sup> direkt angrenzend an den Helmholtzring/ Max-Planck-Ring. Das bestehende Gebäude hat 5 Vollgeschosse + Dachraum mit einer Höhe von <14 m der obersten Aufenthaltsebene. Das Gebäude wurde Anfang der 1960er Jahre in Element-Bauweise aus Porensinterbeton errichtet und bis zuletzt als Studentenwohnheim genutzt. Eine Sanierung von Fassade, Dach und Fenstern erfolgte in den 1990er Jahren. Der Schutz gegen eindringendes und aufsteigendes Wasser an den Wänden des Kellergeschosses ist mangelhaft. Die Wohnräume für Studierende werden von einem Mittelgang mit zentral liegendem Treppenhaus erschlossen. Das Kellergeschoss wird zurzeit durch Verwaltungsräume genutzt. Sämtliche Zugänge sind nicht barrierefrei eingerichtet. Mit der Sanierung soll der vorhandene Wohnraum an die heutigen Bedürfnisse der Studierenden angepasst und die versorgungstechnischen Anlagen erneuert werden. Es entsteht eine Wohnanlage mit 102 Wohnplätzen in zeitgemäßer Qualität, unter Berücksichtigung einer nachhaltigen, ökologischen und energetischen Planung.

Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt: **IB Dörfel**

Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung übergeben.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: **Dachabdichtung, Fenster-und Außentüren, HLS, Elektro, Innenputzarbeiten, Trockenbauarbeiten, Bodenbelagsarbeiten**

##### 2. Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:

**Haus B, Max-Planck-Ring 9, 98693 Ilmenau**

Anzahl und Höhe der geplanten Geschosse: **6**

Anzahl und Höhe der Bestandsgeschosse: **5**

##### 3. Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme/Arbeiten: **21.09.2026**

Geplante Dauer der Baumaßnahme/Arbeiten: **ca. 16 Wochen**

##### 4. Angaben zur Baustelle

###### Lage und Transportwege

###### Zufahrtmöglichkeiten:

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: **Zufahrten und Baustraßen**

###### Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Treppenhaus – nutzbare Breite: **> 1,50 m**

###### Transportmittel für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Lastenaufzug

max. zulässige Belastung: **850 kg**

Max. zulässige Deckenbelastung bei Baustofflagerung:

**200 kg/m<sup>2</sup>**

###### Sonstige Baustelleneinrichtung

Geräte/Einrichtungen anderer Unternehmer: **Kran, mit Rohbauarbeiten**

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für:

Strom: **x**

Wasser: **x**

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Abwasser: **x**

### Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses

Das Grundstück wurde auf vermutete Kampfmittel untersucht.

(x) Es wurden keine Kampfmittel gefunden.

( ) Es wurden Kampfmittel gefunden und geräumt.

### Angaben zur Ausführung

#### Besondere Anforderungen an die Bauausführung

#### Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

In lagernde Behälter des Auftragnehmers

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.

#### Verkehrssicherung

Herstellen und Unterhalten von Verkehrsflächen im Baustellenbereich

Aufstellen und Unterhalten von Bauzäunen

Gerüstbauarbeiten sowie für Leistungen des AN erforderlich

Aufwendungen Arbeitssicherheit

Bauschließung (Verschluss Baustelle)

Baustelleneinrichtung antransportieren, aufstellen, während der eigenen Bauzeit vorhalten, unterhalten, abbauen und abtransportieren. Die Position umfasst das Bereitstellen und einsetzen aller für die vertragsgemäße Ausführung der Arbeiten des AN notwendigen Maschinen, Gerüste, Abbruch - und Hubgeräte, Aufzugstechnik, Werkzeuge, Container, Leitern, Rollgerüste und Arbeitsbühnen, sofern nicht separat ausgewiesen und Einrichtungen nach DIN ATV 18299 sowie ausdrücklich folgende Leistungen

- Einrichtung für Betonschneide- und Betonbohrarbeiten
- Hebezeug / Baukran / Bauaufzugsanlage
- Material-Vorhaltekosten
- Lohnkosten
- Personalkosten
- Hausmüllentsorgung
- Mit einzukalkulieren sind die vorschriftsmäßigen Sicherungen des Verkehrs (StVO).
- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe - auch für Arbeitsunterbrechungen - zu erbringen hat.

### ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

#### ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

#### 1. Mitgeltende Normen und Regeln

##### 1.1. Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4109-1

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
|    | Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |               |             |
|    | DIN 4109-2<br>Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen                                                                                                                                                                                        |       |         |               |             |
|    | DIN 18095-1<br>Türen; Rauchschutztüren; Begriffe und Anforderungen                                                                                                                                                                                                                            |       |         |               |             |
|    | DIN 18111-2<br>Türzargen - Stahlzargen - Teil 2: Sonderzargen (1- und 2-schalig) für gefälzte und ungefälzte Türen in Mauerwerkswänden und Ständerwerkswänden                                                                                                                                 |       |         |               |             |
|    | DIN 18111-3<br>Türzargen - Stahlzargen - Teil 3: Einbau von Stahlzargen nach DIN 18111-1 und DIN 18111-2                                                                                                                                                                                      |       |         |               |             |
|    | DIN 18232<br>Normenreihe: Rauch- und Wärmefreihaltung                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |               |             |
|    | DIN EN 335<br>Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten                                                                                                                                                           |       |         |               |             |
|    | DIN EN 350<br>Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfung und Klassifizierung der Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff                                                                                                                              |       |         |               |             |
|    | DIN EN 356<br>Glas im Bauwesen - Sicherheitssonderversglasung - Prüfverfahren und Klasseneinteilung des Widerstandes gegen manuellen Angriff                                                                                                                                                  |       |         |               |             |
|    | DIN EN 410<br>Glas im Bauwesen - Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngrößen von Verglasungen                                                                                                                                                                     |       |         |               |             |
|    | DIN EN 438-2<br>Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 2: Bestimmung der Eigenschaften                                                                                                                          |       |         |               |             |
|    | DIN EN 438-3<br>Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 3: Klassifizierung und Spezifikationen für Platten mit einer Dicke kleiner als 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial                     |       |         |               |             |
|    | DIN EN 438-4<br>Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 4: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer                                                |       |         |               |             |
|    | DIN EN 438-5<br>Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 5: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe für Fußböden mit einer Dicke kleiner 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial |       |         |               |             |
|    | DIN EN 438-6<br>Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 6: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe für die Anwendung im Freien                                                        |       |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                             | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
|    | mit einer Dicke von 2 mm und größer                                                                                                                                                                                                                      |       |         |               |             |
|    | DIN EN 438-7<br>Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 7: Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen- und Außenanwendung |       |         |               |             |
|    | DIN EN 438-8<br>Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 8: Klassifizierung und Spezifikationen für Design-Schichtpressstoffe                                                |       |         |               |             |
|    | DIN EN 438-9<br>Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 9: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe mit alternativem Kernaufbau                           |       |         |               |             |
|    | DIN EN 460<br>Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden für die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in den Gebrauchsklassen                                           |       |         |               |             |
|    | DIN EN 1063<br>Glas im Bauwesen - Sicherheitssonderverglasung - Prüfverfahren und Klasseneinteilung für den Widerstand gegen Beschuss                                                                                                                    |       |         |               |             |
|    | DIN EN 1192<br>Türen - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen                                                                                                                                                                                      |       |         |               |             |
|    | DIN EN 1396<br>Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bandbeschichtete Bleche und Bänder für allgemeine Anwendungen - Spezifikationen                                                                                                                      |       |         |               |             |
|    | DIN EN 10088-1<br>Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle                                                                                                                                                                   |       |         |               |             |
|    | DIN EN 10088-3<br>Nichtrostende Stähle - Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung                             |       |         |               |             |
|    | DIN EN 10210-2<br>Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau - Teil 2: Grenzabmaße, Maße und statische Werte                                                                                                                                            |       |         |               |             |
|    | DIN EN 12051<br>Baubeschläge - Tür- und Fensterriegel - Anforderungen und Prüfverfahren                                                                                                                                                                  |       |         |               |             |
|    | DIN EN 12207<br>Fenster und Türen - Luftdurchlässigkeit - Klassifizierung                                                                                                                                                                                |       |         |               |             |
|    | DIN EN 12208<br>Fenster und Türen - Schlagregendichtheit - Klassifizierung                                                                                                                                                                               |       |         |               |             |
|    | DIN EN 12210<br>Fenster und Türen - Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Klassifizierung                                                                                                                                                                  |       |         |               |             |
|    | DIN EN 12320<br>Baubeschläge - Hangschlösser und Hangschlossbeschläge - Anforderungen und Prüfverfahren                                                                                                                                                  |       |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                      | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
|    | DIN EN 13126-5<br>Baubeschläge - Beschläge für Fenster und Fenstertüren - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 5: Vorrichtungen zur Begrenzung des Öffnungswinkels von Fenstern                                 |       |         |               |             |
|    | DIN EN 13126-19<br>Baubeschläge - Beschläge für Fenster und Fenstertüren - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 19: Schiebeverschlüsse (SCD)                                                                    |       |         |               |             |
|    | DIN EN 14179-2<br>Glas im Bauwesen - Heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas - Teil 2: Produktnorm                                                                           |       |         |               |             |
|    | DIN EN 14846<br>Schlösser und Baubeschläge - Schlösser - Elektromechanische Schlösser und Schließbleche - Anforderungen und Prüfverfahren                                                                         |       |         |               |             |
|    | DIN EN 60335-2-103; VDE 0700-103<br>Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-103: Besondere Anforderungen für Antriebe für Tore, Türen und Fenster                        |       |         |               |             |
|    | DIN EN ISO 4042<br>Verbindungselemente - Galvanisch aufgebrachte Überzugssysteme                                                                                                                                  |       |         |               |             |
|    | DIN EN ISO 4618<br>Beschichtungsstoffe - Begriffe                                                                                                                                                                 |       |         |               |             |
|    | BFS Merkblatt Nr. 6<br>Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium<br>Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)                                                                                  |       |         |               |             |
|    | BFS Merkblatt Nr. 23<br>Technische Richtlinien für das Abdichten von Fugen im Hochbau und von Verglasungen<br>Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)                                         |       |         |               |             |
|    | BG Bau Broschüre<br>SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard für das Baugewerbe<br>Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau)                                                                           |       |         |               |             |
|    | DGUV Regel 109-606<br>Branche Tischler- und Schreinerhandwerk für den Arbeitsschutz<br>Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)                                                           |       |         |               |             |
|    | ift-Richtlinie HO-11/2<br>Visuelle Beurteilung von Innentürelementen aus Holz und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien<br>Herausgeber: ift Rosenheim                                                         |       |         |               |             |
|    | IVD-Merkblatt Nr. 22<br>Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau sowie konstruktiven Glasbau. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen<br>Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) |       |         |               |             |
|    | MB 382<br>Merkblatt 382: Das Kleben von Stahl und Edelstahl rostfrei<br>Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum, Informationsstelle Edelstahl Rostfrei                                                            |       |         |               |             |
|    | RAL-GZ 520<br>Mehrscheiben-Isolierglas - Gütesicherung<br>Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.                                                                            |       |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

RAL-GZ 975  
Brandschutz im Ausbau - Gütesicherung  
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

RAL-GZ 607/6  
Schutzbeschläge - Gütesicherung  
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

VdS 2221  
VdS-Richtlinien für Entrauchungsanlagen in Treppenträumen (EAT) -  
Entrauchungsanlagen in Treppenträumen (EAT), Planung und Einbau  
Herausgeber: VdS Schadenverhütung GmbH

VFF Merkblatt KB.02  
Elektrische Bauteile im Fenster-, Türen- und Fassadenbau – Planung und Ausführung  
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

VFF Merkblatt ST.03  
Visuelle Beurteilung von Oberflächen aus Edelstahl Rostfrei  
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

VFF Merkblatt V.03  
Farbgleichheit transparenter Gläser im Bauwesen  
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

VFF Merkblatt V.06-1  
Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen  
Herausgeber: Verband Fenster + Fassade (VFF)

### 2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen.

Alle verwendeten Kunststoffe müssen alterungs- und lichtbeständig sowie mindestens schwer entflammbar sein. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen chemische und atmosphärische Einflüsse, gegen Wärme und Kälte, und ihr elastisches Verhalten müssen dem Verwendungszweck dauerhaft entsprechen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu übergeben  
Bei geschweißten Bauteilen aus Edelstahl dürfen keine Anlauffarben sichtbar sein.

Holzwerkstoffe müssen das RAL-Umweltzeichen 76 haben.

Holz muss frei von holzerstörenden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markröhren und Querrisse aufweisen.

### 3. Angaben zur Ausführung

#### 3.1. Allgemeines

Bei Brennschneidarbeiten oder sonstigen funkenenerzeugenden Arbeiten, z.B.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
|    | <p>auch Trennarbeiten mit Trennscheiben, in der Nähe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind geeignete Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer zu treffen.</p> <p>Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidarbeiten, in der Nähe zu erhaltender Bauteile sind Glasflächen, glasierte Keramikoberflächen und andere durch den Funkenflug gefährdete Oberflächen abzudecken.</p> <p>Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.</p> <p>Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die erforderlichen Angaben möglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu übergeben.</p> <p>Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.</p> <p>Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.</p> <p>Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.</p> <p>Malerarbeiten dürfen durch montierte Beschläge nicht erschwert werden. Dem Auftragnehmer steht es frei, Beschläge - soweit technisch möglich - erst nach Fertigstellung der Malerarbeiten einzubauen. Das Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen muss jedoch möglich sein.</p> <p>Beschläge zur Fernbedienung, z. B. Kurbeltriebe, sind nicht höher als 1,40 m über dem Fußboden anzubringen.</p> <p>Der Auftragnehmer hat den Schließplan in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber aufzustellen, damit die speziellen Vorstellungen des Auftraggebers berücksichtigt werden können.</p> <p>Der Schließplan darf unbefugten Dritten nicht zugänglich gemacht werden, sondern ist so sicher zu bearbeiten, zu verwahren und zu transportieren, dass jegliche Art unbefugter Zugriffe durch Dritte ausgeschlossen ist.</p> <p>Die erforderlichen Längen der Profilzylinder hat der Auftragnehmer vor Ort zu ermitteln. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Zylinder annähernd bündig mit der Oberfläche der Schilder oder Rosetten abschließen.</p> <p>Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Abspernung sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.</p> <p>Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen.</p> <p>Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.</p> <p>Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.</p> |       |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schweißarbeiten sind, soweit technisch möglich, vor dem Verzinken auszuführen. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung unbeweglich gewordenen Bändern und anderen beweglichen Teilen zu verfahren.

Die Verglasung von Fenster- und Türelementen ist in der Werkstatt des Auftragnehmers für die betreffenden Bauteile auszuführen, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes erwähnt ist.

Wenn in der Leistungsbeschreibung Einscheibensicherheitsglas gefordert wird, darf nicht ersatzweise teilvorgespanntes Glas eingebaut werden.

### 3.2. Türen

Die Öffnungsrichtung von Türen ist vor der Bestellung oder Fertigung der Türen vor Ort gemeinsam mit dem Auftraggeber oder der Bauleitung endgültig festzulegen.

Transparente Scheiben von Türblättern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der Klebestreifen muss sich rückstandsfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber.

## 01 INNENTÜREN UND ZARGEN

### 01.01 Planung / Dokumentation / Sonstiges

#### 01.01.01 Werkplanung psch nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

Werk- und Montageplanung  
Nach Auftragserteilung wird dem AN eine Ausführungsplanung übergeben.  
Die Ausführungsplanung beinhaltet  
-die Grundrisspläne der Geschosse im M 1:100 und M 1:50  
-die Türliste

Auf der Basis dieser Planunterlagen, der Abstimmung der Details mit dem Architekten, der Abstimmung elektronischer Türeinsbauten mit Fachplanern ist eine Werk- und Montageplanung zu erstellen und dem Architekten zur Prüfung und Freigabe zu vorzulegen.

Aus den Darstellungen der Werks- und Montageplanung müssen Konstruktion, Maße, Materialangaben, Einbauteile wie Türschließer, Antriebe etc., die Kabelführungen, Befestigungen und Anschlüsse zum Baukörper sowie deren Einbaufolge erkennbar sein.

Für Antriebe und Feststellanlagen sind Kabelpläne vorzulegen.

Die mit dem Architekten abgestimmte und freigegebene Planung ist rechtzeitig vor Materialbestellung und Fertigungsbeginn dem AG zu übergeben.  
Es sind vorab mind. zwei Prüfläufe vorzusehen und einzukalkulieren.

Zur Werk- und Montageplanung gehören weiterhin:

- die erforderlichen bauphysikalischen Nachweise: Brandschutz-, Schallschutz-, Einbruchhemmung und sonstige Verwendbarkeitsnachweise, die sich aus den Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen ergeben
- Zulassungskonformitätserklärungen des Herstellers
- die Angabe der Produktbezeichnungen mit Vorlage aussagekräftiger Produktdatenblätter für Türen, Glas, Schlösser, Türschließer, Feststellanlagen, Antriebe, Drückergarnituren
- die Aufmaßergebnisse der Rohbauöffnungen
- die konkretisierte Türliste vor Bestellung

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.01) ...

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--|
| <b>01.01.02</b> | <b>Anschluss Verkabelung Türen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>psch</b> | nur Ges.-Preis |  |
|                 | <p>In im Folgenden benannten Positionen beschriebene Ausstattung der Türen mit Tastern Schlössern u. dgl. Verkabelung herstellen und anschließen</p> <p>Eine enge Absprache und Zusammenarbeit mit den beteiligten Gewerken, insbesondere Gewerk ELT, ist in diesem Zusammenhang explizit gefordert!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                |  |
| <b>01.01.03</b> | <b>Muster für Zargen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2,000</b> | <b>St</b>   |                |  |
|                 | <p>Vorlage je eines Original-Muster der Zargenprofile für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnungseingangstüren</li> <li>- Innentüren (z.B.: Badtür)</li> </ul> <p>als A4 Muster.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |  |
| <b>01.01.04</b> | <b>Muster für Türblätter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2,000</b> | <b>St</b>   |                |  |
|                 | <p>Vorlage je eines Original-Muster der Türblatt-Oberfläche für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnungseingangstüren</li> <li>- Innentüren (z.B.: Badtür)</li> </ul> <p>inkl. Kante als A4 Muster.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                |  |
| <b>01.01.05</b> | <b>Muster Beschläge und Sonstige</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4,000</b> | <b>St</b>   |                |  |
|                 | <p>Vorlage der Original-Muster für Beschläge (2 x Drücker, Bänder, OTS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                |  |
| <b>01.01.06</b> | <b>Schützen der Leistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | <b>psch</b> | nur Ges.-Preis |  |
|                 | <p>Schützen der Leistung (z. Bsp. Zargen) vor Beschädigungen während der Bauphase durch geeignetes Abdeckmaterial.</p> <p>Ausführung nach Rücksprache mit der Bauleitung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                |  |
| <b>01.01.07</b> | <b>Inbetriebnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>psch</b> | nur Ges.-Preis |  |
|                 | <p>Inbetriebnahme aller Innentüren</p> <p>Vor der ersten Inbetriebnahme muss der ordnungsgemäße Einbau und die Funktionsfähigkeit aller Elemente einschließlich der Obentürschließer, Feststellanlagen, Antriebe und aller elektrischen Anschlüsse überprüft werden.</p> <p>Der ordnungsgemäße Einbau und die Funktionsfähigkeit der Elemente muss durch einen Sachkundigen gem. DIN 18650 festgestellt werden.</p> <p>Die Vereinbarung des Inbetriebnahmetermins erfolgt einvernehmlich mit dem AG / Objektüberwachung des AG durch den AN. Die Teilnahme des AN an diesem Termin ist sicherzustellen.</p> <p>Der Systemverantwortliche des Auftraggebers ist in die Funktionen und</p> |              |             |                |  |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.07) ...

Bedienung der Türkompontenten (Antriebe, Steuerungen, Feststelanlagen, etc.) einzuweisen.  
Vom AG ist geeignetes Einweisungspersonal zu stellen.

|                 |                       |             |                |  |
|-----------------|-----------------------|-------------|----------------|--|
| <b>01.01.08</b> | <b>Abnahmeprüfung</b> | <b>psch</b> | nur Ges.-Preis |  |
|-----------------|-----------------------|-------------|----------------|--|

Abnahmeprüfung der Türen

Feuer- und Rauchschutztüren und Türen mit Feststelanlagen und Antrieben.  
Feststellung der einwandfreie Funktion und vorschriftsmäßigen Installation der Feststelanlage durch autorisierte Fachkräfte oder Fachkräfte einer dafür benannten Prüfstelle, dauerhafte Anbringung des Zulassungsschildes, Ausstellung und Übergabe einer Bescheinigung / Protokoll sowie Türbuch für den Betreiber.

|                 |                                  |             |                |  |
|-----------------|----------------------------------|-------------|----------------|--|
| <b>01.01.09</b> | <b>Dokumentation Brandschutz</b> | <b>psch</b> | nur Ges.-Preis |  |
|-----------------|----------------------------------|-------------|----------------|--|

Diese Position ist im Vorfeld zur finalen Fertigstellung und VOB-Abnahme des Gewerkes Innentüren und Zargen zu erbringen. Die Dokumentation ist im Vorfeld der Abnahme Brandschutz zu erbringen. Sie ist notwendig für die Genehmigung und Nutzungsaufnahme.

Dokumentation für brandschutzrelevante Türen und Einbauten in Papierform und auf Datenträger, inklusive bauaufsichtliche Zulassung der verwendeten Bauteile (Prüfzeugnis).

Bei abnahmepflichtigen Anlagen ein Abnahmebescheid des verantwortlichen Sachverständigen oder des Sachkundigen, der die Mängelfreiheit der Anlage bescheinigt.

In den Unterlagen müssen sämtliche für die Brandschutzprüfung notwendigen Formulare, Nachweise, (Prüf-)Zeugnisse, Zulassungen, Zertifikate u.ä., sowie Errichter- und Überseinstimmungserklärungen beinhaltet sein.

|                 |                                                |             |                |  |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------|----------------|--|
| <b>01.01.10</b> | <b>Dokumentations- und Revisionsunterlagen</b> | <b>psch</b> | nur Ges.-Preis |  |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------|----------------|--|

Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten und vor Übersendung der Schlussrechnung sowie als Voraussetzung und als Grundlage für die VOB-Abnahme hat der AN folgende Revisions- und Dokumentationsunterlagen zusammenzustellen und beim AG oder dessen Vertreter vorzulegen.

NOTWENDIGE UNTERLAGEN:

(in folgender Sortierung)

- Inhaltsverzeichnis
- Benennung von Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit,
- Benennung ausführendes Unternehmen mit Ansprechpartner und Kommunikationsmittel, (Telefon, Mobiltelefon, E-Mail)
- Benennung von allen Schichtaufbauten gem. Bauteil mit Materialbemessung,
- tabellarischer Auflistung aller zum Einsatz gekommenen Materialien einschl. der Benennung eventueller Spezifikationen Musterung und Farbnummer
- Materialnachweise von allen eingesetzten und verbauten Materialien mit eindeutigen Produktbezeichnungen,
- Nachweise für die Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC oder PEFC)
- Zertifikate und Zulassungen
- Bedienungsanleitungen und Wartungshinweise
- Fachunternehmererklärung nach § 55 Thüringer Bauordnung

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.10) ...

- Fachbauleitererklärung nach § 56 Thüringer Bauordnung
- EINZUKALKULIEREN SIND:
- die Zusammenstellung und Übergabe der Revisionsunterlagen gehört zum Leistungssoll und ist deswegen Voraussetzung zur VOB-Abnahme
- Auch die Schlussrechnung darf erst nach Vorliegen der Revisions- und Dokumentationsunterlagen eingereicht werden
- Übergabe in der definierten Anzahl
- die digitalen Daten sind in übersichtlicher Ordner- und Dateistruktur anzulegen und durchnummerieren, (Dateiform als PDF)
- Aus dem jeweiligen Dateinamen muss der Dateinhalt selbsterklärend zu erkennen sein

FORM und ANZAHL  
- digital (Farbscan) auf Stick

### ABRECHNUNGSHINWEIS

Diese Position gilt für die Dokumentation aller Leistungen, aller Titel und aller Positionen dieser Ausschreibung.

|                 |                                                                           |                |            |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--|--|
| <b>01.01.11</b> | <b>Ein-Beiputzen innen Kalkzement-Normalputzm. gefilzt D 5mm B 5-10cm</b> | <b>250,000</b> | <b>Stk</b> |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--|--|

Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Ausbruchstellen bis 10cm, anputzen, je Seite, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke ca. 5 mm, Breite über 5 bis 10 cm.

|              |              |                                            |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Summe</b> | <b>01.01</b> | <b>Planung / Dokumentation / Sonstiges</b> |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------------------------------------|--|--|--|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ       | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
| 01.02    | <b>Innentüren Holz Brandschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |               |             |
| 01.02.01 | <b>T30RS-Tür, Holz, 1-flg. RBÖ</b><br><b>1,01/2,01m, 32dB, Stbl-UmZ, MW</b><br><b>17,5cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,000 | St      |               |             |
|          | <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, mit Brandschutzanforderungen T30 RS</p> <p><b>Einbauort:</b><br/> Türen zwischen Schleuse und Vorflur Ostseite<br/> 1.Obergeschoss bis 4.Obergeschoss<br/> 01-VF-02-T2; 02-VF-02-T2; 03-VF-02-T2; 04-VF-02-T2</p> <p><b>Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm</b><br/> <b>Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm</b></p> <p><b>Wanddicke: 175 mm</b><br/> Einbausituation:<br/> Trockenbau Metallständerwand, 17,5 cm</p> <p><b>Brandschutzanforderungen:</b><br/> Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,<br/> mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,<br/> Tür in Flucht- und Rettungsweg</p> <p><b>Bauphysikalische Anforderungen:</b><br/> bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB,<br/> Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,<br/> Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),</p> <p><b>Ausführung mit Umfassungszarge:</b><br/> 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,<br/> RAL 7011<br/> Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,<br/> Breite Zargenspiegel 30/45 mm,<br/> Befestigung an Trockenbauwand,<br/> Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,<br/> Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,</p> <p><b>Ausführung Türblatt:</b><br/> aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,<br/> Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,<br/> ähnlich RAL 7035<br/> Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,<br/> mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,<br/> Typ A Drücker-Betätigung, Garnitur in gesonderter Position,<br/> mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,<br/> mit Bodendichtung, absenkbar,<br/> vorgerichtet für Blindzylinder durch Gewerk Schließanlage,</p> <p><b>Hersteller und Typ .....</b><br/> <b>vom Bieter einzutragen.</b></p> <p><b>Mit Obentürschließer:</b><br/> Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154,<br/> Größenklasse 4, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür,<br/> für einflügelige Türanlagen,<br/> Einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag,<br/> Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung,</p> |       |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.01) ...

Montage Bandseite, Farbton silber,  
Inklusive Montageplatte für den Schließkörper  
mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

|                 |                                                                         |                 |       |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|
| <b>01.02.02</b> | <b>T30RS-Tür, Holz, 1-flg. RBÖ<br/>1,01/2,01m, Stbl- UmZ, MW 17,5cm</b> | <b>1,000 St</b> | _____ | _____ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit  
Anschlagfalz, mit Brandschutzanforderungen T30 RS

**Einbauort:**  
Tür zwischen Schleuse und Vorflur Ostseite  
Dachgeschoss: 05-VF-02-T2

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**  
**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

**Wanddicke: 195 mm**  
Einbausituation:  
Trockenbau Metallständerwand, 19,5 cm

**Brandschutzanforderungen:**  
Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,  
Tür in Flucht- und Rettungsweg

**Ausführung mit Umfassungszarge:**  
2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
RAL 7011  
Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
Breite Zargenspiegel 30/45 mm,  
Befestigung an Trockenbauwand,  
Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

**Ausführung Türblatt:**  
aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,  
Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,  
ähnlich RAL 7035  
Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,  
mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
Typ A Drücker-Betätigung, Garnitur in gesonderter Position,  
mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,  
mit Bodendichtung, absenkbar,  
vorgerichtet für Blindzylinder durch Gewerk Schließanlage,.

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

**Mit Obentürschließer:**  
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154,  
Größenklasse 4, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür,  
für einflügelige Türanlagen,  
Einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag,  
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung,  
Montage Bandseite, Farbton silber,

---

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projekt</b> | <b>[0982]</b> - Umbau und Sanierung Studierendenanlage Haus B in 98693 ILM |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

---

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

---

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.02) ...*

Inklusive Montageplatte für den Schließkörper  
mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

|              |              |                                    |  |
|--------------|--------------|------------------------------------|--|
| <b>Summe</b> | <b>01.02</b> | <b>Innentüren Holz Brandschutz</b> |  |
|--------------|--------------|------------------------------------|--|

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ              | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MENGE         | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>01.03</b>    | <b>Innentüren Holz Schallschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |               |             |
| <b>01.03.01</b> | <b>WE-Tür, Holz, 1-flg. RBÖ</b><br><b>1,01/ca.2,01m, 37dB, Stbl- UmZ, MW</b><br><b>36,0cm</b><br><br>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,<br><br><b>Einbauort:</b><br>Wohnungseingangstüren<br>1. Obergeschoss:<br>01-03-01-T1; 01-04-01-T1; 01-05-01-T1; 01-07-01-T1; 01-10-01-T1;<br>01-12-01-T1<br>2. Obergeschoss:<br>02-03-01-T1; 02-04-01-T1; 02-05-01-T1; 02-07-01-T1;<br>02-10-01-T1; 02-12-01-T1<br>3. Obergeschoss:<br>03-03-01-T1; 03-04-01-T1; 03-05-01-T1; 03-07-01-T1;<br>03-08-01-T1; 03-10-01-T1; 03-12-01-T1<br>4. Obergeschoss:<br>04-03-01-T1; 04-04-01-T1; 04-05-01-T1; 04-07-01-T1; 04-10-01-T1;<br>04-12-01-T1<br><br><b>Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm</b><br><b>Höhe Nennmaß Wandöffnung: 1980 bis 2010 mm</b><br>Rohbauhöhen im Bestand unterscheiden sich. Aufmaß aller Öffnungen zwingend erforderlich!<br><br><b>Maulweite/Wanddicke: 360 mm</b><br>Einbausituation: 2-schichtiges Wandelement<br>Betonwand verputzt, 28,5 cm<br>Vorsatzschale Trockenbau Metallständer, 7,5 cm<br><br><b>Bauphysikalische Anforderungen:</b><br>bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB,<br>Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,<br>Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),<br><br><b>Ausführung mit Umfassungszarge:</b><br>2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,<br>Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,<br>Breite Zargenspiegel 40/55 mm,<br>Befestigung an Beton- / Trockenbauwand,<br>Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,<br>Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,<br><br><b>Ausführung Türblatt:</b><br>aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,<br>Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,<br>Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,<br>mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,<br>vorgerichtet für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,<br>mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,<br>mit Bodendichtung, absenkbar,<br>mit Spion,<br>vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN links<br><br><b>Hersteller und Typ .....</b><br><b>vom Bieter einzutragen.</b> | <b>25,000</b> | <b>St</b> |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

01.03.02

**WE-Tür, Holz, 1-flg. RBÖ**  
**1,01/ca.2,01m, 37dB, Stbl- UmZ, MW**  
**36,0cm**

**16,000 St**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

### Einbauort:

Wohnungseingangstüren  
Erdgeschoss bis 4.Obergeschoss

00-02-01\_T1;  
01-02-01\_T1; 01-08-01\_T1; 01-09-01\_T1; 01-11-01\_T1;  
02-02-01\_T1; 02-08-01\_T1; 02-09-01\_T1; 02-11-01\_T1;  
03-02-01\_T1; 03-09-01\_T1; 03-11-01\_T1;  
04-02-01\_T1; 04-08-01\_T1; 04-09-01\_T1; 04-11-01\_T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**

**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 1980 bis 2010 mm**

Rohbauhöhen im Bestand unterscheiden sich. Aufmaß aller Öffnungen zwingend erforderlich!

**Maulweite/Wanddicke: 360 mm**

Einbausituation: 2-schichtiges Wandelement  
Betonwand verputzt, 28,5 cm  
Vorsatzschale Trockenbau Metallständer, 7,5 cm

### Bauphysikalische Anforderungen:

bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB,  
Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,  
Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),

### Ausführung mit Umfassungszarge:

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
Breite Zargenspiegel 40/55 mm,  
Befestigung an Beton- / Trockenbauwand,  
Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

### Ausführung Türblatt:

aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,  
Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,  
Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,  
mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
vorgerichtet für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,  
mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,  
mit Bodendichtung, absenkbar,  
mit Spion,  
vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ       | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
| 01.03.03 | <p><b>WE-Tür B, Holz, 1-flg. RBÖ</b><br/> <b>1,01/ca.2,01m, 37dB, Stbl- UmZ, MW</b><br/> <b>36 cm</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,</p> <p><b>Einbauort:</b><br/> Erdgeschoss, barrierefreie Wohnung:<br/> 00-03-01-T1</p> <p><b>Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm</b><br/> <b>Höhe Nennmaß Wandöffnung: 1980 bis 2010 mm</b><br/> Rohbauhöhen im Bestand unterscheiden sich. Aufmaß aller Öffnungen zwingend erforderlich!</p> <p><b>Maulweite/Wanddicke: 360 mm</b><br/> Einbausituation: 2-schichtiges Wandelement<br/> Betonwand verputzt, 28,5 cm<br/> Vorsatzschale Trockenbau Metallständer, 7,5 cm</p> <p><b>Bauphysikalische Anforderungen:</b><br/> bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB,<br/> Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,<br/> Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),</p> <p><b>Ausführung mit Umfassungszarge:</b><br/> 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,<br/> Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,<br/> Breite Zargenspiegel 40/55 mm,<br/> Befestigung an Beton- / Trockenbauwand,<br/> Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,<br/> Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,</p> <p><b>Ausführung Türblatt:</b><br/> aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,<br/> Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,<br/> Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,<br/> mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,<br/> vorgerichtet für Drückergarnitur, barrierefrei, Höhe 85 cm, Garnitur in gesonderter Position,<br/> mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,<br/> mit Bodendichtung, absenkbar,<br/> mit Spion,<br/> vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN rechts</p> <p><b>Hersteller und Typ .....</b><br/> <b>vom Bieter einzutragen.</b></p> | 1,000 | St      |               |             |
| 01.03.04 | <p><b>WE-Tür, Holz, 1-flg. RBÖ 1,01/ca.</b><br/> <b>2,01m, 32dB, Stbl- UmZ, MW 29,5cm</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,</p> <p><b>Einbauort:</b><br/> 1.Obergeschoss-Dachgeschoss:<br/> Wohnungseingangstüren - Wohnung östlich vom Treppenhaus<br/> 01-06-01-T1(R); 02-06-01-T1(L) ; 03-06-01-T1(L); 04-06-01-T1(R);<br/> 05-08-01_T1(R)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,000 | St      |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.04) ...

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**  
**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 1980 bis 2010 mm**  
 Rohbauhöhen im Bestand unterscheiden sich. Aufmaß aller Öffnungen zwingend erforderlich!

**Maulweite/Wanddicke: 295-360 mm**  
 Einbausituation: 2-schichtiges Wandelement  
 Betonwand verputzt, 22 cm  
 Vorsatzschale Trockenbau Metallständer, 7,5 cm

**Bauphysikalische Anforderungen:**  
 bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB,  
 Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),

**Ausführung mit Umfassungszarge:**  
 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
 Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
 Breite Zargenspiegel 40/55 mm,  
 Befestigung an Beton- / Trockenbauwand,  
 Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
 Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

**Ausführung Türblatt:**  
 aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,  
 Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,  
 Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,  
 mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
 vorgerichtet für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,  
 mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,  
 mit Bodendichtung, absenkbar,  
 mit Spion,  
 vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

|                 |                                                                                |              |           |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|--|
| <b>01.03.05</b> | <b>WE-Tür, Holz, 1-flg. RBÖ<br/>1,01/2,01m, 32dB, Stbl- UmZ, MW<br/>15,5cm</b> | <b>6,000</b> | <b>St</b> |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|--|

Innentürelement aus Türblatt mit Lichtausschnitt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

**Einbauort:**  
 Wohnungseingangstüren zu den 4-Raum-Wohnungen am Ende der Flure  
 Erdgeschoss bis Dachgeschoss:  
 00-01-05-T1  
 01-01-09-T1  
 02-01-09-T1  
 03-01-09-T1  
 04-01-09-T1  
 05-01-09-T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**  
**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

**Maulweite/Wanddicke: 155 mm**  
 Einbausituation:  
 Trockenbau Metallständerwand, 15,5 cm

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.05) ...

### Bauphysikalische Anforderungen:

bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB,  
Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,  
Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),

### Ausführung mit Umfassungszarge:

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
Breite Zargenspiegel 30/45 mm,  
Befestigung an Trockenbauwand,  
Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

### Ausführung Türblatt:

aus Holzwerkstoff mit Lichtausschnitt, einfach gefälzt,  
Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,  
Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,  
mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
vorgefertigt für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,  
mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,  
mit Bodendichtung, absenkbar,  
vorgefertigt für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN links

**Lichtausschnitt: ca. 74 x 1,65**

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

01.03.06

**WE-Tür, Holz, 1-flg. RBÖ  
1,01/2,01m, 32dB, Stbl- UmZ, MW  
15,5cm**

**5,000 St**

Innentürelement aus Türblatt mit Lichtausschnitt und Zarge, als Drehflügeltür,  
einflügelig, mit Anschlagfalz,

### Einbauort:

Wohnungseingangstüren zu den 4-Raum-Wohnungen am Ende der Flure  
1.Obergeschoss bis Dachgeschoss:  
01-13-09-T1  
02-13-09-T1  
03-13-09-T1  
04-13-09-T1  
05-15-09-T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**

**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

**Maulweite/Wanddicke: 155 mm**

Einbausituation:  
Trockenbau Metallständerwand, 15,5 cm

### Bauphysikalische Anforderungen:

bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB,  
Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,  
Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),

### Ausführung mit Umfassungszarge:

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
Breite Zargenspiegel 30/45 mm,

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.06) ...

Befestigung an Trockenbauwand,  
Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

### Ausführung Türblatt:

aus Holzwerkstoff mit Lichtausschnitt, einfach gefälzt,  
Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,  
Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,  
mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
vorgerichtet für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,  
mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,  
mit Bodendichtung, absenkbar,  
vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Lichtausschnitt: ca. 74 x 1,65**

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

01.03.07

**WE-Tür, Holz, 1-flg. RBÖ**  
**1,01/2,01m, 37dB, Stbl- UmZ, MW**  
**20,0cm**

6,000 St

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit  
Anschlagfalz,

### Einbauort:

Wohnungseingangstüren

Dachgeschoss:

05-03-01\_T1; 05-06-01\_T1; 05-73-01\_T1; 05-09-01\_T1; 05-12-01\_T1;  
05-13-01\_T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**

**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

**Maulweite/Wanddicke: 200 mm**

Einbausituation:

Holztafelbauwand mit Verkleidung aus Gipskarton, 20cm

### Bauphysikalische Anforderungen:

bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB,

Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,

Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),

### Ausführung mit Umfassungszarge:

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,

Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,

Breite Zargenspiegel 30/45 mm,

Befestigung an Holz / Trockenbauwand,

Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,

Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

### Ausführung Türblatt:

aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,

Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,

Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,

mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,

vorgerichtet für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,

mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,

mit Bodendichtung, absenkbar,

mit Spion,

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.07) ...

vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN links

**Hersteller und Typ .....**  
vom Bieter einzutragen.

01.03.08

**WE-Tür, Holz, 1-flg. RBÖ  
1,01/2,01m, 37dB, Stbl- UmZ, MW  
20,0cm**

6,000 St

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

**Einbauort:**

Wohnungseingangstüren

Dachgeschoss:

05-02-01\_T1; 05-04-01\_T1; 05-05-01\_T1; 05-10-01\_T1; 05-11-01\_T1;  
05-14-01\_T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**

**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

**Maulweite/Wanddicke: 200 mm**

Einbausituation:

Holztafelbauwand mit Verkleidung aus Gipskarton, 20cm

**Bauphysikalische Anforderungen:**

bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB,

Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,

Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),

**Ausführung mit Umfassungszarge:**

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,

Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,

Breite Zargenspiegel 30/45 mm,

Befestigung an Holz / Trockenbauwand,

Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,

Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

**Ausführung Türblatt:**

aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,

Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,

Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,

mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,

vorgerichtet für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,

mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,

mit Bodendichtung, absenkbar,

mit Spion,

vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Hersteller und Typ .....**  
vom Bieter einzutragen.

Projekt [0982] - Umbau und Sanierung Studierendenanlage Haus B in 98693 ILM

LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ       | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MENGE                        | Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 01.03.09 | <p><b>WE-Tür, Holz, 1-flg. + 1fest., RBÖ<br/>1,51/2,01m, 37dB, Stbl- UmZ</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, mit Seitenteil (verglastes Festelement)</p> <p><b>Einbauort:</b><br/>Eingangstür Hausmeisterbüro<br/>Erdgeschoss:<br/>00-04-06_T2</p> <p><b>Breite Nennmaß Wandöffnung: 1510 mm<br/>Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm</b></p> <p><b>Maulweite/Wanddicke: 125 mm</b><br/>Einbausituation:<br/>Trockenbau Metallständerwand, 12,5cm</p> <p><b>Bauphysikalische Anforderungen:</b><br/>bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB,<br/>Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,<br/>Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),</p> <p><b>Ausführung mit Umfassungszarge:</b><br/>2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,<br/>Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,<br/>Breite Zargenspiegel 30/45 mm,<br/>Befestigung an Holz / Trockenbauwand,<br/>Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,<br/>Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,</p> <p><b>Ausführung Türblatt:</b><br/>aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,<br/>Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,<br/>Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,<br/>mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,<br/>vorgerichtet für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,<br/>mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,<br/>mit Bodendichtung, absenkbar,<br/>vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN rechts</p> <p><b>Hersteller und Typ .....<br/>vom Bieter einzutragen.</b></p> | 1,000                        | St      |               |             |
| Summe    | 01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Innentüren Holz Schallschutz |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ              | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MENGE         | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>01.04</b>    | <b>Innentüren Holz Feuchtraum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |               |             |
| <b>01.04.01</b> | <b>Bad-Tür, Feuchtr., Holz, 1-flg. RBÖ</b><br><b>0,885/2,01m, MW 12,5cm</b><br><br>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,<br><br><b>Einbauort:</b><br>Erdgeschoss bis Dachgeschoss:<br>Bäder innerhalb der Zimmer / Wohnungen,<br>ausgenommen barrierefreie Wohnung im EG<br><br><b>Breite Nennmaß Wandöffnung: 885 mm</b><br><b>Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm</b><br><br><b>Maulweite/Wanddicke: 125 mm</b><br>Einbausituation:<br>Trockenbau Metallständerwand, 12,5 cm<br><br><b>Bauphysikalische Anforderungen:</b><br>Mechanische Festigkeit Klasse 1 DIN EN 1192,<br>Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),<br><br><b>Ausführung mit Umfassungszarge:</b><br>2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,<br>Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,<br>Breite Zargenspiegel 30/45 mm,<br>Befestigung an Trockenbauwand,<br>Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,<br>Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,<br><br><b>Ausführung Türblatt:</b><br>aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,<br>Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,<br>Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,<br>mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,<br>vorgerichtet für Bad-Drückergarnitur,<br>Garnitur in gesonderter Position,<br>mit Bad-Schloss DIN 18251,<br>Türblatt unterseitig 1,5 cm gekürzt, Öffnungsrichtung DIN links<br><br><b>Hersteller und Typ .....</b><br><b>vom Bieter einzutragen.</b> | <b>47,000</b> | <b>St</b> |               |             |
| <b>01.04.02</b> | <b>Bad-Tür, Feuchtr., Holz, 1-flg. RBÖ</b><br><b>0,885/2,01m, MW 12,5cm</b><br><br>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,<br><br><b>Einbauort:</b><br>Erdgeschoss bis Dachgeschoss:<br>Bäder innerhalb der Zimmer / Wohnungen,<br>ausgenommen barrierefreie Wohnung im EG und Badtyp C<br><br><b>Breite Nennmaß Wandöffnung: 885 mm</b><br><b>Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50,000</b> | <b>St</b> |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.02) ...

**Maulweite/Wanddicke: 125 mm**

Einbausituation:

Trockenbau Metallständerwand, 12,5 cm

**Bauphysikalische Anforderungen:**

Mechanische Festigkeit Klasse 1 DIN EN 1192,

Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),

**Ausführung mit Umfassungszarge:**

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,

Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,

Breite Zargenspiegel 30/45 mm,

Befestigung an Trockenbauwand,

Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,

Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

**Ausführung Türblatt:**

aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,

Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,

Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,

mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,

vorgerichtet für Bad-Drückergarnitur,

Garnitur in gesonderter Position,

mit Bad-Schloss DIN 18251,

Türblatt unterseitig 1,5 cm gekürzt, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Hersteller und Typ .....**

**vom Bieter einzutragen.**

**01.04.03**

**Bad-Tür, Feuchtr., Holz, 1-flg. RBÖ  
1,01/2,01m, MW 12,5cm**

**4,000 St**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

**Einbauort:**

Badtyp C

1.Obergeschoss - 4.Obergeschoss

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**

**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

**Maulweite/Wanddicke: 125 mm**

Einbausituation:

Trockenbau Metallständerwand, 12,5 cm

**Bauphysikalische Anforderungen:**

Mechanische Festigkeit Klasse 1 DIN EN 1192,

Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),

**Ausführung mit Umfassungszarge:**

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,

Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,

Breite Zargenspiegel 30/45 mm,

Befestigung an Trockenbauwand,

Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,

Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

**Ausführung Türblatt:**

aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.03) ...

Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,  
Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,  
mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
vorgerichtet für Bad-Drückergarnitur,  
Garnitur in gesonderter Position,  
mit Bad-Schloss DIN 18251,  
Türblatt unterseitig 1,5 cm gekürzt, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

01.04.04

**Bad-Tür B, Feuchtr., Holz, 1-flg.  
RBÖ 1,10/2,01m, MW 12,5cm**

**1,000 St**

Feuchtraum-Schiebetürelement aus Türblatt mit Garnitur und Beschlägen,  
einflügelig, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

**Einbauort:**  
Bad in barrierefreier Wohnung Erdgeschoss  
00-03-02-T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1100 mm  
Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

**Maulweite/Wanddicke: 125 mm**  
Einbausituation:  
Trockenbau Metallständerwand, 12,5 cm  
Einbau in Schiebetürsystem, im Vorfeld montiert in Trockenbauwand,  
Ausführung durch Gewerk Trockenbau

**Bauphysikalische Anforderungen:**  
Mechanische Festigkeit Klasse 1 DIN EN 1192,  
Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),

**Ausführung Türblatt:**  
aus Holzwerkstoff, Holzwerkstoff, stumpf (ungefälzt),  
Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,  
Türblattkante verdeckter Kunststoffleimer 3-seitig ca. 0,3 mm: Dekor aus  
Hersteller-Kantenkollektion,  
Türblatt-Unterkante mit verdecktem PUR-Anleimer,  
vorgerichtet für Bad-Drückergarnitur, barrierefrei, Höhe 85 cm  
mit Bändern, Schiebetürlaufwerk (Laufschiene, 2 Rollenwagen) inkl. unterer  
Bodenführung,  
mit Bad-Schloss DIN 18251,  
Türblatt unterseitig 1,5 cm gekürzt.

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

**Garnitur:**  
Bügelgriff aus nicht rostendem Stahl, senkrecht angebracht,  
verdeckt befestigen an Holz, Abdeckung aus Aluminium,  
Stichmaß 300 mm, Durchmesser 25 mm  
Verortung auf Türblatt gem. W+M Planung AN, es ist auf ausreichenden  
Abstand des Bügels zu anschließenden Bauteilen (Quetschschutz) zu achten.

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

**Beschläge:**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.04) ...

WC-Beschlag mit frei / besetzt Anzeige aus nicht rostendem Stahl,  
Rosettengarnitur mit Olive auf der Badseite

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

**01.04.05**

**Bad-Tür B, Feuchtr., Holz, 1-flg.  
RBÖ 0,635/2,01m, MW 10 cm**

**1,000 St**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür,  
einflügelig, mit Anschlagfalz,

**Einbauort:**  
Bad Hausmeister  
00-03-02-T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 635 mm  
Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

**Maulweite/Wanddicke: 100 mm**  
Einbausituation:  
Trockenbau Metallständerwand, 10 cm

**Bauphysikalische Anforderungen:**  
Mechanische Festigkeit Klasse 1 DIN EN 1192,  
Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),

**Ausführung mit Umfassungszarge:**  
2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
Breite Zargenspiegel 30/45 mm,  
Befestigung an Trockenbauwand,  
Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

**Ausführung Türblatt:**  
aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,  
Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,  
Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,  
mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
vorgerichtet für Bad-Drückergarnitur,  
Garnitur in gesonderter Position,  
mit Bad-Schloss DIN 18251,  
Türblatt unterseitig 1,5 cm gekürzt, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Projekt | [0982] - Umbau und Sanierung Studierendenanlage Haus B in 98693 ILM |
|---------|---------------------------------------------------------------------|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

01.04.06

**Bad-Tür B, Feuchtr., Holz, 1-flg.  
RBÖ 0,76/2,01m, TB 10 cm**

1,000 St

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

### Einbauort:

Flur Hausmeister zu Umkleide  
00-04-06-T4

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 760 mm**

**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

**Maulweite/Wanddicke: 100 mm**

Einbausituation:

Trockenbau Metallständerwand, 10 cm

### Bauphysikalische Anforderungen:

Mechanische Festigkeit Klasse 1 DIN EN 1192,  
Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),

### Ausführung mit Umfassungszarge:

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
Breite Zargenspiegel 30/45 mm,  
Befestigung an Trockenbauwand,  
Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

### Ausführung Türblatt:

aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,  
Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,  
Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,  
mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
vorgerichtet für vorgerichtet für Drückergarnitur,  
Garnitur in gesonderter Position,  
mit Bad-Schloss DIN 18251,  
Türblatt unterseitig 1,5 cm gekürzt, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

Summe

01.04

Innentüren Holz Feuchtraum

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ       | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MENGE  | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------|
| 01.05    | <b>Innentüren Holz ohne Anforderungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |               |             |
| 01.05.01 | <b>Innentür, Holz, 1-flg. RBÖ 1,01/ca. 2,01m, Stbl- UmZ, MW 36,0cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,000 | St      |               |             |
|          | <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,</p> <p><b>Einbauort:</b><br/> Zimmertüren innerhalb der Wohnugnen,<br/> Erdgeschoss:<br/> 00-01-06-T1<br/> 1. Obergeschoss:<br/> 01-01-03-T1; 01-01-05-T1; 01-13-03-T1; 01-13-07-T1<br/> 2. Obergeschoss:<br/> 02-01-03-T1; 02-01-05-T1; 02-13-03-T1; 02-13-07-T1<br/> 3. Obergeschoss:<br/> 03-01-03-T1; 03-01-05-T1; 03-13-03-T1; 03-13-07-T1<br/> 4. Obergeschoss:<br/> 04-01-03-T1; 04-01-05-T1; 04-13-03-T1; 04-13-07-T1</p> <p><b>Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm</b><br/> <b>Höhe Nennmaß Wandöffnung: 1960 bis 2010 mm</b><br/> Rohbauhöhen im Bestand unterscheiden sich. Aufmaß aller Öffnungen zwingend erforderlich!</p> <p><b>Maulweite/Wanddicke: 360 mm</b><br/> Einbausituation: 2-schichtiges Wandelement<br/> Betonwand verputzt, 28,5 cm<br/> Vorsatzschale Trockenbau Metallständer, 7,5 cm</p> <p><b>Bauphysikalische Anforderungen:</b><br/> Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,<br/> Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),</p> <p><b>Ausführung mit Umfassungszarge:</b><br/> 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,<br/> Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,<br/> Breite Zargenspiegel 40/55 mm,<br/> Befestigung an Beton- / Trockenbauwand,<br/> Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,<br/> Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,</p> <p><b>Ausführung Türblatt:</b><br/> aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,<br/> Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,<br/> Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,<br/> mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,<br/> vorgerichtet für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,<br/> mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Spion,<br/> vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN links</p> <p><b>Hersteller und Typ .....</b><br/> <b>vom Bieter einzutragen.</b></p> |        |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

|                 |                                                                        |               |           |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--|--|
| <b>01.05.02</b> | <b>Innentür, Holz, 1-flg. RBÖ 1,01/ca. 2,01m, Stbl- UmZ, MW 36,0cm</b> | <b>19,000</b> | <b>St</b> |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--|--|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

### Einbauort:

Zimmertüren innerhalb der Wohnungen,  
Erdgeschoss:

00-01-01-T1; 00-01-04-T1; 00-01-09-T1

1. Obergeschoss:

01-01-01-T1; 01-01-07-T1; 01-13-01-T1; 01-13-05-T1

2. Obergeschoss:

02-01-01-T1; 02-01-07-T1; 02-13-01-T1; 02-13-05-T1

3. Obergeschoss:

03-01-01-T1; 03-01-07-T1; 03-13-01-T1; 03-13-05-T1

4. Obergeschoss:

04-01-01-T1; 04-01-07-T1; 04-05-03-T1; 04-13-01-T1; 04-13-05-T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**

**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 1960 bis 2010 mm**

Rohbauhöhen im Bestand unterscheiden sich. Aufmaß aller Öffnungen zwingend erforderlich!

**Maulweite/Wanddicke: 360 mm**

Einbausituation: 2-schichtiges Wandelement

Betonwand verputzt, 28,5 cm

Vorsatzschale Trockenbau Metallständer, 7,5 cm

### Bauphysikalische Anforderungen:

Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,

Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),

### Ausführung mit Umfassungszarge:

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,

Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,

Breite Zargenspiegel 40/55 mm,

Befestigung an Beton- / Trockenbauwand,

Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,

Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

### Ausführung Türblatt:

aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,

Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,

Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,

mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,

vorgerichtet für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,

mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Spion,

vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ       | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
| 01.05.03 | <p><b>Innentür B, Holz, 1-flg. RBÖ</b><br/> <b>1,01/2,01m, Stbl- UmZ, MW 12,5cm</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,</p> <p><b>Einbauort:</b><br/> Zimmertür in barrierefreier Wohnung Erdgeschoss<br/> 00-03-03-T1</p> <p><b>Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm</b><br/> <b>Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm</b></p> <p><b>Maulweite/Wanddicke: 125 mm</b><br/> Einbausituation:<br/> Trockenbau Metallständerwand, 12,5 cm</p> <p><b>Bauphysikalische Anforderungen:</b><br/> Mechanische Festigkeit Klasse 1 DIN EN 1192,<br/> Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),</p> <p><b>Ausführung mit Umfassungszarge:</b><br/> 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,<br/> Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,<br/> Breite Zargenspiegel 30/45 mm,<br/> Befestigung an Trockenbauwand,<br/> Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,<br/> Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,</p> <p><b>Ausführung Türblatt:</b><br/> aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,<br/> Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,<br/> Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,<br/> mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,<br/> vorgefertigt für Drückergarnitur, barrierefrei, Höhe 85 cm<br/> Garnitur in gesonderter Position,<br/> mit BB-Schloss DIN 18251, Öffnungsrichtung 1x DIN rechts (EG)</p> <p><b>Hersteller und Typ .....</b><br/> <b>vom Bieter einzutragen.</b></p> | 1,000 | St      |               |             |
| 01.05.04 | <p><b>Innentür, Holz, 1-flg. RBÖ</b><br/> <b>1,01/2,01m, Stbl- UmZ, MW 12,5cm</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,</p> <p><b>Einbauort:</b><br/> Zimmertür in 2-Raumwohnungen, 1.Obergeschoss bis 4.Obergeschoss:<br/> 01-05-03-T1; 02-05-03-T1; 03-05-03-T1; 04-05-03-T1</p> <p><b>Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm</b><br/> <b>Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm</b></p> <p><b>Maulweite/Wanddicke: 125 mm</b><br/> Einbausituation:<br/> Trockenbau Metallständerwand, 12,5 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,000 | St      |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.04) ...

### Bauphysikalische Anforderungen:

Mechanische Festigkeit Klasse 1 DIN EN 1192,  
Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),

### Ausführung mit Umfassungszarge:

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
Breite Zargenspiegel 30/45 mm,  
Befestigung an Trockenbauwand,  
Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

### Ausführung Türblatt:

aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,  
Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,  
Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,  
mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
vorgefertigt für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,  
mit BB-Schloss DIN 18251, Öffnungsrichtung DIN links

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

01.05.05

**Innentür, Holz, 1-flg. RBÖ**  
**1,01/2,01m, Stbl- UmZ, MW 20,0cm**

**4,000 St**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit  
Anschlagfalz,

### Einbauort:

Zimmertüren innerhalb der Wohnungen,  
Dachgeschoss:  
05-01-03\_T1; 05-01-05\_T1; 05-15-01\_T1; 05-15-03\_T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**

**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

**Maulweite/Wanddicke: 200 mm**

Einbausituation:  
Holztafelbauwand mit Verkleidung aus Gipskarton, 20cm

### Bauphysikalische Anforderungen:

Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,  
Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),

### Ausführung mit Umfassungszarge:

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
Breite Zargenspiegel 30/45 mm,  
Befestigung an Holz- / Trockenbauwand,  
Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

### Ausführung Türblatt:

aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,  
Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,  
Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,  
mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
vorgefertigt für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,  
mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.05) ...

vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN links

**Hersteller und Typ** .....  
vom Bieter einzutragen.

**01.05.06**

**Innentür, Holz, 1-flg. RBÖ**  
**1,01/2,01m, Stbl- UmZ, MW 20,0cm** **4,000 St**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

**Einbauort:**  
Zimmertüren innerhalb der Wohnungen,  
Dachgeschoss:  
05-01-01\_T1; 05-01-07\_T1; 05-15-05\_T1; 05-15-07\_T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**  
**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

**Maulweite/Wanddicke: 200 mm**  
Einbausituation:  
Holztafelbauwand mit Verkleidung aus Gipskarton, 20cm

**Bauphysikalische Anforderungen:**  
Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,  
Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),

**Ausführung mit Umfassungszarge:**  
2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
Breite Zargenspiegel 30/45 mm,  
Befestigung an Holz- / Trockenbauwand,  
Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

**Ausführung Türblatt:**  
aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,  
Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,  
Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,  
mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
vorgerichtet für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,  
mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,  
vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Hersteller und Typ** .....  
vom Bieter einzutragen.

**01.05.07**

**Innentür, Holz, 1-flg. RBÖ**  
**0,76/2,01m, Stbl- UmZ, MW 10 cm** **1,000 St**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,

**Einbauort:**  
Zimmertür Hausmeister  
Erdgeschoss:  
00-04-06\_T4

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.07) ...

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 760 mm**  
**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

**Maulweite/Wanddicke: 100 mm**  
 Einbausituation:  
 Trockenbau Metallständerwand, 10 cm

**Bauphysikalische Anforderungen:**  
 Mechanische Festigkeit Klasse 2 DIN EN 1192,  
 Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung),

**Ausführung mit Umfassungszarge:**  
 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
 Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
 Breite Zargenspiegel 30/45 mm,  
 Befestigung an Holz- / Trockenbauwand,  
 Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
 Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

**Ausführung Türblatt:**  
 aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt,  
 Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,8 mm,  
 Randbereich als PU-Kante, Kante eckig,  
 mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
 vorgerichtet für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,  
 mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209,  
 vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

|              |              |                                           |  |
|--------------|--------------|-------------------------------------------|--|
| <b>Summe</b> | <b>01.05</b> | <b>Innentüren Holz ohne Anforderungen</b> |  |
|--------------|--------------|-------------------------------------------|--|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**01.06**

**Innentüren Stahlblech**

**01.06.01**

**Innentür, Stbl., 1-flg. RBÖ  
1,01/ca.2,01m, Stbl-UmZ, MW  
26,0cm**

**3,000 St**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz,

**Einbauort:**

Nebenräume im Erdgeschoss

00-04-04\_T1, 00-04-10\_T1, 00-04-07\_T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**

**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 1960 bis 2010 mm**

**Wanddicke: 295 mm**

Einbausituation:

Betonwand verputzt, ca. 29,5 cm

**Ausführung mit Umfassungszarge:**

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,

Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,

Breite Zargenspiegel 30/45 mm,

Befestigung an Betonwand,

Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,

Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

**Ausführung Türblatt:**

Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,

Blechdicke 1 mm,

Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet,

Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet,

mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,

vorgerichtet für Drückergarnitur,

mit PZ-Schloss, DIN 18251 und DIN EN 12209,

vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN links

**Hersteller und Typ .....**

**vom Bieter einzutragen.**

**Mit Drückergarnitur:**

Drückergarnitur DIN EN 1906,

Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7,

als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18255,

U-Form, zum Türblatt gebogen,

aus Kunststoff mit Metallkern, Kurzschild,

Farbe schwarz

**Hersteller und Typ .....**

**vom Bieter einzutragen.**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ       | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
| 01.06.02 | <p><b>Innentür B, Stbl., 1-flg. RBÖ</b><br/> <b>1,01/ca.2,01m, Stbl-UmZ, MW</b><br/> <b>26,0cm</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,</p> <p><b>Einbauort:</b><br/> Nebenräume im Erdgeschoss<br/> 00-04-03_T1</p> <p><b>Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm</b><br/> <b>Höhe Nennmaß Wandöffnung: 1960 bis 2010 mm</b></p> <p><b>Wanddicke: 295 mm</b><br/> Einbausituation:<br/> Betonwand verputzt, ca. 29,5 cm</p> <p><b>Ausführung mit Umfassungszarge:</b><br/> 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,<br/> Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,<br/> Breite Zargenspiegel 30/45 mm,<br/> Befestigung an Betonwand,<br/> Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,<br/> Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,</p> <p><b>Ausführung Türblatt:</b><br/> Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,<br/> Blechdicke 1 mm,<br/> Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet,<br/> Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet,<br/> mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,<br/> vorgerichtet für Drückergarnitur,<br/> mit PZ-Schloss, DIN 18251 und DIN EN 12209,<br/> vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN links</p> <p><b>Hersteller und Typ .....</b><br/> <b>vom Bieter einzutragen.</b></p> <p><b>Mit Drückergarnitur:</b><br/> Drückergarnitur DIN EN 1906,<br/> Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7,<br/> als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18255, barrierefrei, Höhe 85 cm<br/> U-Form, zum Türblatt gebogen,<br/> aus Kunststoff mit Metallkern, Kurzschild,<br/> Farbe schwarz</p> <p><b>Hersteller und Typ .....</b><br/> <b>vom Bieter einzutragen.</b></p> | 1,000 | St      |               |             |
| 01.06.03 | <p><b>Innentür, Stbl., 1-flg. RBÖ</b><br/> <b>1,01/ca.2,00m, Stbl-UmZ, MW</b><br/> <b>26,0cm</b></p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Dünnfalz,</p> <p><b>Einbauort:</b><br/> Nebenräume im Erdgeschoss<br/> 00-04-05_T1, 00-04-06_T1, 00-04-06_T2, 00-04-12_T1,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,000 | St      |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.03) ...

00-VF-01\_T1 (EG unter Treppe)

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**  
**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 1980 bis 2010 mm**

**Wanddicke: 260 mm**

Einbausituation:  
 Betonwand verputzt, 26 cm

**Ausführung mit Umfassungszarge:**

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
 Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
 Breite Zargenspiegel 30/45 mm,  
 Befestigung an Betonwand,  
 Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
 Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

**Ausführung Türblatt:**

Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
 Blechdicke 1 mm,  
 Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet,  
 Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet,  
 mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
 vorgerichtet für Drückergarnitur,  
 mit PZ-Schloss, DIN 18251 und DIN EN 12209,  
 vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

**Mit Drückergarnitur:**

Drückergarnitur DIN EN 1906,  
 Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7,  
 als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18255,  
 U-Form, zum Türblatt gebogen,  
 aus Kunststoff mit Metallkern, Kurzschild,  
 Farbe schwarz

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

01.06.04

**T30RS-Tür, Stbl., 1-flg. RBÖ**  
**1,01/2,01m, Stbl- UmZ, MW 26cm**

**2,000 St**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit  
 Anschlagfalz, Dünnfalz, mit Brandschutzanforderungen T30 RS

**Einbauort:**

Technikräume im Erdgeschoss  
 00-04-01\_T1, 00-04-02\_T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**  
**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

**Wanddicke: 295 mm**

Einbausituation:  
 Betonwand verputzt, 29,5 cm

**Brandschutzanforderungen:**

Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.04) ...

### Ausführung mit Umfassungszarge:

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
Breite Zargenspiegel 30/45 mm,  
Befestigung an Trockenbauwand,  
Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

### Ausführung Türblatt:

Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
Blechdicke 1 mm,  
Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet,  
Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet,  
mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
vorgefertigt für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,  
mit PZ-Schloss, DIN 18251 und DIN EN 12209,  
mit Bodendichtung, absenkbar,  
vorgefertigt für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN links

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

### Mit FS-Drückergarnitur:

Wechselgarnitur DIN EN 1906,  
Mindestanforderung: Feuerschutz-Rundgriff-Drückergarnitur,  
Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 6,  
als Knauf-Drückergarnitur, Maße DIN 18255,  
aus Kunststoff mit Metallkern, Kurzschild,  
Farbe schwarz

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

### Mit Obentürschließer:

Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154,  
Größenklasse 4, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür,  
für einflügelige Türanlagen,  
Einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag,  
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung,  
ohne Feststellung,  
Montage Bandseite, Farbton silber,  
Inklusive Montageplatte für den Schließkörper  
mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

01.06.05

**T30RS-Tür, Stbl., 1-flg. RBÖ**  
**1,01/2,01m, Stbl- UmZ, MW 12,5cm**

**2,000 St**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit  
Anschlagfalz, Dünnfalz, mit Brandschutzanforderungen T30 RS

### Einbauort:

Technikräume BMZ und Batterie im Erdgeschoss  
00-04-13\_T1, 00-04-14\_T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**

**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.05) ...

### Wanddicke: 125 mm

Einbausituation:  
Trockenbauwand, 12,5 cm

### Brandschutzanforderungen:

Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,

### Ausführung mit Umfassungszarge:

2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
Breite Zargenspiegel 30/45 mm,  
Befestigung an Trockenbauwand,  
Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

### Ausführung Türblatt:

Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
Blechdicke 1 mm,  
Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet,  
Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet,  
mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
vorgerichtet für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,  
mit PZ-Schloss, DIN 18251 und DIN EN 12209,  
mit Bodendichtung, absenkbar,  
vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

### Mit FS-Drückergarnitur:

Wechselgarnitur DIN EN 1906,  
Mindestanforderung: Feuerschutz-Rundgriff-Drückergarnitur,  
Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 6,  
als Knauf-Drückergarnitur, Maße DIN 18255,  
aus Kunststoff mit Metallkern, Kurzschild,  
Farbe schwarz

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

### Mit Obentürschließer:

Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154,  
Größenklasse 4, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür,  
für einflügelige Türanlagen,  
Einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag,  
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung,  
ohne Feststellung,  
Montage Bandseite, Farbton silber,  
Inklusive Montageplatte für den Schließkörper  
mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

|          |                                                                |       |    |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|
| 01.06.06 | T30RS-Tür, Stbl., 1-flg. RBÖ<br>1,01/2,01m, Stbl- UmZ, MW 26cm | 2,000 | St |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit  
Anschlagfalz, Dünnfalz, mit Brandschutzanforderungen T30 RS, als  
barrierefreie Ausführung DIN 18040

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                                               | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|--------------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
| Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.06) ... |              |       |         |               |             |

**Einbauort:**  
Rollstuhlwechselraum Erdgeschoss  
00-04-03\_T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm**  
**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2010 mm**

**Wanddicke: 295 mm**  
Einbausituation:  
Betonwand verputzt, 29,5 cm

**Brandschutzanforderungen:**  
Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,

**Ausführung mit Umfassungszarge:**  
2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet,  
Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm,  
Breite Zargenspiegel 30/45 mm,  
Befestigung an Trockenbauwand,  
Hinterfüllung der Zarge gem. Zulassung,  
Abdichtung zwischen Zarge und Wand gem. Zulassung,

**Ausführung Türblatt:**  
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,  
Blechdicke 1 mm,  
Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet,  
Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet,  
mit Bändern, 3-teilig, 2 Bänder je Flügel,  
vorgerichtet für Drückergarnitur, Garnitur in gesonderter Position,  
mit PZ-Schloss, DIN 18251 und DIN EN 12209,  
mit Bodendichtung, absenkbar,  
vorgerichtet für Schließanlage, Öffnungsrichtung DIN links

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

**Mit FS-Drückergarnitur:**  
Wechselgarnitur DIN EN 1906,  
Mindestanforderung: Feuerschutz-Rundgriff-Drückergarnitur,  
Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7,  
als Knauf-Drückergarnitur, Maße DIN 18255, barrierefrei, Höhe 85 cm  
U-Form, zum Türblatt gebogen,  
aus Kunststoff mit Metallkern, Kurzschild,  
Farbe schwarz

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

**Mit Obentürschließer:**  
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154,  
Größenklasse 4, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür,  
für einflügelige Türanlagen,  
Einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag,  
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung,  
ohne Feststellung,  
Montage Bandseite, Farbton silber,  
Inklusive Montageplatte für den Schließkörper  
mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

**Hersteller und Typ .....**

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projekt</b> | <b>[0982] - Umbau und Sanierung Studierendenanlage Haus B in 98693 ILM</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

*Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.06) ...*

**vom Bieter einzutragen.**

|              |              |                              |  |  |       |
|--------------|--------------|------------------------------|--|--|-------|
| <b>Summe</b> | <b>01.06</b> | <b>Innentüren Stahlblech</b> |  |  | <hr/> |
|--------------|--------------|------------------------------|--|--|-------|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ              | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MENGE        | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>01.07</b>    | <b>Alu-Glas-Rohrrahmentüren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |               |             |
| <b>01.07.01</b> | <p><b>T90RS-Tür, Alu-Glas, 1-flg., OTS, RBÖ 1,135/2,08 m</b></p> <p>Feuerschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür aus Aluminium-Profilsystem mit Verglasung, einflügelig, mit Brandschutzanforderung T90 RS, bestehend aus Rahmen, Türblatt, Türdrückergarnitur und Obentürschließer</p> <p><b>Einbauort:</b><br/>Erdgeschoss bis 4. Obergeschoss:<br/>00-VF-05_T1, 01-VF-01_T2, 02-VF-01_T2, 03-VF-01_T2, 04-VF-01_T2,</p> <p><b>Breite Nennmaß Wandöffnung: 1135 mm</b><br/><b>Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2080 mm</b><br/><b>Höhe Rohbauöffnung: 2080 mm</b><br/><b>Bodeneinstand: 75-85 mm</b></p> <p><b>Lichtes Durchgangsmaß Breite: mind. 90 cm</b><br/>Türöffnung mind. 90°</p> <p><b>Wanddicke: 175 mm</b><br/>Einbausituation:<br/>Trockenbau Metallständerwand, 17,5 cm</p> <p><b>Brandschutzanforderungen:</b><br/>Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5,<br/>mit Brandschutzverglasung,<br/>mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,<br/>Tür in Flucht- und Rettungsweg</p> <p><b>Ausführung Rahmen:</b><br/>Rahmen aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen<br/>DIN EN 755 und DIN EN 12020,<br/>Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung,<br/>Farbe nach Vorgabe AG RAL 7011<br/>Anschluss an Trockenbauwandelement gem. Zulassung<br/>Inkl. umlaufender Verblendung der Anschlussfugen, Material + Farbe analog zum Rahmen<br/>Rahmenbreite ist entsprechend zu wählen um Funktionsfähigkeit des Obentürschließers zu gewährleisten - Darstellung im Zuge der Werkplanung</p> <p><b>Ausführung Türblatt:</b><br/>Türflügelrahmen mit Anschlag,<br/>aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen,<br/>Großflächig verglast, Brandschutzverglasung gem. Zulassung,<br/>mit 2-teiligen Aluminium-Anschraubbändern, 3-D verstellbar o. gleichwertig,<br/>mit Einsteckschloss, vorgerichtet für Blindzylinder durch Gewerk Schließanlage,<br/>mit Bodendichtung, absenkbar, Öffnungsrichtung DIN links</p> <p><b>Systemhersteller und Typ</b> .....<br/><b>vom Bieter einzutragen.</b></p> <p><b>Mit FS-Drückergarnitur:</b><br/>als Feuerschutz-Rosetten-Drücker-Garnitur, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 und DIN 18273 als Garnitur für Feuer- und Rauchschutztüren aus nicht rostendem Stahl, Farbton silber,<br/>mit ovalen Rosetten,<br/>Gebrauchskategorie 3, Dauerhaftigkeitsklasse 7,<br/>Beidseitig Drücker in U-Form (zum Türblatt gebogen), Querschnitt rund</p> | <b>5,000</b> | <b>St</b> |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.01) ...

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

**Mit Obentürschließer:**

Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154,  
 Größenklasse 3, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür,  
 für einflügelige Türanlagen,  
 Einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag,  
 Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung,  
 ohne Feststellung,  
 Montage Bandseite, Farbton silber,  
 Inklusive Montageplatte für den Schließkörper  
 mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

**01.07.02**

**T30RS-Tür, Alu-Glas, 1-flg.+1fest.,  
 FSA, RBÖ 1,78/2,080 m**

**5,000 St**

Feuerschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür aus  
 Aluminium-Profilsystem mit Verglasung, einflügelig, mit  
 Brandschutzanforderung T30 RS, bestehend aus Rahmen, Türblatt, Seitenteil  
 (verglastes Festelement), Türdrückergarnitur und Feststellanlage

**Einbauort:**

Erdgeschoss bis 4. Obergeschoss:  
 00-VF-05-T2, 01-VF-05-T1, 02-VF-05-T1, 03-VF-05-T1, 04-VF-05-T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1780 mm**

**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2080 mm**

**Lichtes Durchgangsmaß Türflügel Breite: mind. 90 cm**

Türöffnung mind. 90° bzw. weit genug um Feststellanlage in 90°  
 Offenhalteposition zu bringen

**Wanddicke: 175 mm**

Einbausituation:  
 Trockenbau Sturz oben Breite 17,5 cm  
 Massivwände seitlich (Beton/MW verputzt)

**Brandschutzanforderungen:**

Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
 mit Brandschutzverglasung,  
 mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,  
 Tür in Flucht- und Rettungsweg

**Ausführung Rahmen:**

Rahmen aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen  
 DIN EN 755 und DIN EN 12020,  
 Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, Farbe nach Vorgabe AG  
 Anschluss an Trockenbauwandelement und Massivwand gem. Zulassung  
 Mit Seitenfeld, Festverglasung mit Brandschutzverglasung  
 Inkl. umlaufender Verblendung der Anschlussfugen, Material + Farbe analog  
 zum Rahmen  
 Rahmenbreite ist entsprechend zu wählen um Funktionsfähigkeit der  
 Feststellanlage zu gewährleisten - Darstellung im Zuge der Werkplanung

**Ausführung Türblatt:**

Türflügelrahmen mit Anschlag,  
 aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen,

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.02) ...

Großflächig verglast, Brandschutzverglasung gem. Zulassung, mit 2-teiligen Aluminium-Anschraubbändern, 3-D verstellbar o. gleichwertig, mit Einsteckschloss, vorgerichtet für Blindzylinder durch Gewerk Schließanlage, mit Bodendichtung, absenkbar, Öffnungsrichtung DIN links

**Systemhersteller und Typ** .....  
vom Bieter einzutragen.

**Mit FS-Drückergarnitur:**

als Feuerschutz-Rosetten-Drücker-Garnitur, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 und DIN 18273 als Garnitur für Feuer- und Rauchschutztüren aus nicht rostendem Stahl, Farbton silber, mit ovalen Rosetten, Gebrauchskategorie 3, Dauerhaftigkeitsklasse 7, Beidseitig Drücker in U-Form (zum Türblatt gebogen), Querschnitt rund

**Hersteller und Typ** .....  
vom Bieter einzutragen.

**Mit Feststellanlage:**

Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154, Größenklasse 3, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, mit elektromechanischer Feststellung, 24 V DC DIN EN 1155, mit integriertem Rauchschalter 230 V AC, Netzteil 230 V AC und 2 Deckenmelder, mit Anschluss für Brandmeldeanlage, Einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, Montage Bandseite, Farbton silber, Inklusive Montageplatte für den Schließkörper Mit Handauslösetaster (Wipptaster) für Unterputzdose, rot mit weißer Aufschrift: "Tür schließen" mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

**Hersteller und Typ** .....  
vom Bieter einzutragen.

01.07.03

**T30RS-Tür, Alu-Glas, 1-flg.+1fest., FSA, RBÖ 1,78/2,080 m**

**4,000 St**

Feuerschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür aus Aluminium-Profilsystem mit Verglasung, einflügelig, mit Brandschutzanforderung T30 RS, bestehend aus Rahmen, Türblatt, Seitenteil (verglastes Festelement), Türdrückergarnitur und Feststellanlage

**Einbauort:**

1.Obergeschoss bis 4. Obergeschoss:  
01-VF-02-T1, 02-VF-02-T1, 03-VF-02-T1, 04-VF-02-T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1780 mm**

**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2080 mm**

**Lichtes Durchgangsmaß Türflügel Breite: mind. 90 cm**

Türöffnung mind. 90° bzw. weit genug um Feststellanlage in 90° Offenhalteposition zu bringen

**Wanddicke: 175 mm**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.03) ...

Einbausituation:  
Trockenbau Sturz oben Breite 17,5 cm  
Massivwände seitlich (Beton/MW verputzt)

**Brandschutzanforderungen:**  
Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
mit Brandschutzverglasung,  
mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,  
Tür in Flucht- und Rettungsweg

**Ausführung Rahmen:**  
Rahmen aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen  
DIN EN 755 und DIN EN 12020,  
Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, Farbe nach Vorgabe AG  
Anschluss an Trockenbauwandelement und Massivwand gem. Zulassung  
Mit Seitenfeld, Festverglasung mit Brandschutzverglasung  
Inkl. umlaufender Verblendung der Anschlussfugen, Material + Farbe analog  
zum Rahmen  
Rahmenbreite ist entsprechend zu wählen um Funktionsfähigkeit der  
Feststellanlage zu gewährleisten - Darstellung im Zuge der Werkplanung

**Ausführung Türblatt:**  
Türflügelrahmen mit Anschlag,  
aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen,  
Großflächig verglast, Brandschutzverglasung gem. Zulassung,  
mit 2-teiligen Aluminium-Anschraubbändern, 3-D verstellbar o. gleichwertig,  
mit Einsteckschloss, vorgerichtet für Blindzylinder durch Gewerk Schließanlage,  
mit Bodendichtung, absenkbar, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Systemhersteller und Typ** .....  
**vom Bieter einzutragen.**

**Mit FS-Drückergarnitur:**  
als Feuerschutz-Rosetten-Drücker-Garnitur, geprüft und zertifiziert nach DIN  
EN 1906 und DIN 18273 als Garnitur für Feuer- und Rauchschutztüren  
aus nicht rostendem Stahl, Farbton silber,  
mit ovalen Rosetten,  
Gebrauchskategorie 3, Dauerhaftigkeitsklasse 7,  
Beidseitig Drücker in U-Form (zum Türblatt gebogen), Querschnitt rund

**Hersteller und Typ** .....  
**vom Bieter einzutragen.**

**Mit Feststellanlage:**  
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154,  
Größenklasse 3, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür,  
für einflügelige Türanlagen,  
mit elektromechanischer Feststellung, 24 V DC DIN EN 1155,  
mit integriertem Rauchschalter 230 V AC, Netzteil 230 V AC und 2  
Deckenmelder,  
mit Anschluss für Brandmeldeanlage,  
Einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag,  
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung,  
Montage Bandseite, Farbton silber,  
Inklusive Montageplatte für den Schließkörper  
Mit Handauslösetaster (Wipptaster) für Unterputzdose, rot mit weißer  
Aufschrift: "Tür schließen"  
mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

**Hersteller und Typ** .....  
**vom Bieter einzutragen.**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ       | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
| 01.07.04 | <p><b>RS-Tür, Alu-Glas, 1-flg., OTS, RBÖ</b><br/> <b>1,135/2,080 m</b></p> <p>Feuerschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür aus Aluminium-Profilsystem mit Verglasung, einflügelig, mit Brandschutzanforderung RS, bestehend aus Rahmen, Türblatt, Türdrückergarnitur und Obentürschließer</p> <p><b>Einbauort:</b><br/> 1.Obergeschoss bis 4. Obergeschoss:<br/> 01-VF-01_T1, 02-VF-01_T1, 03-VF-01_T1, 04-VF-01_T1</p> <p><b>Breite Nennmaß Wandöffnung: 1135 mm</b><br/> <b>Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2080 mm</b></p> <p><b>Lichtes Durchgangsmaß Breite: mind. 90 cm</b><br/> Türöffnung mind. 90°</p> <p><b>Wanddicke: 175 mm</b><br/> Einbausituation:<br/> Trockenbau Metallständerwand, 17,5 cm</p> <p><b>Brandschutzanforderungen:</b><br/> mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,<br/> Tür in Flucht- und Rettungsweg</p> <p><b>Ausführung Rahmen:</b><br/> Rahmen aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen<br/> DIN EN 755 und DIN EN 12020,<br/> Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, Farbe nach Vorgabe AG<br/> Anschluss an Trockenbauwandelement gem. Zulassung<br/> Inkl. umlaufender Verblendung der Anschlussfugen, Material + Farbe analog zum Rahmen<br/> zum Rahmen<br/> Rahmenbreite ist entsprechend zu wählen um Funktionsfähigkeit des Obentürschließers zu gewährleisten - Darstellung im Zuge der Werkplanung</p> <p><b>Ausführung Türblatt:</b><br/> Türflügelrahmen mit Anschlag,<br/> aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen,<br/> Großflächig verglast, Verglasung gem. Zulassung,<br/> mit 2-teiligen Aluminium-Anschraubbändern, 3-D verstellbar o. gleichwertig,<br/> mit Einsteckschloss, vorgerichtet für Blindzylinder durch Gewerk Schließanlage,<br/> mit Bodendichtung, absenkbar, Öffnungsrichtung DIN rechts</p> <p><b>Systemhersteller und Typ .....</b><br/> <b>vom Bieter einzutragen.</b></p> <p><b>Mit FS-Drückergarnitur:</b><br/> als Feuerschutz-Rosetten-Drücker-Garnitur, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 und DIN 18273 als Garnitur für Feuer- und Rauchschutztüren aus nicht rostendem Stahl, Farbton silber,<br/> mit ovalen Rosetten,<br/> Gebrauchskategorie 3, Dauerhaftigkeitsklasse 7,<br/> Beidseitig Drücker in U-Form (zum Türblatt gebogen), Querschnitt rund</p> <p><b>Hersteller und Typ .....</b><br/> <b>vom Bieter einzutragen.</b></p> | 4,000 | St      |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.04) ...

### Mit Obentürschließer:

Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154,  
Größenklasse 3, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür,  
für einflügelige Türanlagen,  
Einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag,  
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung,  
ohne Feststellung,  
Montage Bandseite, Farbton silber,  
Inklusive Montageplatte für den Schließkörper  
mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

01.07.05

**T30RS-Tür, Alu-Glas, 1-flg.+1fest.,  
FSA B, RBÖ 1,78/2,08 m**

**1,000 St**

Feuerschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür aus  
Aluminium-Profilsystem mit Verglasung, einflügelig, mit  
Brandschutzanforderung T30 RS, bestehend aus Rahmen, Türblatt, Seitenteil  
(verglastes Festelement), Türdrückergarnitur und Feststellanlage **barrierefrei**

### Einbauort:

Erdgeschoss  
00-VF-02\_T2

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1780 mm**

**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2080 mm**

**Lichtes Durchgangsmaß Türflügel Breite: mind. 90 cm**

Türöffnung mind. 90° bzw. weit genug um Feststellanlage in 90°  
Offenhalteposition zu bringen

### Wanddicke: 175 mm

Einbausituation:  
Trockenbau Sturz oben Breite 17,5 cm  
Massivwände seitlich (Beton/MW verputzt)

### Brandschutzanforderungen:

Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
mit Brandschutzverglasung,  
mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,  
Tür in Flucht- und Rettungsweg

### Ausführung Rahmen:

Rahmen aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen  
DIN EN 755 und DIN EN 12020,  
Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, Farbe nach Vorgabe AG  
Anschluss an Trockenbauwandelement und Massivwand gem. Zulassung  
Mit Seitenfeld, Festverglasung mit Brandschutzverglasung  
Inkl. umlaufender Verblendung der Anschlussfugen, Material + Farbe analog  
zum Rahmen  
Rahmenbreite ist entsprechend zu wählen um Funktionsfähigkeit der  
Feststellanlage zu gewährleisten - Darstellung im Zuge der Werkplanung

### Ausführung Türblatt:

Türflügelrahmen mit Anschlag,  
aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen,

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.05) ...

Großflächig verglast, Brandschutzverglasung gem. Zulassung, mit 2-teiligen Aluminium-Anschraubbändern, 3-D verstellbar o. gleichwertig, mit Einsteckschloss, vorgerichtet für Blindzylinder durch Gewerk Schließanlage, mit Bodendichtung, absenkbar, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Systemhersteller und Typ** .....  
vom Bieter einzutragen.

**Mit FS-Drückergarnitur:**

als Feuerschutz-Rosetten-Drücker-Garnitur, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 und DIN 18273 als Garnitur für Feuer- und Rauchschutztüren aus nicht rostendem Stahl, Farbton silber, mit ovalen Rosetten, **barrierefrei**  
Gebrauchskategorie 3, Dauerhaftigkeitsklasse 7,  
Beidseitig Drücker in U-Form (zum Türblatt gebogen), Querschnitt rund

**Hersteller und Typ** .....  
vom Bieter einzutragen.

**Mit Feststellanlage:**

Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154, Größenklasse 3, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, mit elektromechanischer Feststellung, 24 V DC DIN EN 1155, mit integriertem Rauchschalter 230 V AC, Netzteil 230 V AC und 2 Deckenmelder, mit Anschluss für Brandmeldeanlage, Einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, Montage Bandseite, Farbton silber, Inklusive Montageplatte für den Schließkörper  
Mit Handauslösetaster (Wipptaster) für Unterputzdose, rot mit weißer Aufschrift: "Tür schließen"  
mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

Produkt der Planung: TS 5000 ECline, GEZE

**Hersteller und Typ** .....  
vom Bieter einzutragen.

|                 |                                                           |              |           |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|--|
| <b>01.07.06</b> | <b>RS-Tür, Alu-Glas, 1-flg., OTS B, RBÖ 1,135/2,080 m</b> | <b>1,000</b> | <b>St</b> |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|--|

Feuerschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür aus Aluminium-Profilsystem mit Verglasung, einflügelig, mit Brandschutzanforderung RS, bestehend aus Rahmen, Türblatt, Seitenteil (verglastes Festelement), Türdrückergarnitur und Obentürschließer, barrierefrei

**Einbauort:**

Erdgeschoss TRH  
00-VF-01\_T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1500 mm**  
**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2080 mm**

**Lichtes Durchgangsmaß Breite: mind. 90 cm**  
Türöffnung mind. 90°

**Wanddicke: 175 mm**

Einbausituation:  
Trockenbau Metallständerwand, 17,5 cm

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.06) ...

### Brandschutzanforderungen:

mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,  
Tür in Flucht- und Rettungsweg

### Ausführung Rahmen:

Rahmen aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen  
DIN EN 755 und DIN EN 12020,  
Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, Farbe nach Vorgabe AG  
Anschluss an Massivwand gem. Zulassung,  
Mit Seitenfeld, Festverglasung mit Brandschutzverglasung,  
Inkl. umlaufender Verblendung der Anschlussfugen, Material + Farbe analog  
zum Rahmen  
Rahmenbreite ist entsprechend zu wählen um Funktionsfähigkeit des  
Obentürschließers zu gewährleisten - Darstellung im Zuge der Werkplanung

### Ausführung Türblatt:

Türflügelrahmen mit Anschlag,  
aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen,  
Großflächig verglast, Verglasung gem. Zulassung,  
mit 2-teiligen Aluminium-Anschraubbändern, 3-D verstellbar o. gleichwertig,  
mit Einsteckschloss, vorgerichtet für Blindzylinder durch Gewerk Schließanlage,  
mit Bodendichtung, absenkbar, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Systemhersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

### Mit FS-Drückergarnitur:

als Feuerschutz-Rosetten-Drücker-Garnitur, geprüft und zertifiziert nach DIN  
EN 1906 und DIN 18273 als Garnitur für Feuer- und Rauchschutztüren  
aus nicht rostendem Stahl, Farbton silber,  
mit ovalen Rosetten, barrierefrei  
Gebrauchskategorie 3, Dauerhaftigkeitsklasse 7,  
Beidseitig Drücker in U-Form (zum Türblatt gebogen), Querschnitt rund

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

### Mit Obentürschließer:

Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154,  
Größenklasse 3, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür,  
für einflügelige Türanlagen,  
Einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag,  
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung,  
ohne Feststellung, barrierefrei  
Montage Bandseite, Farbton silber,  
Inklusive Montageplatte für den Schließkörper  
mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

Produkt der Planung: TS 5000 ECline, GEZE

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen**

01.07.07

**T30RS-Tür, Alu-Glas, 1-flg.+1fest.,  
FSA, RBÖ 1,50/2,135 m**

**2,000 St**

Feuerschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür aus  
Aluminium-Profilsystem mit Verglasung, einflügelig, mit  
Brandschutzanforderung T30 RS, bestehend aus Rahmen, Türblatt, Seitenteil  
(verglastes Festelement), Türdrückergarnitur und Feststelanlage

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.07) ...

### Einbauort:

Dachgeschoss Schleuse:  
05-VF-02\_T1 (R), 05-VF-05\_T1 (L)

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1500 mm**

**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm**

**Lichtes Durchgangsmaß Türflügel Breite: mind. 90 cm**

Türöffnung mind. 90° bzw. weit genug um Feststellanlage in 90°  
Offenhalteposition zu bringen

**Wanddicke: 195 mm**

Einbausituation:  
Öffnung in Massivwand (KS MW verputzt) mit Sturz: 19,5 cm Wandstärke

### Brandschutzanforderungen:

Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,  
mit Brandschutzverglasung,  
mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,  
Tür in Flucht- und Rettungsweg

### Ausführung Rahmen:

Rahmen aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen  
DIN EN 755 und DIN EN 12020,  
Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, Farbe nach Vorgabe AG  
Anschluss an Massivwand gem. Zulassung  
Mit Seitenfeld, Festverglasung mit Brandschutzverglasung  
Inkl. umlaufender Verblendung der Anschlussfugen, Material + Farbe analog  
zum Rahmen  
Rahmenbreite ist entsprechend zu wählen um Funktionsfähigkeit der  
Feststellanlage zu gewährleisten - Darstellung im Zuge der Werkplanung

### Ausführung Türblatt:

Türflügelrahmen mit Anschlag,  
aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen,  
Großflächig verglast, Brandschutzverglasung gem. Zulassung,  
mit 2-teiligen Aluminium-Anschraubbändern, 3-D verstellbar o. gleichwertig,  
mit Einsteckschloss, vorgerichtet für Blindzylinder durch Gewerk Schließanlage,  
mit Bodendichtung, absenkbar,

**Systemhersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

### Mit FS-Drückergarnitur:

als Feuerschutz-Rosetten-Drücker-Garnitur, geprüft und zertifiziert nach DIN  
EN 1906 und DIN 18273 als Garnitur für Feuer- und Rauchschutztüren  
aus nicht rostendem Stahl, Farbton silber,  
mit ovalen Rosetten,  
Gebrauchskategorie 3, Dauerhaftigkeitsklasse 7,  
Beidseitig Drücker in U-Form (zum Türblatt gebogen), Querschnitt rund

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

### Mit Feststellanlage:

Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154,  
Größenklasse 3, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür,  
für einflügelige Türanlagen,  
mit elektromechanischer Feststellung, 24 V DC DIN EN 1155,  
mit integriertem Rauchschalter 230 V AC, Netzteil 230 V AC und 2  
Deckenmelder,

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.07) ...

mit Anschluss für Brandmeldeanlage,  
Einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag,  
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung,  
Montage Bandseite, Farbton silber,  
Inklusive Montageplatte für den Schließkörper  
Mit Handauslösetaster (Wipptaster) für Unterputzdose, rot mit weißer  
Aufschrift: "Tür schließen"  
mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

|                 |                                                               |              |           |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|--|
| <b>01.07.08</b> | <b>RS-Tür, Alu-Glas, 1-flg.+1fest., OTS, RBÖ 1,50/2,135 m</b> | <b>1,000</b> | <b>St</b> |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|--|

Feuerschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür aus Aluminium-Profilsystem mit Verglasung, einflügelig, mit Brandschutzanforderung RS, bestehend aus Rahmen, Türblatt, Seitenteil (verglastes Festelement), Türdrückergarnitur und Obentürschließer

**Einbauort:**  
Dachgeschoss TRH:  
05-VF-01\_T1

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1500 mm**  
**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm**

**Lichtes Durchgangsmaß Breite: mind. 90 cm**  
Türöffnung mind. 90°

**Wanddicke: 195 mm**  
Einbausituation:  
Öffnung in Massivwand (KS MW verputzt) mit Sturz: 19,5 cm Wandstärke

**Brandschutzanforderungen:**  
mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,  
Tür in Flucht- und Rettungsweg

**Ausführung Rahmen:**  
Rahmen aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen  
DIN EN 755 und DIN EN 12020,  
Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, Farbe nach Vorgabe AG  
Anschluss an Massivwand gem. Zulassung,  
Mit Seitenfeld, Festverglasung mit Brandschutzverglasung,  
Inkl. umlaufender Verblendung der Anschlussfugen, Material + Farbe analog zum Rahmen  
Rahmenbreite ist entsprechend zu wählen um Funktionsfähigkeit des Obentürschließers zu gewährleisten - Darstellung im Zuge der Werkplanung

**Ausführung Türblatt:**  
Türflügelrahmen mit Anschlag,  
aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen,  
Großflächig verglast, Verglasung gem. Zulassung,  
mit 2-teiligen Aluminium-Anschraubbändern, 3-D verstellbar o. gleichwertig,  
mit Einsteckschloss, vorgerichtet für Blindzylinder durch Gewerk Schließanlage,  
mit Bodendichtung, absenkbar, Öffnungsrichtung DIN rechts

**Systemhersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.08) ...

### Mit FS-Drückergarnitur:

als Feuerschutz-Rosetten-Drücker-Garnitur, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 und DIN 18273 als Garnitur für Feuer- und Rauchschutztüren aus nicht rostendem Stahl, Farbton silber, mit ovalen Rosetten, Gebrauchskategorie 3, Dauerhaftigkeitsklasse 7, Beidseitig Drücker in U-Form (zum Türblatt gebogen), Querschnitt rund

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

### Mit Obentürschließer:

Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154, Größenklasse 3, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, Einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, ohne Feststellung, Montage Bandseite, Farbton silber, Inklusive Montageplatte für den Schließkörper mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

**Hersteller und Typ .....**  
**vom Bieter einzutragen.**

01.07.09

**T90RS-Tür, Alu-Glas, 1-flg.+1fest.,  
OTS, RBÖ 1,50/2,135 m**

**1,000 St**

Feuerschutz-Türanlage mit bauaufsichtlicher Zulassung, als Rahmentür aus Aluminium-Profilsystem mit Verglasung, einflügelig, mit Brandschutzanforderung T90 RS, bestehend aus Rahmen, Türblatt, Seitenteil (verglastes Festelement), Türdrückergarnitur und Obentürschließer

### Einbauort:

Dachgeschoss:  
05-VF-01\_T2

**Breite Nennmaß Wandöffnung: 1500 mm**  
**Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm**  
**Höhe Rohbauöffnung: 2210 mm**  
**Bodeneinstand: 75 mm**

**Lichtes Durchgangsmaß Breite: mind. 90 cm**  
Türöffnung mind. 90°

### Wanddicke: 195 mm

Einbausituation:  
Öffnung in Massivwand (KS MW verputzt) mit Sturz: 19,5 cm Wandstärke

### Brandschutzanforderungen:

Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5,  
mit Brandschutzverglasung,  
mit Rauchschutzanforderung DIN 18095,  
Tür in Flucht- und Rettungsweg

### Ausführung Rahmen:

Rahmen aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen  
DIN EN 755 und DIN EN 12020,  
Oberfläche beschichtet, mit Pulverbeschichtung, Farbe nach Vorgabe AG

**Projekt** [0982] - Umbau und Sanierung Studierendenanlage Haus B in 98693 ILM

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.09) ...

Anschluss an Massivwand gem. Zulassung,  
Mit Seitenfeld, Festverglasung mit Brandschutzverglasung  
Inkl. umlaufender Verblendung der Anschlussfugen, Material + Farbe analog  
zum Rahmen  
Rahmenbreite ist entsprechend zu wählen um Funktionsfähigkeit des  
Obentürschließers zu gewährleisten - Darstellung im Zuge der Werkplanung

### Ausführung Türblatt:

Türflügelrahmen mit Anschlag,  
aus Aluminiumrohrrahmen-Strangpressprofilen,  
Großflächig verglast, Brandschutzverglasung gem. Zulassung,  
mit 2-teiligen Aluminium-Anschraubbändern, 3-D verstellbar o. gleichwertig,  
mit Einsteckschloss, vorgerichtet für Blindzylinder durch Gewerk Schließanlage,  
mit Bodendichtung, absenkbar, Öffnungsrichtung DIN links

**Systemhersteller und Typ** .....  
vom Bieter einzutragen.

### Mit FS-Drückergarnitur:

als Feuerschutz-Rosetten-Drücker-Garnitur, geprüft und zertifiziert nach DIN  
EN 1906 und DIN 18273 als Garnitur für Feuer- und Rauchschutztüren  
aus nicht rostendem Stahl, Farbton silber,  
mit ovalen Rosetten,  
Gebrauchskategorie 3, Dauerhaftigkeitsklasse 7,  
Beidseitig Drücker in U-Form (zum Türblatt gebogen), Querschnitt rund

**Hersteller und Typ** .....  
vom Bieter einzutragen.

### Mit Obentürschließer:

Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154,  
Größenklasse 3, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür,  
für einflügelige Türanlagen,  
Einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag,  
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung,  
ohne Feststellung,  
Montage Bandseite, Farbton silber,  
Inklusive Montageplatte für den Schließkörper  
mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.

**Hersteller und Typ** .....  
vom Bieter einzutragen.

|       |       |                          |  |  |  |
|-------|-------|--------------------------|--|--|--|
| Summe | 01.07 | Alu-Glas-Rohrrahmentüren |  |  |  |
|-------|-------|--------------------------|--|--|--|

LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ       | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MENGE   | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| 01.08    | <b>Verkleidungen, Beschläge, Türstopper, Gardinenleisten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |               |             |
| 01.08.01 | <b>Unterdecke F90-B Metallpaneel</b><br><b>Stahlblech verz D 0,5mm UK</b><br><b>Stahlblechpro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,000  | m2      |               |             |
|          | <p>Unterdecke, DIN EN 13964, Feuerwiderstandsklasse F 90 - B DIN 4102-2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom Deckenzwischenraum zum Schutz des darunterliegenden Raumes, Bekleidung als Paneele aus verzinktem Stahlblech, Blechdicke 0,5 mm, Sichtseite glatt, bandbeschichtet, allseitig abgekantet, befestigen durch Einhängen, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen, Tragprofil, Einfachhakenprofil als Tragprofil, mit Fuge, Breite 3 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p><b>Einbauort:</b><br/> Erdgeschoss Elektroraum<br/> Erdgeschoss Batterieraum</p> |         |         |               |             |
| 01.08.02 | <b>Türgriff-Garnitur, Wechselgarn.,</b><br><b>Edelstahl, Rosetten, PZ, L-Form</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123,000 | St      |               |             |
|          | <p>Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, als Wechselgarnitur mit Drücker-Türknauf, nicht drehbar, aus nicht rostendem Stahl, eloxiert, Farbton silber, Drückerrosette, Schlossrosette für Profilzylinder, verdeckt verschrauben.</p> <p><b>Einbauort:</b><br/> Erdgeschoss bis Dachgeschoss<br/> Wohnungseingangstüren und Flurtüren aus Holz<br/> ausgenommen Holztüren mit Brandschutzanforderungen</p> <p><b>Form:</b><br/> Drücker L-Form, Querschnitt rund,</p> <p><b>Hersteller und Typ .....</b><br/> <b>vom Bieter einzutragen.</b></p>                                                                                                                                                                                                   |         |         |               |             |
| 01.08.03 | <b>Türgriff-Garnitur, Drückergarn.,</b><br><b>Edelstahl, Rosetten, BB, L-Form</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,000   | St      |               |             |
|          | <p>Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 2, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nicht rostendem Stahl, Farbton silber, Drückerrosette, Buntbartrosette, verdeckt verschrauben.</p> <p><b>Einbauort:</b><br/> Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss,<br/> Innentür in 2-Raum-Wohnungen,</p> <p><b>Form:</b><br/> Drücker L-Form, Querschnitt rund,</p> <p><b>Hersteller und Typ .....</b><br/> <b>vom Bieter einzutragen.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.03) ...

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |       |       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-------|
| <b>01.08.04</b> | <b>Badgarnitur, Edelstahl, Rosetten, frei/bes., L-Form</b><br><br>Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 2, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, als Badtürdrückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nicht rostendem Stahl, Farbton silber, Schlüsselrosette mit Anzeige frei/besetzt, verdeckt verschrauben<br><br><b>Einbauort:</b><br>Badtüren, ausgenommen im barrierefreies Bad im Erdgeschoss, Garnitur + Rosette in der entsprechenden Pos. enthalten.<br><br><b>Form:</b><br>Drücker L-Form, Querschnitt rund,<br><br><b>Hersteller und Typ .....</b><br><b>vom Bieter einzutragen.</b> | <b>101,000</b> | <b>St</b> | _____ | _____ |
| <b>01.08.05</b> | <b>FS-Türgriff-Garnitur, Edelstahl, Rosetten, PZ, L-Form</b><br><br>Drückergarnitur DIN EN 1906, für Feuerschutztüren, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18273, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, aus nicht rostendem Stahl, Farbton silber, Drückerrosette, Schlossrosette für Profilzylinder, verdeckt verschrauben.<br><br><b>Einbauort:</b><br>Holztüren mit Brandschutzanforderungen<br><br><b>Form:</b><br>Drücker L-Form, Querschnitt rund,<br><br><b>Hersteller und Typ .....</b><br><b>vom Bieter einzutragen.</b>                                            | <b>5,000</b>   | <b>St</b> | _____ | _____ |
| <b>01.08.06</b> | <b>Wandtürstopper Kunststoff, selbstklebend</b><br><br>Türstopper aus Kunststoff zur Wandmontage, selbstklebend, Farbton weiß. Falls nötig nach Rücksprache mit dem AG / der örtlichen Bauleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>262,000</b> | <b>St</b> | _____ | _____ |
| <b>01.08.07</b> | <b>Gardinenschiene 2-läufig, MDF-Kunststoff</b><br><br>Gardinenschiene 2-läufig zur Deckenmontage, Kunststoffmantel mit MDF-Kern, weiß, zum Aufhängen von Gardinen / Vorhängen für den sommerlichen Wärmeschutz, Lieferung + Montage<br><br><b>Abmessung:</b><br>seitlicher Überstand beidseitig pro Fenster ca. 10 cm<br>Gesamtlängen pro Schiene:<br>Bewohnerzimmer, EG-DG ca. 2,0 m - 159 St.                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>401,300</b> | <b>m</b>  | _____ | _____ |

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projekt</b> | <b>[0982] - Umbau und Sanierung Studierendenanlage Haus B in 98693 ILM</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.07) ...

Bad / Schlafzimmer EG-4.OG ca. 1,50 m - 17 St.  
 Bewohnerzimmer DG ca. 1,05 m - 20 St.  
 Aufenthaltsraum 1.OG gesamte Fensterbreite: ca. 4,80 m - 1 St.

**Einbausituation:**

Deckenmontage vor Fensterleibung, bündig mit Außenwand, Positionierung ist vor Einbau mit AG / Bauleitung abzustimmen und schriftlich festzuhalten, dafür ist ein Aufmaß vor der Bestellung einzukalkulieren,  
 Stahlbetondecke im EG bis 3.OG, Montagehöhe = 2,55 m  
 Trockenbauabhangdecke im Dachgeschoss, Montagehöhe = 2,50 m

inkl. Muster vorab  
 inkl. 2 seitlichen Endkappen pro Schiene  
 inkl. passenden Gardinenrollen / -gleitern (40 St. je Fenster) und Feststellern,  
 inkl. Abdeckstopfen für Innenlaufschienen und Befestigungsmaterial

|              |              |                                                              |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Summe</b> | <b>01.08</b> | <b>Verkleidungen, Beschläge, Türstopper, Gardinenleisten</b> |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

### 01.09 WC Trennwandsysteme

#### 01.09.01 WC-Trennwandanlage, Typ Sandwich, HPL, 1,95m

1,000 St

Liefern und montieren einer WC-Trennwandanlage in Sandwichbauweise, bestehend aus Vorderfronten, Türen, Trennwänden und Anschlussprofilen, einschließlich aller Befestigungsmittel und Nebenleistungen.

##### Ausführung/Konstruktion:

Selbsttragende, verwindungssteife Sandwichkonstruktion, Elementstärke 40 mm, bestehend aus:

- Innenliegendem Aluminiumrahmen aus Mehrkammer-Strangpressprofilen, Werkstoff EN AW-6063, Oberfläche naturfarben eloxiert E6/EV1
- Beidseitigen Deckschichten aus HPL-Vollkernplatten, gemäß DIN EN 438-7, in den Rahmen eingenetet
- Elementfüllung aus Polyurethan-Hartschaum, FCKW-H-frei, im Injektionsverfahren ausgeschäumt

##### Konstruktive Details:

- Senkrechte Elementkanten mit gefälzten Aluminiumprofilen, bündig in Wandebene
- Türanschlag innenliegend, gefälzt, mit integrierter Gummidichtung zur Geräuschkämpfung
- Frontstabilisierung über Aluminium-U-Profil
- Wandanschlüsse über umgreifende Aluminium-U-Profile zum Toleranzausgleich

##### Türen:

- In gleicher Sandwichbauweise wie Fronten
- Mit integrierter, nicht aufgeklebter Geräuschkämpfung
- Öffnungswinkel max. 110°

##### Beschläge/Ausstattung:

- Selbstschließende Ausführung über ein verdeckt im Bandbereich integriertes Schließsystem.
- Bandlager aus Aluminium oder gleichwertigem korrosionsbeständigem Material, mit Einstellmöglichkeit für Offenhalte- und Schließfunktion.
- Fingerklemmschutz bandseitig durch ineinandergreifende Aluminiumprofile (Gummiprofile unzulässig)

##### Verriegelung:

- Riegelschloss mit Zinkdruckgussriegel und Edelstahlstulp
- Einhandbedienung innen/außen
- Frei-/Besetzt-Anzeige innen und außen, jeweils mit mindestens 2 Sichtfenstern  $\geq 25$  mm Breite
- Notentriegelung von außen mittels Sechskant-Stiftschlüssel
- Anzeige des Verriegelungszustandes auch innerhalb der Kabine zwingend erforderlich

##### Oberflächen/Farben:

- HPL-Oberflächen und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte und nach Wahl des AG
- Aluminiumprofile naturfarben eloxiert E6/EV1

##### Abmessungen:

- Anlagehöhe: 2.000 mm
- Bodenfreiheit: 150 mm
- Anlagelänge: 1.950 mm
- Türbreite: bis 700 mm
- Anzahl der Türen: 1

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projekt</b> | <b>[0982] - Umbau und Sanierung Studierendenanlage Haus B in 98693 ILM</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.01) ...

Einbauort:  
- Bad Unisex; R.Nr.:00-04-09

vorgeschlagenes Produkt:

**Hersteller: Schäfer Trennwandsysteme**  
**Typ: EF-3**

oder gleichwertig

**Hersteller:** .....  
**Typ:** .....

|              |              |                            |  |  |  |
|--------------|--------------|----------------------------|--|--|--|
| <b>Summe</b> | <b>01.09</b> | <b>WC Trennwandsysteme</b> |  |  |  |
|--------------|--------------|----------------------------|--|--|--|

**Projekt** [0982] - Umbau und Sanierung Studierendenanlage Haus B in 98693 ILM

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ              | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MENGE        | EINHEIT  | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-------------|
| <b>01.10</b>    | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |               |             |
| <b>01.10.01</b> | <b>Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten<br/>sämtliche Kosten/Zuschläge</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5,000</b> | <b>h</b> |               |             |
|                 | Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.    |              |          |               |             |
| <b>01.10.02</b> | <b>Facharbeiter/-in<br/>Stundenlohnarbeiten sämtliche<br/>Kosten/Zuschläge</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5,000</b> | <b>h</b> |               |             |
|                 | Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. |              |          |               |             |
| <b>01.10.03</b> | <b>Polier/-in Stundenlohnarbeiten<br/>sämtliche Kosten/Zuschläge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5,000</b> | <b>h</b> |               |             |
|                 | Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.       |              |          |               |             |
| <b>Summe</b>    | <b>01.10 Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |               |             |
| <b>Summe</b>    | <b>01 INNENTÜREN UND ZARGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |               |             |

**Projekt** [0982] - Umbau und Sanierung Studierendenanlage Haus B in 98693 ILM

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - INNENTÜREN UND ZARGEN**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG  
INNENTÜREN UND ZARGEN**

|       |                                                       |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 01.01 | Planung / Dokumentation / Sonstiges                   |  |  |  |  |
| 01.02 | Innentüren Holz Brandschutz                           |  |  |  |  |
| 01.03 | Innentüren Holz Schallschutz                          |  |  |  |  |
| 01.04 | Innentüren Holz Feuchtraum                            |  |  |  |  |
| 01.05 | Innentüren Holz ohne Anforderungen                    |  |  |  |  |
| 01.06 | Innentüren Stahlblech                                 |  |  |  |  |
| 01.07 | Alu-Glas-Rohrrahmentüren                              |  |  |  |  |
| 01.08 | Verkleidungen, Beschläge, Türstopper, Gardinenleisten |  |  |  |  |
| 01.09 | WC Trennwandsysteme                                   |  |  |  |  |
| 01.10 | Stundenlohnarbeiten                                   |  |  |  |  |
| 01    | INNENTÜREN UND ZARGEN                                 |  |  |  |  |

|                                      |  |            |
|--------------------------------------|--|------------|
| <b>Angebotssumme netto</b>           |  | <b>EUR</b> |
| abzgl. Nachlass in %                 |  | EUR        |
| <b>Angebotssumme abzgl. Nachlass</b> |  | <b>EUR</b> |
| zzgl. MwSt. 19,00 %                  |  | EUR        |
| <b>Angebotssumme brutto</b>          |  | <b>EUR</b> |

**Bieterschlussklärung :**

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift