Trafostation

Grundstück steht nicht zur Verfügung!

temporäre Erdmiete bis März 2025

Fahrradwerkstatt

Bereich Einbau bereits vorhandener Fertigteilrinne

Berankung Müllstellplatz

L= 9,80m, B= 4,72m,

dauerhafter Standort Müllstellplatz für Häuser A, B, C und D (Wiederaufbau vorh. Einhausung, 3 Container-blau-Papier, 3 Container-grau-Restmüll, 5 Container Gelbe Tonne)

Änderung Öffnungsrichtung Tür

Bauzaun mit öffentlichem Zugang

temporärer Standort Müllstellplatz (3 Container) für Häuser A, B, C und D

2 Glascontainer

Belag Bestand Kleinsteinpflaster Granit

Belag Pflaster Bestand

Rasenfläche

Asphaltierte Straßenfläche

Gehweg Belag Pflaster Beton D= 8 cm

Pflanzfläche, Ausbildung einer Mulde mit versickerungsfähigem Boden Tiefe 25 cm, Böschungswinkel 50°, Rückhaltevolumen 3,13 m³/qm

Pflanzfläche, Ausbildung einer Mulde mit versickerungsfähigem Boden Tiefe 30 cm, Böschungswinkel 50°, Rückhaltevolumen 14,20 m³

Pflanzfläche Vinca minor

Pflanzfläche Geranium

Einfassung TB 6/25 cm, mit beidseitiger Rückenstütze, niveaugleich mit Belag einbauen

Einfassung TB 6/40 cm, mit beidseitiger Rückenstütze, niveaugleich mit Belag einbauen

Einfassung TB 8/40 cm, mit beidseitiger Rückenstütze, niveaugleich mit Belag einbauen

Einfassung TB 6/25 cm, mit beidseitiger Rückenstütze, niveaugleich mit Belag einbauen

Hinweisschild "Rampe nicht rollstuhlgerecht"

Hinweisschild "Rampe rollstuhlgerecht"

Hofablauf Bestand

Entwässerungsrinne

Lichtmast, H= 3,00 cm

Poller herausnehmbar, nach Vorgabe Feuerwehr

Pollerleuchte, H= 35 cm

Rampe 6%

Treppe mit Stufenkeilen für Fahrräder

Treppe mit Stufenkeilen

Rammbord, gegen Wegrollen der Container

Deckelhöhen anpassen

Schutzrohr Ø100 mit 5x Datenkabel

Leerrohr Ø100

Leerrohr Ø 100 (frei konstruiert)

Leerrohr DN 150 HD-PE

Querung Schutzrohr Beleuchtung

Fernwärmetrasse(frei konstruiert)

LWL- Kabel (frei konstruiert)

E-Kabel Ø 50

E-Kabel Ø 40

NYY-O 4x10mm²

3x NYY-O 4x10mm²

2x NYCWY 4x240²

2x E-Kabel Ø 50

3x E-Kabel Ø 40

2x E-Kabel Ø 90

Muffe

Beleuchtung an vorh. Gaube

Beleuchtung an vorh. Grundleitung und Hilfsmast

Beleuchtung

Einfall eines PKW- Stellplatzes+ Erweiterung Zufahrtsbereich

Feuerwehraufstellfläche 7x 20 m

Erweiterung Feuerwehrzufahrt, B= 8,0 m Platzbedarf Schleppkurve, Betonpflaster, BK 0,3

Betonpflaster wie Bestand

Abbruch best. Parkplätze

Prunus serrulata 'Royal burgundy', Strauch Pflanzhöhe 250-300 cm

Acer campestre Ø Stamm 15 cm Ø Krone 3 m Höhe

Acer campestre Ø Stamm 12 cm Ø Krone 8 m Höhe 5 m keine Fällgenehmigung notwendig!

Acer pseudoplatanus Ø Stamm 13 cm Ø Krone 4 m Höhe 5 m keine Fällgenehmigung notwendig!

Acer pseudoplatanus Ø Stamm 15 cm Ø Krone 4 m Höhe 5 m keine Fällgenehmigung notwendig!

Liquidambar styraciflua, StU 16-18 cm

Amelanchier arborea 'Robin Hill', StU 16-18 cm

Aesculus carnea 'Briotii' Ø Stamm 29 cm Ø Krone 8 m Höhe

Acer platanoides Ø Stamm 28 cm Ø Krone 7 m Höhe

Acer pseudoplatanus Ø Stamm 14 cm Ø Krone 6 m Höhe

Acer pseudoplatanus Ø Stamm 15 cm Ø Krone 4 m Höhe

Acer platanoides Ø Stamm 25 cm Ø Krone 6 m Höhe

Betula pendula Ø Stamm 49 cm Ø Krone 9 m Höhe

Taxus baccata Breite 4 m Höhe 4 m

Fraxinus americana Ø Stamm 12 cm Ø Krone 3 m Höhe

Fraxinus americana Ø Stamm 15 cm Ø Krone 3 m Höhe

Vorhandenen Anschluss

KR 400 Stb 54,76m

KS 209 Str 55,95m

best. Schacht D= 479,23 S=

best. Schacht D= 479,55 S=

best. Schacht D= 478,72 S=

best. Schacht D= 479,44 S= 476,08

best. Schacht D= 478,38 S= 475,71

best. Schacht D= 478,68 S= 476,19

best. Schacht D= 479,08 S= 476,33

best. Schacht D= 479,12 S= 476,89

Vario SW Schacht D= 479,08 RS= 476,86

Vario SW Schacht D= 479,02 RS= 476,40

Bleibt Schacht! best. Schacht RWS 2 D= 479,48 S= 478,92

Bestand DN 80 Fernwärme

Bestand DN 200

Bestand DN 250

Bestand DN 300

Bestand DN 400

Bestand DN 500

Bestand DN 600

Bestand DN 700

Bestand DN 800

Bestand DN 900

Bestand DN 1000

Bestand DN 1100

Bestand DN 1200

Bestand DN 1300

Bestand DN 1400

Bestand DN 1500

Bestand DN