

Regelschule Gotha, 2.BA: Umbau Sporthalle und Neubau Mensa+Verbinder						TÜRLISTE INNENTÜREN LOS 17-1 Innentüren Holzwerkstoffe																		nitschke+kollegen architekten gmbh belvederer allee 8 99425 weimar																															
						Stand: 14.07.2026																																																	
Türnumm	Raumbezeichnung					Art		Anforderung								Zarge				Blatt				Farbe				Beschläge				Schließung		Elektronik	Stopper	LV/ Titel	LV-Pos.																		
		ca. Nennmaß lichte Breite in m	ca. Nennmaß Höhe Türöffnung ab OKFFB in m (bei Bogen "Bg" + Kämpfer-/Scheitelhöhe)	planerisch erforderl. lichte Gesamt-Durchgangsweite Gangflügel in m (bei 90° Öffnung)	ca. Breite Glas-Seitenteil in cm (inkl. Pfostenbreite)	Flügelanzahl	Anzahl feste Glas-Seitenteile	Anschlagsart Gangflügel (DIN)	weitere Teilungs- / Öffnungsangaben	Brandschutzfunktion laut Brandschutzkonzept	Fluchttür mit Notausgangsfunktion nach DIN	Schallschutzklasse nach VDI 3728	resultierendes Schalldämmmaß R' w, res (RW,R) in dB	Schalldämmmaß im Prüfstand RW,P in dB	Wärmeschutz (U-Wert in W/(m²K))	Klimaklasse nach RAL RG 426	Beanspruchungsgruppe nach RAL RG 426	sonstige Anforderungen	Art	Maulweite (bei UZ) in cm, inkl. Putz	Material	Oberfläche	Glasart Seitenteil/ Oberfläche	Baustoff seittl. Anschluss	Baustoff oberer Anschluss	Bodeneinstandsprofil	Bodeneinstandshöhe in cm	Art	Material Blatt/ Flügelrahmen (K= Kunststoff, VSP= Vollspan, K/H= Kunststoff/Holz)	Oberfläche Blatt/ Flügelrahmen	Glasart Glasausschnitt/ Glasfüllung	Unterschnitt Nachströmung (in mm)	absenkbbare Bodendichtung	Farbe Zarge	Farbe/ Dekor Blatt/ Flügelrahmen (grau = NCS S 3005-Y20R Referenzdekor Getalit A 722 pergament; weiß =RAL 9010 Referenzdekor Westtag&Getalit A2 reinweiß)	Glasfarbe/ -dekor	Oberfläche/ Farbe Bänder	Glasflächenkennzeichnung	Schlossrossette	Zylinder Schließanlage	Garnitur Gangflügel, wenn Sonderhöhe: Höhenangabe in cm	Garnitur Bedarfsflügel	Panikschloss	Vollpanikfunktion Beschlag	AnoKfunktion (Amokdrehrauf)	Schließmittel	Schließfolgerregelung	Schließverzögerung	Daueroffenhaltung: Feststellanlage / Freilauftürschließer	zusätzliche Deckenrauchmelder für FSA/FTS	Notunterbrechungstaster	Trittsstopper	Türstopper	Gewerk/ Titel	LV-Hauptposition
TÜRLISTE INNENTÜREN LOS 17-1																																																							
Sporthalle - Erdgeschoss																																																							
0.05.1	Stuhllager / Mensa	1,010	2,135	≥ 0,90		1	R								II	E		UZ	27,0	S	P		MW	STB			M	VSP	HPL				RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D										ÖBG	Holzwkst	1.2.40				
0.06	Umkleide Mädchen	1,010	2,135	≥ 0,90		1	R		ds	179						II	E	FR	UZ	20,5	S	P		MW	STB			MF	K / H	HPL				RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D		PD							WA	Holzwkst	1.2.70				
0.06.1	WC Sanitär Mädchen	0,760	2,135			1	L									III	S	NR	UZ	15,0	S	P		TB	TB			MN	K	HPL		20		RAL 7048	grau	V2A		WC		D/D								WA	Holzwkst	1.2.150					
0.07	Vorraum WC Jungen	0,885	2,135	≥ 0,90		1	L		ds							II	S	FR	UZ	27,0	S	P		MW	STB			MF	K / H	HPL				RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D				OTSI		x				WA	Holzwkst	1.2.90			
0.07.1	WC Jungen	0,885	2,135	≥ 0,90		1	R									II	S	FR	UZ	15,0	S	P		TB	TB			MF	K / H	HPL				RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D									WA	Holzwkst	1.2.110				
0.08	Umkleide Jungen	1,010	2,135	≥ 0,90		1	L		ds	179						II	S	FR	UZ	20,5	S	P		MW	STB			MF	K / H	HPL				RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D		PD							WA	Holzwkst	1.2.70				
0.08.1	WC Sanitär Jungen	0,760	2,135			1	R									III	S	NR	UZ	15,0	S	P		TB	TB			MN	K	HPL		20		RAL 7048	grau	V2A		WC		D/D								WA	Holzwkst	1.2.150					
0.09	Vorraum WC Mädchen	1,010	2,135	≥ 0,90		1	R		ds							II	S	FR	UZ	27,0	S	P		MW	STB			MN	K / H	HPL				RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D				OTSI		x				WA	Holzwkst	1.2.90			
0.09.1	WC Mädchen	1,010	2,135	≥ 0,90		1	L									II	S	FR	UZ	15,0	S	P		TB	TB			M	K / H	HPL		20		RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D									WA	Holzwkst	1.2.110				
0.11	Putzmittel	0,885	2,135	≥ 0,80		1	R		ds							II	S	FR	UZ	27,0	S	P		MW	STB			MF	K / H	HPL				RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D									WA	Holzwkst	1.2.90				
0.12	Fernwärme	1,010	2,135	≥ 0,90		1	R		ds	179						II	S		UZ	20,5	S	P		MW	STB			M	VSP	HPL				RAL 7048	weiß	weiß	V2A	SR	PZ	D/KG		PD		OTSI		x				ÖBG	Holzwkst	1.2.30			
0.13	Elektro	1,010	2,135	≥ 0,90		1	L		fh (T30)	179						II	S		UZ	20,5	S	P		MW	STB			M	VSP	HPL				RAL 7048	weiß	weiß	V2A	SR	PZ	D/KG FS		PD		OTSI		x				OTS	Holzwkst	1.2.10			
0.14	Sanitär Behinderten	1,010	2,135	≥ 0,90		1	R		ds							II	S	FR	UZ	20,5	S	P		MW	STB			MF	K / H	HPL				RAL 7048	grau	V2A		SR/WC		D/D 85				OTSI		x				ÖBG	Holzwkst	1.2.80			
0.15	Umkl / Sanitär Behinderten	1,010	2,135	≥ 0,90		1	R		ds							II	S	FR	UZ	20,5	S	P		MW	STB			MF	K / H	HPL				RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D 85				OTSI		x				ÖBG	Holzwkst	1.2.80			
0.15.1	Umkleide Behinderten	1,010	2,135	≥ 0,90		1	L									III	S	NR	UZ	15,0	S	P		TB	TB			MN	K	HPL		20		RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D 85									ÖBG	Holzwkst	1.2.120				
0.16	Lehrer / 1. Hilfe	1,010	2,135	≥ 0,90		1	L		ds			III	37	42		II	S		UZ	20,5	S	P		MW	STB			M	VSP	HPL			x	RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D									ÖBG	Holzwkst	1.2.20				
0.16.1	Umkleide Lehrer	0,885	2,135	≥ 0,80		1	L									II	S	FR	UZ	15,0	S	P		TB	TB			MF	K / H	HPL		20		RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D									BO	Holzwkst	1.2.100				
0.16.2	Sanitär Lehrer	0,885	2,135	≥ 0,80		1	L									III	S	NR	UZ	15,0	S	P		TB	TB			MN	K	HPL		20		RAL 7048	grau	V2A		WC		D/D								WA	Holzwkst	1.2.140					
0.20	Flur Küche	1,010	2,135	≥ 0,90		1	R									II	S		UZ	20,5	S	P		MW	STB			M	VSP	HPL				RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D								WA	Holzwkst	1.2.50					
0.20.1	Personal Küche	1,010	2,135	≥ 0,90		1	R									II	S		UZ	15,0	S	P		TB	TB			M	VSP	HPL		20		RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D								WA	Holzwkst	1.2.60					
0.20.2	WC Personal Küche	0,885	2,135	≥ 0,80		1	L									II	S	FR	UZ	15,0	S	P		TB	TB			MF	K / H	HPL		20		RAL 7048	grau	V2A		WC		D/D								WA	Holzwkst	1.2.100					
0.21	Lager Küche	1,010	2,135	≥ 0,90		1	R									II	S		UZ	20,5	S	P		MW	STB			M	VSP	HPL				RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D								ÖBG	Holzwkst	1.2.50					
0.22	Ausgabeküche	1,010	2,135	≥ 0,90		1	R									III	S	NR	UZ	27,0	S	P		MW	STB			MN	K	HPL				RAL 7048	grau	V2A		SR	PZ	D/D								ÖBG	Holzwkst	1.2.130					

Größe	Art	Anforderung	Zarge/ Bauart	Blatt/ Bauart	Beschläge
<u>RBM Rohbaumaß</u> Bg Bogen	<u>Anschlagsart:</u> L DIN links R DIN rechts ST Schiebetür F fest OL Oberlicht (VSG, falls nicht abweichend beschrieben) + Höhe OL in cm ST Seitenteil (VSG) <u>Teilung</u> M mittig <u>Sprossenausrichtung:</u> W waagrecht S senkrecht <u>Form Tür-/Fensteröffnung:</u> RW rechtwinklig SB Segmentbogen oben RB Rundbogen oben Öffnungsfunktion: DK Dreh-Kipp-Flügel K Kippflügel	<u>Brandschutz:</u> ds dichtschießend dss dichtschießend + selbstschließend rd rauchdicht VSG F30 feuerhemmende Verglasung fh (T30) feuerhemmende Tür fh (T30) rd feuerhemmend + rauchdichte Tür hfh (T60) hochfeuerhemmende Tür fb (T90) feuerbeständige Tür <u>Anforderungen:</u> NR naßraumgeeignet FR feuchtraumgeeignet K Kühlraumtür <u>Beanspruchungsklasse:</u> N extrem M normal S stark E extrem SS1 Strahlenschutz Bleigleichwert 0,5 SS2 Strahlenschutz Bleigleichwert 1 SS3 Strahlenschutz Bleigleichwert 1,25 SS4 Strahlenschutz Bleigleichwert 1,5 SS5 Strahlenschutz Bleigleichwert 1,75 SS 6 Strahlenschutz Bleigleichwert 2 SS7 Strahlenschutz Bleigleichwert 2,5 SÖ selbstöffnend (im Brandfall) RC 1 Einbruchschutzklasse 1 RC 2 Einbruchschutzklasse 2 RC 2N Einbruchschutzklasse 2N RC 3 Einbruchschutzklasse 3 RC 4 Einbruchschutzklasse 4 ÖA Öffnung nach außen (bei Außentüren) ÖI Öffnung nach innen (bei Außentüren) BW ballwurfsicher	<u>Typ:</u> UZ Umfassungszarge EZ Eckzarge 4s 4-seitige Zarge BZ Blockzarge (Rahmentür) SNZ Schattennutzarge STZ Schiebetürzarge SZ Stockzarge <u>Wandanschluss:</u> TB Trockenbau MW Mauerwerk STB Stahlbeton F Türelement in Fensteranlage FF30 Türelement in Fensteranlage F30 PfR Pfosten-Riegel-Konstruktion WSt Werksteinleibung V Türelement in Verglasung Stahlpr Stahlprofil <u>Material:</u> S Stahlblech A Aluminium E Edelstahl H Holz <u>Oberfläche:</u> G Edelstahl geschliffen P pulverbeschichtet L lackiert K Kunststofffolienbeschichtung H Holz, grundiert u. lasiert	<u>Typ:</u> M massiv MA massiv mit Glasausschnitt MNA massiv, Nassraum mit Glasausschnitt MF massiv, Feuchtraum MN massiv, Nassraum RG Rahmen mit Glasfeld RP Rahmen mit geschl. Paneelfüllung RB Rahmen mit flächiger Bekleidung R+B Rahmen mit Bekleidungen R+BA Rahmen mit Bekleidungen und Glasausschnitt <u>Material:</u> A Aluminium (Rahmen) E Edelstahlblech H Holzwerkstoff und Mehrschichtholzplatten VSP Vollspaneinlage K Kunststoff S Stahlblech VSG Verbundsicherheitsglas SSG Sonnenschutzglas <u>Oberfläche:</u> G Edelstahl geschliffen P pulverbeschichtet L lackiert K Kunststofffolienbeschichtung H Holzton, grundiert u. lasiert HPL HPL-Beschichtung F foliert, nur außen FF foliert, außen und innen FU furniert <u>Nachströmung:</u> US Unterschnitt LG Lüftungsgitter FL Falzlüfter ADL Außenluftdurchlass	<u>Schlossrosette:</u> SR Schlüsselrosette TR für Transponder BR Blindrosette WC WC-Schloss iMu im Muschelgriff integriert <u>Garnitur:</u> D/D Drückergarnitur, Edelstahl gebürstet D/D FS Drückergarnitur, Feuerschutzgarnitur, Edelstahl gebürst. D/KB Wechselgarnitur, Knauf bandseitig, Edelstahl gebürst. D/KB FS Wechselgarnitur, Feuerschutzgarnitur, Knauf bandseitig, Edelstahl gebürst. D/KG Wechselgarnitur, Knauf bandgegenseitig, Edelstahl gebürstet D/KB FS Wechselgarnitur, Feuerschutzgarnitur, Knauf bandseitig, Edelstahl gebürst. PD/D Panikdruckstange/ Drücker bandseitig, Edelstahl gebürstet PD/KB Panikdruckstange/ Knauf bandseitig, Edelstahl gebürstet PD/D FS Panikdruckstange/ Drücker bandseitig, Feuerschutzgarn., Edelstahl gebürstet G/D Griffstange vertikal bandseitig, Edelstahl, d=30mm, Länge nach Angabe in cm, Drücker bandgegenseitig, Edelstahl gebürstet Mu Griffmulde, Muschelgriff, Edelstahl B Bügelgriff Edelstahl l=600mm, Edelstahl, d=40mm FG Fenstergriff VR Vorreiber PR Panikriegel (bei Bedarfsflügel) DV Drücker vertikal (bei Bedarfsflügel) Fib flächenbündig <u>Schlossfunktion:</u> PD Panikschloss, Fluchtdurchgang v. Bandgegenseite zu Bandseite, Durchgangsfunktion D PDU Panikschloss, Fluchtdurchgang v. Bandseite zu Bandgegenseite, Durchgangsfunktion D PE Panikschloss, Fluchtdurchgang v. Bandgegenseite zu Bandseite, Wechselfunktion E PEU Panikschloss, Fluchtdurchgang v. Bandseite zu Bandgegenseite, Wechselfunktion E <u>Zylinder Schließanlage:</u> PZ Profilzylinder (Doppelzylinder), mech. PDZ Profil-Drehknauf-Zylinder PHZ Halbzylinder (mech.) EZ Elektronikzylinder EHZ Elektronikhalbzylinder
Schließung		Elektroanforderung	Öffnung	Stopper	Farbe/ Dekor/ Sonstiges
<u>Schließmittel:</u> OTSB Obentürschließer, bandseitig OTSG Obentürschließer, bandgegenseitig OTSI Obentürschließer, integriert Zusatz "W": für Öffnungswinkel über 120° BTSB Bodentürschließer, bandseitig BTSG Bodentürschließer, bandgegenseitig BTSI Bodentürschließer, integriert FTSB Freilauftürschließer, bandseitig FTSG Freilauftürschließer, bandgegenseitig FTSI Freilauftürschließer, integriert FLS Fluchttürsteuerung FTW Fluchttürwächter <u>Daueroffenhaltung/ Feststellanlage:</u> iS über Obentürschließer A im Antrieb HM.. elektromagnetisch (Haftmagnet, B: Boden, W:Wand F: am Flügel)		<u>Ruf:</u> KL Klingel GA Gegensprechanlage GAV Gegensprechanlage + Video ZS Zahlenschloss KA elektronischer Kartenleser <u>Leuchte:</u> KZ kein Zutritt <u>Zugangskontrollanforderung:</u> RFID= RFID Leseeinheit	<u>Antrieb:</u> DFAB Drehflügeltürantrieb, bandseitig DFAG Drehflügeltürantrieb, bandgegenseitig STA Schiebetürantrieb <u>Antriebssteuerung:</u> TA Taster ST Schlüsseltaster NSR Näherungssensor, Radar NSI Näherungssensor, Infrarot FB Fernbedienung ö örtliche Betätigung E-Türöffner z zentrale Ansteuerung E-Türöffner	<u>Türstopper:</u> BO Bodentürstopper BOF Bodentürstopper mit Fanghaken WA Wand ZO Zarge Nachbartür, oben i innen (Angabe nur bei Außentüren) a außen (Angabe nur bei Außentüren) P Türstopper als Pollerlösung WGP Gegenplatte für Haftmagnet an Wand BGP Gegenplatte für Haftmagnet auf Boden	HD Holzdekor kl klar sat satiniert RAL RAL-Farbtön DB DB-Farbtön <u>Material Sohlbank:</u> H Holz HB Holzwerkstoff HPL-beschichtet F Fliesen WSt Werkstein <u>Blendschutz/ Verdunklung:</u> V Vorhang <u>allgemein</u> x ja