SÄMTLICHE MASSE SIND AN ORT UND STELLE VOM AUSFÜHRENDEN UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.

3x	23.10.64	BAUBESCH.
6	15.8.64	FA. REUTER LK
6	3.6.64	FA. REUTER 2x
6	20.4.64	FA. REUTER 2x
1x	2.3.64	FA. WELTER MATTEEP.
2x	25.2.64	FA. BEIMLER
2x	2.12.63	FA. REUTER

DR. LUTZ · LIMMER · ARCHITEKT BDA
DÜSSELDORF · GRÜNINGER STR. 109, TEL. 43435

PROJEKT: WEVELINGHOVEN KATH. SCHULE SÜD — BLATT-NR. 8342

MASSTAB 1:50 — BLATTGR. 100/125

GEZEICHNET AM 14.10.63 VON lü

GEÄNDERT AM VON

KRIECHKELLER UNT. TURNHALLE U. LEHRSCHWIMMB.

PLAN IST NUR IN VEREINBARUNG MIT STATIK U. ERDGESCHOSS ZU BENUTZEN

SÄMTLICHE MASSE SIND AN ORT UND STELLE VOM AUSFÜHRENDEN UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.

FÜR DIE AUSFÜHRUNG DES BETONBECKENS IST DER PLAN DER FIRMA AGROB NR. 1749 u. 1748 ZU BERÜCKSICHTIGEN

SONDERZEICHNUNG DER FIRMA KLEEMANNS STUTTGART BEACHTEN!

PLATTIERUNGSPLAN DER FIRMA AGROB BEACHTEN!

AUTOM. HYDR. VERRIEGELUNG ACHSE -1.25 UNTER +-0.00

WASSERZULAUF 45 cm UNTER WASSERSPIEGEL SIEHE BL. 8345

BECKENRAND-ENTWÄSSERUNG SIEHE AUCH DETAILBLATT 8345 (NW 65)

WASSERABLAUF GLEICH MIT SCHWIMMBECKENSOHLE SIEHE DETAILBLATT 8345 (NW 80)

SÄMTLICHE BE-U. ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN IM SCHWIMMBECKEN SIND VOM INSTALLATEUR VOR DEM BETONIEREN IN DIE SCHALUNG EINZUSETZEN

TROX-TÜR SIEHE HEIZUNGSANGEBOT POS. 31 ABSCHNITT C

DD 150/5 SIEHE AUCH FASSADENSCHNITT LEHRSCHWIMMB. BLATT-NR. 8346

S+DD 10 SIEHE DETAILBLATT NR. 8345

NICHT UNTERKELLERT

KRIECHKELLER

KRIECHKELLER lichte Höhe 1.50 m

KRIECHKELLER lichte Höhe 1.50 m

WASSERAUFBEREITUNG

steigeisen

SINKKASTEN MIT ANSCHL. F. AN PUMPENSUMPF

STAHLTREPPE NACH ANGABE VON FA. BURGER

CHLOR

RINNENDURCHGANGSCHÄCHTE 3x 8/10 45 cm UNTER KELLERFUSSBODEN

SPEKKERROHR

ABLUFTLEITUNG 200 x 315 MIT GITTER

ZULUFTLEITUNG 200 x 315 MIT GITTER

PUMPEN-SAUGHÖHE 2.01 ZUSTROMSEITE

DIESE WASSERABLÄUFE DÜRFEN NICHT ZUR BECKENENTLEERUNG BENUTZT WERDEN SIEHE AUSZUGSBLATT

BODENPLATTE BETON 225 d= 12 cm + 0.92 OBEN UND UNTEN

ROHRKANAL LICHTE QUERSCHNITT 40/30

BOHRUNGEN NACH ANGABEN DER TURNGERÄTE-FIRMA

ROHRKANAL LICHTE QUERSCHNITT 40/30

DD 20/10 AB SOHLE R.K.

DD 20/10 AB SOHLE E.K.

DD 20/10 AB SOHLE E.K.

DD 20/10 AB SOHLE E.K.

DD 24/24

DD 24/24

DD 24/24

DD 24/24

28.93

14.005

14.005

1225

1413.5

1889.5

4.32

3.19

4052