

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**2024-039**  
**Esche-Großtagespflege**

Bauvorhaben

**Gemeinde Esche**  
**Anbau einer Großtagesgruppe**  
**Schulstraße 1**  
**49828 Esche**



Leistung (LV)

**13**  
**Innentüren und Stahlzargen**

Ausführungsbeginn

**14.09.2026**

Ausführungsende

**30.10.2026**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**k.A.**

Abgabezeit

**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

**k.A.**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 16**

Leistungsverzeichnis Standard

# Leistungsverzeichnis

Projekt (2024-039)

## Esche-Großtagespflege

Leistung (LV)

### 13 Innentüren und Stahlzargen

Bauvorhaben

**Gemeinde Esche**  
**Anbau einer Großtagesgruppe**  
**Schulstraße 1**  
**49828 Esche**

Bauherr

Gemeinde Esche  
  
Veldhausener Str.26  
49828 Neuenhaus

Telefon  
Fax

Ansprechpartner: ...  
i.V. Bürgermeister Herbert  
Snieders

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon  
Fax

Bauleitung

WBR Architekten  
Bernd-Rosemeyer-Straße 29  
49809 Lingen

Telefon 0591 96366 17  
Fax  
Mobil 0176 22268 137  
jansen@wbr-architekten.de

Ansprechpartner: ...  
Benedikt Jansen

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

## Angebotssumme in EUR

**Angebotssumme, Netto:**

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

**Angebotssumme, Brutto:**

.....  
Angebotsabgabe

.....  
Geprüft

.....  
Anbieter - Datum, Ort

.....  
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....  
Anbieter - Unterschrift

.....  
Angebotssumme nachgeprüft

# Leistungsverzeichnis

Esche-Großtagespflege (2024-039)

## Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

### Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung 0,1 %
- anteiliges Bauwasser 0,1 %
- anteiliger Baustrom 0,15 %

### Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11223PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Esche-Großtagespflege (2024-039)

13	LV	Innentüren und Stahlzargen	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Baubeschreibung	5
		Allgemeine Gewerke übergreifende Angebotsbedingungen	5
01	Titel	Innentüren und Stahlzargen	8
02	Titel	Sonstiges	15
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	16

13	LV	Innentüren und Stahlzargen
Baubeschreibung		
<b>Ausführungsbeschreibung</b> <p>Das Bestandsgebäude bleibt während der Bauarbeiten größtenteils unberührt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ausnahmen: Türdurchbruch und teilweise Einbringung der Heizungsanlage im Keller.</li><li>• Schutzmaßnahmen gegen Staub und Schmutz sind umzusetzen.</li></ul> <p>Neubau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Erstellung aus Kalksandsteinen mit aussteifenden Stützen aus Ortbeton.</li><li>• Zwischentrakt: Filigrandeckenelemente.</li><li>• Fassaden: Klinker mit einzelnen Facetten aus HPL-Platten.</li><li>• Fenster: Kunststoffprofile, Doppelverglasung, außenliegender Sonnenschutz, ENEV-Vorgaben beachten.</li><li>• Lüftungsgeräte und Wärmepumpen: Platzierung im Neubau-Technikraum oder teilweise im Keller des Bestandsgebäudes.</li><li>• Beleuchtung: LED-Leuchten vorgesehen.</li><li>• Schallschutz: Wände = 45 dB, Türen = 27 dB.</li></ul> <p>Versorgungsleitungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle Leitungen sind in Trassen zu bündeln.</li><li>• Koordinierte Trassenplanung aller Gewerke ist dem Bauherrn vorzulegen.</li></ul> <p>Außenanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entwässerungsvorgaben beachten, versickerungsfähig gestalten.</li></ul> <p><b>2. Organisatorisches</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Baubeginn: 01.01.2026</li><li>• Baufertigstellung und Übergabe: 01.12.2026</li><li>• Einhaltung sämtlicher Auflagen der Berufsgenossenschaft und Unfallverhütungsvorschriften.</li></ul> <p>Baustellenzufahrt: Schulstraße 2, 49828 Esche.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bieter müssen sich vor Angebotsabgabe über die Örtlichkeiten informieren und die Baustelle inspizieren.</li></ul> <p>Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Liegen im Büro des Planers aus.</li><li>• Einsichtnahme nach telefonischer Rücksprache mit Herrn Jansen oder Vertretung möglich.</li><li>• Der Bauherr, die Gemeinde Esche, ist alleiniger Ansprechpartner für alle Fragen zur Baumaßnahme.</li></ul> <p><b>Vertragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vertragsbestandteile sind in folgender Rangfolge:<ul style="list-style-type: none"><li>• das Angebot des Auftragnehmers,</li><li>• die Leistungsbeschreibung / das Leistungsverzeichnis mit Plänen, Details, Gutachten, Raumbuch, Fabrikatslisten etc.,</li><li>• die VOB/B und VOB/C in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung,</li><li>• diese Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB),</li><li>• sonstige Vertragsunterlagen.</li></ul></li><li>• Die VOB/B und VOB/C werden vollständig in den Vertrag einbezogen.</li><li>• Soweit die ZVB von den Bestimmungen der VOB/B oder VOB/C abweichen, gilt die VOB vorrangig, es sei denn, die Abweichung ist ausdrücklich und wirksam vereinbart.</li></ul> <p><b>Pflichten des Auftragnehmers</b></p>		

13 LV Innentüren und Stahlzargen

## Allgemeine Gewerke übergreifende Angebotsbedingungen

- Der Auftragnehmer bestätigt mit Angebotsabgabe, dass er:
  - die Baustelle besichtigt,
  - die örtlichen Gegebenheiten (z. B. Baugrund, Medienleitungen) berücksichtigt,
  - und alle Vertragsunterlagen auf Vollständigkeit geprüft hat.
- Werkstattpläne, Nachweise, Revisionspläne und Dokumentationen sind rechtzeitig und vollständig vorzulegen.
- Der Auftragnehmer stellt einen deutschsprachigen Bauleiter und koordiniert ggf. eingesetzte Nachunternehmer.
  - Der Auftragnehmer weist den Abschluss folgender Versicherungen nach:
  - Bauwesenversicherung,
  - Betriebshaftpflichtversicherung,
  - Versicherung gegen Feuer- und Wasserschäden,
  - Versicherung gegen Schäden an Nachbargebäuden und Infrastruktur.

### 3 Ausführung und Abnahme

- Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Normen/DIN-Vorschriften auszuführen.
- Abnahmen erfolgen förmlich und schriftlich (§ 12 VOB/B).
- Zur Abnahme gehören: Bestands- und Revisionspläne, Dokumentationen, Bedienungsanleitungen (je 3-fach).
- Teilzahlungen erfolgen nach Baufortschritt bis max. 90 % der geprüften, mängelfreien Bauleistung (§ 16 VOB/B).

### 4 Fristen und Vertragsstrafe

- Die vereinbarten Ausführungsfristen sind verbindlich.
- Für jeden Werktag des Verzugs wird eine Vertragsstrafe von 0,2 % der Auftragssumme fällig, max. jedoch 5 %.
- Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt (§ 11 VOB/B).

### § 5 Sicherheit

- Der Auftraggeber behält 5 % der Abrechnungssumme als Sicherheit für die Erfüllung der Mängelansprüche ein (§ 17 VOB/B).
- Der Sicherheitseinbehalt kann durch eine unbefristete, selbstschuldnerische Bürgschaft einer deutschen Großbank abgelöst werden.
- Die Bürgschaft muss „auf erstes Anfordern“ zahlbar sein.

### 6 Gewährleistung

- Für Bauleistungen gelten die Verjährungsfristen gemäß § 13 Abs. 4 VOB/B, soweit nachstehend nicht abweichend geregelt:
    - Leuchtmittel: 6 Monate
    - Verschleißteile (elektrisch/mechanisch): 2 Jahre
    - übrige Bauleistungen: 5 Jahre
    - Dachdichtungen: 10 Jahre (abweichend von VOB/B, ausdrücklich vereinbart)
- Die Frist beginnt mit der mängelfreien förmlichen Abnahme.

13      LV      Innentüren und Stahlzargen

Allgemeine Gewerke übergreifende Angebotsbedingungen

## 7 Sicherheits- und Gesundheitsschutz (SiGe)

- Baustelle gemäß Baustellenverordnung (BaustellV)
- SiGe-Ko erstellt SiGe-Plan, der Auftragnehmer erhält diesen vor Arbeitsbeginn
- Pflichten: Umsetzung BaustellV, ArbSchG, SiGe-Plan
- Vor Arbeitsbeginn einzureichende Unterlagen:
  - Gefährdungsbeurteilung (§ 5 ArbSchG)
  - Name des zuständigen Vorarbeiters
  - Name des Ersthelfers (Kolonnen = 20 Personen: mindestens 1 Ersthelfer, Grundausbildung 8 Doppelstunden; Fortbildung alle 2 Jahre 4 Doppelstunden)
- Elektrische Betriebsmittel:
  - Regelmäßige Prüfung (Richtwert 6 Monate) durch Elektrofachkraft
  - Prüfplakette erforderlich
  - Nur geprüfte Handmaschinen zulässig

## 8.Schlussbestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.
- Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

13	LV	Innentüren und Stahlzargen
Allgemeine Gewerke übergreifende Angebotsbedingungen		
01 Titel Innentüren und Stahlzargen		
01.1	<b>Stahlumfassungszarge, MW 145mm / 1010x 2100 mm</b> Lieferrn und fachgerecht montieren einer Stahlumfassungszarge für gefälzt einschlagendes Innentürblatt, geeignet für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Beanspruchung, z. B. Kindertagesstätten.  <b>Ausführung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stahlumfassungszarge aus verzinktem Stahlblech, werkseitig grundiert, zur bauseitigen Endbeschichtung vorbereitet</li><li>• Geeignet für gefälzt einschlagendes Türblatt</li><li>• Blechstärke: ca. 2,0 mm</li><li>• Spiegelbreite vorne / hinten: ca. 30 / 30 mm</li><li>• Putzwinkel vorne / hinten: ca. 10 / 10 mm</li><li>• Falzaufschlag: ca. 15 mm</li><li>• Falztiefe: ca. 28,5 mm</li><li>• Mit eingestanzter Meterrissmarkierung</li><li>• Vorgerichtet mit Bandaufnahmen für Objektbänder, geeignet für erhöhte Beanspruchung</li><li>• Mit Hohlkammerdichtung (Standarddichtung)</li><li>• Einschließlich losem Befestigungssystem / Maueranker für Montage in Mauerwerk bzw. geeigneter Wandkonstruktion</li><li>• Passend zum ausgeschriebenen Türblatt und Wandaufbau</li></ul> <b>Abmessungen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mauerwerksmaß (MW): 145 mm</li><li>• Zargenmaß: 1010 × 2100 mm</li></ul> <b>Leistungsumfang:</b> Einschließlich Lieferung, lot- und fluchtgerechter Montage, Befestigung, Hinterfüllung, Einregulierung sowie aller erforderlichen Nebenleistungen zur funktionsfertigen Übergabe.  <div>3 Stck    EP .....    GP .....</div>	
01.2	<b>Stahlumfassungszarge, MW 195mm / 1010x 2100 mm</b> Lieferrn und fachgerecht montieren einer Stahlumfassungszarge für gefälzt einschlagendes Innentürblatt, geeignet für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Beanspruchung, z. B. Kindertagesstätten.  <b>Ausführung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stahlumfassungszarge aus verzinktem Stahlblech, werkseitig grundiert, zur bauseitigen Endbeschichtung vorbereitet</li><li>• Geeignet für gefälzt einschlagendes Türblatt</li><li>• Blechstärke: ca. 2,0 mm</li><li>• Spiegelbreite vorne / hinten: ca. 30 / 30 mm</li><li>• Putzwinkel vorne / hinten: ca. 10 / 10 mm</li></ul> <div>- Fortsetzung auf nächster Seite -</div> <div>Übertrag: .....</div>	

# Leistungsverzeichnis

Esche-Großtagespflege (2024-039)

13	LV	Innentüren und Stahlzargen		
01	Titel	Innentüren und Stahlzargen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falzaufschlag: ca. 15 mm</li> <li>Falztiefe: ca. 28,5 mm</li> <li>Mit eingestanzter Meterrissmarkierung</li> <li>Vorgerichtet mit Bandaufnahmen für Objektbänder, geeignet für erhöhte Beanspruchung</li> <li>Mit Hohlkammerdichtung (Standarddichtung)</li> <li>Einschließlich lose Befestigungssystem / Maueranker für Montage in Mauerwerk bzw. geeigneter Wandkonstruktion</li> <li>Passend zum ausgeschriebenen Türblatt und Wandaufbau</li> </ul> <p><b>Abmessungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mauerwerksmaß (MW): 195 mm</li> <li>Zargenmaß: 1010 × 2100 mm</li> </ul> <p><b>Leistungsumfang:</b> Einschließlich Lieferung, lot- und fluchtgerechter Montage, Befestigung, Hinterfüllung, Einregulierung sowie aller erforderlichen Nebenleistungen zur funktionsfertigen Übergabe.</p>		Übertrag: .....	
		2 Stck	EP .....	GP .....
01.3	<p><b>Röhrenspantürblatt für o.g. Stahlumfassungszarge</b></p> <p>Liefern und fachgerecht montieren eines einflügeligen Innentürblattes für Stahlumfassungszarge, geeignet für den Einsatz in Kindertagesstätten bzw. Bereichen mit erhöhter Beanspruchung.</p> <p><b>Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Röhrenspantürblatt, Objektqualität</li> <li>Oberfläche kunststoffbeschichtet, Schichtstärke ca. 0,8 mm, im Dekor HPL-/Schichtstoffoberfläche, Farbton analog RAL 9010 Reinweiß, weiß abgetönt</li> <li>Rahmenkonstruktion mit Hartholzeinleimer, sichtbare Holzteile transparent lackiert</li> <li>Beanspruchungsgruppe E</li> <li>Klimaklasse 2</li> <li>Falzausbildung: Normfalz</li> <li>Kantenausführung: Softkante, 2-seitig, kindgerechte Ausführung (KiTa-Kante)</li> <li>Schloss: Profilzylinder-Einsteckschloss Klasse 3, Stulp silberfarbig</li> <li>Bänder: Objektbänder aus Edelstahl, geeignet für erhöhte Beanspruchung</li> <li>Drückergarnitur: Edelstahl, Klasse 4, U-Form mit Rundrosetten oder gleichwertig</li> <li>Geeignet zur Montage in vorhandene bzw. mitzuliefernde</li> </ul>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....	

Leistungsverzeichnis

Esche-Großtagespflege (2024-039)

13	LV	Innentüren und Stahlzargen		
01	Titel	Innentüren und Stahlzargen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Stahlumfassungszarge			Übertrag: .....
	<b>Leistung:</b> Einschließlich aller erforderlichen Beschläge, Befestigungsmittel, Einregulierung, Nebenleistungen sowie funktionsfertiger Lieferung und Montage.			
		5 Stck	EP .....	GP .....
01.4	<b>Stahlumfassungszarge, MW 145mm / 885x 2100 mm</b> Liefen und fachgerecht montieren einer Stahlumfassungszarge für gefälzt einschlagendes Innentürblatt, geeignet für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Beanspruchung, z. B. Kindertagesstätten.  <b>Ausführung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stahlumfassungszarge aus verzinktem Stahlblech, werkseitig grundiert, zur bauseitigen Endbeschichtung vorbereitet</li><li>• Geeignet für gefälzt einschlagendes Türblatt</li><li>• Blechstärke: ca. 2,0 mm</li><li>• Spiegelbreite vorne / hinten: ca. 30 / 30 mm</li><li>• Putzwinkel vorne / hinten: ca. 10 / 10 mm</li><li>• Falzaufschlag: ca. 15 mm</li><li>• Falztiefe: ca. 28,5 mm</li><li>• Mit eingestanzter Meterrissmarkierung</li><li>• Vorgerichtet mit Bandaufnahmen für Objektbänder, geeignet für erhöhte Beanspruchung</li><li>• Mit Hohlkammerdichtung (Standarddichtung)</li><li>• Einschließlich losem Befestigungssystem / Maueranker für Montage in Mauerwerk bzw. geeigneter Wandkonstruktion</li><li>• Passend zum ausgeschriebenen Türblatt und Wandaufbau</li></ul> <b>Abmessungen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mauerwerksmaß (MW): 145 mm</li><li>• Zargenmaß: 885 × 2100 mm</li></ul> <b>Leistungsumfang:</b> Einschließlich Lieferung, lot- und fluchtgerechter Montage, Befestigung, Hinterfüllung, Einregulierung sowie aller erforderlichen Nebenleistungen zur funktionsfertigen Übergabe.			
		1 Stck	EP .....	GP .....
01.5	<b>Röhrenspantürblatt für o.g. Stahlumfassungszarge</b> Liefen und fachgerecht montieren eines einflügeligen Innentürblattes für Stahlumfassungszarge, geeignet für den Einsatz in Kindertagesstätten bzw. Bereichen mit erhöhter Beanspruchung.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

Esche-Großtagespflege (2024-039)

13	LV	Innentüren und Stahlzargen		
01	Titel	Innentüren und Stahlzargen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
				Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<b>Ausführung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Röhrenspantürblatt, Objektqualität</li><li>• Oberfläche kunststoffbeschichtet, Schichtstärke ca. 0,8 mm, im Dekor HPL-/Schichtstoffoberfläche, Farbton analog RAL 9010 Reinweiß, weiß abgetönt</li><li>• Rahmenkonstruktion mit Hartholzeinleimer, sichtbare Holzteile transparent lackiert</li><li>• Beanspruchungsgruppe E</li><li>• Klimaklasse 2</li><li>• Falzausbildung: Normfalz</li><li>• Kantenausführung: Softkante, 2-seitig, kindgerechte Ausführung (KiTa-Kante)</li><li>• Schloss: Profilzylinder-Einsteckschloss Klasse 3, Stulp silberfarbig</li><li>• Bänder: Objektbänder aus Edelstahl, geeignet für erhöhte Beanspruchung</li><li>• Drückergarnitur: Edelstahl, Klasse 4, U-Form mit Rundrosetten oder gleichwertig</li><li>• Geeignet zur Montage in vorhandene bzw. mitzuliefernde Stahlfassungszarge</li></ul> <p>Leistung: Einschließlich aller erforderlichen Beschläge, Befestigungsmittel, Einregulierung, Nebenleistungen sowie funktionsfertiger Lieferung und Montage.</p>		1 Stck	EP ..... GP .....
01.6	<b>Klemmschutz Band + Bandgegenseite</b> Klemmschutz Band + Bandgegenseite  Fingerschutz TÜV/GS zertifiziert nach EN 16654 Bandgegenseite =====			
	- zur Sicherung der Gegenbandseite an der Nebenschließkante			
	- selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo mit manipulationssicherer, verdeckter Klickbefestigung			
	- erhöhte Sicherheit durch maximale Spaltabdeckung			
	- untenliegender Stoffaustritt an der Halteleiste			
	- flache Halteleiste 31 x 6,4 mm mit verdeckter Klickbefestigung			
	 Profile aus Aluminium, farblich passend zur Türoberfläche RAL Lackiert			
	 Abdeckung aus Kunstfaser, Auszugslänge 320 mm, witterungsbeständig und feuerhemmend ausgerüstet, Farbe anthrazit			
	 Fingerschutz 3-teiliges bandseitiges Schutzprofil auf Bandseite			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

Esche-Großtagespflege (2024-039)

13	LV	Innentüren und Stahlzargen		
01	Titel	Innentüren und Stahlzargen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<div>Übertrag: .....</div> <div>=====</div> <div>- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante</div> <div>- Größe passend zu den vorgenannten, ausgeschriebenen Bändern</div> <div>- sichere Montage und Einstellung durch 2D-Befestigungselement ohne Unterfütterung möglich</div> <div>Profil aus Aluminium, farblich der Zarge angepasst RAL Lackiert</div> <div>liefern und montieren gemäß Herstellervorgabe</div> <div>9 St      EP .....      GP .....</div>			
01.7	<div><b>Feuerschutz-Stahlumfassungszarge, MW 145, 885 x 2.10</b></div> <div>Liefern und fachgerecht montieren einer einteiligen Feuerschutz-Stahlumfassungszarge für ein gefälzt einschlagendes T30-Feuerschutztürblatt, geeignet für den Einbau in Mauerwerk.</div> <div><b>Ausführung:</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Stahlumfassungszarge für T30-Feuerschutzabschluss, entsprechend den bauaufsichtlichen Anforderungen und in Verbindung mit zugelassenem Türelement verwendbar</li><li>• Einteilige Ausführung für Mauerwerk</li><li>• Stahlblech verzinkt und werkseitig grundiert, zur bauseitigen Endbeschichtung vorbereitet</li><li>• Vorgerichtet für gefälzt einschlagendes Türblatt</li><li>• Mit Bandaufnahmen für Objektbänder (VX-System oder gleichwertig)</li><li>• Vorgerichtet zur Aufnahme eines Obentürschließers</li><li>• Einschließlich Dichtungen, Befestigungsmaterial, Maueranker sowie erforderlichem Zubehör</li><li>• Ausführung entsprechend den Anforderungen der jeweiligen allgemeinen Bauartgenehmigung bzw. Zulassung des Feuerschutzsystems</li></ul></div> <div><b>Abmessungen:</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Mauerwerksmaß (MW): 145 mm</li><li>• Zargenmaß: 885 x 2.100 mm</li></ul></div> <div><b>Leistungsumfang:</b></div> <div>Einschließlich Lieferung, lot- und fluchtgerechter Montage, Befestigung, fachgerechter Hinterfüllung sowie aller Nebenleistungen zur funktionsfertigen und zulassungskonformen Ausführung.</div> <div>2 Stck      EP .....      GP .....</div>			
	<div>Übertrag: .....</div>			

Leistungsverzeichnis

Esche-Großtagespflege (2024-039)

13	LV	Innentüren und Stahlzargen		
01	Titel	Innentüren und Stahlzargen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
01.8	<p><b>Feuerschutz T30rs-Türblatt für o.g. Feuerschutzzarge</b></p> <p>Liefern und fachgerecht montieren eines einflügeligen T30-Feuerschutztürblattes, geprüft und zugelassen als Bestandteil eines Feuerschutzabschlusses entsprechend den geltenden bauaufsichtlichen Anforderungen, optisch abgestimmt auf die übrigen Innentüren.</p> <p><b>Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Feuerschutz-Türblatt T30, geprüft nach den einschlägigen Normen für Feuerwiderstandsabschlüsse (u. a. DIN EN 1634 und DIN 4102 bzw. gültige Nachfolgeregelungen)</li><li>• Oberfläche kunststoffbeschichtet, Schichtstärke ca. 0,8 mm, HPL-/Schichtstoffoberfläche</li><li>• Dekor/Oberfläche in Holzdesign analog den übrigen ausgeschriebenen Innentürblättern, Farbton und Struktur abgestimmt auf das Gesamtkonzept</li><li>• Beanspruchungsgruppe S</li><li>• Klimaklasse 2</li><li>• Kantenausführung: Softkante, 2-seitig (KiTa-Kante)</li><li>• Schloss: Profilzylinder-Schloss mit Panikfunktion B, Öffnungsrichtung einwärts</li><li>• Bänder: Objektbänder aus Edelstahl, für erhöhte Beanspruchung geeignet (VX-System oder gleichwertig)</li><li>• Drückergarnitur: Edelstahl, U-Form, passend zu den übrigen Innentüren, objektgeeignet</li><li>• Geeignet zur Montage in ausgeschriebene T30-Feuerschutz-Stahlfassungs-zarge</li><li>• Ausführung ausschließlich als zugelassenes und geprüftes Gesamtsystem mit der zugehörigen Feuerschutzzarge</li></ul> <p><b>Abmessungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Türblattmaß: 860 × 1.985 mm</li></ul> <p><b>Leistungsumfang:</b></p> <p>Einschließlich aller erforderlichen Beschläge, Befestigungsmittel, Einregulierung, Kennzeichnung, Nebenleistungen sowie funktionsfertiger Lieferung und Montage als zugelassener Feuerschutzabschluss.</p> <p>2 Stck    EP .....    GP .....</p>			
01.9	<p><b>Zulage WC-Schloss für Innentür, liefern und montieren</b></p> <p>Zulage zur ausgeschriebenen Innentür für Lieferung und fachgerechte Montage eines WC-/Badschlusses anstelle des Standard-Profil Schlosses.</p> <p><b>Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Einsteckschloss für WC-/Sanitärräume</li><li>• Mit Verriegelungsfunktion innen sowie Notentriegelung von außen</li></ul> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag: .....</p>			

Leistungsverzeichnis

Esche-Großtagespflege (2024-039)

13	LV	Innentüren und Stahlzargen		
01	Titel	Innentüren und Stahlzargen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<div>Übertrag: .....</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Schloss und Beschlagsausführung abgestimmt auf das ausgeschriebene Türsystem</li><li>Einschließlich erforderlicher Anpassungen, Zubehör und funktionsfertiger Montage</li></ul> <p>Leistungsumfang: Mehrpreis zur Grundposition für Lieferung, Montage, Einregulierung und betriebsfertige Ausführung.</p> <div>1 StEP ..... GP .....</div>			
01.10	<div>T30-RS Feuerschutz- und Rauchschutztürelement mit Eckzarg [1.01x2.10m]</div> <p>Liefern und fachgerecht montieren eines einflügeligen T30-RS Feuerschutz- und Rauchschutztürelementes als geprüftes und zugelassenes Komplettsystem, bestehend aus Türblatt, Stahl-Eckzarge, Beschlägen und Zubehör, für den Einsatz in öffentlich genutzten Bereichen mit erhöhter Beanspruchung (z. B. Kindertagesstätte).</p> <p><b>Ausführung Türblatt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Feuerschutz- und Rauchschutztür T30-RS, geprüft und zugelassen nach den einschlägigen Normen und bauaufsichtlichen Anforderungen (u. a. DIN EN 1634, DIN 4102 bzw. gültige Nachfolgeregelungen sowie Anforderungen an Rauchschutzabschlüsse)</li><li>Oberfläche kunststoffbeschichtet, Schichtstärke ca. 0,8 mm, HPL-/Schichtstoffoberfläche</li><li>Dekor/Oberfläche in Holzdesign analog den übrigen ausgeschriebenen Innentürblättern, Farbton und Struktur abgestimmt auf das Gesamtkonzept</li><li>Beanspruchungsgruppe für Objektbereich / hohe Frequentierung geeignet</li><li>Klimaklasse 2</li><li>Kantenausführung: Softkante, 2-seitig (KiTa-Kante)</li><li>Schloss: Profilzylinder-Schloss mit Panikfunktion, entsprechend Fluchtwegkonzept</li><li>Bänder: Objektbänder aus Edelstahl, für erhöhte Beanspruchung geeignet</li><li>Edelstahl-Drückergarnitur, U-Form, passend zu den übrigen Innentüren</li></ul> <p><b>Ausführung Zarge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Stahl-Eckzarge, verzinkt und werkseitig grundiert</li><li>Für Mauerwerk bzw. Wandaufbau gemäß Bestand geeignet</li><li>Vorgerichtet für gefälzt einschlagendes Türblatt</li><li>Mit Bandaufnahmen, Dichtungssystem und Befestigungszubehör</li><li>Vorgerichtet für zugelassene Feuerschutz- und Rauchschutzfunktion</li></ul>		<div>Übertrag: .....</div>	

# Leistungsverzeichnis

Esche-Großtagespflege (2024-039)

13	LV	Innentüren und Stahlzargen		
01	Titel	Innentüren und Stahlzargen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<div>Übertrag: .....</div> <div><b>Zubehör:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Obentürschließer, für T30-RS-Tür zugelassen, mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit</li><li>• Türwächter, geeignet für Rettungsweg-/Brandschutzanforderungen gemäß Nutzungskonzept</li></ul></div> <div><b>Abmessungen:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Tür-Nennmaß: 1,01 × 2,10 m</li></ul></div> <div><b>Leistungsumfang:</b><p>Einschließlich Lieferung, Montage, Befestigung, Einregulierung, Funktionsprüfung, Kennzeichnung sowie aller erforderlichen Nebenleistungen zur funktionsfertigen und zulassungskonformen Ausführung.</p></div> <div>1 Stck    EP .....    GP .....</div>			
Summe Titel 01		Innentüren und Stahlzargen, Netto: .....		
02	Titel	Sonstiges		
02.1	<div><b>Facharbeiterstunden</b><p>Facharbeiterstunden für unvorhergesehene Arbeiten. Die Stundenlohnarbeiten sind vor Arbeitsbeginn anzuzeigen und innerhalb von drei Arbeitstagen bescheinigen zu lassen oder innerhalb einer Woche an die Bauleitung zu schicken.</p><p>Später vorgelegte Rapportzettel können nicht anerkannt werden.</p><p>Meister, Vorarbeiter und Kundendienstmonteure werden mit den Stundensätzen für Facharbeiter vergütet. In den Sätzen sind Auslösung sowie sämtliche Zulagen enthalten.</p><p>Alle auf Nachweis auszuführenden Arbeiten werden bis zur Fertigstellung der Anlage zu diesen Preisen vergütet, Material wird zu den Angebots-Lieferpreisen vergütet!</p></div> <div>5 Std.    EP .....    GP .....</div>			
Summe Titel 02		Sonstiges, Netto: .....		

LV-Zusammenfassung

Esche-Großtagespflege (2024-039)

13	LV	Innentüren und Stahlzargen
----	----	----------------------------

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Titel      Innentüren und Stahlzargen	8	.....
02	Titel      Sonstiges	15	.....

Summe LV 13 Innentüren und Stahlzargen

Angebotssumme, Netto:

EUR

.....

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %):

EUR

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

EUR

.....

Anbieter - Unterschrift