



### Legende

#### Brandschutz

F30 feuerhemmende Bauteile (h)  
F90 feuerbeständige Bauteile (h)  
ds rauchdicht und selbstschließende Tür  
RS Rauchschutzraster  
T30-RS feuerhemmende Rauchschutzraster  
RA Rauchabdeckung  
RWA Rauch- und Wärmeabzug  
NRA natürlicher Rauchabzug  
-- Raumschluss f  
-- Raumschluss h  
1.2. Rettungsweg

#### Trockenbau

GK(B) GK-Beplattung (impr.)  
GK(F) GK-Feuerschutzplatte  
IW Installationswand  
MW Montagewand  
MWA Montage-Wand-Akustik  
VS Vorstrichplatte  
SW F90 Schichtwand F90  
CW50 CW-Profil, Breite 50mm  
CW75 CW-Profil, Breite 75mm  
CD100 CW-Profil, Breite 100mm  
Alle Trockenbauwände sind mindestens 2-lagig zu beplanken.

#### Durchbrüche

B+E Bodeneingebaurung  
DBZ Deckenbohrzone  
DD Deckendurchbruch  
WD Wanddurchbruch eckig / rund  
UDZ Unterdachdurchbruch eckig / rund  
WA Wandaussparung eckig  
WS Wanddurchbruch eckig / rund  
RD Trockenbau-Revisionsöffnung

#### Beispiel Bezeichnung

H, K, L, S, E, GA Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär, Elektro, Gebäudeautomation  
HE, NE Hauptentwässerung, Notentwässerung  
OK Oberkante  
UK Unterkante  
RA Lage der Achse  
WKS-E 9/3040 Öffnungsart - Nutzer, Öffnungsmaß/Breite, Tiefe, Höhe) cm  
UK-OKRP +107 Höhenlage zu Oberkante  
BRH Bräunungsbildung bezogen auf OKRP

#### Index

2 24.04.2026 /gez. mma S+D Ergänzung ELT(Aufzug); Ergänzung Bemerkung  
1 17.04.2026 /gez. mma S+D Einarbeitung

#### Index

Index Datum Änderung

#### Index

Index Datum Änderung

#### Index

Index Datum Änderung

#### Index

Index Datum Änderung

#### Index

Index Datum Änderung

#### Index

Index Datum Änderung

#### Index

Index Datum Änderung

#### Index

Index Datum Änderung

#### Index

Index Datum Änderung

#### Index

Index Datum Änderung

#### Index

Index Datum Änderung

#### Index

Index Datum Änderung