Türliste

Stand: 2026-09-10 smw/mma

thoma architekten
www.thoma-architekten.de

BVH 20SGP - Errichtung eines Schulneubaus für die Gesundheitsfachschule Berlin am Standort Ev. Waldkrankenhaus Spandau
BO Stadtrandstraße 555, 13589 Berlin
BH Evangelisches Walkrankenhaus Spandau, Stadtrandstraße 555, 13589 Berlin
Evangelisches Martin Luther Krankenhaus, Caspar-Theiß-Straße 27-31, 14193 Berlin

* = siehe Legende Türliste

					Tür Allgemein							Wand							Türzarge			Falz	Türblatt											Türbänder			Türbeschläge						Türschloss				Festteil					Zubehör							Sonstiges									Anmerkungen
												Öffnung				Wanddicke										Farbe			Verglasung/Füllung								*Art												Verglasung																			
Geschoss	Raumbezeich.	RaumNr.	**TürNr.**	**Los**	DetailNr.	Innen/Außen	* Art	DIN links/rechts	Gangflügel	Flügelanzahl	Mindestmaß lichte Durchgangsbreite in cm	*Öffnungsbreite in cm (ab OKFF)* *	*Öffnungshöhe in cm* *	*Fläche in m²*	*Bodeneinstand in cm*	*Rohbau in cm*	*Fertigteil-maß in cm*	* Material	* Art	Material	Farbe	* Art	Art	Material	Oberfläche (BS/BGS)	*Bandseite*	*Gegen-bandseite*	*Kante*	Ausführung	* *Art*	*x-fach*	*klar/opak*	Türblattkante bei Holztüren	* Art	* Material	verdeckt liegend	*Bandseite*	*Gegen-bandseite*	Verriegelung Standflügel	Schild/Rosette	* Material	Drückerhöhe in cm	* Art	* Panikfunktion	Fallenfeststellung	Zylindereinsatz	* Lage	Material	* *Art*	*x-fach*	*klar/opak*	Türschließer/-öffner	Türschließer - Einbauort	Öffn.begrenzer	* Feststeller	Bodendichtung	Türstopper	* Lüftung	Fluchttür	* Brandschutz	* Nassbelastung	Klimaklasse IT	Beanspruchungs-gruppe IT	Schallschutz R_W in dB (Messung am Bau)*	Einbruchschutz	Sonnenschutz-verglasung (g-Wert ≤	Ud-Wert	Besonderheit Hinweise
EG	Eingang/ Windfang	10.0.51	**TA 0.01**	13	PB 300	A	Flügel	R/L	R	2	105 GF	202,0	263,5	5,32	17,00	-	-	PRK	Block	Holzalu	RAL 7044/	stu	HR	Holzalu	pulverb/ Lack	RAL 7044	farblos matt	-	DWP	-	-	opak	-	RoB	EdSt	-	Gr	Dr	FTR	Ros	EdSt	105	Pa+EÖ	E	x	DZ	-	-	-	-	-	AT-T	BGS	x	FSTS	x	B	-	x	-	-	-	-	-	RC2	-	1,6	Nach außen öffnend Sicherheitssensoren gem. EN 16005 während motorischer Türbewegung Motorische Türbewegung nur auf Anforderung Zeitversetzte Freigabe der Tür TI 0.01 Über Gegensprechanlage steuerbar Fingerklemmschutz an Haupt- und Nebenschließkante bei Gang- und Standflügel
EG	TH 1	10.0.52	**TA 0.02**	13	PB 301	A	Flügel	R	-	1	105	139,5	250,5	3,49	17,00	-	-	PRK	Block	Holzalu	RAL 7044	stu	HR	Holzalu	pulverb/ Lack	RAL 7044	farblos matt	-	G	VSG	3	klar	-	RoB	EdSt	-	Kn	Dr	-	Ros	EdSt	105	Pa	E	-	DZ	-	-	-	-	-	TS	BGS	x	-	x	B	-	x	-	-	-	-	-	RC2	0,35	1,6	Nach außen öffnend Glastür Kennzeichnung
EG	Schließfächer	10.0.04	**TA 0.03**	13	PB 322	A	Flügel	L	-	1	105	230,0	290,0	6,67	17,00	25	-	StB	Block	Holzalu	RAL 7044	stu	HR	Holzalu	pulverb/ Lack	RAL 7044	farblos matt	-	G	VSG	2	klar	-	RoB	EdSt	-	Kn	Dr	-	Ros	EdSt	105	Pa	E	-	DZ	ST	Holzalu	VSG	2	klar	TS	BGS	x	-	x	B	-	x	-	-	-	-	-	RC2	0,35	1,6	Nach außen öffnend Glastür Kennzeichnung
EG	TH 2/ Zugang Hof	10.0.55	**TA 0.04**	13	PB 301	A	Flügel	R	-	1	105	139,5	250,5	3,49	17,00	-	-	PRK	Block	Holzalu	RAL 7044	stu	HR	Holzalu	pulverb/ Lack	RAL 7044	farblos matt	-	G	VSG	3	klar	-	RoB	EdSt	-	Kn	Dr	-	Ros	EdSt	105	Pa	E	-	DZ	-	-	-	-	-	TS	BGS	x	-	x	B	-	x	-	-	-	-	-	RC2	0,35	1,6	Nach außen öffnend Glastür Kennzeichnung
EG	Heizungszentrale	10.0.21	**TA 0.05**	13	PB 323	A	Flügel	L	-	1	104	150,0	290,0	4,35	17,00	25	-	StB	Block	Holzalu	RAL 7044	stu	HR	Holzalu	pulverb/ Lack	RAL7044	farblos matt	-	G	VSG	2	satin	-	RoB	EdSt	-	Kn	Dr	-	Ros	EdSt	105	PZ	-	-	HZ	-	-	-	-	-	-	-	-	GF	x	B	-	-	-	-	-	-	-	RC2	-	1,6	Nach außen öffnend
EG	HA-ELT	10.0.16	**TA 0.06**	13	PB 323	A	Flügel	L	-	1	104	150,0	290,0	4,35	17,00	25	-	StB	Block	Holzalu	RAL 7044	stu	HR	Holzalu	pulverb/ Lack	RAL7044	farblos matt	-	G	VSG	2	satin	-	RoB	EdSt	-	Kn	Dr	-	Ros	EdSt	105	PZ	-	-	HZ	-	-	-	-	-	-	-	-	GF	x	B	-	-	-	-	-	-	-	RC2	-	1,6	Nach außen öffnend
EG	Foyer	10.0.01	**TI 0.01**	13	PB 300	I	Flügel	R/L	R	2	105	202,0	290,0	5,86	-	-	-	PRK	Block	Holz	farblos matt	stu	HR	Holz	Lack	farblos matt	farblos matt	-	DWP	-	-	opak	-	RoB	EdSt	-	Gr	Dr	FTR	Ros	EdSt	105	PA+EÖ	E	x	DZ	-	-	-	-	-	AT-T	BS	x	FSTS	-	B	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	Nach außen öffnend Sicherheitssensoren gem. EN 16005 während motorischer Türbewegung Motorische Türbewegung nur auf Anforderung Zeitversetzte Freigabe der Tür TA 0.01 Über Gegensprechanlage steuerbar Fingerklemmschutz an Haupt- und Nebenschließkante bei Gang- und Standflügel

Legende Türliste

thoma architekten

Stand: 2025-06-20 smw

www.thoma-architekten.de

Tür Allgemein	
Art	
Dreh	Drehtür
Schiebe	Schiebetür
Falt	Falttür
Flügel	Flügeltür
Schwing	Schwingtür
Roll	Rolltor
Mobil	Mobile Trennwand

Wand	
Material	
MW	Mauwerk [ggf. Spezifizierung]
StB	Stahlbeton
TB	Trockenbau
PRK	Pfosten-Riegel-Konstruktion
Öffnung	
Öffnungsbreite bei PRK bezogen auf lichtes Pfosteninnenmaß	
Öffnungshöhe bei PRK bezogen auf OKFF bis UK Riegel	

Türzarge/Rahmen	
Art	
UMF	Umfassungszarge
Block	Blockzarge
Block-V	Blockzarge, Anbau vor Rohbau/ Vorsatzzarge
Eck	Eckzarge
Stock	Stockrahmen
Blend	Blendrahmen
Rohr	Rohrrahmen

Falz	
Art	
stu	stumpf einschlagend
gepf	gepfälzt

Türblatt	
Art	
VT	Volltürblatt
RR	Rohrrahmen
HR	Holzrahmen
Verglasung/ Füllung - Ausführung	
GA	Glasausschnitt im Volltürblatt
G	Verglasung bei Rahmentüren
PA	Paneel bei Rahmentüren
RF	Rahmenüberdeckende Füllung bei Metallrahmentüren
DWP	flächenbündiges Doppelwandpaneel bei Holzrahmentüren
Verglasung/Füllung - *Art*	
ESG	Einscheibensicherheitsglas
BS	Brandschutzverglasung
VSG	Verbundsicherheitsglas
Türblattkante	
EL	Einleimer aus Holz, lackiert

VA	Verdeckter Anleimer aus Holz, lackiert
FK	Folienkante
ABS	ABS-Kante mind. 2 mm, aufgeklebt
PU	PU-Kante mind. 3,5 mm, angegossen
Türbänder	
Art	
3D	3D-Band
AS	Anschweißband
RoB	Rollenband, sichtbar, je nach Gewicht der Tür 2 oder 3fach
Material	
EdSt	Edelstahl
Alu	Aluminium
Türbeschläge	
Art	
Dr	Drücker
Kn	Knauf
Gr	Griff (feststehend, alle Arten)
GrSt	Griffstange (feststehend, horizontal)
SG	Stoßgriff
DS	Druckstange, Anti-Panik
TM	Turnhallenmuschel
DG	Drehgriff
Mu	Griffmuschel
Material	
EdSt	Edelstahl
Alu	Aluminium
Ku	Kunststoff
Me	Messing
H	Holz
Verriegelung Standflügel	
FTR	Falztreibriegel
GK	Gegenkasten

Legende Türliste

thoma architekten

Stand: 2025-06-20 smw

www.thoma-architekten.de

Türschloss	
Art	
PZ	Profilzylinder
FS	Fallenschloss
WC	WC-Verriegelung
Ein	Einsteckschloss
Pa	Panikschloss
Pa+EÖ	Panikschloss + E-Öffner
Pa+FF	Panikschloss mit Fallenfeststellung
Panikfunktion	
B	Umschaltfunktion
C	Schließzwangfunktion
D	Durchgangsfunktion, „Feuerwehrfunktion“
E	Wechselfunktion
Zylinder	
DZ	Doppelzylinder
HZ	Halbzylinder
Dze	Doppelzylinder, elektromechanisch
Hze	Halbzylinder, elektromechanisch
KZ	Knaufzylinder
AA	Knaufzylinder Anti-Amok
BZ	Blindzylinder

Festteil	
Lage	
seite	einseitig
beid	beidseitig
oben	oben
Verglasung - *Art*	
ESG	Einscheibensicherheitsglas
BS	Brandschutzverglasung
VSG	Verbundsicherheitsglas

Zubehör	
Türschließer - Art	
FTS	Freilauftürschließer
TS	Türschließer m. Gleitschiene 1-flg. Tür/2-flg. Tür nur am Gangflügel
TS2	Türschließer mit Gleitschiene und Schließfolgeregelung
I-TS	Integrierter Türschließer
I-TS2	Integrierter Türschließer mit Schließfolgeregelung
AT-T	Automatiktürantrieb am Gangflügel
AT2-T	Automatiktürantrieb an Gang- und Standflügel
Einbauort Türschließer	
BS	Bandseite
BGS	Bandgegenseite
Feststellanlagen nach DIN EN 1155	
FSA	Feststellanlage für Gangflügel, elektrisch (Magnet)
FSA2	Feststellanlage für Gang- und Standflügel, elektrisch (Magnet)
FSTS	Feststellung Gangflügel, elektromech. im TS
FSTS2	Feststellung Gang- und Standflügel elektromech. im TS2
FLTS	Freilauffunktion Gangflügel im TS, elektromech. im TS/TS2

Legende Türliste

thoma architekten

Stand: 2025-06-20 smw

www.thoma-architekten.de

Feststellfunktion, mechanisch (nicht bei Brandschutztüren)		
AF	Automatische Feststellung im Türantrieb integriert	
RF	Rastfeststellung im Türschließer integriert	
GF	mech. Feststellung Gangflügel a. Boden/Wand	
GSF	mech. Feststellung Gang- und Standflügel a. Boden/Wand	
Türstopper		
B	Bodenstopper	
W	Wandstopper	
Pf	frei stehender Pfosten mit Türstoppern	
GL	T-Stop-Gleitschiene, wo kein Stopper möglich ist	
Bodendichtung		
x*	4-seitig angeordnete Dichtung	
Lüftung		
LüBo	Lüftung über Bodenspalt	
LüGi	Lüftungsgitter	
LüFu	Türblatt mit Lüftungsfunktion bei Schallschutz	
Sonstiges		
Brandschutz		
dt	rauchdicht	
dts	rauchdicht und selbstschließend	
fh bzw. T30	feuerhemmend	
fb bzw. T90	feuerbeständig	
RS	Rauchschutztür nach DIN 18095	
T30/90	Feuerschutztür feuerhemmend/feuerbeständig	
T30/90RS	Brandschutztür feuerhemmend/feuerbeständig mit Rauchschutz	
Nassbelastung		
FR	Feuchtraum	
NR	Nassraum	
Klimaklassen nach DIN EN 1121 bei Innentüren		
1	Unterschied Temperatur bis 5°, Feuchtigkeit bis 20%	
2	Unterschied Temperatur bis 10°, Feuchtigkeit bis 35%	
3	Unterschied Temperatur bis 20°, Feuchtigkeit bis 55%	
Beanspruchungsgruppen nach DIN EN 1192 bei Innentüren		
N/1	Normale Beanspruchung	
M/2	Mittlere Beanspruchung	
S/3	Starke Beanspruchung	
E/4	Extreme Beanspruchung	
Dauerfunktion, Klassifizierung nach DIN EN 12400 bei Rahmentüren		
5	normal	100.000 Prüfzyklen
6	häufig	200.000 Prüfzyklen
7	stark	500.000 Prüfzyklen
8	sehr oft	1.000.000 Prüfzyklen
Schallschutz		
Die aufgelistete Anforderung gilt für den eingebauten Zustand (erf.Rw/ Nachweis durch Messung am Bau).		
Der Wert in einem Prüfstand (gepl.Rw/ Nachweis durch Prüfzeugnis) beinhaltet ein Sicherheitsbeiwert von +5 dB.		