

Standort: **Bauvorhaben/Tätigkeit:**
Bauteil: **Ebene:** **Bereich:**
Name und Anschrift der Firma:
Verantwortlicher für die Angaben: **Tel.- Nr.:**
Folgende Stoffe mit GHS-Kennzeichen, z. B. werden auf der o. g. Baustelle eingesetzt:


Produktbezeichnung mit GISCODE/EMICODE* *Angaben nur bei bauchemischen Produkten; siehe Etiketten der Gebinde, unter Punkt 15 oder 16 im Sicherheitsdatenblatt und im Produktmerkblatt.	Lagermenge auf Baustelle z.B. 20 x 5 l	Anwendung

Die ausgefüllte Liste, die produktbezogenen Sicherheitsdatenblätter und/oder Produktmerkblätter sind dem Gefahrstoffbeauftragten der RKH über den Baustellenkoordinator rechtzeitig vor dem Einsatz auf der Baustelle zur Freigabe zukommen zu lassen und ggfls. zu aktualisieren (siehe auch Betriebliche Richtlinien für Fremdfirmen).

Ohne Mitteilung an den Gefahrstoffbeauftragten der RKH Gesundheit dürfen auf der Baustelle keine Gefahrstoffe eingesetzt werden.

Zu widerhandlungen können zur Einstellung der Arbeiten führen.

Um gesundheitliche Risiken auf ein Mindestmaß zu beschränken sind bei der Auswahl der Einsatzprodukte folgende Punkte zu beachten.

1. Anforderungen an Beschichtungsstoffe (Farben, Lacke), Verlegewerkstoffe

Folgende Produkt-Einklassifizierungen sind einzuhalten und **nachzuweisen**:

GISCODE Beschichtungsstoffe (Farben und Lacke)

- SW10 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, konservierungsmittelarm
- PU10 PU-System, lösemittelfrei
- RE05 Epoxidharzdispersionen (beide Komponenten ohne H317)
- RE10 Epoxidharzdispersionen (nichtsensibilisierend) mit sensibilisierendem Härter

GISCODE Verlegewerkstoffe

- D1 Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
- RU1 Lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe
- RE10 Epoxidharzdispersionen (nicht sensibilisierend) mit sensibilisierendem Härter
- S1 Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, aromaten- und methanolfrei
- CP1 Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis

EMICODE

- incl. EC1
- incl. EC1
- möglichst mit EC1
- kein EMICODE**
- möglichst mit EC1

Hinweis: Verlegewerkstoffe, die mit dem GEV-Zeichen EMICODE EC1 als „sehr emissionsarm“ gekennzeichnet sind, bieten grösstmögliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen.

GISCODE für zementhaltige Produkte

- ZP1 Zementhaltige Produkte, chromatarm
- möglichst mit EC1

GISCODE für Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett und andere Holzfußböden

- O10 Öle/Wachse, lösemittelfrei
- W1 Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, lösemittelfrei

Produkt-Code für Reinigungs- und Pflegemittel

- GD20 Desinfektionsreiniger, Basis quartäre Ammoniumverbindungen, nicht gekennzeichnet
- GG10 Grundreiniger, lösemittelfrei, nicht gekennzeichnet
- GS10 Sanitärreiniger, nicht gekennzeichnet
- GT10 Teppichreiniger, tensidhaltig, nicht gekennzeichnet
- GU10 Scheuermittel, nicht gekennzeichnet
- GU20 Spülmittel, nicht gekennzeichnet
- GU40 Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei, nicht gekennzeichnet

Produkt-Code für Betonzusatzmittel

- BZM10 Betonzusatzmittel, kennzeichnungsfrei

Produkt-Code für Betontrennmittel

- BTM10 Betontrennmittel, kennzeichnungsfrei

GISCODE für Polyurethan-Systeme im Bauwesen

Dateiname: RL_Betriebliche_Richtlinie_fuer_Fremdfirmen_Anlage_4_04-00.odt
 Ersteller: Gefahrstoffbeauftragter Wolfgang Maier
 Freigabe: ATL Rüdiger Giebler

Seite: 2 von 5
 Erstdatum: 25.03.2021
 Freigabedatum: 25.03.2021
 Gültig bis: 25.03.2023

PU10 PU-Systeme, lösemittelfrei

GISCODE für Epoxidharz-Beschichtungsstoffe

RE05 Epoxidharzdispersionen (beide Komponenten ohne H317)

RE10 Epoxidharzdispersionen (nicht sensibilisierend) mit sensibilisierendem Harter

GISCODE für Methylmethacrylat-Beschichtungsstoffe

RMA 10 Beschichtungen, methylmethacrylathaltig, reizend

GISCODE für Korrosionsschutzprodukte

BBP10 Bitumenemulsionen

BS10 Wasserverdünnbare Korrosionsschutz-Beschichtungsstoffe, Lösemittelgehalt < = 5 %

ESI10 Grundbeschichtungsstoffe auf Basis Ethylsilikat, entzündlich

Produkt-Code für Holzschutzmittel

HSW10 Holzschutzmittel, wasserbasiert, organische Wirkstoffe

HSW13 Holzschutzmittel, wasserbasiert, Borverbindungen

HSW20 Holzschutzmittel, wasserbasiert, reizend

2. Anforderungen für die Verwendung von Stoffen an den Standorten der RKH Gesundheit ohne GISCODE oder deren Einklassifizierung nicht Punkt 1 entspricht

Bauchemische Produkte die mit keinem GISCODE gekennzeichnet sind oder deren Einklassifizierung nicht Punkt 1 entspricht, dürfen in der RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH (RKH Gesundheit) **ohne Prüfung und Sichtung der EG-Sicherheitsdatenblätter und Produktmerkblätter durch den Gefahrstoffbeauftragten / Arbeitsschutz nicht eingesetzt werden** (siehe auch „Betrieblichen Richtlinie für Mitarbeiter von Fremdfirmen“ und „Baustellenordnung SiGeKo“).

Zur Prüfung von bauchemischen Produkten die nicht den o.g. Anforderungen entsprechen, ist vom Auftragnehmer mindestens 14 Tage vor der Arbeitsaufnahme die Seite 4 der Betrieblichen Richtlinie für Fremdfirmen zu bearbeiten und zusammen mit den EG-Sicherheitsdatenblätter und Produktmerkblätter an den Gefahrstoffbeauftragten der RKH Gesundheit, der beauftragten Person der RKH Gesundheit und ggf. dem von der RKH Gesundheit beauftragten SiGeKo zu leiten.

GISCODE- und EMICODE-Angaben befinden sich auf Gebinde-Etiketten, EG-Sicherheitsdatenblättern unter Punkt 15 oder 16 oder in „Technischen Produktmerkblättern“.

Bei Arbeiten mit Farben, Lacken, Holzschutzmittel, Verlegewerkstoffe oder Oberflächenbehandlungsmittel für Parket und andere Holzfußböden ist für eine gute Belüftung zu sorgen.

Angrenzende Bereiche, in denen sich Personen aufhalten, sind gegebenenfalls abzutrennen (z.B. durch Abkleben).

Standort:		Arbeitsplatz/-bereich:	
Produktname:		Lieferant / Hersteller:	
GISCODE:	EMICODE:	(-CODE nur bei Bauprodukten)	
Gebindegröße:	Lagermenge:	Verbrauch pro Schicht:	
Anzahl der Mitarbeiter: (Die Tätigkeiten mit dem Produkt durchführen)		Berufsgruppe: (z.B. Schlosser, Maler)	
Häufigkeit der Anwendung: (z.B. täglich, 2x pro Jahr)		Dauer der Anwendung: (Dauer pro Schicht)	
Art der Anwendung / Arbeitsverfahren:			
☐ offenes Verfahren ☐ halb geschlossenes Verfahren ☐ geschlossenes Verfahren			
Angaben zum Verfahren:		im Freien	in Räumen
☐ Streichen, Rollen, Spachteln, Gießen		☐	☐
☐ Spritzen, Spüren		☐	☐
☐ Injizieren		☐	☐
☐ Verfugen		☐	☐
Grundfläche des Raums:	m²	Höhe des Raums:	m
Zu bearbeitende Fläche:	m²	Bemerkung:	
Konzentration der Anwendungslösung:			
Dauer Hautkontakt: ☐ <15 Min. ☐ >15 Min. Pro Schicht und Mitarbeiter			
Staubentwicklung:		Lösemitteldämpfe:	
☐ ja ☐ nein Aerosole (Sprühnebel): ☐ ja ☐ nein		☐ ja ☐ nein	
Lüftung:			
☐ technische Raumlüftung ☐ lokale Absaugung ☐ freie Lüftung (z.B. Fensterlüftung)			
Vorgesehene persönliche Schutzmaßnahmen:			
☐ Kein ☐ Gesichtsschutz ☐ Fußschutz ☐ Schürze ☐ Hautschutz		☐ Augenschutz ☐ Handschuhe (genaue Bezeichnung): ☐ Atemschutz (genaue Bezeichnung): ☐ Körperschutz	

Bemerkungen: Bitte aktuelles Sicherheitsdatenblatt und soweit erhältlich das Technische Merkblatt beilegen. Ohne Sicherheitsdatenblatt kann die Anfrage nicht bearbeitet werden.