

### Notablauf

Belüftungsplatten trocken verlegen

## Schnitt II

### Schnitt III

## Schnitt I

*Draufsicht*

Fenster aus Glasbausteinen

Trennwände werden betoniert

mind. 50cm  
sonst nach Verband richten

Steinverband muß unbedingt eingehalten werden  
auch wenn sich I.W. um  $\pm 3\text{cm}$  verändert.

Verband wird durch Wenden der nächsten Schicht erreicht.

Zur Kenntnis gegeben nur unter Vorbehalt der Geheimhaltungsverpflichtung im Sinne des Urheber- und Patentrechtes.

Vor dem Anlegen des Tropfkörpers ist die Fa. Dr. Schreiber zu benachrichtigen. Bei unsachgemäßer Ausführung fallen alle Kosten, die durch Änderungen entstehen, dem Unternehmer zur Last.

Es ist nicht leicht in diesen Zeichnungen und später  
in den Texten zu verfolgen, ob Sie die Empfänger  
von den verschiedenen Gebrauchszwecken abhän-  
gen, oder ob die Gebrauchszwecke allein die Ver-  
änderungen verursachen, und nicht dritten Ein-  
flusses, namentlich Wettbewerb, Ursache der Ver-  
änderung gewesen werden. Insbesondere die Be-  
nutzung nach den Empfänger oder Linie im-  
mer und strukturelle Folgen. Die Zeichnungen  
sind solche Befolgen sind uns im Falle der  
Überholung sofort zurückzugeben.

*In Zusammenarbeit:*

**Schreiber-Kläranlagen**  
Dr.-Ing. Aug. Schreiber KG  
**Hannover-Vinnhorst**  
Bahnhofstr. 45 A; Tel. (0511)\* 789 352

K 1000

M 1:20

Zur Abrechnungs-  
Zeichnung ergänzt  
Uelzen, den 28.7.64

**Anerkannt:**

Der Auftraggeber Der Auftragnehmer

Gifhorn, den 9. 11. 1964  
Zeichnung: 438 / 1971 / 12  
POLIZEN i. Hann.  
Stuckman  
13.3.56 Ro