Leistungsbeschreibung

2026-0508

Lieferung eines Tandem-Fleischanhängers mit Kühltechnik, Stromversorgung und Verladeeinrichtung

---

Lieferung eines Tandem-Fleischanhängers zur Kühlung und zum Transport von Wild- und Fleischerzeugnissen mit folgender Ausstattung:

Fahrwerk und Fahrgestell

- Rückmatik-Auflaufvorrichtung
- V-Deichsel
- Gummifederachsen
- Handbremshebel mit Gasdruckdämpfer
- Radstoßdämpfer
- Stützrad mit Seitenabstützung
- Schmutzfänger
- Feuerwehrverzinktes Fahrgestell, Rahmen sowie sämtliche Eisenteile
- 100-km/h-Zulassung
- TÜV-Vollabnahme (Erstabnahme)

Aufbau

- Aufbauwände aus 50 mm Sandwichplatten
- Selbsttragendes Dach aus 50 mm Sandwichplatten
- Umlaufender Prallschutz aus Edelstahlblech bis 2.000 mm Höhe
- Rutschfester Sandwich-Anti-Slip-Boden
- Ausziehbare Einstiegsstufe

Fleischtransportsystem

- Zwei feuerverzinkte Rohrbahnen
- Rohrbahnendstücke
- Vier Rutschsicherungen

- Fleischhakensicherung an einer Rohrbahn
- Fleischhaken beidseitig an die Rohrbahnen einhängbar
- Beide Rohrbahnen ausziehbar
- Rohrbahnauszug am Heckportal

Türen und Beschläge

- Zweiflügeliges Edelstahl-Heckportal
- Abschließbare Drehstangenverschlüsse
- Edelstahlscharniere

Kühl- und Elektroausstattung

- Innenbeleuchtung 12 V und 230 V
- Kühlaggregat mit Temperaturbereich von ca. –2 °C bis +10 °C
- Automatische Abtauung

Technische Kenndaten

- Zulässiges Gesamtgewicht: 2.700 kg
- Nutzlast: ca. 1.680 kg
- Lademaße: ca. 2.500 × 1.420 × 2.240 mm
- Ladevolumen für bis zu 35 Schweinehälften

Pos. 2 Stromerzeuger

Lieferung und Einbau eines Stromerzeugers zur autarken Energieversorgung des Kühlanhängers mit folgender Ausstattung:

- Leistung ca. 6 kW
- Reversierstarter
- Aluminium-Schutzverkleidung
- Tanköffnung von oben zugänglich
- Seitliche Wartungsklappen links und rechts
- Festmontierter Einbau am Anhänger

Pos. 3 Elektrische Seilwinde

Lieferung und Montage einer elektrischen Seilwinde für den Fleischanhänger mit:

- 220-V-Antrieb
- Relaiskasten
- Kabelfernbedienung
- Stahlseil mit ausreichender Länge für Verladevorgänge
- Montage auf ausziehbarer Vierkantrohrkonstruktion
- Ausziehbare Ausführung zur Unterstützung bei Be- und Entladevorgängen

---

Bedarfspositionen / Alternativpositionen

B1 Elektrostarter für Stromerzeuger

- Elektrostarter anstelle des Reversierstarters für den Stromerzeuger

B2 Ladungssicherung quer

- Edelstahl-Lochankerschienen an beiden Seitenwänden
- Querstange mit Federzapfen
- Einrichtung zur zusätzlichen Sicherung von Wildkörpern oder Transportgut

B3 Riffelboden

- Zusätzlicher Boden aus Aluminium-Quintettblech
- Wannenförmige Ausführung
- Seitlich und stirnseitig aufgekantet

B4 Fleischhaken

- 20 Edelstahl-Fleischhaken (Eurohaken DIN 250)

B5 Lackierung

- Einfarbige Außenlackierung des Fleischanhängers in RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers

---

Besondere Anforderungen

- Sämtliche Materialien müssen für den hygienischen Einsatz im Wildtier- und Fleischtransport geeignet sein.
- Korrosionsgefährdete Bauteile sind dauerhaft gegen Witterungseinflüsse zu schützen.
- Die Anlage ist betriebsbereit, vollständig montiert und einschließlich aller erforderlichen Prüfungen zu liefern.